

바인더 715

도배용 접착 증강제

개 요

바인더 715는 수성 아크릴 에멀전을 사용한 제품으로 접착력, 탄성력, 내수성이 우수하여, 도배 공사 시 접착증강용이나 바탕면 보강용으로 사용되며, 사용 시 도배지 접착력 향상 및 방습에 의한 곰팡이 발생 억제 효과가 있습니다.

특 성

- 초배지, 도배지 공사에 사용하면 접착력이 향상됨
- 프라이머로 사용 시 표면 보강 효과가 있음
- 접착력, 탄성력, 내수성이 우수함
- 붓, 롤러 작업성이 뛰어남
- 수성으로 친환경 제품임

용도

- 초배지, 도배지 접착증강용
- 바탕 면 표면 보강용

사양 및 적용

주성분	아크릴계 수지
용 량	850g, 1박스 17kg(850g × 20개)
표준 사용량	5 ~ 6m ² /850g (프라이머로 사용 시)
건조시간	2시간
유효기간	1년

시 공 방 법

접착증강용

- 초배지 작업 시 물, 풀, 바인더715를 6 : 3.5 : 0.5의 비율로 혼합하여 사용하십시오.
- 본 도배 작업 시 물, 풀, 바인더715를 3 : 6.5 : 0.5의 비율로 혼합하여 사용하십시오.
- 붓, 롤러 등으로 작업할 부위에 도포 후 초배지, 도배지 작업을 진행하십시오.
- 초배지, 도배지 종류에 따라 혼합 비율은 다를 수 있으니, 작업 환경에 맞는 비율로 혼합 후 사용하십시오.

프라이머용

- 접착면의 먼지, 기름때, 물기 및 기타 이물질을 완전히

제거하십시오.

- 붓, 롤러 등으로 작업 할 부위에 제품을 도포하십시오.
- 피착면의 상태와 용도에 따라 물로 희석하거나 원액을 그대로 사용하십시오.
- 습기가 많은 부위에 사용할 경우 원액 그대로 사용하십시오.
- 제품이 건조되면 후속 공정을 진행하십시오.
- 작업에 사용한 도구는 세척 후 보관하십시오.

주 의 사 항

- 본 제품의 운송 및 보관 시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35℃)의 직사광선이 닿지 않는 건냉·암소에 보관하십시오.
- 동결된 제품을 사용 할 경우 물성이 저하될 수 있으니 동결에 주의하십시오.
- 사용 후 남은 제품은 반드시 밀봉하여 보관하십시오.
- 유효기간 내에 사용하며, 유효기간이 경과한 제품은 물성이 변화될 수 있으므로 사용을 피하십시오.