

# 지물용 접착제 700

## 지물용 접착제

### 개 요

지물용 접착제 700은 초산 비닐 수지계 에멀전 접착제로서 초배지, 벽지, 고급벽지, 미장합판 및 각종 지물류 접착에 사용하는 친환경 제품입니다.

### 특 성

- 초배지, 벽지 등 지류 접착 시 접착강도가 강합니다.
- 벽지 등 도배 시 물과의 혼화성이 우수합니다.
- 벽지와 초기접착력 및 밀착성이 우수한 제품입니다.
- 수성 에멀전으로 독성이 없는 친환경 제품입니다.

### 사양 및 용도

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 주 성 분 | 초산비닐수지 24±2%             |
| 용 량   | 16kg ( 800g×20개 / 박스)    |
| 용 도   | 초배지, 벽지, 고급벽지, 미장합판 등 접착 |
| 표준사용량 | 100~180g/m <sup>2</sup>  |
| 유효기간  | 12개월 (밀봉 상온 보관)          |

※ 사용량은 도포면의 흡수력에 따라 증감이 있을 수 있음

### 물성

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 외관     | 유백색 점조액                                   |
| 점도     | 10만 이상 cps / 25℃<br>(Brookfield #7 20rpm) |
| Ph     | 4~5                                       |
| 조막성    | 양호                                        |
| 목재오염성  | 양호                                        |
| 최저피막온도 | 0~4℃                                      |
| 물 혼화성  | 양호                                        |

### 시 공 방 법

- 피착면의 기름, 먼지, 수분, 불순물 등을 제거하여 주십시오.
- 도포 전 내용물을 잘 혼합하여 주시고, 사용 중 피막이 발생

하지 않도록 주의하십시오.

- 브러쉬 또는 도포기를 이용하여 적당한 도포 두께로 균일하게 바르고 즉시 압착하여 주십시오.
- 페인트 등이 칠해진 벽면은 바인더처리 또는 프라이머 처리 후 사용하시기 바랍니다.
- 피착재의 재질과 용도에 따라 사용하기에 적합한 점도로 물을 희석하여 사용하십시오.
- 용도에 따라 원액 또는 일반 폴로 혼합하여 사용하되 과도한 희석은 접착불량 및 물성저하의 원인이 됩니다.
- 작업에 사용한 도구는 마르기 전에 물로 세척하신 후 보관하여 재사용 하십시오.

### 주 의 사 항

- 반드시 상온 5℃~35℃에서 운송, 보관하여 주시기 바랍니다.(직사광선을 피하여 보관)
- 동결될 경우 접착불량의 원인이 되므로 겨울철에는 동결이 되지 않도록 유의하여 주십시오.
- 온도 5℃이하, 습도 80% 이상에서는 제 물성을 발휘하지 못할 수도 있으니 시공하지 마시기 바랍니다.
- 제품의 용도 외에는 사용하지 마시기 바랍니다.
- 밀폐된 구조물 적용 시 작업자의 안전을 고려하여 반드시 환기를 시켜주셔야 합니다.
- 제품 사용 전 용도 및 주의사항을 참조하시고 작업조건의 변경(용도이외의 사용, 신소재, 온도 등)시에는 접착불량 및 물성변화가 생길 수 있으니 반드시 사용 전 당사 기술연구소와 협의 후 사용하십시오.
- 변질된 제품은 구입처나 본사를 통해 교환이 가능합니다.(단, 유효기간에 한해서)
- 기타 자세한 사항은 물질보건안전자료(MSDS)를 참조하십시오.