

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	내한 수성레인썰-석고보드용
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	기타(기타)
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	(주)쌍곰
주소	(12783) 경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지
긴급전화번호	0222713032
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
자료없음	

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류
피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2B
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자	
신호어	경고
유해·위험 문구	H315 : 피부에 자극을 일으킴 H320 : 눈에 자극을 일으킴
예방조치 문구	저장 NONE03 : 해당없음 폐기 NONE04 : 해당없음 예방 P264 : 취급 후에는 접촉한 부위를 철저히 씻으시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하시오.

예방조치 문구 대응

P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.

P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.

P321 : 응급 처치를 하시오.

P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	자료없음	7732-18-5	자료없음	88-98	자료없음
칼륨 메틸실리코네이트	자료없음	31795-24-1	자료없음	1-5	자료없음
Macrogol	자료없음	25322-68-3	자료없음	1-5	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 눈을 씻어내시오

눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치.조언을 구하십시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 다시 사용 전 세탁하십시오

접촉시 피부에 묻은 물질을 즉시 닦아내고 흐르는 물에 피부와 눈을 적어도 20분간 씻어내시오

피부 자극이 생기면 의학적인 조치.조언을 구하십시오

다. 흡입했을 때

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

불편함을 느끼면 의학적인 조치.조언을 구하십시오

라. 먹었을 때

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

불편함을 느끼면 의학적인 조치.조언을 구하시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

대형 화재: 물분무/안개, 일반포말 (적절한 소화제)

고압주수 (부적절한 소화제)

소형 화재: 건조모래, 건조화학적제, 내알콜포말, 물분무, 일반포말, CO2 (적절한 소화제)

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

자료없음

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오.

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오

취급 후 철저히 씻으십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

용기가 비워진 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르십시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으십시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

밀폐하여 보관하십시오

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정

칼륨 메틸실리코네이트 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Macrogol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정

칼륨 메틸실리코네이트 - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Macrogol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Water - 자료없음

생물학적 노출기준

칼륨 메틸실리코네이트 - 자료없음

Macrogol - 자료없음

Water - 자료없음

기타 노출기준

칼륨 메틸실리코네이트 - 자료없음

Macrogol - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하십시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	적합한 안경과 보안면을 착용하시오
	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오
손 보호	적합한 보호장갑을 착용하기오
신체 보호	적합한 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	유백색
나. 냄새		자료없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		약10-12(약알카리)
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	백색
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
칼륨 메틸실리코네이트	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	백색
	나. 냄새		약한냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		13-14 에서 25 ℃ (100%)
	마. 녹는점/어는점		약 -85 ℃
	바. 초기 끓는점과 끓는		100 ℃에서 1013 hpa

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
칼륨 메틸실리코네이트	점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		결정 안됨
	타. 용해도		완전히 혼화됨 에서 20 ℃
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		1.4(25 ℃ : 1013 hpa) (물 / 4 ℃ = 1.00)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		> 600 ℃
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		10-25 mpa.s 에서 25 ℃
	머. 분자량		자료없음
Macrogol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	백색
	나. 냄새		매우 약한 냄새
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		4.5-7.5
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		>200℃
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분	내용
Macrogol	파. 증기밀도	자료없음
	하. 비중	자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수	자료없음
	너. 자연발화온도	자료없음
	더. 분해온도	자료없음
	리. 점도	자료없음
	머. 분자량	380-420

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

다른 가연성 물질과 접촉하여 화재를 일으킬 수 있음

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

자극성, 독성/부식성 가스를 발생할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

고온(40℃이상)이나 한냉(0℃이하)

열, 스파크, 화염 등 점화원

다. 피해야 할 물질

염기성 물질 그리고 산류

라. 분해시 생성되는 유해물질

자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Water	자료없음
칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
Macrogol	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
------	----	----	------

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	LD50:> 2000 mg/kg
		Macrogol	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
	피부부식성 또는 자극성		제품
Water			자료없음
칼륨 메틸실리코네이트			자료없음
Macrogol			자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
호흡기과민성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
피부과민성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Water	자료없음

발암성	IARC	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		Water	자료없음
		칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
		Macrogol	자료없음

생식독성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음
흡인유해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음
조류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음

가. 생태독성

조류	Macrogol	자료없음
----	----------	------

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음
분해성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음
생분해성	제 품	자료없음
	Water	자료없음
	칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
	Macrogol	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Water	자료없음
칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
Macrogol	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Water	자료없음
칼륨 메틸실리코네이트	자료없음
Macrogol	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

하수구 또는 하천등으로 유출 시키지 말 것

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음 자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	자료없음
------	------

국외규제	자료없음
------	------

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2014-07-01

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 :	5 회	최종개정일자 :	2024-02-06
--------	-----	----------	------------

라. 기타

자료없음