

예 방 조 치 문 구	예 방	P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.
	대 응	P302+P352 : 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. P321 : 응급처치를 하시오. P332+P313 : 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. P362+P364 : 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
저 장	P403+P233	환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
	P405	잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐 기	P501	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예: 분진폭발 위험성)		
NFPA 등급 : 보건 : 1 , 화재 : 0 , 반응성 : 0		

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화 학 물 질 명	관 용 명 및 이 명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함 유 량 (%)	
		CAS 번호	식 별 번 호	범 위	단 일
Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	자 료 없 음	8052-42-4	자 료 없 음	40-50	자 료 없 음
Water	자 료 없 음	7732-18-5	자 료 없 음	40-50	자 료 없 음
Ethylenevinylacetate copolymer	자 료 없 음	24937-78-8	자 료 없 음	5-15	자 료 없 음

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때

많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

눈을 문지르지 마시오.

즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때

피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오

오염된 피복은 재사용 전에 충분히 세탁하십시오.

다. 흡입했을 때

즉시 의사의 치료를 받으시오

다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.

필요에 따른 조치를 취하십시오.

호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오

라. 먹었을 때

토하게 하지 마시오

삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식 소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흙을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

물질자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.

피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

추후 처분을 위해 누출물질을 적당한 용기에 옮겨 수거하여 처리하십시오.

불연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.

피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오

취급 후 철저히 씻으시오

개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol) - TWA : 0.5 mg/m³ , STEL : -

국내 규정 Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Ethylenevinylacetate copolymer - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

ACGIH 규정 자료없음

생물학적 노출기준 자료없음

기타 노출기준 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

작업공정이 노동부 허용기준 및 노출기준에 적합한지 확인하십시오

다. 개인보호구

호흡기 보호 노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오.

눈 보호 눈을 보호하기 위하여 보안경을 착용하십시오

근로자가 쉽게 사용이 가능하도록 긴급세척시설 및 세안설비를 설치하십시오

손 보호 적합한 보호장갑을 착용하십시오.

9. 물 리 화 학 적 특 성

제 품 특 성

구 분		내 용
가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	액체
	색 상	흑색
나. 냄새		냄새없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		8
마. 녹는점/어는점		60 ~ -2℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		102℃
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	색 상	자료없음
	나. 냄 새		자료없음
	다. 냄 새 역 치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹 는 점 /어 는 점		자료없음
	바. 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		자료없음
	사. 인 화 점		자료없음
	아. 증 발 속 도		자료없음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자료없음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한		자료없음
	카. 증 기 압		자료없음
	타. 용 해 도		자료없음
	파. 증 기 밀 도		자료없음
	하. 비 중		자료없음
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수		자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료없음
	더. 분 해 온 도		자료없음
	러. 점 도		자료없음
	머. 분 자 량		자료없음
Water	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	자료없음
		색 상	자료없음
	나. 냄 새		자료없음
	다. 냄 새 역 치		자료없음
	라. pH		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Water	마. 녹는 점 /어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Ethylenevinylacetate copolymer	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는 점 /어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분	내 용
Ethylenevinylacetate copolymer	차. 인 화 또는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한	자료없음
	카. 증 기 압	자료없음
	타. 용 해 도	자료없음
	파. 증 기 밀 도	자료없음
	하. 비 중	자료없음
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수	자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도	자료없음
	더. 분 해 온 도	자료없음
	러. 점 도	자료없음
	머. 분 자 량	자료없음

10. 안 정 성 및 반 응 성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 권 장 된 보 관 과 취 급 시 안 정 함.
 - 유 해 중 합 반 응 을 일 으 키 지 않 음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
 - 혼 합 금 지 물 질 및 조 건 을 피 하 시 오 .
- 다. 피해야 할 물질
 - 자 료 없 음
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - 자 료 없 음

11. 독 성 에 관 한 정 보

- 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제 품	자료없음
Asphalt(Bitumen)fumes (as benzene soluble aerosol)	자료없음
Water	자료없음

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
--------------------------------	------

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 구	제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
	경 피	제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	rabbit / 무자극
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제 품	rabbit / 무자극

심한 눈손상 또는 자극성		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
호흡기과민성		제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
피부과민성		제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
발암성	IARC	제 품	Group3
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음

발 암 성	OSHA	Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
	ACGIH	제 품	A4
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
	산 업 안 전 보 건 법	제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
	고 용 노 동 부 고 시	제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
		Water	자료없음
		Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
생 식 세 포 변 이 원 성		제 품	자료없음

생식세포변이원성	Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
생식독성	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
특정 표적장기 독성 (1 회 노출)	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
특정 표적장기 독성 (반 복 노출)	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
흡인유해성	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(a s benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
갑각류	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
조류	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
분해성	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음
생분해성	제 품	자료없음
	Asphalt(Bitumen)fumes(as benzene soluble aerosol)	자료없음
	Water	자료없음
	Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음

라. 토양 이동성

제 품	자료없음
Asphalt(Bitumen)fumes (as benzene soluble aerosol)	자료없음
Water	자료없음
Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음

마. 기타 유해 영향

제 품	자료없음
Asphalt(Bitumen)fumes (as benzene soluble aerosol)	자료없음
Water	자료없음
Ethylenevinylacetate copolymer	자료없음

가. 폐기 방법

- 2종류 이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하시오.
- 분리한 후 남은 물은 수질오염방지시설에서 처리하시오.
- 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화 처리하시오.
- 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
- 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제처리 후 소각하거나 안정화처리 하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료 없음

15. 법적 규제 현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

자료 없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료 없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료 없음

국외규제 자료 없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료 없음

나. 최초작성일

2010-01-12

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 7 회 최종개정일자 : 2026-03-31

라. 기타

자료 없음