

현 장 명
작 업 공 정

작업공정별 관리요령

제정 :
개정 :

화학물질정보

제품명	내장백시멘트 I	그림문자 
제조사	(주)쌍곰	
신호어	경고	
구성성분	포틀랜드 시멘트, 돌로마이트, 메틸셀룰로오스	

건강 및 환경에 대한 유해성, 물리적 위험성

유해·위험문구	예방조치문구
- 피부에 자극을 일으킴 - 눈에 심한 손상을 일으킴 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음	- 예방 : 보안경, 보호의, 보호장갑, 안면보호구를(을) 착용하십시오. - 대응 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. - 저장 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. - 폐기 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
	법적규제 현황 포틀랜드시멘트(노출기준설정대상물질, 작업환경측정대상물질, 특수건강진단물질)

안전 및 보건상의 취급주의 사항

취급 및 저장 방법	노출방지
- 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오. - 공 학 적 관 리 및 개 인 보 호 구 를 참 조 하 여 작 업 하 시 오 - 환 기 가 잘 되 는 지 역 에 서 만 사 용 하 시 오 . - 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오 - 취 급 /저 장 에 주 의 하 여 사 용 하 시 오 . - 피 해 야 할 물 질 및 조 건 에 유 의 하 시 오	- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. - 운 전 시 먼 지 , 흙 또 는 미 스톱 을 발 생 하 는 경 우 , 공 기 오염 이 노 출 기 준 이 하 로 유 지 되 도 록 환 기 하 시 오 - 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오.
적절한 보호구 한국산업안전공단의 검정된 호흡용보호구, 보안경, 안전장갑, 보호복 등	

누출·폭발·화재 시 대처방법

온 도 상 승 시 접 촉 , 흡 입 , 삼 킴 시 화 재 발 생 시 폭 발 시 누 출 시 적 절 소 화 제 경 보 , 구 조 및 대 피	- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오 - 해당없음 - 불활성 물질(건조한 모래, 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. - 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소, 물분무 사용./질식소화시 건조한 모래, 흙을 사용 - 안전/보건관리자 및 관리감독자 안내
--	---

응급처치

흡입했을 때	눈에 들어갔을 때 / 피부에 접촉했을 때
- 긴 급 의 료 조 치 를 받 으 시 오 - 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 - 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 - 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오.	- 즉 시 의 료 조 치 를 취 하 시 오 - 물 질 과 접 촉 시 즉 시 20 분 이 상 흐 르 는 물 에 눈 을 씻 어 내 시 오. - 물 질 과 접 촉 시 즉 시 20 분 이 상 흐 르 는 물 에 피 부 와 눈 을 씻 어 내 시 오.
삼켰을 때	화상과 동상 시
- 의 식 이 없 는 사 람 에 게 입 으 로 아무 것 도 먹 이 지 마 시 오	- 해당없음.
담당자 안전/보건관리자, 관리감독자 비상연락처 080-768-3030	응 급 처 치 함 특별한 응급처치 방법

폐기 시 주의사항 / 운송에 필요한 정보

- 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.

기타 자세한 내용은 물질안전보건자료(MSDS)를 참고하시기 바랍니다.