

SK-7070

스틱형 핫멜트 접착제

개 요

열가소성수지로 이루어져 있으며, 사용시 열을 가해 용해시켜 유동상으로 도포하여 접합하는 접착제이다.

특 성

- 고화속도(건조시간)이 빠르므로 고속생산에 적합함
- 여러 가지 피착제의 접착이 가능함.(용도가 광범위함)
- 용제를 사용하지 않아서 환경친화적인 제품
- Heat-seal성이 있어서 재가열접착이 가능함
- 내수성이 강하고 광택이 있음

용 도

- 포장용지, 장신구, 플라스틱, 교육학습용, 완구 등의 접착

사양 및 적용

성 상	고형
주 성 분	EVA수지, 점착수지, 기타 첨가제
외 관	유백색의 원통형 스틱
중량	700 g × 10 봉 (7 kg / Box)
유효기간	24개월

시 공 방 법

- 접착면에 묻은 먼지, 녹과 같은 이물질을 제거하십시오.
- 핫멜트 스틱을 글루건에 연결하고, 글루건의 전원을 켜 후 3~5분간 가열한 후 사용하십시오.
- 접착면에 핫멜트를 바른 후 10초 이상 눌러주십시오.
- 핫멜트가 경화되기 전 작업을 마무리 해 주십시오.

주 의 사 항

- 녹은 핫멜트에 의한 화상에 주의하여야 한다.
- 사용한 핫멜트 스틱을 무리하게 제거하지 말고 가급적 다음 회에 재사용 한다.
- 사용시 발생하는 증기를 환기 하여야 한다.
- 유해성 확인 및 이상 발생시 물질안전보건자료(MSDS)자료를 참고하시기 바랍니다.

※ 자세한 사항은 당사 기술연구소로 연락하여 문의 바랍니다.