

아스팔트 프라이머

아스팔트 방수제

개 요

쌍곰 아스팔트 프라이머는 아스팔트와 솔벤트를 혼합하여 도포에 적절한 점도와 뛰어난 침투성을 가지도록 제조하여 시공하고자 하는 면에 침투 후 빠른 도막형성으로 모체에 방수성능을 가지도록 하는 제품으로 방수용도 외에도 아스팔트계 재료의 접착, 목재 및 금속의 부식방지 등에도 적용이 가능합니다.

특 성

- 모체 침투력이 좋습니다.
- 도막형성 시간이 짧습니다.
- 점도가 적절하여 작업성이 뛰어납니다.

사양 및 용도

주 성 분	아스팔트, 솔벤트
용량 / 비중	18ℓ / 캔
용 도	건물의 지하실, 내외벽 및 옥상방수 방습방수시공의 바탕면 처리 목재 및 금속부식 방지
표준사용량	약 1.4 ~1.7m ² /리터 약 25 ~30m ² /캔
유효기간	6개월 (밀봉 상온 보관)

※사용량은 도포면의 흡수력에 따라 증감이 있을 수 있음

시 공 방 법

- 바탕면의 먼지, 이물질 등을 깨끗이 제거하십시오.
- 제품을 충분히 교반한 후 롤러 혹은 스프레이 등을 이용하여 균일하게 도포하십시오.
- 도포 후 손에 묻어나지 않을 정도로 건조되면 충분하며, 보통 25℃에서 1~5시간이 경과되면 건조되지만 온도나 기후에 따라 달라질 수 있습니다.
- 작업에 사용한 도구는 마르기 전에 솔벤트 등 용제로 세척하신 후 보관하여 재사용 하십시오.

주 의 사 항

- 인화성 물질이므로 화기에 각별히 주의하십시오.
- 제품의 충분한 성능발현을 위하여 10~30℃에서 시공하여야 합니다.
- 밀폐공간에서 사용 시 반드시 환기장치 및 국소배기장치를 사용하십시오.
- 장기보관 시 충분히 우려가 있으므로 사용 전 핸드믹서로 충분히 섞어주십시오.

- 사용 후 용기는 반드시 밀봉하여 보관하여 주십시오.
- 사용한 도구는 건조되기 전에 등유 및 휘발유로 세척하여 주십시오.
- 방수시트의 접착 시에는 쌍곰아스팔트프라이머(골드)를 사용하십시오.
- 상도처리의 경우, 유성페인트를 사용하십시오.
- 유효기간은 제조일로부터 6개월입니다.