

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 제품명 : 아스팔트 프라이머

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 구체적 용도 : 8.6 기타 코팅 및 도장 관련 제품 (방수방습공사의 하층도장, 방수시트접착제)
- 사용상의 제한 : 권고용도 외에 사용하지 마시오.

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 제조자 정보
 - 회사명: 주식회사 명신케미칼
 - 주소: 충청북도 음성군 삼성면 대성로 546번길 98
 - 긴급전화번호: TEL)043-877-2860, FAX)043-881-2865
- 공급자 정보
 - 회사명: 주식회사 쌍곰
 - 주소: 경기도 광주시 광남안로 61
 - 긴급전화번호: TEL)080-768-3030, FAX)031-768-3021

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 생식세포변이원성 : 구분1B
- 발암성 : 구분1B

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림문자 :



- 신호어 : 위험
- 유해·위험 문구 :
 - H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음
 - H350 암을 일으킬 수 있음
 - H226 인화성 액체 및 증기

○ 예방조치 문구 :

1) 예방 :

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 [전기/환기/조명]설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하시오.
- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

2) 대응 :

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하시오].
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화기를 사용하시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

3) 저장 :

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기 :

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(예 : 분진폭발 위험성)

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
Asphalt, oxidized	-	64742-93-4 / KE-01957	50
Naphtha (petroleum), hydrotreated light	-	64742-49-0 / KE-25623	50

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오.
- 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
- 비누와 물로 피부를 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 노출되거나 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 토하게 하지 마시오.
- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주세요.

라. 먹었을 때

- 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- 토하게 하지 마시오.
- 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화 시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것.
- 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

- 고인화성 액체 및 증기
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 격렬하게 중합 반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열 시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음

- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열 시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오.
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음.
- 뜨거운 상태로 운반될 수 있으니 주의하십시오.
- 용융되어 운송될 수도 있으니 주의하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.
- 탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.
- 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.
- 탱크 화재 시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나십시오.
- 탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
- 오염 지역을 격리하십시오.
- 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 물질 취급 시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.
- 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마십시오.
- 증기발생을 줄이기 위해 증기 억제 포말을 사용할 수 있음
- 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으십시오.
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 환경으로 배출하지 마십시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 누출물을 모으십시오.

- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 다량 누출 시 액체 누출물과 멀게하여 도량을 만드시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 담은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
- 분말 누출 시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 소량 누출 시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 폭발 방지용 전기·환기·조명장비를 사용하십시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방 조치를 따르시오.
- 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
- 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
- 물질 취급 시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 고온에 주의하십시오.
- 열에 주의하십시오.
- 저지대 밀폐공간에서 작업 시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업중, 공기중 산소농도 측정 및 환기를 하시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오. - 금연
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- 빈 드럼통은 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- 잠금 장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질명	산업안전보건법			
	TWA		STEL	
	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³
Asphalt, oxidized	-	0.5	-	-
Naphtha (petroleum), hydrotreated light	-	-	-	-

- ACGIH규정
 - Asphalt, oxidized : TWA = 0.5 mg/m³
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
- 생물학적 노출기준
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
- 기타 노출기준
 - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

- 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
- 운전 시 먼지, 흙 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
 - 노출되는 입자상물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
 - 기체/액체 물질의 경우 다음과 같은 호흡기 보호구가 권고됨
 - 격리식 전면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 격리식 반면형 방독마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 직결식 전면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 반면형 방독 마스크(유기화합물용(산성가스인 경우 산성가스용)) 또는 전동식 방독마스크
 - 노출 농도가 5 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하시오.
 - 노출농도가 12.5 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형 후드/헬멧형 전동식호흡구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하시오.
 - 노출농도가 25 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하시오.

- 노출농도가 500 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하십시오.
- 노출농도가 5000 mg/m³보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하십시오.
- 눈 보호
 - 보안경 혹은 통기성 보안경을 착용하십시오.
- 손 보호
 - 적절한 재질의 보호장갑을 착용하십시오.
- 신체 보호
 - 불침투성 보호의복을 착용하십시오.

9. 물리화학적 특성

- 가. 외관(물리적 상태, 색 등)
 - 성상 : 액체 (점성이 있는)
 - 색 : 갈색 또는 검정색
- 나. 냄새 : 가솔린 또는 등유 비슷한 석유냄새
- 다. 냄새 역치 : 자료없음
- 라. pH : 자료없음
- 마. 녹는점/어는점 : 자료없음
- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 자료없음
- 사. 인화점 : 25 °C [출처: 시험방법 KS M ISO 3679:2015]
- 아. 증발 속도 : 자료없음
- 자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음
- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음
- 타. 용해도 : 무시할만한 정도
- 파. 증기밀도 : 자료없음
- 하. 비중/밀도 : 0.75 ~ 0.85
- 거. n 옥탄올/물 분배계수 : 자료없음
- 너. 자연발화 온도 : 자료없음
- 더. 분해 온도 : 자료없음
- 러. 점도 : 25 ~ 125 (25°C(SFS))
- 머. 분자량 : 자료없음
- 버. 증기압 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 가열 시 용기가 폭발할 수 있음

- 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 고인화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합 반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음
- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

- 열·스파크·화염·고열

다. 피해야 할 물질

- 가연성물질, 환원성물질

라. 분해 시 생성되는 유해물질

- 자극성, 부식성, 독성 가스
- 부식성/독성 흡

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 자료없음

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성(노출 가능한 모든 경로에 대해 기재) :

- 경구 독성 :
 - Asphalt, oxidized : Rat - LD50 > 5,000 mg/kg bw (OECD Guideline 401, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : Rat - LD50 > 5,000 mg/kg bw (OECD Guideline 401, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
- 흡입 독성 :
 - Asphalt, oxidized : Rat - LC50 > 94,400 mg/L air / 4.5hr (mixed aerosol and vapour, OECD Guideline 403, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : Rat - LC50 > 5,610,000 mg/L air / 4hr (Vapour, OECD Guideline 403, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
- 경피 독성 :
 - Asphalt, oxidized : Rabbit - LD50 > 2,000 mg/kg bw (OECD Guideline 402, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : Rabbit - LD50 > 2,000 mg/kg bw (OECD Guideline 402, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]

- 피부 부식성 또는 자극성 :
 - Asphalt, oxidized : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과, 자극성이 나타나지 않음 [출처 : ECHA]
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 토끼를 이용한 피부 자극성 시험 결과, 약한 자극성이 나타남 (OECD Guideline 404, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
- 심한 눈 손상 또는 자극성 :
 - Asphalt, oxidized : 토끼를 이용한 심한 눈 손상성 시험 결과, 자극성이 나타나지 않음 [출처 : ECHA]
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 토끼를 이용한 심한 눈 손상성 시험 결과, 자극성이 나타나지 않음 (OECD Guideline 405, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
- 호흡기 과민성 :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
- 피부 과민성 :
 - Asphalt, oxidized : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 결과, 과민성이 나타나지 않음 (OECD Guideline 406, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 기니피그를 이용한 피부과민성 시험 결과, 과민성이 나타나지 않음 (OECD Guideline 406, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
- 발암성 :
 - 고용노동부고시 :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
 - IARC :
 - Asphalt, oxidized : Group 2A
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
 - OSHA :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
 - ACGIH :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
 - NTP :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
 - EU CLP :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : Carc. 1B
- 생식세포 변이원성 :
 - Asphalt, oxidized : Chinese hamster lung fibroblasts (V79)를 이용한 시험관내 세포

- 형성/소핵 연구 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 양성, 랫드를 이용한 생체 내 포유류 체세포 연구 (세포 생성/적혈구 소핵) 결과, 음성 (OECD Guideline 474, GLP) [출처 : ECHA]
- Naphtha (petroleum), hydrotreated light : - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : ECHA C&L Inventory의 분류기준에 따라 생식세포 변이원성 구분1B로 분류됨 [출처 : ECHA]
 - 생식독성 :
 - Asphalt, oxidized : 랫드를 이용한 생식독성시험 결과, 악영향이 관찰되지 않았음 (NOAEC = 3000 mg/m³) (OECD Guideline 422, GLP) [출처 : ECHA]
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
 - 특정 표적장기 독성 (1회 노출) :
 - Asphalt, oxidized : 랫드(암/수)를 이용한 급성 경구 독성 시험 결과, 활동성저하, 설사, 항문부위에 진갈색/ 검정 얼룩의 임상증상 관찰됨 (Read-across) (OECD Guideline 401, GLP) [출처 : ECHA]
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
 - 특정 표적장기 독성 (반복 노출) :
 - Asphalt, oxidized : 토끼(암/수)를 이용한 200, 1000, 2000 mg/kg/day의 농도로 28일간 반복 경피 투여 시험 결과, 유의미한 병리조직학적 결과 없이 체중에 근거하여 NOAEL ≥ 2000 mg/kg bw/day로 설정됨 (투여 관련된 생식장기에 대한 영향 관찰되지 않음) (OECD Guideline 410, GLP) (Read-across) [출처 : ECHA]
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
 - 흡인 유해성 :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : ECHA C&L Inventory의 분류기준에 따라 흡인유해성 구분1로 분류됨 [출처 : ECHA]

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- 어류 독성 :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
- 갑각류 독성 :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
- 조류 독성 :
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성:
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
- 분해성:
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음

다. 생물 농축성

- 농축성
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음
- 생분해성
 - Asphalt, oxidized : 자료없음
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음

라. 토양 이동성

- Asphalt, oxidized : 자료없음
- Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음

마. 기타 유해 영향

- Asphalt, oxidized : 자료없음
- Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 다음의 하나의 방법으로 처리하시오.
 1. 고온 소각을 하시오.
 2. 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

- 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

- 해당없음

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 해당없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 제조 등의 금지대상 유해물질 : 규제되지 않음
- 제조 등의 허가대상 유해물질 : 규제되지 않음
- 관리대상 유해화학물질 : 규제되지 않음
- 노출농도 허용기준 설정 유해인자 : 규제되지 않음
- 노출기준 설정물질 :
 - Asphalt, oxidized : 규제됨
- 작업환경측정대상 유해인자 : 규제되지 않음
- 특수건강진단대상 유해인자 : 규제되지 않음
- 공정안전보고서 제출대상 :
 - Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 규제됨

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질 : 규제되지 않음
- 제한물질 : 규제되지 않음
- 금지물질 : 규제되지 않음
- 허가물질 : 규제되지 않음
- 사고대비물질 : 규제되지 않음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 제4류 인화성액체 제2석유류 비수용성액체, 1000리터

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- Asphalt, oxidized : 규제되지 않음
- Naphtha (petroleum), hydrotreated light : 규제되지 않음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 규제되지 않음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- ECHA (The European Chemicals Agency)
- NITE (National Institute of Technology and Evaluation)
- NCIS (National Chemicals Information System)
- KFI (Korea Fire Institute)

- Pubchem
- KOSHA (Korea Occupational Safety and Health Agency)

나. 최초 작성일자

- 최초 작성일자: 2021년 11월 15일

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

- 개정 횟수: 02회
- 최종 개정일자: 2024년 06월 01일

라. 기타

○ 참고사항

해당 물질안전보건자료는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부고시 제2020-130호 [별표4]의 양식에 근거하여 제조사의 물질안전보건자료(MSDS)를 바탕으로 작성된 자료입니다.

이 물질안전보건자료는 물질안전취급자(구매자, 취급자 등)에 도움을 주고자 작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용, 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없으며, 어떠한 기술적, 법적 책임도 질 수 없음을 유의해야 합니다.

또한, 기재된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있습니다. 따라서, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련규정을 재확인하여 준수해야 할 책임이 있습니다.