

워터 실드

일액형 속건형 탄성도막방수

개 요

워터실드는 탄성 및 방수성이 뛰어난 아크릴에멀전을 사용하여 방수공사에 적합하도록 제조된 일액형의 수용성 탄성도막방수 재료 콘크리트, 조적, 미장면 및 건식바탕에 적용성이 뛰어나도록 제조된 방수재입니다.

특 성

- 경화 후 탄성이 매우 뛰어난 제품입니다.
- 속건성 제품으로 빠르게 후속공정이 가능합니다.
- 방수제 도포하고 약 4시간 후 타일시공 등 후속공정이 가능합니다.
- 방수성이 뛰어나고, 0.5kg/cm²의 수압에도 견딜 수 있는 제품입니다.
- 수용성 제품으로 유성제품에 비해 친환경 제품입니다.
- 일액형 제품으로 시공이 편리하며, 시공품질 또한 우수합니다.
- 방수시공에서 타일 시공까지 하루만에 할 수 있어 공기 단축이 가능합니다.

용 도

- 화장실, 다용도실, 사우나실, 식당 주방 등 습한 구역 타일 시공 전 방수
- 콘크리트, 조적, 미장면의 방수
- 석고보드 등 건식 바탕면의 방수

사양 및 적용

주 성 분	아크릴계 수지
용 량	16kg / 캔
표준사용량	약 1.0 kg/m ² (2회도포, 두께 0.8mm 이준)
유효기간	6개월

시 공 방 법

- 바탕준비
 - 가. 바탕면의 균열부위, 손상된 부분, 부실한 부분 등을 보수하십시오.
 - 나. 시공면의 먼지, 레이턴스, 기름 등의 이물질들을 제거하십시오.
- 도막시공
 - 가. 붓, 롤러 등을 사용하여 약 0.4mm 두께로 도포하고, 1차 도포면 건조 후 2차 도포를 실시한다.
 - 나. 2차도포가 충분히 건조된 후 후속작업을 실시합니다.
 - 다. 표면습수를 5% 이하, 온도 20℃, 상대습도 50% 기준으

로 방수시공하고 약 4시간 정도 후 타일시공 등 마감시공이 가능합니다.

※건조속도는 바탕면 건조정도, 습도, 기온 등 외부환경에 따라 달라질 수 있습니다.

주 의 사 항

- 다른 제품과 혼합하지 말고 원액 그대로 시공하십시오.
- 시공 후 양생기간 내에 5℃ 이하의 기온이 예상될 경우 보양하여 주십시오.
- 결빙, 결로된 표면에 직접 시공하지 마십시오.
- 5~35℃에서 직사광선을 피하여 보관하십시오.
- 로울러가 잘 닿지 않는 드레인 주위 등 돌출, 관통 부분은 물이 새지 않도록 주의하여 붓으로 세심하게 시공하십시오.
- 양생기간은 현장 여건 및 외부환경에 달라질 수 있습니다.
- 시공 완료 후 타일 등으로 방수면을 보호하여 주십시오.