

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
-------	--	------------------

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명
침투방수씰
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도
기타(방수제)

사용상의 제한
자료없음
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)

회사명
(주)쌍곰

주소
경기 광주시 광남안로 61 (태전동) 316,320번지

긴급전화번호
0222713032
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보

자료없음

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류

피부 부식성/피부 자극성 : 구분 1

심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분 2

특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분 3(호흡기 자극)

흡인 유해성 : 구분 1
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자





신호어
위험

유해·위험 문구

H304 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

H319 : 눈에 심한 자극을 일으킴

H335 : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음

예방조치 문구
예방

P260 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

예 방 조 치 문 구

- 예 방 P261 : 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오.
P264 : 취급 후에는 접촉부위를 철저히 씻으십시오.
P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구(을) 착용하십시오.
- 대 응 P301+P310 : 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
P301+P330+P331 : 삼켰다면: 입을 씻어내십시오. 토하게 하지 마십시오.
P303+P361+P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오[또는 샤워하십시오].
P304+P340 : 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 : 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
P310 : 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
P312 : 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
P321 : 응급처치를 하십시오.
P331 : 토하게 하지 마십시오.
P337+P313 : 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으십시오.
P363 : 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
- 저 장 P403+P233 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- 폐 기 P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료 없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화 학 물 질 명	관 용 명 및 이 명	CAS번호 또는 식별번호		함유량 (%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Portland cement	자 료 없 음	65997-15-1	자 료 없 음	45-55	자 료 없 음
Dolomite	자 료 없 음	16389-88-1	자 료 없 음	30-40	자 료 없 음
Lime stone	자 료 없 음	1317-65-3	자 료 없 음	10-20	자 료 없 음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

경미한 피부 접촉시 오염부위 확산을 방지하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

피부에 묻은 경우 즉시 제거하시오

재사용 전에는 옷과 신발을 완전히 씻어내시오

다. 흡입했을 때

과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하시오.

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오

호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오

즉시 의료기관의 진찰을 받으시오

라. 먹었을 때

즉시 의료기관의 진찰을 받으시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 입을 씻어내고 토하려 하게 하지 마시오

의식이 없는 사람에게 입으로 아무것도 먹이지 마시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음

물질의 흡입은 유해할 수 있음

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용 하시오

위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화 하시오

누출물은 오염을 유발할 수 있음

6. 누출 사고 시 대처 방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의 하시오

옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지 하시오

다. 정화 또는 제거 방법

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오

수습 후 오염지역을 물로 씻어내시오

분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지 하시오

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

취급/저장에 주의하여 사용 하시오

환기가 잘 되는 지역에서만 사용 하시오

취급 후 철저히 씻으시오

장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오

가. 안전취급요령

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

밀폐하여 보관하시오

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

	Portland cement - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
국내 규정	Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lime stone - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
	Portland cement - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Dolomite - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Lime stone - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Portland cement - 자료없음
생물학적 노출기준	Dolomite - 자료없음
	Lime stone - 자료없음
	Portland cement - 자료없음
기타 노출기준	Dolomite - 자료없음
	Lime stone - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오 적합한 안경과 보안면을 착용하시오
손 보호	적합한 보호장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품 특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
	색상	회색
나. 냄새		냄새없음
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		물 혼합 시 10~12
마. 녹는점/어는점		자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당안됨
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		자료없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Portland cement	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Portland cement	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	색 상	회 색
	나. 냄 새		무취
	다. 냄 새 역 치		자료 없음
	라. pH		12(습윤 시멘트(wet cement))
	마. 녹 는 점 / 어 는 점		> 1000 ℃
	바. 초 기 끓 는 점 과 끓 는 점 범 위		해당안됨
	사. 인 화 점		자료 없음
	아. 증 발 속 도		자료 없음
	자. 인 화 성 (고 체, 기 체)		자료 없음
	차. 인 화 또 는 폭 발 범 위 의 상 한 / 하 한		자료 없음
	카. 증 기 압		0 mm Hg (at 20 ℃)
	타. 용 해 도		물 용해도: 반응함
	파. 증 기 밀 도		해당안됨
	하. 비 중		2.7-3.2 (물=1)
	거. n-옥 탄 올 / 물 분 배 계 수		자료 없음
	너. 자 연 발 화 온 도		자료 없음
	더. 분 해 온 도		자료 없음
	러. 점 도		자료 없음
	머. 분 자 량		자료 없음
Dolomite	가. 외 관 (물 리 적 상 태, 색 등)	성 상	고 체 (분 말)
		색 상	백 색
	나. 냄 새		없음
	다. 냄 새 역 치		자료 없음
	라. pH		해당안됨

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분		내 용
Dolomite	마. 녹는 점 /어는 점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당안됨
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		해당안됨
	타. 용해도		용매 가용성 : 가용성 산 / 매우 약한 용해성 : 희석 염산
	파. 증기 밀도		해당안됨
	하. 비중		2.80-2.99 (물=1)
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Lime stone	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(분말)
		색상	백색
	나. 냄새		무취
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		해당안됨
	마. 녹는 점 /어는 점		1340℃
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당안됨
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음

구 성 성 분 별 특 성

구 성 성 분	구 분	내 용
Lime stone	차. 인 화 또는 폭 발 범 위 의 상 한 /하 한	자료없음
	카. 증 기 압	해당안됨
	타. 용 해 도	10 mg/L (물)
	파. 증 기 밀 도	해당안됨
	하. 비 중	2.71-2.95 (물 =1)
	거. n-옥 탄 올 /물 분 배 계 수	자료없음
	너. 자 연 발 화 온 도	자료없음
	더. 분 해 온 도	898도
	러. 점 도	자료없음
	머. 분 자 량	100.09

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
 - 화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 - 화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
 - 가열시 용기가 폭발할 수 있음
 - 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
 - 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
 - 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질
 - 가연성 물질, 환원성 물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
 - 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
 - 부식성/독성 흡
 - 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제 품	자료없음
Portland cement	자극, 호흡곤란, 폐 이상 자극 피부 자극(심한 경우도 있음) 눈 자극, 시각 장애, 눈 손
Dolomite	폐 이상, 명정증상, 신장이상
Lime stone	자극, 변비

나. 건강 유해성 정보

급 성 독 성	경 구	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
	경 피	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
	흡 입	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
피 부 부 식 성 또는 자극 성		제 품	자료없음
		Portland cement	피부 자극 ※출처 : ICSC
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
심 한 눈 손 상 또는 자극 성		제 품	자료없음
		Portland cement	눈 부식 ※출처 : ICSC
		Dolomite	가벼운 자극 있음
		Lime stone	자료없음
호 흡 기 과 민 성		제 품	자료없음

호흡기과민성		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
피부과민성		제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	사람을 이용한 피부과민성반응시험을 하였을때 과민성반응이 없음
발암성	IARC	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
	NTP	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
	OSHA	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
	ACGIH	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
	산업안전보건법	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
	고용노동부 고시	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음

발 암 성	고 용 노 동 부 고 시	Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
	EU CLP	제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
생 식 세 포 변 이 원 성		제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
생 식 독 성		제 품	자료없음
		Portland cement	자료없음
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
특 정 표 적 장 기 독 성 (1 회 노 출)		제 품	자료없음
		Portland cement	호흡기계 자극 ※출처 : ICSC
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
특 정 표 적 장 기 독 성 (반 복 노 출)		제 품	자료없음
		Portland cement	장기간 반복 노출시 피부염 또는 피부 과민반응을 일으킬 수 있음 ※출처 : ICSC
		Dolomite	자료없음
		Lime stone	자료없음
흡 인 유 해 성		제 품	자료없음
		Portland cement	(폐렴 :사례 -시멘트를 삼킨 6 명의 환자들에게서, 1 명의 성인이 기관지 폐렴에 걸렸고 한 어린이는 흡인성 폐렴에 걸 렸다.): CASE SERIES - In a series of 6 patients evaluated after swallowing cement, 1 adult developed bronchopneumonia and a child developed aspiration pneumonitis (Visvanathan, 1986). (Tomeson; Medical Management) ※출처 : Visvanathan, 1986). (Tomeson; Medical Management)
		Dolomite	자료없음

흡인유해성	Lime stone	자료없음
-------	------------	------

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
조류	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음

다. 생물농축성

농축성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	Lime stone	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Portland cement	자료없음
	Dolomite	자료없음
	Lime stone	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Portland cement	자료없음
Dolomite	자료없음
Lime stone	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
Portland cement	자료없음
Dolomite	자료없음
Lime stone	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호

나. 유엔 적정 선적명

다. 운송에서의 위험성 등급

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

특수건강진단대상물질(진단주기: 24개월, 광물성분진) (Portland cement,Lime stone)

작업환경측정대상물질(진단주기: 6개월, 광물성분진) (Portland cement,Lime stone)

노출기준설정물질 (Portland cement,Lime stone)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

자료없음

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국 외 규 제

자 료 없 음

16. 그 밖의 참고 사항

가. 자료의 출처

자 료 없 음

나. 최초 작성일

2022-09-13

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자

개정 횟수 : 0 회 최종 개정 일자 : 2024-05-13

라. 기타

자 료 없 음