

퍼펙트 프라이머

비흡수면 프라이머

개 요

퍼펙트프라이머는 합판, 철판, 타일, 페인트면과 같이 타일시공이 어려운 부분에 도포하여 면을 거칠게 만듦으로써 바탕면과 타일 접착제와의 접착력을 향상시켜 시공이 용이하도록 제조된 비흡수면용 프라이머 제품입니다.

특 성

- 비흡수면 등 접착이 어려운 부위에 접착력을 향상시킵니다.
- 붓, 로울러 작업성이 뛰어납니다.
- 친환경적인 수용성 제품입니다.

용 도

- 타일면, 합판, 테라조 등
- 우레탄, 에폭시, 페인트 등 도장면
- 샌드위치 패널 등 철판 위

사 양 , 적 용

주 성 분	합성수지 에멀전, 물, 첨가제 등
표준사용량	약 0.10~0.20 Kg/㎡ (현장여건에 따라 증감됨)
용 량	5kg/캔
유효 기 간	6개월

시 공 방 법

- 바탕면의 먼지 등 이물질을 제거한 후 붓, 로울러 등을 사용하여 시공하며 하지면 상태에 따라 필요시 1~2회 시공 합니다.
- 바탕면에 시공된 프라이머가 건조 된 후 타일시공을 합니다.
- 건조는 현장조건에 따라 다르지만 도포 후 1~2시간 (23℃, 습도 50% 조건) 뒤 타일 시공이 가능합니다.

주 의 사 항

- 샌드위치 패널, 철판 등에 시공 시 유분, 먼지 등 표면에 묻은 이물질을 제거 후 시공하십시오.
- 바탕면 정리가 충분하지 않을 경우 프라이머의 접착력이 저하 될 수 있습니다.
- 5℃이상의 온도에서 시공하십시오.
- 시공 바탕면의 온도가 영하로 떨어지게 되면 부착 및 도막에 문제가 발생할 수 있으니 보양하여 시공하십시오.
- 프라이머 시공 시 물과 혼합하지 말고 원액이 균일한 재질이 되도록 잘 저은 후 시공하십시오.
- 결빙, 결로된 표면에는 직접 시공을 하지 마십시오.
- 제품이 동결되면 도막에 결함이 발생할 수 있으니 동결되지 않도록 보관에 주의하십시오.
- 시공 시 원료가 눈, 피부 등에 접촉되지 않도록 주의 하십시오.
- 5℃~35℃에서 직사광선을 피하여 보관하십시오.
- 사용 후 남은 제품은 밀봉하여 보관하시고, 사용 전 충분히 혼합 하여 사용 하십시오.
- 유효기간 내에 사용하며, 유효기간이 경과한 제품은 물성이 변화 될 수 있으므로 사용을 금합니다.
- 2m 이상 벽면사용 시 반드시 당사와 사전협의 후 시공하십시오.
- 건식보드의 경우 진동이나 변형이 없도록 고정 후 시공하여 주십시오.
- 수영장 등 수조 부분은 시공을 금지하고, 물에 노출되기 쉬운 외부 시공 및 용도에 표기되지 않은 하지면의 경우는 반드시 당사와 사전협의 후 시공하여 주십시오.