

PERFECT LINE

프리미엄 탄성줄눈제

개 요

PERFECT LINE은 시멘트, 규사, 성능개선제가 이상적으로 조합된 제품으로 뛰어난 탄성과 내 오염성을 가지며 다양한 타일에 맞도록 17가지 칼라로 생산되는 최고급 줄눈용 제품입니다. 또한 백화에 대한 탁월한 저항성을 가진 제품으로 원하는 색상을 문제없이 표현 할 수 있습니다.

특 성

- 방수제, 항균제 적용으로 오염이 적습니다.
- 탄성(윌 변형)과 접착력이 매우 뛰어나 납니다.
- 내마모성 및 강도가 우수합니다.
- 하지 거동에 대응하여 줄눈의 탈락이 없습니다.
- 작업성이 뛰어나고, 백화의 발생확률이 적습니다.
- 표면이 미려하여 오염이 적습니다.
- ISO 13007 CG2WA

용 도

- 욕실, 주방, 수영장, 목욕탕 1~5mm 폭의 내장용 타일 줄눈
- 도기질, 자기질, 석재, 폴리싱, 포세린 타일 줄눈

사양 및 적용

주 성 분	백시멘트, 특수규사, 특수첨가제 성능개선제, 안료
용 량	2kg×8개 / 16kg 박스
종 류 (색 상)	17색
표 준 사용량	줄눈폭:3mm, 타일크기:300*300, = 약 70m ² ~80m ² /박스 줄눈폭:3mm, 타일크기:300*600, = 약80m ² ~90m ² /박스
유효기간	12개월(밀봉상태)

※ 사용량은 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

혼 합 방 법

- 제품 1봉당(2kg) 물은 580cc~620cc 범위 내에서 적절한 작업성 이 되도록 적당량의 물을 첨가하여 혼합 한다.

시 공 방 법

▪ 바탕준비

- 가. 시공 예정인 타일면 위의 고인물, 먼지 및 이물질 제거 한다.
- 나. 표면의 건조상태는 시공조건에 따라 설정하여 적용하며, 너무 건조하거나 과도한 수분이 함유되지 않도록 대처한다.

▪ 줄눈재의 시공

줄눈 부위에 충분히 채워지도록 장비를 사용하여 밀어 넣고, 어느 정도 줄눈의 채움이 완료되면, 스펀지와 물을 이용하여 넘치거나 타일에 묻은 줄눈을 깨끗이 청소합니다.

▪ 줄눈의 보양

- 가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양 막 등으로 보호하여 양생한다.
- 나. 시공부위의 통행시간은 시공당시의 기온과 습도 등을 고려하여 시공완료 후 20℃, 습도 60%에서 최소 7일 동안의 양생에 상당하는 양생기간을 확보해야 한다.
- 다. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.
- 라. 일일 작업 후 시공된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 기후(온도, 습도등) 조건에 의한 백화가 발생할수 있으니 주의 하십시오.
- 줄눈 폭이 1mm미만, 5mm초과일 경우 시공을 금합니다.
- 타일 표면에 얼룩이 발생할수 있으므로 시공에 주의하십시오.
- 칼라제품 특성상 LOT 별 색상차이가 발생 할 수 있습니다.
- 외부 타일 시공 면에 적용 시 기술연구소와 협의해 주십시오.
- 하지의 색상 및 성분, 물 첨가량, 양생정도 등에 따라 표면 색상의 차이가 날 수 있습니다.
- 물 이외의 이물질(시멘트, 모래등)을 혼합하지 마십시오.
- 굳은 제품은 사용하지 마십시오.
- 양생 전에 충격 및 수분 접촉을 하지 마십시오.
- 5℃이하 시공시 반드시 사전에 기술연구소와 협의해 주십시오.
- 바탕면의 이물질을 깨끗이 청소하고 시공 하십시오.
- 하지, 접착제 및 접착 물탈이 완전 양생되지 않는 상태에서 줄눈 시공시 줄눈이 변색 될 수 있습니다.
- 세척제, 락스 등으로 인한 변색의 우려가 있습니다.