

홈멘트 (위생도기용)

위생도기 부착용 몰탈

개 요

홈멘트(위생도기용)은 시멘트, 규사, 분말수지, 방수제, 성능개선펜제가 이상적으로 조합되어 위생도기와 타일사이에서 뛰어난 접착력을 나타내며, 방수 및 항균·항곰팡이 성능으로 오염 방지 효과가 뛰어난 위생도기 부착용 제품입니다.

특 성

- 위생도기 및 타일과 접착력이 매우 뛰어납니다.
- 방수제, 항균·항곰팡이제의 적용으로 오염방지 효과가 뛰어납니다.
- 작업성이 뛰어나고, 백색도가 매우 뛰어납니다.

용 도

- 변기, 소변기, 세면대 등 위생도기 부착, 채움 및 보수용
- 각종 균열, 패인부분 보수용

사양 및 적용

주 성 분	백시멘트, 규사, 분말수지 방수제, 항균·항곰팡이제 첨가제
용 량	2kg×10개 / 20kg 박스
유효기간	3개월

혼 합 방 법

- 제품 1봉당 물은 400~450cc 범위 내에서 적절 한 작업성이 되도록 적당량의 물을 첨가하여 혼합한다.
- 내용물이 충분히 혼합되도록 균일하지 못한 부분을 혼합 중 잘 섞어주고, 사용 중 점도상승에 따라 물의 추가 첨가를 하지 않아야 한다.

시 공 방 법

■ 시공준비

가. 시공 예정 면 및 위생도기를 점검하여 먼지나 이물질 등 부착에 방해가 되는 물질을 제거한다.

나. 제품을 적당량의 물과 혼합하여 약 5분 이상 충분히 혼합한다.

■ 위생도기 고정

가. 위생도기를 고정철물 등을 사용하여 움직임이 없도록 충분히 고정한다.

나. 위생도기와 바탕 면 사이에 적당량의 제품을 충전 한 후, 약 10분 후 양생 전에 스펀지 등으로 위생도기 및 타일에 묻은 제품을 깨끗이 닦아낸다.

■ 보 양

가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양 막 등으로 보호하여 양생한다.

나. 시공부위의 통행시간은 시공당시의 기온과 습도 등을 고려하여 시공완료 후 20℃, 습도 60%에서 최소 3일 동안의 양생에 상당하는 양생기간을 확보해야 한다.

다. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.

라. 일일 작업 후 시공된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 기후(온도, 습도등) 조건에 의한 백화가 발생하수 있으니 주의 하십시오.
- 물 이외의 이물질 혼합을 금합니다.
- 제품의 시공 및 양생 기간 중 온도 5℃ 이상, 습도는 80% 이하를 유지하여야 합니다.
- 하지의 색상 및 성분 등에 따라 변색이 있을 수 있습니다.
- 시공 후 충분한 양생이 진행된 후 후속작업을 진행하여야 충격 등으로 인한 균열 발생 및 탈락이 없습니다.
- 저장은 통풍이 잘되는 건조한 실내의 파렛트 위 서 보관해야 합니다.
- 위생도기 설치 시 위생도기를 완전히 고정하여 움직임이 없도록 한 후 시공하여 주시기 바랍니다. (위생도기가 완전히 고정되지 않을 경우 균열 및 탈락이 발생할 수 있음)
- 제품은 혼합한 후 1시간 내에 사용해야 합니다.
- 제품에 표기된 적당량의 물을 혼합하여야 높은 성능과 뛰어난 작업성을 낼 수 있습니다.