

홈멘트 I

다목적 가정용 백 시멘트

개 요

홈멘트 I은 시멘트, 규사, 성능개선제가 이상적으로 조합되어 물만 부어 사용할 수 있는 시멘트 몰탈 제품으로 압축강도가 뛰어나 줄눈용 외 위생도기 부착 등에도 적용이 가능하며, 방수제, 항균제의 첨가로 일반줄눈에 비해 오염발생이 적은 고급 시멘트 몰탈 제품입니다.

특 성

- 방수제, 항균제 적용으로 오염이 적습니다.
- 첨가제 적용으로 균열 발생이 거의 없습니다.
- 작업성이 뛰어나고, 백색도가 매우 뛰어납니다.

용 도

- 욕실, 주방의 3~5mm 폭의 내장용 타일 줄눈
- 바닥 타일시공 및 위생도기의 부분적 보수

사양 및 적용

주 성 분		백시멘트, 규사, 첨가제
용 량		20kg 박스 (2kg×10개)
종 류 (색 상)		백 색
표 준 사용량	타일줄눈	바닥줄눈:줄눈폭:3mm타일크기: 300*300, 약 50~60m2/박스 벽줄눈:줄눈폭:3mm타일크기: 300*600,약 약60~70m2/박스
	타일접착	4.5m ² /박스
유효기간		3개월

※ 사용량은 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

혼 합 방 법

- 제품 1봉에(2kg) 500~600cc의 범위 내에서 적절한 작업성이 되도록 적당량의 물을 첨가하여 혼합 한다.
- 내용물이 충분히 혼합되도록 균일하지 못한 부 분을 혼합 중 잘 섞어주고, 사용 중 점도상승에 따라 물의 추가 첨가를 하지 않아야 한다.

시 공 방 법

- 바탕준비

가. 시공 예정인 타일 면 위의 고인 물, 먼지 및 이물질을 한다.

나. 표면의 건조 상태는 시공조건에 따라 설정하여 적용하며, 너무 건조하거나 과도한 수분이 함유되지 않게 대처한다.

■ 줄눈재의 시공

물 메 지

줄눈 부위에 충분히 채워지도록 장비를 사용하여 밀어 넣고, 어느 정도 줄눈이 채움이 완료되면, 스펀지와 물을 이용하여 넘치거나 타일에 묻은 줄눈을 깨끗이 청소합니다.

마른메지

줄눈 부위에 충분히 채워지도록 장비를 사용하여 밀어 넣고, 어느 정도 줄눈의 채움이 완료되면, 줄눈 채움 기구를 이용하여 줄눈 표면을 매끈하게 시공 후 마른 천으로 타일에 묻은 줄눈재를 깨끗이 닦아냅니다.

■ 줄눈의 보양

가. 직사광선이나 바람, 고온 등에 의한 급속한 건조가 예상되는 경우 시트, 차양 막 등으로 보호하여 양생한다.

나. 시공부위의 통행시간은 시공당시의 기온과 습도 등을 고려하여 시공완료 후 20℃, 습도 60%에서 최소 7일 동안의 양생에 상당하는 양생기간을 확보해야 한다.

다. 저온에 의한 동결이 예상되는 경우 보온 또는 시트 등으로 보호하여 양생한다.

라. 일일 작업 후 시공된 부분은 양생될 때까지 사람의 접근 등 시공 면에 영향을 줄 수 있는 환경을 차단하여야 한다.

주 의 사 항

- 기후(온도, 습도등) 조건에 의한 백화가 발생하수 있으니 주의 하십시오.
- 줄눈 폭이 3mm미만, 5mm이상일 경우 시공을 금합니다.
- 타일 표면에 얼룩이 발생 할 수 있으므로 시공에 주의 하십시오.
- 물 이외의 이물질(시멘트, 모래등)을 혼합하지 마십시오.
- 굳은 제품은 사용하지 마십시오.
- 양생 전에 충격 및 수분 접촉을 하지 마십시오.
- 5℃이하 시공시 반드시 사전에 기술연구소와 협의해주시십시오.
- 바탕면의 이물질을 깨끗이 청소하고 시공 하십시오.
- 위생도기의 거동이 있을 경우는 폴리머가 첨가된 홈멘트 위생도기 제품을 추천 드립니다.
- 하지, 접착제 및 접착 몰탈이 완전 양생되지 않은 상태에서 줄눈 시공 시 줄눈이 변색 될 수 있습니다.