쌍곰 다용도프라이머

바탕조정용 프라이머

개 요

쌍곰 다용도프라이머는 후속공정 성능강화를 위한 바탕조정용 프라이머로써 콘크리트, 몰탈면에 침투하여 표면의 분진 제거와 함께 접착력 향상에 도움을 줍니다.

특 성

- 바탕면으로 침투성이 우수합니다.
- 붓, 로울러 작업성이 뛰어납니다.
- 수용성 제품으로 친환경 제품입니다.

용 도

- 콘크리트, 조적, 미장면 등의 흡수율 조정
- 후속 자재와의 접착력 및 작업성 향상

사양 및 적용

주 성 분	아크릴계 수지
용 량	15 L / 캔
표준사용량	약 0.3 kg/㎡ (바탕면 흡수정도에 따라 차이가 있음)
유효기간	6개월

시 공 방 법

가. 바탕면의 균열부위, 손상된 부분, 부실한 부분 등을 보수하십시오.

나. 시공면의 먼지, 레이턴스, 기름 등 이물질을 제거하십시오.

다. 붓, 로울러 등을 사용하여 쌍곰 다용도프라이머를 도포 후 충분히 양생시켜 주십시오.

라. 프라이머가 충분히 양생된 후 후속작업을 진행하십시오.

주 의 사 항

- 다른 제품과 혼합하지 말고 원액 그대로 시공하십시오.
- 시공 후 양생기간 내에 5℃ 이하의 기온이 예상될 경우 보양하여 주십시오.
- 결빙, 결로된 표면에 직접 시공하지 마십시오.
- 본 제품이 운송 및 보관시 내용물이 얼지 않도록 상온(5~35℃)로 유지하고, 보관 시 직사광선을 피해 건냉암소에 보관하십시오.
- 바탕면의 수분함량 및 습한 시공환경 등에 의해 건조속도의 차이가 날 수 있습니다.
- 타일 접착시에는 접착제로 반드시 세라픽스 및 드라이픽스를 접착제를 사용해야하며, 에폭시 및 우레탄계 접착제를 적용할 경우 당사 기술연구소에 문의 바랍니다.

상기 자료는 당사 기술연구소의 연구개발 및 현장경험을 바탕으로 제작된 것으로 지속적인 연구에 따라 통보없이 변경될 수 있으며, 현장여건에 따라 차이가 있을 수 있으니 적용 시에는 기술연구소로 문의해 주시기 바랍니다.