학습 데이터 파이프라인 개요


생성 · 수집 · 적재 · export · 학습

> 이 문서는 학습 데이터 파이프라인의 여섯 단계와 데이터 흐름을 설명한다. 다음 단계로 넘어가기 위한 조건(§2), 전체 과정의 실행 명령(§3), 단계별 기준 문서, 단계 간 연계에서 주의할 점(§6)을 함께 정리했다. 각 단계의 세부 주의사항과 인자 설명은 해당 기준 문서를 참고한다.
>
> ⚠️ **명령어의 기준은 이 문서가 아니다.** §3은 실행할 명령을 한곳에 모아 놓은 것이다. ①~④의 기준은 isaac_bringup_runbook.md §2이며, ⑤의 기준은 ~/development/rdfp/rdfp-train의 docs/학습_실행_절차.md다. **내용이 다르면 해당 기준 문서를 따른다.**
>
> **구현 완료 여부와 남은 작업은** 미구현_목록.md §0의 A~E 표를 기준으로 확인한다. 이 문서는 단계별 구성과 흐름을 설명하며, 진행 상황은 현재 진행을 막고 있는 문제만 다룬다.
>
> 에피소드 수, 샘플 수, 손실, 프레임 누락률 등 이 문서의 수치는 **2026-09-20 수집분에서 측정한 사례**다. 새로 수집하는 데이터가 충족해야 할 기준은 아니다.
>
> 2026-10-18에 rdfp_ws의 수집 래퍼·설정·적재 코드와 rdfp-train의 코드·문서를 대조해 확인했다.

1. 여섯 단계와 데이터 흐름

```
① 준비      빌드 · DB 스키마 · 데이터 루트                          [rdfp_ws · ROS]
    ↓
② 생성·수집  로봇을 움직이면서(생성) 작업을 에피소드 단위로 기록한다(수집) [rdfp_ws · ROS]
    ↓        → rosbag(비영상 채널) + 레코더 mp4(영상) + sidecar · metadata
③ 적재      bag 메시지를 저장하고, mp4는 경로와 프레임 시각만 등록한다   [rdfp_ws · ROS]
    ↓        → sessions(에피소드) · joint_states · motion_trajectories ·
    ↓          image_streams · image_frames …  (mp4 파일은 디스크에 유지)
④ export    DB에서 학습 샘플 디렉터리를 생성한다                      [rdfp_ws · ROS 불필요]
    ↓        → metadata.json + episodes.jsonl + 에피소드별 .npz
═══════════ 이 지점에서 저장소와 셸을 바꾼다 ═══════════
⑤ 학습      학습 샘플과 mp4로 정책 체크포인트를 생성한다               [rdfp-train · ROS 없음]
    ↓        → 정책 + 전처리기 + 후처리기 + rdfp_spec.json
⑥ 추론 배치  체크포인트를 로봇에 적용한다                             [미구현 — P1~P3]
```

영상 파일은 DB에 저장하지 않는다. 적재 단계에서는 레코더 mp4의 **경로와 각 프레임의 시각**만 DB에 등록한다. 파일은 recordings/에 남아 있으며, 학습기가 직접 읽는다. 따라서 mp4는 **②부터 ⑤까지 별도로 보관해야 하는 원본**이다(§8).


② 로봇 작업
생성과 수집을 동시에 수행
rosbag
상태 · 명령 · 에피소드 경계
sidecar · metadata
프레임 시각 · episode_key
③ 적재
레코더 mp4
recordings/
경로만 등록
DB
메시지 · mp4 경로 · 프레임 시각
④ export
--recordings로 직접 읽기
npz · metadata.json
episodes.jsonl
⑤ 학습
rdfp-train
체크포인트 묶음
⑥ 미구현
로봇 추론

②에서는 데이터 생성과 수집이 동시에 이루어진다. 로봇을 움직이는 작업과 그 작업을 에피소드로 나누어 기록하는 작업은 순차적으로 진행되지 않는다. 수집 계층이 실행 중이어야 로봇의 동작을 데이터로 남길 수 있다. 로봇이 정상적으로 움직이더라도 수집 계층을 실행하지 않으면 데이터는 한 건도 기록되지 않는다.

④와 ⑤ 사이에서는 저장소와 셸을 바꾼다. 두 단계는 `.npz`·json·mp4 **파일로 데이터를 주고받으므로** 실행 환경을 직접 연결할 필요가 없다.

작업	저장소 · 실행 환경	시작 방법
Isaac 시뮬레이터	`~/development/ros/rdfp_ws`의 `run_isaac_sim.sh`	스크립트가 시뮬레이터의 Python·ROS 환경을 구성한다
① 준비 · ② 수집 · ③ 적재	`~/development/ros/rdfp_ws`	ROS 셸에서 `source ./.rdfprc`를 실행한다
② 작업 구동기	`~/development/mdtpy/robot-twin-client`	해당 저장소의 `.venv/bin/robot-twin-collect`를 실행한다. 트윈에 접속하는 HTTP 클라이언트이므로 **ROS가 필요 없다**
④ export	`~/development/ros/rdfp_ws`	ROS 셸에서 `ros2 run rdfp export`를 실행하거나, **ROS 환경을 불러오지 않은 셸**에서 `python3 -m rdfp.dataset.export_cmd`를 실행한다(§ 6.13)
⑤ 학습	`~/development/rdfp/rdfp-train`	**ROS 환경을 불러오지 않은** 새 셸에서 해당 저장소의 `.venv`를 사용한다. DB나 ROS에 접속하지 않고 export 디렉터리와 mp4만 읽는다

혼동하기 쉬운 용어

이름	이 문서에서의 뜻
수집 세션	여러 에피소드를 묶는 `/session`의 구간(`start_session` ~ `stop_session`)
에피소드	학습용 작업 한 회. DB에서는 **`sessions` 테이블의 한 행**에 해당한다. 테이블 이름 때문에 수집 세션과 혼동하기 쉽다
bag 세션 · split	rosbag 녹화 디렉터리(`session_*`)와 그 안의 `.mcap`. **에피소드와 1:1로 대응하지 않는다.** 하나의 bag에 여러 에피소드가 들어간다
레코더 metadata · sidecar	레코더가 에피소드마다 생성하는 `*_metadata.json`(episode_key·토픽·fps)과 `.jsonl`(프레임 번호·시각). 적재할 때 이 정보를 이용해 영상을 에피소드에 연결한다
export의 `metadata.json`	학습 샘플 디렉터리의 규약·통계·포함 에피소드·샘플 수를 담은 파일. **레코더 metadata와는 다른 파일이다**
`rosbag export`	③ **선택 적재**: bag에서 선택한 에피소드를 DB에 저장한다
`ros2 run rdfp export`	④ **학습 샘플 생성**: DB에서 `.npz` 디렉터리 구조를 생성한다

데이터 저장 위치와 사용 주체

아래는 데이터 루트를 `/data/rdfp`(`.rdfprc`의 `RDFP_DATA_ROOT`)로 설정한 예다. 다른 경로를 사용한다면 ⑤의 인자도 함께 바꿔야 한다. 새 셸에는 이전 셸의 환경변수가 전달되지 않는다.

대상	위치	생성 · 관리 주체	읽을 때 사용하는 설정 · 인자
적재 대기 bag	rosbag/	수집 래퍼가 실행한 rosbag	dataset.yaml의 rosbag_dir
보관 bag	rosbag_imported/	사용자가 적재 후 이동	적재 대상에서는 제외되며, 다시 적재할 때 원본으로 사용
영상 원본 · sidecar · 레코더 metadata	recordings/	세션 레코더	recordings_dir(적재), --recordings(학습)
적재 실행 기록	videos/_logs/postproc_run.jsonl	import	output_mp4_dir. 레코더 방식에서는 videos/에 영상이 생성되지 않는다
적재 설정	dataset.yaml	수집 래퍼가 **실행할 때마다 다시 작성**	init-db·import·export의 --config
학습 샘플 디렉터리	datasets/v1/	export	export의 --out, 학습의 --root
체크포인트	rdfp-train/outputs/<실행>/	학습 과정	학습의 --out

dataset.yaml은 다음 수집 때 덮어쓰므로 **수집을 마치면 사본을 보관한다**(§8). DSN은 실제 값이 아닌 환경변수 이름(db.dsn_env)으로 지정되어 있어 사본에 비밀번호가 저장되지 않는다.

2. 다음 단계로 넘어가기 전 확인할 사항

이 문서는 실행 명령뿐 아니라 **다음 단계로 넘어갈 수 있는 조건**을 설명한다. 대부분의 문제는 오류 메시지 없이 결과가 비어 있는 형태로 나타난다. 따라서 **명령이 끝났다는 이유만으로 다음 단계로 넘어가지 말고, 이번에 처리한 대상의 결과를 확인해야 한다.** DB의 누적 합계(stats)나 이전 로그만 보면 이번 실행에서 누락된 항목을 알기 어렵다.

전환	확인할 사항	확인 방법	문제가 있을 때 참고할 절
① → ②	스택·트윈·수집 노드가 실행 중이며, 데이터 루트·레코더 출력·dataset.yaml의 경로가 일치한다	수집 래퍼의 [collect] 준비됐다 메시지와 echo $RDFP_DATA_ROOT를 확인한다. 래퍼는 경로를 맞추고, 일치하지 않으면 기동하지 않는다	§6 ① → ② · ② → ⑤
② → ③	녹화가 종료되어 bag마다 metadata.yaml이 있다. 에피소드마다 레코더 mp4와 sidecar가 있고 에피소드 경계를 확인할 수 있다. **새 에피소드의 키가 DB에 등록되어 있지 않다**	./scripts/rosbag.sh list-episodes --config "$RDFP_DATA_ROOT/dataset.yaml"로 목록을 확인한다. 새 에피소드의 export 열은 -여야 한다. yes는 해당 키가 이미 DB에 있다는 뜻이며, ?는 DB 확인에 실패했다는 뜻이다	§6 ② → ③
③ → ④	적재가 실패 없이 끝났고 건너뛴 에피소드가 없다. 각 에피소드에 관절 데이터와 영상이 등록되어 있다	import의 종료 코드가 0이고, 요약의 failed·skipped가 모두 0인지 확인한다. 관절 데이터가 0건인 에피소드를 조회한다(§6)	§6 ② → ③

전환	확인할 사항	확인 방법	문제가 있을 때 참고할 절
④ → ⑤ 연동 확인	의도한 에피소드만 포함되어 있고 샘플이 생성되었다. 제외된 에피소드의 사유를 확인했다. 참조하는 `.npz`·mp4 파일이 실제로 존재한다	export 출력의 `N episode(s), M sample(s)`와 `excluded (…)` 줄, §3의 입력 점검 결과를 확인한다. 학습기는 mp4가 없으면 시작할 때 `FileNotFoundError`로 중단된다	§6 ④ → ⑤
연동 확인 → 본 학습	40스텝 시험이 정상 종료하고, 손실이 유한한 값이며, `final/`이 생성되었다. **후처리기를 저장하도록 코드를 수정했다**	시험 실행 결과와 `final/`의 파일을 확인한다	§6 ⑤ → ⑥
⑤ → ⑥	체크포인트 묶음(정책·전처리기·**후처리기**·`rdfp_spec.json`)이 모두 있다. 배치 코드에서 배치 규약 검사(`ExportSpec.assert_compatible`)를 호출한다	`outputs/act/final/`의 파일을 확인한다. ⚠️ 현재는 후처리기를 저장하지 않는다	§6 ⑤ → ⑥

단계별 에피소드 수가 같다고 가정하지 않는다

수집 회차 수, DB의 에피소드 수, export에 포함된 에피소드 수는 서로 다를 수 있다. 단계마다 제외되는 이유가 있으며, 대부분 오류로 표시되지 않는다.

단계	제외되는 이유	확인할 곳
② 수집	에피소드 경계 연산이 거절된 회차는 에피소드가 생성되지 않는다	`robot-twin-collect`의 회차별 결과·`--summary-json`
② → ③	`metadata.yaml`이 없는 bag(SIGKILL로 녹화를 종료한 경우)은 적재 대상에서 제외된다	`import` 로그의 `found N finalized split(s)`
③ 적재	에피소드 키가 DB에 이미 있으면 기본 정책(`skip`)에 따라 건너뛴다	요약의 `skipped`·로그의 `episode already present … skipped`
③ 적재	적재에 실패한 에피소드는 커밋되지 않는다	요약의 `failed`·종료 코드 1
④ export	기본적으로 **영상이 있는 에피소드만** 포함한다	export 출력의 에피소드 수
④ export	시간 정보를 가정하여 채운 에피소드는 기본적으로 제외한다. `--keep-untrustworthy`로 포함할 수 있다	export 출력의 `excluded (assumed full duration)`
④ export	`--episodes`로 지정하지 않으면 DB에서 **영상이 있는 모든 에피소드**가 후보가 된다. 공용 DB에서는 이번 수집분 외의 에피소드도 포함될 수 있다	선택한 DB 에피소드 ID

- **`.npz` 파일 수로 포함된 에피소드 수를 판단하지 않는다.** export는 제외한 에피소드의 `.npz`도 진단용으로 남긴다. 같은 디렉터리에 다시 export하더라도 이번에 제외된 에피소드의 기존 `.npz`는 삭제하지 않는다. 포함된 에피소드는 `episodes.jsonl`과 `metadata.json`의 `episodes`를 기준으로 확인한다.
- **작업 실패(`outcome=failure`)와 export 제외는 기준이 다르다.** 작업에 실패한 회차도 유효한 학습 데이터로 포함된다. export에서 제외하는 것은 레이블을 신뢰할 수 없는 경우다.

3. 전체 과정의 실행 명령 — Isaac

아래는 Isaac으로 실제 데이터를 수집하는 절차다. mock과 펑션베이는 §5를 참고한다. ① **준비**(빌드·DB 스키마· `.rdfprc`)는 완료한 것으로 가정한다. 처음 실행한다면 데이터셋_적재_운영_가이드.md §2부터 진행한다.

터미널마다 실행을 유지하거나 종료해야 하는 시점이 다르다.

터미널	수집 전	작업 중	수집 후	학습 전
1 — Isaac	기동 후 Play	실행 유지	`--shutdown rdfp`로는 **종료되지 않는다**	GPU 사용을 위해 종료한다
2 — 수집 래퍼(ROS)	스택·트윈·수집 계층·녹화를 준비한다	실행 유지	수집 세션이 닫히면 자동으로 정리한다. **정리가 끝날 때까지 기다린다**	이 셸이나 새 ROS 셸에서 적재·export를 실행한다
3 — 작업 구동기(HTTP)	터미널 2의 준비됐다 메시지를 확인한 뒤 시작한다	에피소드 시작 → 작업 → 판정 → 에피소드 종료	수집 세션을 닫고 종료한다	—
새 학습 셸	—	—	`.rdfprc`를 **불러오지 않은** 새 셸을 연다	입력을 점검한 뒤 학습한다

```
# — ②  생성·수집 ──────────────────────────────────────── [ROS 셸]
# 터미널 1 – 시뮬레이터 기동에는 약 2분이 걸린다. [bringup] PLAY 이후 /clock이 갱신되는지 확인한다
cd ~/development/ros/rdfp_ws
./scripts/run_isaac_sim.sh --headless
```

```
# 터미널 2 – 로봇 스택·트윈·수집 계층·rosbag을 함께 실행한다
#   ⚠️ 먼저 .rdfprc를 불러온다. 생략하면 ~/rdfp_data에 저장되어 ⑤에서 찾지 못한다(§6)
cd ~/development/ros/rdfp_ws && source ./.rdfprc
printf '수집 데이터 루트: %s\n' "${RDFP_DATA_ROOT:?먼저 .rdfprc 를 소싱한다}"
./scripts/run_collect_isaac.sh --with-stack --shutdown rdfp
```

```
# 터미널 3 – 터미널 2의 "[collect] 준비됐다" 메시지를 확인한 뒤 작업을 시작한다(20회는 예시)
cd ~/development/mdtpy/robot-twin-client && .venv/bin/robot-twin-collect --repeat 20
#   작업이 끝나면 터미널 2가 녹화를 종료하고 ROS 구성 요소를 정리한다. 시뮬레이터는 계속 실행된다.
#   ⚠️ 정리가 끝날 때까지 기다린다. 기록 중인 bag·mp4를 적재하면 데이터가 누락되거나 손상될 수 있다.
```

```
# — ② → ③ 넘어가기 전에 (§2) ──────────────────────────── [ROS 셸]
cd ~/development/ros/rdfp_ws && source ./.rdfprc
ros2 run rdfp init-db --config "$RDFP_DATA_ROOT/dataset.yaml"       # 새 DB에서 한 번 실행한다. 기존 테이블은 변경하지 않는다
./scripts/rosbag.sh list-episodes --config "$RDFP_DATA_ROOT/dataset.yaml"   # 새 에피소드의 export 열이 -인지 확인한다
```

```
# ── ③ 적재 · ④ export ──────────────────────────────── [ROS 셸]
ros2 run rdfp import --config "$RDFP_DATA_ROOT/dataset.yaml"        # 종료 코드와 failed/skipped가 모두 0인지 확인한다
#   --episodes에는 DB의 에피소드 ID를 지정한다. list-episodes의 순번과는 다르다. 생략하면 DB에서 영상이 있는 모든 에피소드를 포함한다.
ros2 run rdfp export --config "$RDFP_DATA_ROOT/dataset.yaml" --out "$RDFP_DATA_ROOT/datasets/v1"
#   export 결과까지 확인한 뒤 적재가 검증된 bag만 rosbag_dir 밖으로 옮긴다(§6, 명령은 런북 §2).
#   다음 수집 때 덮어쓰므로 이번 dataset.yaml의 사본을 보관한다(§8).
```

```
# ── ⑤ 학습 ──────────────────────────────────────────── [새 셸 · ROS 없음]
#   ⚠️ .rdfprc를 불러오지 않은 새 셸을 사용한다. GPU를 동시에 사용하지 않도록 시뮬레이터를 먼저 종료한다.
~/development/ros/rdfp_ws/scripts/kill_stack.sh --isaac --dry-run   # 종료할 대상을 먼저 확인한다
~/development/ros/rdfp_ws/scripts/kill_stack.sh --isaac
cd ~/development/rdfp/rdfp-train
uv venv --python 3.10 && uv pip install -e .          # 처음 한 번
```

```
# 입력 점검 — 에피소드·샘플 수와 참조하는 .npz·mp4의 존재 여부를 확인한다. 데이터 내용의 정합성은 검사하지 않는다.
.venv/bin/python - /data/rdfp/datasets/v1 /data/rdfp/recordings <<'PY'
import json, sys
from pathlib import Path
root, videos = Path(sys.argv[1]), Path(sys.argv[2])
meta = json.loads((root / 'metadata.json').read_text())
rows = [json.loads(l) for l in (root / 'episodes.jsonl').read_text().splitlines() if l.strip()]
missing = [str(p) for r in rows
           for p in (root / 'episodes' / f"{r['episode_id']}.npz", videos / r['mp4']) if not p.is_file()]
print(f"에피소드 {len(meta['episodes'])} · 샘플 {meta['samples']}")
if missing or not meta['episodes'] or meta['samples'] <= 0:
    sys.exit('학습을 시작하지 않는다 — 없는 파일:\n' + '\n'.join(missing))
PY
```

```
# 연동 확인 — 현재도 실행할 수 있다. 40스텝에 1분 미만이 걸린다. 정상 종료, 유한한 손실 값, final/ 생성을 확인한다.
#   40스텝 실행은 구성 요소가 정상적으로 연동되는지 확인하기 위한 것으로, 정책 품질을 평가하는 과정은 아니다.
.venv/bin/python -u -m rdfp_train.train \
    --root /data/rdfp/datasets/v1 --recordings /data/rdfp/recordings \
    --steps 40 --log-every 10 --save-every 0 --out /tmp/smoke && rm -rf /tmp/smoke
```

```
# 본 학습 — ⚠️ 먼저 train.py가 후처리기까지 저장하도록 수정해야 한다(§6 ⑤ → ⑥).
#   현재 코드로도 학습은 가능하지만, 생성한 체크포인트를 그대로 추론에 사용할 수는 없다.
#   기본값은 20,000스텝이다. ⚠️ -u를 생략하면 파이프로 전달되는 진행 상황이 바로 표시되지 않는다.
#   실행할 때마다 새 출력 디렉터리를 사용한다. --out이 같으면 이전 실행의 체크포인트를 덮어쓴다.
#   pipefail을 설정하지 않으면 학습 프로세스가 실패해도 tee 때문에 실패 종료 코드가 전달되지 않는다.
set -o pipefail
OUT=outputs/act-$(date +%Y%m%d-%H%M) && mkdir -p "$OUT"
.venv/bin/python -u -m rdfp_train.train \
    --root /data/rdfp/datasets/v1 --recordings /data/rdfp/recordings \
    --out "$OUT" 2>&1 ¦ tee "$OUT/run.log"
```

```
# 다른 터미널에서 100스텝마다 기록되는 loss·samples_per_s를 확인한다. 새 터미널이므로 절대 경로를 사용한다.
tail -f ~/development/rdfp/rdfp-train/outputs/act-<실행>/train_log.jsonl
```

/data/rdfp는 .rdfprc에 지정한 RDFP_DATA_ROOT이며, rdfp-train의 기본값도 같다. 따라서 --root와 --recordings는 생략할 수 있다. 명령을 한 줄이라도 바꾸려면 **먼저 기준 문서를 확인한다.**

에피소드를 추가로 수집한 뒤 다시 export할 때는 셸을 바꿀 필요가 없다. export는 ROS 없이 실행할 수 있다(§6 ③ → ④).

```
# ROS 환경을 불러오지 않은 셸에서 DSN만 전달한다
cd ~/development/ros/rdfp_ws/src/rdfp
RDFP_DB_DSN=... python3 -m rdfp.dataset.export_cmd \
    --config /data/rdfp/dataset.yaml --out /data/rdfp/datasets/v1
```

4. 단계별 기준 문서

단계	기준 문서	주요 내용
① 준비	데이터셋_적재_운영_가이드.md §2	의존성·빌드·RDFP_DB_DSN·설정 파일
② 수집 계층(백엔드 공통)	수집_계층_얹기_절차서.md	rdfp_collect가 실행하는 노드 네 개, 백엔드별 기동 방법, 에피소드 한 회 수집하기, 주의사항
②~④ Isaac 명령	isaac_bringup_runbook.md §2	①~④ **명령 순서의 기준 문서.** 터미널 구성·적재·bag 정리
② 펑션베이 기동	펑션베이_시뮬레이터_사용법.md §2	솔버 → 시뮬레이터 → endpoint → /scene/start → 수집 래퍼
② 로봇 조작	로봇_트윈_사용자_가이드.md §5	트윈 REST로 로봇 팔을 움직이는 방법(curl·Python)
③ 적재	데이터셋_적재_운영_가이드.md §3·§8	5분 빠른 시작 안내, 일곱 가지 사용 시나리오
③ 선택 적재	rosbag_명령_가이드.md	list-episodes·export·delete
④ export	저장_형식.md	저장 형식과 선정 이유(.npz 구조·정규화·chunk)
⑤ 학습 명령	~/development/rdfp/rdfp-train/docs/학습_실행_절차.md	**⑤ 명령 순서의 기준 문서.** 시작 전 확인 사항·연동 확인·본 학습·export 재실행
⑤ 학습 근거	~/development/rdfp/rdfp-train/README.md	인자의 의미, **다른 머신으로 옮기는 방법**, 구현 과정에서 확인한 주의사항(spawn·전처리기·mp4 무작위 접근)
⑤ 환경 · 정책 결정	저장_형식.md §5.2·§5.3	ROS와 분리한 이유, 자체 데이터 형식과 LeRobot 정책을 사용하는 이유
⑥ 배치 규약	학습_샘플_사양.md §6·추론기_배치_스택_구성.md	추론 시 준수할 규약과 스택 구성. 미구현(P1~P3)
진행 상황	미구현_목록.md §0	A 연동·B 수집·C 적재 및 export·**D 학습**·E 추론 배치의 완료 항목(✅)과 남은 작업

rdfp-train은 rdfp_ws와 별도 저장소이므로, 해당 저장소의 두 문서는 파일 경로로 표시했다.

5. 백엔드별 수집 방법

백엔드	②를 한 번에 실행하는 명령	비고
Isaac	**있음**: `run_collect_isaac.sh --with-stack`	스택·트윈·수집 계층·rosbag을 함께 실행하고 **자신이 실행한 구성 요소를 자동으로 정리한다.** 시뮬레이터는 포함하지 않는다. 시뮬레이터 기동에는 2분이 걸리며, 재기동하면 시뮬레이션 시각이 초기화된다
mock · mock_jgpc	**없음**	제어 launch → `rdfp_collect` → rosbag 순서로 수동 실행한다(절차서 §2·§5)
펑션베이	**있음**: `run_collect_functionbay.sh --with-stack`	Isaac용 래퍼와 같은 기능을 제공하며, 먼저 **SignalChart 종료 여부, `/joint_states`의 stamp 시간축, 레코더의 카메라 데이터 수신 여부**를 추가로 확인한다. 솔버·시뮬레이터(Windows)·`ros_tcp_endpoint`·`/scene/start`는 포함하지 않는다. 에피소드 구동기는 아직 없다. `/scene/reset`이 없어 `robot-twin-collect`를 사용할 수 없으므로, 트윈 REST로 에피소드 경계를 기록한다

실제 학습 데이터는 Isaac과 펑션베이에서 수집한다. mock 계열은 물체를 파지할 수 없어 학습 데이터를 생성하지 못하므로, **시뮬레이터 없이 수집 파이프라인을 시험할 때만** 사용한다. 펑션베이는 시뮬레이터(Windows)와 `ros_tcp_endpoint`가 있는 호스트에서만 실행된다. ③~⑤의 명령은 백엔드에 관계없이 같지만, **데이터는 백엔드별로 분리해 보관한다**(§6 ② → ④).

6. 단계 간 연계에서 주의할 점

각 단계 내부의 주의사항은 해당 기준 문서에서 설명한다. 여기서는 **여러 단계에 걸쳐 있어 개별 문서에서 다루기 어려운 문제**를 정리한다. 대부분은 **오류 메시지 없이 결과가 비거나 성능이 저하되는 형태**로 나타난다.

6.1 요약

발생 구간	증상	오류 표시 여부	확인할 사항	상세
① → ②	로봇은 정상적으로 움직이지만 데이터가 0건이다	실행 경로에 따라 다름	`/session`의 상태가 전이하는가	6.2
① → ②	설정을 수정해도 반영되지 않는다	없음	`colcon build`를 실행했는가	6.3
②	에피소드 라벨이 비어 있다	없음	에피소드 시작 전에 `task_label`을 지정했는가	6.4
② → ⑤	학습기가 데이터를 찾지 못한다	시작 시 표시	수집 셸에서 `.rdfprc`를 불러왔는가	6.5
② → ④	학습은 완료되지만 결과가 좋지 않다	없음	하나의 데이터 루트에 두 백엔드의 데이터가 섞여 있는가	6.6
② → ③	`import`에서 `FileNotFoundError: topics_file not found`가 발생한다	있음	`dataset.yaml`이 2026-10-18 이전에 생성되었는가	6.7
② → ③	`import`가 UNIQUE 제약 위반으로 중단된다	있음	녹화 목록에 이미지 토픽을 포함했는가	6.8

발생 구간	증상	오류 표시 여부	확인할 사항	상세
② → ③	에피소드는 있지만 관절 데이터가 0건이다	없음	이전 bag이 rosbag_dir에 남아 있는가	6.9
② → ③	새 에피소드가 적재되지 않는다	없음. 요약의 skipped에 표시	해당 키가 DB에 이미 있는가(list-episodes --config)	6.10
③	다시 적재해도 잘못 저장된 에피소드가 수정되지 않는다	없음	기본 정책이 skip인가	6.10
② → ⑤	하나의 관측에 여러 행동 스텝이 대응한다	없음	프레임 간격의 분포가 어떠한가	6.11
② ↔ ⑤	수집과 학습이 모두 느려진다	없음	Isaac과 학습이 같은 GPU를 사용하는가	6.12
③ → ④	ModuleNotFoundError가 발생한다	있음	ROS 환경이 없는 셸에서 import를 실행했는가	6.13
④ → ⑤	학습 시작 시 FileNotFoundError가 발생한다	있음	export 디렉터리와 mp4 디렉터리를 올바르게 지정했는가	6.14
④ → ⑤	체크포인트를 만든 데이터를 확인할 수 없거나 .npz 수가 맞지 않는다	없음	같은 export 디렉터리에 덮어썼는가	6.14
⑤ → ⑥	학습은 완료되었지만 로봇이 비정상적으로 움직인다	없음	체크포인트 묶음과 배치 규약이 올바른가	6.15

6.2 ① → ② 수집 계층을 실행해야 데이터가 기록된다

로봇이 정상적으로 움직이고 트윈도 성공을 반환하는데 데이터가 한 건도 남지 않을 수 있다. /session을 제어하는 구성 요소가 없어 **에피소드 경계가 생성되지 않기** 때문이다.

수집용 구동기는 **robot-twin-collect**다. 에피소드 한 회는 reset_scene → return_home → start_episode → 작업 → verify → stop_episode 순서로 진행된다. 구동기는 시작 전에 session_state를 읽을 수 있는지 확인한다. 트윈도 session_control_node가 없으면 수집 경계 연산을 503으로 거절하므로(2026-10-18), **이 경우 실행이 중단된다.** 경계 연산이 거절되면(FAILED) 해당 회차를 실패로 기록하고 다음 회차로 넘어간다.

⚠️ **오류 없이 데이터가 0건이 되는 경우는 에피소드 경계를 기록하지 않는 방식으로 실행했을 때다.** 쌓기만 반복하는 robot-twin-stack이나 트윈 REST를 직접 호출하는 스크립트가 이에 해당한다. 실제로 2026-09-20에는 이런 방식으로 9회를 실행했지만 데이터를 한 건도 수집하지 못했다. **작업에 실패한 회차도 에피소드를 종료해 기록해야 한다** (outcome=failure). 종료하지 않으면 상태 기계가 다음 start_episode를 거부하여 이후 회차에도 에피소드 경계가 기록되지 않는다.

6.3 ① → ② 설정을 수정한 뒤에는 `colcon build`를 실행한다

같은 장면 설정을 **Isaac 스테이지(`scripts/isaac/sim_side/*`), 트윈(`run_robot_twin.sh`), scene 노드가 함께 읽는다.** 세 구성 요소 모두 **설치본(`install/`)을 사용한다.** `src/`의 `isaac_scene.json`이나 `robot_twin_panda_isaac.yaml`을 수정했다면 빌드한 뒤 **Isaac을 포함해 모두 다시 실행해야 한다.** 설정을 기동 시점에만 읽기 때문이다. 빌드를 빠뜨리면 세 구성 요소 모두 이전 값을 사용하므로, 설정을 수정해도 동작은 바뀌지 않는다.

과거에는 세 구성 요소가 서로 다른 위치의 파일을 읽었다. 2026-09-20에는 `src/`만 수정한 뒤 트윈과 scene 노드가 서로 다른 치수를 사용해 매 회 `reset_scene`이 거부된 적이 있다. scene 노드는 **위치를 검사하지 않으므로**, 치수가 아닌 높이만 바뀌었다면 오류 없이 잘못된 높이에 물체를 놓고 수집했을 것이다. `test_isaac_sim_side_scripts.py`의 `*_install_tree` 테스트는 설정을 읽는 경로가 다시 `src/`로 바뀌는 것을 방지한다.

6.4 ② 라벨은 에피소드를 시작하기 전에 지정한다

`set_task_label`은 `IN_EPISODE` 상태에서 **거부된다.** 빈 라벨로 시작한 에피소드는 **다시 적재해도 수정할 수 없다.** bag 안의 `/session` 메시지에 이미 빈 라벨이 기록되어 있기 때문이다.

6.5 ② → ⑤ 수집과 학습에서 같은 데이터 루트를 사용한다

두 수집 래퍼(`run_collect_isaac.sh`·`run_collect_functionbay.sh`)는 `$RDFP_DATA_ROOT`가 없으면 **`~/rdfp_data`**에 데이터를 저장한다. 반면 `.rdfprc`는 이 값을 **`/data/rdfp`**로 설정하며, rdfp-train의 기본값도 `/data/rdfp`다. 따라서 `.rdfprc`를 불러오지 않고 수집하면 ②는 `~/rdfp_data`에 저장하고 ⑤는 `/data/rdfp`에서 데이터를 찾게 된다. §3의 명령에서 매번 `source ./.rdfprc`를 먼저 실행하는 이유다.

6.6 ② → ④ 백엔드별로 데이터 루트를 분리한다

`run_collect_isaac.sh`와 `run_collect_functionbay.sh`는 **기본 데이터 루트가 같다.** 설정을 바꾸지 않고 두 백엔드를 번갈아 사용하면 bag과 레코더 mp4가 같은 디렉터리에 저장되고, 적재한 데이터도 하나의 DB에 들어간다. `export`는 기본적으로 **영상이 있는 모든 에피소드**를 하나의 데이터셋에 포함한다. `dataset.yaml`도 나중에 실행한 래퍼가 덮어쓴다.

현재의 레이블과 관측 조건에서는 백엔드별로 분리해 운용한다. 두 백엔드의 카메라 설정은 모두 640×480·10 Hz지만, 장면과 시점이 다르고 실제 측정 주기도 다르다. 측정 사례에서 Isaac은 렌더링이 누락되어 평균 5 Hz 남짓이었고, 펑션베이는 9.5 Hz 안팎이었다. 또한 펑션베이의 `/target_joint_cmds`에는 중력 보상 오프셋이 포함되어 있어 관절-명령 레이블이 해당 시뮬레이터에 의존한다. 데이터를 섞어도 **오류는 발생하지 않으며**, 학습 결과가 좋지 않은 것으로만 나타난다. 여러 백엔드의 데이터를 하나의 정책에 사용하려면 이러한 차이를 처리할 방법을 먼저 설계해야 한다.

백엔드마다 `--data-root`를 다르게 지정하고, 적재와 export도 각 루트의 `dataset.yaml`을 사용해 따로 실행한다. DB는 하나이므로 export할 때는 `--episodes`로 해당 백엔드의 에피소드만 선택한다. rdfp-train의 `--root`와 `--recordings`에도 해당 루트의 경로를 지정한다.

6.7 ② → ③ 2026-10-18 이전의 `dataset.yaml`은 삭제된 녹화 목록을 참조한다

수집 래퍼는 **실행할 때마다 `dataset.yaml`을 다시 작성한다.** 2026-10-18 이전에 생성한 파일의 `topics_file`은 Isaac용 `recording_topics_isaac.list`를 가리킨다. 이 파일은 공용 목록으로 통합하면서 삭제되었으므로, 기존 설정으로 적재하면 `import`가 `FileNotFoundError: topics_file not found`로 중단된다.

수집 래퍼를 한 번 다시 실행하면 설정 파일이 갱신된다. 직접 수정할 때는 **절대 경로**를 사용한다. `topics_file`의 상대 경로는 **해당 YAML 파일이 있는 디렉터리를 기준으로 해석된다.** 따라서 `/data/rdfp/dataset.yaml`에 `config/recording_topics.list`라고 적으면 `/data/rdfp/config/…`에서 파일을 찾는다.

```
topics_file:    /home/kwlee/development/ros/rdfp_ws/config/recording_topics.list
```

6.8 ② → ③ 녹화 목록과 `topics_file`은 같은 파일을 가리켜야 한다

모든 백엔드는 `config/recording_topics.list`를 공통 녹화 목록으로 사용한다. 2026-10-18에 Isaac용 목록도 여기에 통합했다. **`dataset.yaml`의 `topics_file`도 이 파일을 가리켜야 한다.** 수집 래퍼가 작성하는 설정도 이와 같다.

⚠️ **녹화 목록에 이미지 토픽을 포함하면 안 된다.** 이미지 토픽을 포함하면 bag의 이미지와 레코더 mp4가 같은 `(episode_id, topic_id)`로 `image_streams`에 등록되면서 UNIQUE 제약을 위반해 `import`가 중단된다. 공용 목록에서 카메라 항목을 주석 처리한 이유다.

6.9 ② → ③ 이전 bag과 새 bag을 함께 적재하지 않는다

이 문제는 **적재할 bag이 섞일 때** 발생한다. 시뮬레이터를 다시 기동하면 시뮬레이션 시각이 0으로 초기화된다. 이전 bag과 새 bag을 같은 `rosbag_dir`에서 함께 읽으면 두 수집 회차의 시간 구간이 겹쳐 에피소드 경계가 뒤섞인다. 그 결과 새 에피소드의 관절 데이터가 **0건인 상태로 커밋된다.**

⚠️ **에피소드 자체가 누락되는 것이 아니라, 에피소드는 있는데 관절 데이터가 비어 있는 상태가 된다.** `image_frames`는 레코더 sidecar의 `episode_key`를 기준으로 연결되므로 **영상 데이터만 정상적으로 등록되어** 문제를 알아차리기 어렵다.

```
# 적재 후 관절 데이터가 없는 에피소드를 확인한다
psql "$RDFP_DB_DSN" -c "select s.id from sessions s
  where not exists (select 1 from joint_states j where j.episode_id = s.id)"
```

적재한 bag은 `rosbag_dir` 밖으로 옮긴다. 명령은 isaac_bringup_runbook.md §2를 참고한다. 반드시 **세션 단위로** 옮긴다. 날짜 디렉터리 전체를 `mv`하면 같은 날 두 번째 실행부터 별다른 표시 없이 실패한다.

6.10 ② → ③ DB에 같은 에피소드 키가 있으면 새 에피소드는 오류 없이 제외된다

6.9와는 다른 문제이며, 이전 bag을 옮겨도 예방할 수 없다. 키를 비교하는 대상이 bag이 아니라 **이미 적재된 DB**이기 때문이다. 에피소드 키는 `/session`의 에피소드 시작 시각 `(start_sec, start_nanosec)`이며, `sessions` 테이블에 UNIQUE 제약이 설정되어 있다. 시뮬레이션 시각은 재기동할 때마다 0부터 시작하므로, 새 수집 회차의 에피소드가 이전 회차의 에피소드와 **시작 시각이 정확히 같으면** 다음 문제가 생긴다.

- 기본 정책이 `on_existing_episode: skip`이므로 새 에피소드는 **적재되지 않고**, 요약의 `skipped` 수에만 포함된다. 로그에는 `episode already present (start_ns=…); skipped`가 남으며, 종료 코드는 0이다.
- 적재 후에도 레코더 mp4는 `recordings/`에 남으므로 같은 `episode_key`를 가진 녹화가 두 개가 된다. `replace`를 사용하거나 기존 행을 삭제한 뒤 해당 키를 적재하면, 같은 카메라의 녹화 두 개를 하나의 에피소드에 연결하려고 한다. 이때 `image_streams`의 UNIQUE 제약을 위반하여 **해당 에피소드의 적재가 실패한다.**

키가 겹치는 빈도는 측정하지 않았다. 다만 시뮬레이션 시각은 스텝 단위로 증가하므로, 연속적인 시각을 가정했을 때보다 나노초까지 같은 값이 나올 가능성이 높다고 본다.

확인 방법: 적재 **전에** `./scripts/rosbag.sh list-episodes --config "$RDFP_DATA_ROOT/dataset.yaml"`을 실행한다. 새 bag의 에피소드인데 `export` 열이 `yes`라면 해당 키가 이미 DB에 있다. 적재 후에는 요약의 `skipped`가 0인지 확인한다.

조치 방법: 키가 겹칠 때 실행을 중단하려면 `dataset.yaml`에 `on_existing_episode: error`를 지정한다. 수집 래퍼가 작성하는 파일에는 이 키가 없으므로 기본값인 `skip`이 적용된다. 새 에피소드를 보존하려면 기존 에피소드를 삭제하거나 `replace`로 덮어써야 한다. 이때 위의 녹화 중복 문제를 피하려면 **`recordings/`에서도 기존 녹화를 제거한 뒤** 적재한다. 현재는 두 에피소드를 모두 보존할 방법이 없다.

데이터 루트를 분리해도 DB의 키 중복 문제는 해결되지 않는다. 루트별로 `recordings_dir`이 달라져 레코더 녹화의 검색 범위는 줄어들지만, 래퍼가 작성하는 `dataset.yaml`은 모두 같은 `RDFP_DB_DSN`과 `public` 스키마를 사용한다. 수집 회차까지 구분하는 식별 체계는 아직 구현하지 않았다.

같은 이유로 이미 적재한 에피소드는 다시 적재해도 수정되지 않는다. 녹화 목록이나 설정을 고친 뒤 `import`를 다시 실행해도 기본 정책인 `skip`에 따라 해당 에피소드를 건너뛴다. 수정 사항을 반영하려면 `replace`로 다시 적재해야 하며, 이 경우 DB의 에피소드 ID가 바뀐다(§8).

6.11 ② → ⑤ 수집 중 누락된 카메라 프레임은 학습에 영향을 준다

이 특성은 ②에서 발생하지만 ⑤에서야 드러난다. **측정 사례**인 2026-09-20 수집분 65개 에피소드에서 프레임 간격의 중앙값은 정확히 100 ms(설정 10 Hz)였다. 그러나 전체 간격의 15.2 %가 200 ms를 넘었고, 최대 간격은 2100 ms였다. 간격이 100 ms의 정수배라는 점에서, 단순히 처리 속도가 느려진 것이 아니라 **렌더링 자체를 건너뛰는 것**으로 볼 수 있다.

⚠️ **`metadata.json`의 `camera_hz`는 평균값이므로 이러한 누락 양상을 보여주지 못한다.** frame clock이 실제 stamp를 사용하므로 레이블의 시간 정합성은 유지된다. 다만 프레임이 누락된 구간에서는 하나의 관측에 여러 행동 스텝이 대응한다. **학습 결과가 좋지 않을 때 살펴봐야 할 원인 중 하나이며**, 해결하려면 수집 측을 수정해야 한다.

6.12 ② ↔ ⑤ 수집과 학습이 GPU를 동시에 사용하지 않도록 한다

Isaac(②)과 학습(⑤)을 같은 기계에서 동시에 실행하면 **둘 다 느려진다.** 수집 래퍼의 `--shutdown rdfp`는 시뮬레이터를 종료하지 않으므로, 학습 전에 `./scripts/kill_stack.sh --isaac`로 종료한다(§3). ⑥ 추론은 학습이 끝난 뒤에 진행하므로 학습과 실행 시간이 겹치지 않는다.

6.13 ③ → ④ ROS는 적재 단계까지만 필요하다

`import`에는 ROS가 필요하지만 export에는 필요하지 않다. ROS 환경을 불러오지 않은 셸에서 `import`를 실행하면 `ModuleNotFoundError`가 발생한다. `FrameRouter` → `ffmpeg_sink`에서 `sensor_msgs`를 import하기 때문이다. 반면 `rdfp/dataset/export/`와 `export_cmd`는 ROS 모듈을 불러오지 않으며, 산출물도 numpy·json뿐이다. **학습은 ROS 환경과 분리해 실행한다.**

`ros2 run rdfp export`는 실행 방법 중 하나이며, export 자체가 ROS를 요구하는 것은 아니다. 설치된 진입점을 사용하기 때문에 ROS 환경을 불러와야 할 뿐이다. `python3 -m rdfp.dataset.export_cmd`를 사용하면 ROS 환경을 불러오지 않은 셸에서도 실행할 수 있다(§3 끝). 이때 필요한 것은 `RDFP_DB_DSN`과 pip 의존성인 `psycopg`·`pydantic`·`numpy`다. 따라서 다시 export하기 위해 ROS 셸로 돌아갈 필요는 없다.

다만 **ROS와 분리되어 있다고 해서 Python 버전을 자유롭게 선택할 수 있는 것은 아니다.** ⑤의 Python 버전은 실제로 **3.10에 고정되어 있다**(§7). 이는 ROS 자체가 아니라 ⑥ 배치 환경과의 호환성을 위한 제약이다.

6.14 ④ → ⑤ export 디렉터리와 mp4의 경로 관계를 유지한다

`episodes.jsonl`의 `mp4`는 **`recordings_dir`을 기준으로 한 상대 경로**다. 현재 레코더는 하나의 디렉터리에 저장하므로 이 값에는 파일 이름만 들어간다(예: `"session_20260920-162849.763.mp4"`). 상대 경로를 사용하는 이유는 **다른 머신으로 데이터를 옮길 수 있도록 하기 위해서다.** 학습기는 `--root`(export 디렉터리)와 `--recordings`(mp4 디렉터리)를 **각각** 받는다.

다른 머신으로 옮길 때는 `datasets/v1/`과 `recordings/*.mp4`를 **모두** 복사한다. `.jsonl`·`_metadata.json` sidecar는 적재할 때만 사용하므로 옮기지 않아도 된다. `rdfp_ws`도 옮길 필요가 없다. 명령은 rdfp-train README의 「D4」 §1을 참고한다.

파일 이름이 맞지 않으면 `Dataset`이 **시작 시점에** `FileNotFoundError`를 발생시킨다. 학습을 시작한 뒤에야 파일 누락으로 실패하는 방식은 아니다.

다시 export할 때는 새 버전 디렉터리(`datasets/v2/` 등)를 사용한다. 같은 디렉터리에 쓰면 `metadata.json`과 `episodes.jsonl`은 갱신되지만 **이번에 제외한 에피소드의 기존 `.npz`는 남는다.** 또한 이미 생성한 체크포인트가 어떤 데이터로 학습되었는지 확인할 수 없게 된다. 에피소드를 추가·교체하거나 레이블·시간 격자 (`--label`·`--delta-sec`·`--step-sec`·`--chunk-len`)를 변경했다면 다시 export해야 한다. 학습 기록에도 데이터셋 버전과 출력 디렉터리를 함께 적는다.

6.15 ⑤ → ⑥ 체크포인트는 네 구성 요소가 모두 필요하다 — 현재는 세 개만 저장된다 ⚠️

추론에 사용하려면 `outputs/act/final/`과 `step_XXXXXX/`에 다음 네 구성 요소가 함께 있어야 한다.

파일	용도와 누락 시 문제	현재 저장 여부
정책(`save_pretrained`)	정책 가중치. 누락되면 가중치를 사용할 수 없다	저장
전처리기(`save_pretrained`)	누락되면 **추론 노드가 정규화하지 않은 원본 값을 입력한다.** `lerobot` 0.4.4에서는 정규화를 정책 외부의 파이프라인에서 처리한다	저장
후처리기(역정규화)	누락되면 **정규화된 값이 그대로 관절 목표로 전달된다.** 오류 메시지 없이 로봇이 잘못된 위치로 움직인다	**저장하지 않음**
`rdfp_spec.json`	수집 측 배치 규약(`ExportSpec`), 스텝, 카메라 이름, 사용한 chunk 길이를 담는다	저장

현재 `train.py`는 `make_act_pre_post_processors()`가 반환하는 후처리기를 보관하지 않는다. 통계가 전처리기에 포함되어 있어 복원은 가능하지만, **D4를 실행하기 전에 후처리기까지 저장하도록 수정해야 한다.** 진행 상황의 기준 문서에도 이 작업이 선행 조건으로 명시되어 있다 (추론기_배치_스택_구성.md §5.1).

⚠️ **전처리기·후처리기 또는 규약이 맞지 않아도 오류가 발생하지 않는다.** 학습은 완료되었지만 로봇이 비정상적으로 움직이는 증상으로만 나타난다. 카메라 주기·Δ·행동 스텝·k·그리퍼 심볼 순서는 학습 시점과 배치 시점에 같아야 한다 (ACT 문서 §7). 이를 대조하는 함수가 `ExportSpec.assert_compatible()`이다(E6). **배치 코드에서 이 함수를 실제로 호출하도록 구현하는 작업이 미구현 목록의 P3다.**

7. ⑤ 학습

학습기는 **`~/development/rdfp/rdfp-train`**에 있다. `rdfp_ws`와 별도 저장소이며 ROS를 사용하지 않는다.

현재 진행이 막힌 단계는 D4 학습 실행이다. D1~D3(환경·Dataset·학습 루프)은 완료했으며, D4는 **후처리기 저장 문제**(§6.15)를 수정한 뒤 실행한다. 단계별 진행 상황은 미구현_목록.md §0의 D 행을 기준으로 확인한다.

2026-09-20 수집분의 측정 사례: 에피소드 65개, 샘플 11,719개, `chunk_len` 20. 40스텝 시험 실행에서 손실은 41.0에서 7.1로 감소했으며, 체크포인트 하나의 크기는 197 MB였다.

Python 버전을 3.10으로 고정한 이유

환경은 `requires-python = ">=3.10,<3.11"`, `lerobot==0.4.4`로 지정되어 있다. **두 버전 모두 ⑥ 배치 환경을 고려한 선택이다.** `lerobot`은 0.5.0부터 Python ≥ 3.12를 요구하지만, **추론 노드는 ROS Humble의 Python 3.10에서 실행된다.** 학습 환경의 버전만 올리면 노드에서 사용하기 위한 변환 단계(TorchScript·ONNX)를 추가하거나 프로세스를 분리해야 한다.

이 제약은 LeRobot에만 해당하지 않는다. ACT를 직접 가져와도 추론 노드는 Python 3.10용 `torch`를 사용해야 한다. 학습 스택을 ROS 노드에 포함하기로 한 데서 비롯되는 제약이다.

확정된 사항

항목	결정 내용
데이터셋 형식	**LeRobot 형식 대신 자체 `.npz` 형식을 사용한다.** 단일 fps를 전제로 하지 않기 위해서다(E7 §3.2)
정책	**`lerobot`의 `ACTPolicy`를 그대로 사용한다.** 정책과의 연동 기준은 파일 형식이 아니라 **배치 dict**다
영상 읽기	**PyAV**를 사용한다. `cv2.CAP_PROP_POS_FRAMES`는 프레임당 21.51 ms로 4.8배 느리다(E7 부록 C)

학습 결과가 좋지 않을 때 먼저 확인할 사항

- **검증용 데이터 분할이 없어 학습 종료 시점을 판단할 근거가 없다.** `--steps 20000`은 관례적으로 정한 값이다. 과적합이 발생해도 손실 곡선의 모양으로만 짐작할 수 있으며, 에피소드가 적으면 과적합이 일찍 발생할 수 있다.
- **카메라 프레임이 누락된다**(§6.11). 설정에서 기대한 것보다 샘플 수가 적고, 하나의 관측에 여러 행동 스텝이 대응한다.
- **서로 다른 백엔드의 데이터가 섞였는지 확인한다**(§6.6).

8. 데이터 보관과 복구

산출물별 삭제 영향과 복구 방법

산출물	위치	삭제 시 사라지는 내용	복구 방법
rosbag(적재 대기 · 보관)	`rosbag/` `·rosbag_imported/`	메시지의 **원본**	복구할 수 없어 다시 수집해야 한다. 다만 DB에 적재되어 있다면 학습에는 지장이 없다
레코더 mp4 · sidecar · metadata	`recordings/`	**영상의 유일한 원본.** 카메라 데이터는 bag에 저장하지 않는다	**복구할 수 없다.** DB에는 경로만 있으며, export 디렉터리에서도 이 파일을 참조하고 학습기도 직접 읽는다
DB	PostgreSQL	에피소드·메시지·영상 등록 정보	bag과 `recordings/`에 mp4·sidecar·metadata가 **모두** 남아 있으면 다시 적재할 수 있다. ⚠️ **에피소드 ID가 바뀌므로** 기존 export 디렉터리·체크포인트의 `episode_id`와 일치하지 않는다
적재 실행 기록	`videos/_logs/` `postproc_run.jsonl`	실행별 적재·건너뛰기 이력	실행 이력이므로 복구할 수 없다
학습 샘플 디렉터리	`datasets/v1/`	export 결과	DB에서 다시 export한다. export 조건이 같으면 같은 샘플이 생성된다
체크포인트	`rdfp-train/outputs/`	학습 결과	다시 학습해야 한다. 시간이 필요하며 **같은 결과는 보장되지 않는다.** 측정 사례에서 체크포인트 하나는 197 MB, 기본 설정의 전체 체크포인트는 약 1 GB였다

bag을 `rosbag_imported/`로 옮기는 것은 삭제가 아니라 보관이다(§ 6.9). 다시 적재해야 할 때 원본으로 사용한다. 같은 작업을 다시 수집하더라도 동일한 원본을 얻을 수는 없으므로, DB에 적재했다는 이유로 bag을 삭제하지 않는다.

수집부터 학습까지 남겨야 할 기록

나중에 체크포인트가 어떤 데이터로 만들어졌는지 추적할 수 있도록, 수집·export·학습 과정마다 다음 정보를 남긴다.

단계	기록할 내용
수집	당시의 `dataset.yaml` 사본, 백엔드, `task_label`, 시뮬레이터 재기동 여부
적재	이번에 적재한 DB 에피소드 ID 범위, 요약의 `failed`·`skipped`
export	데이터셋 버전 디렉터리, 선택한 `--episodes`, `--label`·시간 격자 인자, 출력된 에피소드·샘플 수와 제외 사유
학습	사용한 데이터셋 버전, 학습 인자, 출력 디렉터리

모든 데이터를 삭제하고 다시 시작하는 경우

장면이나 조명을 바꿔 기존 데이터가 섞이면 안 되는 경우처럼, 수집한 데이터를 모두 삭제하고 다시 시작해야 할 때는 데이터셋_적재_운영_가이드.md **§ 8.6**을 참고한다. 해당 절에는 DB·적재 대기 bag· 보관 bag·레코더 mp4·학습 샘플의 다섯 항목을 정리하는 절차가 모여 있다. **⑤의 체크포인트(`rdfp-train/outputs/`)는 별도 저장소에 있으므로 이 다섯 항목에 포함되지 않는다.**

⚠️ **`scripts/clear_dataset.sh`만으로 모든 데이터가 삭제되지는 않는다.** 이 스크립트는 DB와 `videos/`만 삭제한다. `videos/`는 `FrameRouter`가 rosbag 이미지 토픽에서 추출한 mp4를 저장하는 위치다. 현재는 녹화 목록에서 카메라 토픽을 제외했으므로 **영상은 없고**, 에피소드별 빈 디렉터리와 **적재 실행 기록**(`_logs/postproc_run.jsonl`)만 있다. 스크립트를 실행하면 이 기록도 함께 삭제된다. 실제 영상 원본이 있는 **세션 레코더의 `recordings/`, bag, 학습 샘플, 체크포인트는 그대로 남는다.** 스크립트는 종료할 때 남은 항목의 수를 알려 준다.

9. 관련 문서

`rdfp_ws` 저장소:

- 미구현_목록.md — **진행 상황과 구현 현황의 기준 문서**(§ 0의 A~E, ⑥은 P1~P3). 추론기_배치_목표와_설계_이슈.md — 1차 목표(Isaac에서 쌓기). 추론기_배치_스택_구성.md — ⑥의 스택 구성과 체크포인트 후처리기(§ 5.1).
- 수집_계층_얹기_절차서.md — ②의 백엔드 공통 기준 문서.
- isaac_bringup_runbook.md — ①~④의 Isaac 명령 기준 문서.
- 펑션베이_시뮬레이터_사용법.md — ②의 펑션베이 기동 순서(솔버 → 시뮬레이터 → endpoint → `/scene/start` → 수집 래퍼).
- 로봇_트윈_사용자_가이드.md — ②의 로봇 조작 방법(트윈 REST).
- 데이터셋_적재_운영_가이드.md — ③의 기준 문서. 데이터셋_적재_시스템_설계서.md — 적재 내부 구조와 에피소드 식별 규칙.
- rdfp_image_recorder_node_guide.md — 레코더 mp4·sidecar·metadata(`episode_key`).
- rosbag_명령_가이드.md — ③의 선택 적재와 `list-episodes`의 적재 여부 표시.
- 저장_형식.md — ④의 형식, ⑤의 환경·정책 결정(§ 5.2· § 5.3), 디코딩 측정(부록 C).
- 학습_샘플_사양.md — 채널·샘플 구조와 **배치 규약**(§ 6).
- 결정_기록.md — 수집 대상과 수집 이유에 관한 결정 사항.

`~/development/rdfp/rdfp-train` 저장소:

- `docs/학습_실행_절차.md` — ⑤의 명령 기준 문서.
- `README.md` — ⑤의 인자, 다른 환경으로 옮기는 방법, 주의사항.