

ALERT PANELS UI SPEC

v0.1.1 · 하단 패널 + 오른쪽 패널 | Version: v0.1.1 | Date: 2026-02-26 | Time Standard: UTC ISO-8601

⚠️ 구현 시 "필수/고정" 항목 누락 시 실패로 간주.

공통 철학 (고정)

- UI는 엔진 raw 이벤트(NEW/TOUCH/STACK 등)를 보여주지 않는다.
- UI가 보여주는 것은 Router의 사용자 알림 이벤트만이다: **SEND_OPEN / SEND_CLOSE**
- UI는 "개발자 디버그 패널"이 아니다. 상업화 가능한 사용자용 알림 UX를 목표로 한다.
- 클릭/하이라이트/이동은 반드시 **ChartReady 보장 후 실행**한다 (레이스 방지).
- Unread/Seen은 "로컬만" 금지. **서버 영속화(DB)**로 고정한다.

A) 하단 패널 UI 스펙 v0.1.1

A-0. 목적

- 현재 사용자가 보고 있는 심볼(selectedSymbol)의 최근 알림(OPEN/CLOSE)을 빠르게 확인·복기.
- "내가 지금 보고 있는 차트"의 신호를 연속 흐름으로 본다.
- 텔레그램 알림(상세)과 동일한 사건을 웹에서도 간단히 미러링.
- 오른쪽 패널(Other symbols Inbox)과 역할이 **절대 겹치지 않는다**.

A-1. 데이터 소스 / 필터 / 정렬 (고정)

항목	값
데이터 소스	SEND_OPEN · SEND_CLOSE
심볼 필터	event.symbol === selectedSymbol
표시 개수	최근 10개
정렬	time desc (최신이 위)

A-2. 패널 상단 UI (고정)

- 제목: **현재 심볼 알림** (또는 Selected Symbol Feed)
- 서브 텍스트: 선택 심볼: {selectedSymbol} / 최근 10개 (OPEN/CLOSE)
- (선택) 필터 토크: All / OPEN only / CLOSE only

A-3. 카드 UI 스펙 (고정)

A-3.1 카드 공통 헤더 (항상 표시)

- (1) 심볼 + TF — 예: **BTCUSDT · 4H**
- (2) 이벤트 타입 배지 — **OPEN** 또는 **CLOSE**
- (3) 시간 — YYYY-MM-DD HH:mm (UTC)

A-3.2 OPEN 카드 본문 (필수/고정)

- direction: LONG/SHORT
- entryRefPrice
- stopPrice (SL)
- tpPrice (TP)
- rrChosen — 예: **RR 1.50**
- policyState 요약 — NORMAL / CAUTION / HALT

🚦 trafficLight 신호등 1줄 — v0.1.1 추가 / 고정

신호	표시 예	조건
🟢 STRONG	IDEAL · STRONG · NORMAL	entryQuality=IDEAL AND collabStrength=STRONG AND policyState=NORMAL
🟡 CAUTION	VALID · OK · CAUTION	policyState=CAUTION 또는 그 외
🔴 SKIP	LATE · NONE · HALT	policyState=HALT 또는 (LATE AND NONE)

trafficLight 산출 규칙 (고정, 순서 중요)

- ① policyState == HALT → 🔴 SKIP
- ② entryQuality == LATE AND collabStrength == NONE → 🔴 SKIP
- ③ entryQuality == IDEAL AND collabStrength == STRONG AND policyState == NORMAL → 🟢 STRONG
- ④ policyState == CAUTION → 🟡 CAUTION

- ⑤ 그 외 → ⚠ CAUTION

권장 태그 (선택)

- tpMode (LIQ/RR)
- entryQuality (IDEAL/VALID/LATE)
- poiTier (D1/H4/H1/M30 등)
- collabStrength (STRONG/OK/NONE)
- score 또는 severity 배지 — 카드가 길어지지 않게 한 줄 태그로만

A-3.3 CLOSE 카드 본문 (필수/고정)

- outcome: HARD_TP / HARD_SL / SOFT_INVALID / TIMEOUT
- exitPrice
- rGross — 예: R +1.42 / R -1.00
- (있으면) mfeR, maeR — 예: MFE 1.80R / MAE 0.60R
- replayNote — 짧은 템플릿 요약 (LLM 금지)
- (선택) BothHit 배지, weaknessCodes[] 상위 1~2개 + "+n more"

🔒 OPEN 연결 UX — v0.1.1 추가 / 고정

- CLOSE 카드에 planId 기반 "**↔ OPEN 보기**" 버튼/링크 필수 존재
- 동작: 동일 planId의 OPEN 카드 위치로 스크롤 → OPEN 카드 3초 하이라이트
- (선택) OPEN 카드에도 "→ CLOSE 보기" 제공 가능 (존재할 때만)

A-3.4 카드 우측 아이콘 (권장)

- Copy 아이콘: 카드 핵심 요약 클립보드 복사 (텔레그램 요약 유사 1줄)
- Pin 아이콘: 관심 카드 상단 고정 (v0.2로 보류 가능)

A-4. 카드 클릭 액션 (고정)

- 하단 패널은 selectedSymbol 고정 → 심볼 전환 없음
- OPEN 카드 클릭: openTime 기준으로 이동
- CLOSE 카드 클릭: exitTime 기준으로 이동
- 이동 범위: centerTime ± 60 bars (v0.1.1 기본값, TF별 차등은 v0.2)

🔒 레이스 방지 (공통 규칙) — 고정

- 차트 이동/하이라이트는 반드시 ChartController.whenReady(selectedSymbol, currentTF) 이후 실행
- 관련 POI(zone/line) 강조: 10초
- TradePlan 라인 표시: entryRef / SL / TP — 10초
- 하이라이트는 "POI 있을 때만" 수행

A-5. 상태 메시지 (빈 상태 / 에러) (고정)

- 빈 상태: "*아직 알림이 없습니다. (선택한 심볼: {selectedSymbol})*"
- 동기화 중: "*동기화 중... 알림 생성이 일시 중지됩니다.*"
- 에러: "*서버 연결 실패. 마지막 업데이트: {time}*" + 재시도 버튼

A-6. reviewNote (복기 메모) 기능 — v0.1.1 추가 / 고정

🔒 데이터 모델 (고정)

- reviewNote는 planId 단위로 저장 (1개, 수정 가능)
- 필드: planId / reviewNoteText / reviewNoteUpdatedAtUtc

🔒 UI (고정)

- CLOSE 카드에 📝 메모 버튼
- 클릭 시 입력/수정 가능
- 저장 성공 시 카드에 "메모 있음" 배지 표시

A-7. 하단 패널 데이터 계약 (최소 필드)

구분	필드
공통	id, type, symbol, tf, time(UTC ISO), direction, planId?, poiRef?
OPEN	entryRefPrice, stopPrice, tpPrice, rrChosen (권장) tpMode, entryQuality, poiTier, collabStrength, policyState, score/severity
CLOSE	outcome, exitPrice, rGross (권장) mfeR, maeR, bothHit, weaknessCodes[], replayNote

A-8. 구현 권장 (비강제)

- Worker가 SEND_OPEN/SEND_CLOSE를 DB에 저장
- Web API: GET /api/signals?symbol=BTCUSDT&limit=10
- reviewNote: GET /api/reviewNote?planId=... / POST /api/reviewNote { planId, text }

B) 오른쪽 패널 UI 스펙 v0.1.1

B-0. 목적

- Other symbols Inbox — 다른 심볼 알림을 놓치지 않게 한다.
- Unread 중심으로 운영한다.
- 클릭 한 번으로 해당 심볼/시점으로 이동해 즉시 확인한다.
- 상업화 핵심 UX: "읽음/안읽음"이 명확해야 한다.

B-1. 데이터 소스 / 필터 / 정렬 (고정)

항목	값
데이터 소스	SEND_OPEN · SEND_CLOSE
심볼 필터	event.symbol !== selectedSymbol
표시 개수	최근 20개
정렬	time desc

B-2. Unread / Seen — v0.1.1 필수 / 서버 영속화

🔒 Seen 저장 (고정)

- seen은 로컬만 금지. 서버 영속화: ui_seen_state(profileId, eventId, seenAtUtc)
- v0.1.1에서 로그인/유저가 없다면 profileId="default" 고정 (상업화 시 userId로 교체)

🔒 탭 / 기본값 (고정)

- 탭: **Unread** (기본) / All
- 카드 클릭 시 해당 eventId를 seen=true로 기록

🔒 HIGH 미확인 카운트 배지 — v0.1.1 추가 / 고정

- 오른쪽 패널 헤더/아이콘에 **unseenHighCountOther** 배지 표시
- 정의: seen=false AND severity=HIGH AND symbol!=selectedSymbol AND notMuted(symbol,tf)

B-3. 중요도(Severity) 배지 (권장)

등급	조건
HIGH	score >= 90 또는 임시: SEND_OPEN
MID	score 80~89 또는 임시: SEND_CLOSE
LOW	score < 80

B-4. 그룹핑 (스팸 억제) — v0.1.1 LOCK

🔒 그룹 키 (고정)

```
groupKey = (symbol, tf, eventType, direction) — TF 혼합 금지
```

🔒 그룹 조건 (고정)

- 동일 groupKey에서 $\Delta t \leq 5$ 분 범위 내 이벤트 ≥ 3 개이면 그룹 카드 1개로 축약
- 표시: "(+n more)"
- 그룹 카드 클릭 → 드롭다운으로 펼치기, 개별 카드 클릭 동작은 일반과 동일

B-5. Mute 기능 — v0.1.1 LOCK

🔒 Mute 키 (고정)

```
muteKey = (symbol, tf) — 심볼 단독 mute 금지
```

🔒 Mute 동작 (고정)

- 오른쪽 패널 표시 및 인앱 사운드에 적용
- (v0.1.1) Telegram 알림 mute는 별도 설정 — 여기서 다루지 않음

🔒 UI (고정)

- 카드 하단 버튼: **Mute 60m**
- 패널 상단: Muted 목록 + 해제 버튼 (권장)
- 저장: ui_mute_state(profileId, symbol, tf, muteUntilUtc) (권장)

B-6. 인앱 사운드 옵션 — v0.1.1 부분 채택

🔒 옵션 (고정)

- Sound alert for HIGH (Other symbols): ON/OFF — 기본값: **OFF**

📌 재생 규칙 (고정)

- HIGH 이벤트 수신 시 (notMuted) → 사운드 1회 재생
- eventId 단위 중복 재생 방지: 같은 eventId는 1회만 재생
- 진동은 v0.2로 보류

B-7. 패널 상단 컨트롤 (권장)

- Unread / All 탭 (필수)
- 필터 (권장): Type: All / OPEN only / CLOSE only
- Severity: All / HIGH / MID / LOW

B-8. 카드 UI 스펙 (고정)

B-8.1 카드 공통 헤더

- 심볼 + TF
- OPEN/CLOSE 배지
- 시간 (UTC)
- Unread 표시 (점/볼드)

B-8.2 OPEN 카드 본문 (필수)

- direction, entryRefPrice, stopPrice, tpPrice, rrChosen
- policyState 요약 (가능하면)
- trafficLight 1줄 — 하단 패널과 동일 규칙 적용

B-8.3 CLOSE 카드 본문 (필수)

- outcome, exitPrice, rGross
- replayNote (템플릿)
- mfeR/maeR 있으면 표시
- (선택) BothHit 배지, weaknessCodes[] 요약
- 📌 메모 버튼 (동일 UX 권장)

B-8.4 카드 푸터 버튼 (권장)

- View (기본 클릭과 동일)
- Mute 60m (symbol+tf)

B-9. 카드 클릭 액션 — v0.1.1 레이스 방지 LOCK

📌 클릭 시 실행 순서 (고정)

```
① setSelectedSymbol(event.symbol)
② (Auto TF switch ON인 경우) setSelectedTf(event.tf)
③ await ChartController.whenReady(event.symbol, event.tf)
④ ChartController.goToTime(centerTime) — OPEN: openTime / CLOSE: exitTime
⑤ ChartController.highlightPOI(poiRef, duration=10s)
⑥ ChartController.showTradePlanLines(entry/SL/TP, duration=10s)
⑦ markSeen(eventId) — 서버 기록
```

- Auto switch TF: ON/OFF 설정 — 기본값: **ON** (추천)

B-10. 빈 상태 / 상태 표시 — v0.1.1 강화

📌 빈 상태 (고정)

"현재 {selectedSymbol} 외 다른 심볼 알림이 없습니다."

📌 Watchlist 상태 라인 — v0.1.1 추가 / 고정

- 빈 상태·비빈 상태 모두 패널 상단에 표시
- 예: Watch: BTC ✓ ETH ✓ SOL ⚡(SYNCING) ...
- 상태 데이터: state (LIVE | SYNCING | ERROR), lastBarCloseTimeUtc

📌 에러 상태 (고정)

"서버 연결 실패. 마지막 업데이트: {time}" + 재시도 버튼

B-11. 오른쪽 패널 데이터 계약 (최소 필드)

- 공통: id, type, symbol, tf, time, direction, planId?, poiRef?
- (권장) severity|score, policyState, entryQuality, collabStrength
- seen: eventId(=id) 기준
- mute: symbol+tf 기준

C) v0.1.1에서 "하지 않는 것" (Non-goals, 고정)

항목	결정	이유
EV(기대값) UI 표시	v0.2로 보류	초기 표본 왜곡으로 오판 유도 가능. TradeLifecycle 결과 데이터로 추후 계산.
엔진 디버그 이벤트 표시 (NEW/STACK/TOUCH 등)	표시 금지	상업화 시 불필요 + 스팸.
Telegram mute/라우팅 정책	v0.2로 분리	UI mute와 별개로 분리.