奇瑞2.0智能寻车（忆停车）报价对外版

客户确认版 / 仅保留对外可见内容

项目概述

项目背景	基于奇瑞 E03/E0Y 车型的 LionCarmind1.0 平台升级；对应 LionCarmind2.0 平台需求。
当前项目功能概述	车端新增：无 POI 停车场识别、端侧缓冲推理、惯导矫正楼层、驻车后挪车场景、二维码识别、入场时间记录、车辆唯一标识获取、license 判断；云端新增：OCR 保留、二维码云端运维平台、license 管理。
SOP 时间	2026 年 12 月 30 日
硬件平台	车机芯片 8397
客户阶段	当前处于询价/请款阶段，交付节奏较紧。

功能范围（节选）

范围类别	模块	一级功能	二级功能	三级功能	说明
车端 / 基础能力	智能寻车	功能启用	输入唤醒词启用功能	语音输入：开启/关闭“智能寻车”	
车端 / 基础能力	智能寻车	功能启用	输入唤醒词启用功能	文字输入：开启/关闭“智能寻车”	
车端 / 基础能力	智能寻车	功能启用	固定启用功能	固定功能开关按钮: 开启/关闭“智能寻车	用于开启或停用自动开启寻车服务，说明如下：1.当服务为开启状态，此服务可自动识别是否进入停车场，也可通过驾乘人员唤起此服务； 2.当服务为关闭状态，此服各不会自动识别是否进入停车场，驾乘人员只能通过唤或手动方式开启寻车服务；
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	停车场入场识别	识别停车场抬杆动作，判断用户进入停车场行为	
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	入场时间获取	识别到车辆入场记录入时间	
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	楼层识别	识别停车场内的楼层标识	
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	区域识别	识别停车场内的区域标识	
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	车位号识别	识别停车场内的车位号标识	
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	支付二维码识别	识别停车场内的支付二维码标识	分辨率最低800W
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	挡位识别	识别停车场内的支付二维码标识	
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	位置信息	车速	
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	位置信息	车辆位置信息	
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	位置信息	POI点信息	
车端 / 基础能力	智能寻车	技术识别	车辆唯一标识ID	POI点信息	

范围类别	模块	一级功能	二级功能	三级功能	说明
车端 / 基础能力	智能寻车	实时画面	识别画面展示	通过LionCarmind应用可打开/关闭实时识别的展示画面	
车端 / 基础能力	智能寻车	停车信息生成	车辆熄火，后触发数据上传	车辆定位数据	
车端 / 基础能力	智能寻车	停车信息生成	车辆熄火，后触发数据上传	楼层识别图片	
车端 / 基础能力	智能寻车	停车信息生成	车辆熄火，后触发数据上传	区域识别图片	
车端 / 基础能力	智能寻车	停车信息生成	车辆熄火，后触发数据上传	车位号识别图片	
车端 / 基础能力	智能寻车	停车信息生成	车辆熄火，后触发数据上传	入场时间上传	
车端 / 基础能力	智能寻车	停车信息生成	车辆熄火，后触发数据上传	支付二维码识别图片	

注：功能范围完整明细已保存在同目录 Excel 中。

依赖条件

依赖项	对应功能	备注
车辆位置信息	判断即将进入停车场条件	用于获取车辆的位置信息，包括经纬度和详细的位置信息，用于判断是否即将进入停车场；
地图查询接口		查询周边停车场，计算和停车场的距离，辅助判断是否即将进入停车场；
导航信息透传		根据导航信息，距离目的地的距离，辅助判断是否即将进入停车场；
车速信息		车辆持续低速，辅助判断是否即将进入停车场；
方向盘转角		方向盘持续转角，辅助判断是否进入停车场；
光线传感器		光线传感由强变弱，辅助判断是否进入停车场；
惯导传感器		计算车辆行驶高度、角度，辅助判断车辆驻车信息；（需车机提供对应接口）
车辆熄火通知	数据同步信号通知	
【必选】前置摄像头	入场判断、楼层识别、区域识别、车头朝前车位识别	1、最低要求200w像素及以上，如需识别二维码需要800w像素60帧以上；
		2、智驾/360环视/DVR摄像头优选高像素、fov角度小、车辆上布局位置高的摄像头；
		3、可以获取前置摄像头实时视频流；
【必选】后置摄像头实时视频流	倒车入位时车位号识别	1、最低要求200w像素及以上；
		2、智驾/360环视摄像头同一方位优选高像素、fov角度小、车辆上布局位置高的摄像头；
		3、R档时可以获取后置摄像头实时视频流；
【可选】左右摄像头	辅助车位信息识别；	1、最低要求200w像素及以上；
		2、智驾/360环视摄像头中优选高像素、fov角度小、视角和车辆垂直的摄像头；
档位信息（R、D、P）	根据档位切换前后摄像头	1、监听档位R档和D档的变化，进行摄像头的切换，识别不同场景；

性能要求

性能指标	要求
图像处理延迟	<50ms
CPU消耗	1帧/1秒： 无页面<=3K DMIPS 5帧/1秒： 无页面<3--4K DMIPS ----- 1帧/1秒： 有页面<=5K DMIPS 5帧/1秒： 有页面<6K DMIPS
内存占用	350MB
存储空间需求	100MB
GPU消耗	<1GFlops
NPU	0.5 TOPS

阶梯报价

累计出货量区间	单台授权费（不含税）	单台授权费（含税）	备注
累计出货量 ≤ 50,000 台	人民币 9.00 元/车/3年	人民币 9.54 元/车/3年	税率 6%
累计出货量 50,001 ~ 100,000 台	人民币 8.00 元/车/3年	人民币 8.48 元/车/3年	税率 6%
累计出货量 100,001 ~ 150,000 台	人民币 7.00 元/车/3年	人民币 7.42 元/车/3年	税率 6%
累计出货量 150,001 ~ 200,000 台	人民币 6.00 元/车/3年	人民币 6.36 元/车/3年	税率 6%

说明：如需正式盖章版，可继续将本 PDF 统一成公司模板页眉页脚。