Introduksjon

Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan vi styrer figurer rundt omkring på skjermen, og hvordan vi får forskjellige figurer til å reagere på hverandre.

I senere leksjoner vil vi utvide kartet vi flyr over ved å lage en bakgrunn som flytter seg. Vi vil også se på hvordan vi kan lage lister som holder oversikt over alle stedene vi kan besøke.



Steg 1: Styr et helikopter

Vi begynner med å lage et lite program som gjør at vi kan styre et helikopter med piltastene.

\checkmark	Sjekkliste
	Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.
	Legg til en ny figur ved å klikke 秦 under <mark>Figurer</mark> . Vi har brukt <mark>Transport/Helicopter</mark> , men du kan gjerne bruke en annen figur å reise rundt med.
	Klikk i og skift navn på figuren til Helikopter.
	Klikk på scenen til venstre for figurene, og lag det følgende skriptet:



Vi skal diskutere hvorfor vi gjør dette i mer detalj senere. Kort sagt gir det oss mer fleksibilitet i forhold til hvordan vi starter og avslutter spillet.

	Klikk på helikopteret igjen.	Klikk deretter	Data	og lag en	variabel som	heter	hastighet	og som	gjelder for	denne	figuren.
\cup											

Deretter bygger vi noen klosser hvor vi bestemmer egenskaper ved helikopteret som ikke forandrer seg i løpet av spillet, for eksempel størrelsen og hastigheten.

```
når klikkes
skjul
begrens rotasjon vend sideveis v
sett størrelse til 30 %
sett hastighet v til 5
```

Eksperimenter gjerne med andre verdier for disse klossene, slik at du finner de verdiene du mener er best for ditt spill!

Nå skal vi lage en av de viktigste delene av spillet, nemlig hvordan helikopteret flytter seg rundt. Dette legger vi inn i en løkke som alltid kjører.

```
når jeg mottar Nytt spill v
gå til x: 0 y: 0
vis
for alltid
hvis tast pil høyre v trykket?

pek i retning 90 v
gå hastighet steg

hvis tast pil venstre v trykket?

pek i retning -90 v
gå hastighet steg
```

Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

- Kan du bruke piltastene til å styre helikopteret rundt omkring? Vi har bare bestemt hva som skal skje når pil høyre og pil venstre trykkes. Prøv selv å legge inn kode for hva som skal skje når pil opp og pil ned trykkes.
- Hva gjør klossen begrens rotasjon vend sideveis ? Prøv å endre verdiene i nedtrekksmenyen for å se hva som skjer.

Steg 2: Et enkelt kart

Vi legger nå inn et kart som en bakgrunn. Dette vil vi i denne leksjonen bruke til å fly over. I senere leksjoner vil vi også lære hvordan vi kan få dette bakgrunnskartet til å bevege seg.



- Vi vil først laste ned kartet fra nettet. Åpne lenken europakart.png i en ny fane i nettleseren din. Dette vil åpne et bilde av et europakart. Høyreklikk på bildet, og velg Lagre bildet som eller noe som ligner. Lagre bildet et sted du finner det igjen.
- Velg 📥 under Ny bakgrunn helt til venstre på skjermen. Velg filen europakart.png du nettopp lastet ned.



Klikk på det grønne flagget.

Ser det ut som om helikopteret flyr rundt i Europa? Prøv gjerne å eksperimentere mer med egenskapene til helikopteret: størrelse, hastighet og så videre.

Steg 3: Legg til et reisemål

Vi skal nå gi helikopteret et mål det kan fly til.



- 📄 Vi begynner med å tegne en liten figur som kan markere reisemålet i kartet. Velg 🖊 under Figurer.
- Velg en passende farge. For eksempel vil rød synes ganske godt på kartet. Velg deretter sirkeverktøyet, og marker den fyllte sirkelen (ellipsen) til venstre under tegnevinduet.
- Før du begynner å tegne kan du forstørre tegningen din ved å trykke på forstørrelsesglasset nederst til høyre. For eksempel vil 800% forstørrelse passe bra. Hold inne skift -knappen mens du drar ut en sirkel som er omtrent fire ruter stor. skift -knappen hjelper deg til å lage en helt rund sirkel.



- Gi denne nye figuren navnet Sted .
- Dra denne nye sted-figuren til et sted på kartet du vil at skal være reisemålet. Vi har brukt Barcelona her, men du kan velge et annet sted om du vil.
- Vi trenger nå posisjonen til sted-figuren vår. Denne finner vi enklest ved å se på figurinformasjonen etter tallene som står bak x og y. Disse tallene kalles koordinater. I eksempelet under er koordinatene x: -98 og y: -120. Koordinatene forteller hvor på kartet vi har lagt reisemålet vårt.



Vi lager nå litt kode som passer på at reisemålet ligger riktig plassert på kartet, og som sier i fra hvis vi finner veien til Barcelona.





gjennomsiktig v effekt til (100)



Klikk på det grønne flagget.

Er den røde sirkelen fortsatt borte?

Hva skjer nå om du flyr til Barcelona?

Steg 5: Vis reisemålet igjen

Det vil være kult å faktisk vise hvor reisemålet er etter at det er funnet.



La oss lage en liten animasjon når spilleren flyr til Barcelona. Først må vi vise den røde sirkelen igjen. Det gjør vi ved å sette gjennomsiktig effekt til 0 etter at sirkelen berører **Helikopter**.

Animasjonen kan vi for eksempel lage med den følgende koden:

```
gjenta 5 ganger
gjenta 10 ganger
endre størrelse med 10
gjenta 10 ganger
endre størrelse med -10
```

Hvor må du legge denne koden for at du skal se animasjonen?



Test prosjektet

Klikk på det grønne flagget.

ſ		Vises	den	røde	sirkelen	etter	at	du	har	flydd	til	Barcel	lo na î	?
---	--	-------	-----	------	----------	-------	----	----	-----	-------	-----	--------	---------	---

Animeres sirkelen etter at den er funnet?

Hva skjer med snakkeboblen Fant Barcelona!?



Det vil kanskje se bedre ut om sirkelen sier Fant Barcelona! samtidig som vi animerer? For å få til dette må vi bruke si-klossen i stedet for si i 2 sekunder, fordi den sistnevnte lar hele skriptet vente i 2 sekunder.

Legg til klossen

si Fant Barcelona!

rett før den ytre gjenta-løkken.

	For at sirkelen skal slutte å si	Fant Barcelona!	etter at animasjonen er slutt må du legge klosse	n

si

til slutt i skriptet ditt.

Neste gang

Vi har nå kommet i gang med en enkel utgave av spillet vårt. Neste gang skal vi se på hvordan vi kan lage et større kart ved å få bakgrunnen til å flytte på seg. Vi skal også gjøre spillet vanskeligere ved å legge til flere reisemål.

Prøv selv

Tenk over hvordan du kan legge til flere reisemål! Prøv å lage kode som gjør dette!

For å gjøre spillet litt mer spennende kan vi følge med på hvor lang tid spilleren bruker på å fly til reisemålet. Se om du klarer å lage et skript som gjør dette! Et hint er at du kan lage en ny variabel, f.eks. Tid, og et skript som går i løkke og endrer Tid med 1 for deretter å vente 1 sekund.

License: CC BY-SA 4.0 Author: Geir Arne Hjelle