2833. 距离原点最远的点

难度: **Easy**

给你一个长度为 `n` 的字符串 `moves` ，该字符串仅由字符 `'L'`、 `'R'` 和 `'_'` 组成。字符串表示你在一条原点为 `0` 的数轴上的若干次移动。

你的初始位置就在原点（`0`），第 `i` 次移动过程中，你可以根据对应字符选择移动方向：

- 如果 `moves[i] = 'L'` 或 `moves[i] = '_'` ，可以选择向左移动一个单位距离
- 如果 `moves[i] = 'R'` 或 `moves[i] = '_'` ，可以选择向右移动一个单位距离

移动 `n` 次之后，请你找出可以到达的距离原点 **最远** 的点，并返回 **从原点到这一点的距离** 。

示例 1：

```
输入：moves = "L_RL__R"
输出：3
解释：可以到达的距离原点 0 最远的点是 -3 ，移动的序列为 "LLRLLLR" 。
```

示例 2：

```
输入：moves = "_R__LL_"
输出：5
解释：可以到达的距离原点 0 最远的点是 -5 ，移动的序列为 "LRLLLLL" 。
```

示例 3：

```
输入：moves = "_______"
输出：7
解释：可以到达的距离原点 0 最远的点是 7 ，移动的序列为 "RRRRRRR" 。
```

提示：

- `1 <= moves.length == n <= 50`

- moves 仅由字符 'L'、'R' 和 '_' 组成