

1752. 检查数组是否经排序和轮转得到

难度: Easy

给你一个数组 `nums` 。 `nums` 的源数组中，所有元素与 `nums` 相同，但按非递减顺序排列。

如果 `nums` 能够由源数组轮转若干位置（包括 0 个位置）得到，则返回 `true` ；否则，返回 `false` 。

源数组中可能存在 **重复项** 。

注意：数组 `A` 在轮转 `x` 个位置后得到长度相同的数组 `B` ，使得对于每一个有效的下标 `i` ，满足 `B[i] == A[(i+x) % A.length]` 。

示例 1：

输入：`nums = [3,4,5,1,2]`

输出：`true`

解释：`[1,2,3,4,5]` 为有序的源数组。

可以轮转 `x = 2` 个位置，使新数组从值为 3 的元素开始：`[3,4,5,1,2]` 。

示例 2：

输入：`nums = [2,1,3,4]`

输出：`false`

解释：源数组无法经轮转得到 `nums` 。

示例 3：

输入：`nums = [1,2,3]`

输出：`true`

解释：`[1,2,3]` 为有序的源数组。

可以轮转 `x = 0` 个位置（即不轮转）得到 `nums` 。

提示：

- `1 <= nums.length <= 100`

- `1 <= nums[i] <= 100`