2452. 距离字典两次编辑以内的单词

难度: **Medium**

给你两个字符串数组 `queries` 和 `dictionary` 。数组中所有单词都只包含小写英文字母，且长度都相同。

一次 **编辑** 中，你可以从 `queries` 中选择一个单词，将任意一个字母修改成任何其他字母。从 `queries` 中找到所有满足以下条件的字符串：**不超过** 两次编辑内，字符串与 `dictionary` 中某个字符串相同。

请你返回 `queries` 中的单词列表，这些单词距离 `dictionary` 中的单词 **编辑次数** 不超过 **两次** 。单词返回的顺序需要与 `queries` 中原本顺序相同。

示例 1：

```
输入：queries = ["word","note","ants","wood"], dictionary = ["wood","joke","moat
输出：["word","note","wood"]
解释：
- 将 "word" 中的 'r' 换成 'o' ，得到 dictionary 中的单词 "wood" 。
- 将 "note" 中的 'n' 换成 'j' 且将 't' 换成 'k' ，得到 "joke" 。
- "ants" 需要超过 2 次编辑才能得到 dictionary 中的单词。
- "wood" 不需要修改（0 次编辑），就得到 dictionary 中相同的单词。
所以我们返回 ["word","note","wood"] 。
```

示例 2：

```
输入：queries = ["yes"], dictionary = ["not"]
输出：[]
解释：
"yes" 需要超过 2 次编辑才能得到 "not" 。
所以我们返回空数组。
```

提示：

- `1 <= queries.length, dictionary.length <= 100`
- `n == queries[i].length == dictionary[j].length`
- `1 <= n <= 100`

- 所有 `queries[i]` 和 `dictionary[j]` 都只包含小写英文字母。