

3499. 操作后最大活跃区段数 I

难度: Medium

给你一个长度为 n 的二进制字符串 s ，其中：

- '1' 表示一个 **活跃** 区段。
- '0' 表示一个 **非活跃** 区段。

你可以执行 **最多一次操作** 来最大化 s 中的活跃区段数量。在一次操作中，你可以：

- 将一个被 '0' 包围的连续 '1' 区块转换为全 '0'。
- 然后，将一个被 '1' 包围的连续 '0' 区块转换为全 '1'。

返回在执行最优操作后， s 中的 **最大** 活跃区段数。

注意：处理时需要在 s 的两侧加上 '1'，即 $t = '1' + s + '1'$ 。这些加上的 '1' 不会影响最终的计数。

示例 1：

输入： $s = "01"$

输出： 1

解释：

因为没有被 '0' 包围的 '1' 区块，因此无法进行有效操作。最大活跃区段数为 1。

示例 2：

输入： $s = "0100"$

输出： 4

解释：

- 字符串 "0100" → 两端加上 '1' 后得到 "101001"。
- 选择 "0100"，"101001" → "100001" → "111111"。
- 最终的字符串去掉两端的 '1' 后为 "1111"。最大活跃区段数为 4。

示例 3：

输入： $s = "1000100"$

输出： 7

解释：

- 字符串 "1000100" → 两端加上 '1' 后得到 "110001001" 。
- 选择 "000100" , "110001001" → "110000001" → "111111111" 。
- 最终的字符串去掉两端的 '1' 后为 "1111111" 。最大活跃区段数为 7。

示例 4：

输入： s = "01010"

输出： 4

解释：

- 字符串 "01010" → 两端加上 '1' 后得到 "1010101" 。
- 选择 "010" , "1010101" → "1000101" → "1111101" 。
- 最终的字符串去掉两端的 '1' 后为 "11110" 。最大活跃区段数为 4。

提示：

- $1 \leq n \leq s.length \leq 10^5$
- s[i] 仅包含 '0' 或 '1'