2840. 判断通过操作能否让字符串相等 II

难度: **Medium**

给你两个字符串 `s1` 和 `s2` ，两个字符串长度都为 `n` ，且只包含 **小写** 英文字母。

你可以对两个字符串中的 **任意一个** 执行以下操作 **任意** 次：

- 选择两个下标 `i` 和 `j` ，满足 `i < j` 且 `j - i` 是 **偶数**，然后 **交换** 这个字符串中两个下标对应的字符。

如果你可以让字符串 `s1` 和 `s2` 相等，那么返回 `true` ，否则返回 `false` 。

示例 1：

```
输入：s1 = "abcdba", s2 = "cabdab"
输出：true
解释：我们可以对 s1 执行以下操作：
- 选择下标 i = 0 ，j = 2 ，得到字符串 s1 = "cbadba" 。
- 选择下标 i = 2 ，j = 4 ，得到字符串 s1 = "cbbdaa" 。
- 选择下标 i = 1 ，j = 5 ，得到字符串 s1 = "cabdab" = s2 。
```

示例 2：

```
输入：s1 = "abe", s2 = "bea"
输出：false
解释：无法让两个字符串相等。
```

提示：

- `n == s1.length == s2.length`
- `1 <= n <=` 10^5
- `s1` 和 `s2` 只包含小写英文字母。