# 3418. 机器人可以获得的最大金币数

难度: **Medium**

给你一个 `m x n` 的网格。一个机器人从网格的左上角 `(0, 0)` 出发，目标是到达网格的右下角 `(m - 1, n - 1)`。在任意时刻，机器人只能向右或向下移动。

网格中的每个单元格包含一个值 `coins[i][j]`：

- 如果 `coins[i][j] >= 0`，机器人可以获得该单元格的金币。
- 如果 `coins[i][j] < 0`，机器人会遇到一个强盗，强盗会抢走该单元格数值的 **绝对值** 的金币。

机器人有一项特殊能力，可以在行程中 **最多感化** 2个单元格的强盗，从而防止这些单元格的金币被抢走。

**注意：**机器人的总金币数可以是负数。

返回机器人在路径上可以获得的 **最大金币数** 。

**示例 1：**

**输入：** coins = [[0,1,-1],[1,-2,3],[2,-3,4]]

**输出：** 8

**解释：**

一个获得最多金币的最优路径如下：

1. 从 `(0, 0)` 出发，初始金币为 `0` （总金币 = `0`）。
2. 移动到 `(0, 1)`，获得 `1` 枚金币（总金币 = `0 + 1 = 1`）。
3. 移动到 `(1, 1)`，遇到强盗抢走 `2` 枚金币。机器人在此处使用一次感化能力，避免被抢（总金币 = `1`）。
4. 移动到 `(1, 2)`，获得 `3` 枚金币（总金币 = `1 + 3 = 4`）。
5. 移动到 `(2, 2)`，获得 `4` 枚金币（总金币 = `4 + 4 = 8`）。

**示例 2：**

**输入：** coins = [[10,10,10],[10,10,10]]

**输出：** 40

**解释：**

一个获得最多金币的最优路径如下：

1. 从 `(0, 0)` 出发，初始金币为 `10`（总金币 = `10`）。
2. 移动到 `(0, 1)`，获得 `10` 枚金币（总金币 = `10 + 10 = 20`）。
3. 移动到 `(0, 2)`，再获得 `10` 枚金币（总金币 = `20 + 10 = 30`）。
4. 移动到 `(1, 2)`，获得 `10` 枚金币（总金币 = `30 + 10 = 40`）。

**提示：**

- `m == coins.length`
- `n == coins[i].length`
- `1 <= m, n <= 500`
- `-1000 <= coins[i][j] <= 1000`