

3612. 用特殊操作处理字符串 I

难度: Medium

给你一个字符串 `s`，它由小写英文字母和特殊字符：`*`、`#` 和 `%` 组成。

请根据以下规则从左到右处理 `s` 中的字符，构造一个新的字符串 `result`：

- 如果字符是 **小写** 英文字母，则将其添加到 `result` 中。
- 字符 `'*'` 会 **删除** `result` 中的最后一个字符（如果存在）。
- 字符 `'#'` 会 **复制** 当前的 `result` 并 **追加** 到其自身后面。
- 字符 `'%'` 会 **反转** 当前的 `result`。

在处理完 `s` 中的所有字符后，返回最终的字符串 `result`。

示例 1:

输入: `s = "a#b%*"`

输出: `"ba"`

解释:

i	s[i]	操作	当前 result
0	'a'	添加 'a'	"a"
1	'#'	复制 result	"aa"
2	'b'	添加 'b'	"aab"
3	'%'	反转 result	"baa"
4	'*'	删除最后一个字符	"ba"

因此，最终的 `result` 是 `"ba"`。

示例 2:

输入: `s = "z*#"`

输出: `""`

解释：

i	s[i]	操作	当前 result
0	'z'	添加 'z'	"z"
1	'*'	删除最后一个字符	" "
2	'#'	复制字符串	" "

因此，最终的 result 是 ""。

提示:

- 1 <= s.length <= 20
- s 只包含小写英文字母和特殊字符 *、# 和 %。