# 2515. 到目标字符串的最短距离

难度: **Easy**

给你一个下标从 **0** 开始的 **环形** 字符串数组 `words` 和一个字符串 `target` 。**环形数组** 意味着数组首尾相连。

- 形式上， `words[i]` 的下一个元素是 `words[(i + 1) % n]` ，而 `words[i]` 的前一个元素是 `words[(i - 1 + n) % n]` ，其中 `n` 是 `words` 的长度。

从 `startIndex` 开始，你一次可以用 `1` 步移动到下一个或者前一个单词。

返回到达目标字符串 `target` 所需的最短距离。如果 `words` 中不存在字符串 `target` ，返回 `-1` 。

### 示例 1：

```
输入：words = ["hello","i","am","leetcode","hello"], target = "hello", startInde
输出：1
解释：从下标 1 开始，可以经由以下步骤到达 "hello" ：
- 向右移动 3 个单位，到达下标 4 。
- 向左移动 2 个单位，到达下标 4 。
- 向右移动 4 个单位，到达下标 0 。
- 向左移动 1 个单位，到达下标 0 。
到达 "hello" 的最短距离是 1 。
```

### 示例 2：

```
输入：words = ["a","b","leetcode"], target = "leetcode", startIndex = 0
输出：1
解释：从下标 0 开始，可以经由以下步骤到达 "leetcode" ：
- 向右移动 2 个单位，到达下标 2 。
- 向左移动 1 个单位，到达下标 2 。
到达 "leetcode" 的最短距离是 1 。
```

### 示例 3：

```
输入：words = ["i","eat","leetcode"], target = "ate", startIndex = 0
输出：-1
解释：因为 words 中不存在字符串 "ate" ，所以返回 -1 。
```

**提示：**

- `1 <= words.length <= 100`
- `1 <= words[i].length <= 100`
- `words[i]` 和 `target` 仅由小写英文字母组成
- `0 <= startIndex < words.length`