

1967. 作为子字符串出现在单词中的字符串数目

难度: Easy

给你一个字符串数组 `patterns` 和一个字符串 `word`，统计 `patterns` 中有多少个字符串是 `word` 的子字符串。返回字符串数目。

子字符串 是字符串中的一个连续字符序列。

示例 1:

输入: `patterns = ["a","abc","bc","d"], word = "abc"`

输出: 3

解释:

- "a" 是 "**a**bc" 的子字符串。
- "abc" 是 "**a**bc" 的子字符串。
- "bc" 是 "**a**bc" 的子字符串。
- "d" 不是 "abc" 的子字符串。

`patterns` 中有 3 个字符串作为子字符串出现在 `word` 中。

示例 2:

输入: `patterns = ["a","b","c"], word = "aaaaabbbbb"`

输出: 2

解释:

- "a" 是 "**a**aaaabbbbb" 的子字符串。
- "b" 是 "aaaaab**b**bbb" 的子字符串。
- "c" 不是 "aaaaabbbbb" 的字符串。

`patterns` 中有 2 个字符串作为子字符串出现在 `word` 中。

示例 3:

输入: `patterns = ["a","a","a"], word = "ab"`

输出: 3

解释: `patterns` 中的每个字符串都作为子字符串出现在 `word` "**a**b" 中。

提示:

- $1 \leq \text{patterns.length} \leq 100$

- `1 <= patterns[i].length <= 100`
- `1 <= word.length <= 100`
- `patterns[i]` 和 `word` 由小写英文字母组成