1722. 执行交换操作后的最小汉明距离

难度: **Medium**

给你两个整数数组 `source` 和 `target` ，长度都是 `n` 。还有一个数组 `allowedSwaps` ，其中每个 `allowedSwaps[i] = [a_i, b_i]` 表示你可以交换数组 `source` 中下标为 a_i 和 b_i（**下标从 0 开始**）的两个元素。注意，你可以按 **任意** 顺序 **多次** 交换一对特定下标指向的元素。

相同长度的两个数组 `source` 和 `target` 间的 **汉明距离** 是元素不同的下标数量。形式上，其值等于满足 `source[i] != target[i]` （**下标从 0 开始**）的下标 `i` （`0 <= i <= n-1`）的数量。

在对数组 `source` 执行 **任意** 数量的交换操作后，返回 `source` 和 `target` 间的 **最小汉明距离** 。

示例 1：

```
输入：source = [1,2,3,4], target = [2,1,4,5], allowedSwaps = [[0,1],[2,3]]
输出：1
解释：source 可以按下述方式转换：
- 交换下标 0 和 1 指向的元素：source = [2,1,3,4]
- 交换下标 2 和 3 指向的元素：source = [2,1,4,3]
source 和 target 间的汉明距离是 1 ，二者有 1 处元素不同，在下标 3 。
```

示例 2：

```
输入：source = [1,2,3,4], target = [1,3,2,4], allowedSwaps = []
输出：2
解释：不能对 source 执行交换操作。
source 和 target 间的汉明距离是 2 ，二者有 2 处元素不同，在下标 1 和下标 2 。
```

示例 3：

```
输入：source = [5,1,2,4,3], target = [1,5,4,2,3], allowedSwaps = [[0,4],[4,2],[1
输出：0
```

提示：

- `n == source.length == target.length`
- $1 <= n <= 10^5$
- $1 <= source[i], target[i] <= 10^5$
- $0 <= allowedSwaps.length <= 10^5$
- `allowedSwaps[i].length == 2`
- $0 <= a_i, b_i <= n - 1$
- $a_i != b_i$