

2784. 检查数组是否是好的

难度: Easy

给你一个整数数组 `nums`，如果它是数组 `base[n]` 的一个排列，我们称它是个 **好** 数组。

$base[n] = [1, 2, \dots, n - 1, n, n]$ （换句话说，它是一个长度为 $n + 1$ 且包含 1 到 $n - 1$ 恰好各一次，包含 n 两次的一个数组）。比方说， $base[1] = [1, 1]$ ， $base[3] = [1, 2, 3, 3]$ 。

如果数组是一个好数组，请你返回 `true`，否则返回 `false`。

注意：数组的排列是这些数字按任意顺序排布后重新得到的数组。

示例 1：

输入：`nums = [2, 1, 3]`

输出：`false`

解释：因为数组的最大元素是 3，唯一可以构成这个数组的 `base[n]` 对应的 $n = 3$ 。但是 `base[3]`

示例 2：

输入：`nums = [1, 3, 3, 2]`

输出：`true`

解释：因为数组的最大元素是 3，唯一可以构成这个数组的 `base[n]` 对应的 $n = 3$ ，可以看出数组是

示例 3：

输入：`nums = [1, 1]`

输出：`true`

解释：因为数组的最大元素是 1，唯一可以构成这个数组的 `base[n]` 对应的 $n = 1$ ，可以看出数组是

示例 4：

输入：`nums = [3, 4, 4, 1, 2, 1]`

输出：`false`

解释：因为数组的最大元素是 4，唯一可以构成这个数组的 `base[n]` 对应的 $n = 4$ 。但是 `base[n]`

提示:

- `1 <= nums.length <= 100`
- `1 <= num[i] <= 200`