

Nama : Ahmad Wahyu Awaludin

Nim : 201011400908

"Jawaban UTS"

- (1) - fungsi \Rightarrow memiliki ~~nilai~~ nilai balik (return value)
- prosedur \Rightarrow tidak memiliki return value.
- (2) • Merupakan fungsi dasar yang telah disediakan C++
seperti `strlen()`, `getch()`, dll.
• fungsi yang dibuat oleh programmer sendiri sesuai kebutuhan.
- (3) - kita mempunyai Variabel `p` yang dideklarasikan sebagai Pointer
- Mempunyai Variabel `A` bertipe Integer yang berisi Array
- Menginisialisasi Variabel `p` dengan isi dari Variabel `A`
- Pada script `++p` itu berarti ~~nilai~~ nilainya akan bertambah satu.
- (4) ~~*/~~ `include <iostream>`
`using namespace std;`

`int BiayaTransport() {`
 `int int angkot = 5000,`
 `ojeg = 10000,`
 `total;`

 `total = angkot + ojeg;`
 `return total;`
`}`

```
int belanjaBarang () {
```

```
    int ayam = 30000,
```

```
    sayuran = 20000,
```

```
    total ;
```

```
    |
```

```
    total = ayam + sayuran;
```

```
    return total ;
```

```
}
```

```
int main () {
```

```
    cout << "Program Menghitung biaya Ibu ke pasar." << endl;
```

```
    cout << "Biaya transport:" << biayaTransportasi << endl;
```

```
    cout << "Biaya Barang :" << belanjaBarang() << endl;
```

```
    cout << "Total keseluruhan = Rp"; << biayaTransportasi() +
```

```
    belanjaBarang() << endl;
```

```
    return 0 ;
```

```
}
```