🏠 집값 예측 컴피티션: 회귀 모델 개선 기록 (38,019에서 18,150까지)


AI 데이터 인텔리전스 › 필수 머신러닝 › 집값 예측 컴피티션


> 🔴 **경고**
>
> **읽기 전에** — 이 문서는 **처음 과정(리더보드 튜닝)**의 기록이다. 이상치 기준·블렌드 비중·보정 강도를 리더보드 점수를 보고 골랐기 때문에, 18,150은 test 정보를 간접적으로 쓴 점수다. 공정하게 다시 고른 모델(리더보드 **20,215**, 1회 제출)은 `01_제출본/House_Prices_모델정리_공정검증본` 을 본다. 두 점수의 차이(약 2,065달러)가 test에 맞춰 고른 효과다. 이 문서는 '무엇이 왜 문제였는지' 공부하는 반면교사 자료로 남긴다.


> **[Modulabs-DI2기] House Price Prediction** · 지표 RMSE(달러) · 리더보드는 test 292채 **전체**로 채점
> 코드와 실행 결과는 `House_Prices_최종정리.ipynb` 에 있다. 이 문서는 **무엇을, 왜 했는지**를 설명한다.

	리더보드 RMSE
🔴 템플릿 그대로	예측 붕괴 (평균 8.9만 달러, 음수 28개)
🟡 1차 제출 (버그 수정 후)	38,019
🟢 **최종 (17차)**	**18,150** — 1차 대비 오차 **52% 감소**, 제출 당시 1위

0. 전 과정 한눈에 보기








참고

읽는 법 — 첫 번째 개선(버그 수정과 기본기)이 점수의 대부분을 줄였다. 그다음 1위 싸움은 **수백 달러 단위**의 개선(이상치, 보정, 트리 비중)이 쌓여서 결정됐다. 빈 원(6·8·11·16차)은 최고점을 갱신하지 못한 제출이다. 실패한 제출도 원인을 알려 주는 정보였다.

1. 한눈에 보는 최종 모델

최종 모델은 이렇게 집값을 예측한다



> ℹ️ **참고**
>
> **한 문장 요약** — 작은 정형 데이터(1,168채)에서는 **규제 선형 모델이 중심**이고, 트리 모델은 선형이 놓치는 부분을 보완한다. 점수를 크게 바꾼 것은 모델 종류가 아니라 **버그 수정 · 근거 있는 이상치 제거 · 예측 치우침 보정**이었다.

---

2. 점수를 바꾼 다섯 가지 결정


각 결정은 **문제 → 근거 → 행동 → 결과** 순서로 적었다.

① test 전처리 버그 수정 `붕괴 → 38,019`

> 🛑 **경고**
>
> **문제** — 검증 RMSE는 39,487로 멀쩡한데 test 예측 평균이 8.9만 달러(train 평균 18만), 음수 28개였다.

- **원인 1**: test 결측을 **test 자신의** 최빈값으로 채웠다. `PoolQC`(수영장 품질)는 train 최빈값이 `Ex`, test 최빈값이 `Gd`다. test는 1채만 실제 값이 'Gd'이고 291채가 결측인데, 결측 291채가 'Gd'로 채워져 **292채 전부 '수영장 Gd'**가 됐고, 모델은 'Gd'를 학습 데이터 **단 1채**에서 배워 −64만 달러 계수를 갖고 있었다.

- **원인 2**: test만 따로 `get_dummies(drop_first=True)`를 했다. test에는 희귀 지붕재가 없어서 기준 범주가 바뀌었고, 대다수 집의 `RoofMatl_CompShg` 컬럼이 사라졌다.
- **행동**: 채우는 값은 train에서만 구하고, train과 test에 **같은 함수**를 적용한다.





```python
def preprocess(df):
    df = df.copy()
    df = df.fillna(train_raw.median(numeric_only=True))          # 숫자 빈칸 → train 중앙값
    for col in df.select_dtypes(include="object"):
        df[col] = df[col].fillna(train_raw[col].mode()[0])       # 글자 빈칸 → train 최빈값
    return df

test_X = pd.get_dummies(preprocess(test_raw))                    # test는 drop_first 없이
test_X = test_X.reindex(columns=X.columns, fill_value=0)         # train 컬럼에 정확히 맞춤
```

② log 타깃 + 규제 + 블렌드 `38,019 → 19,412`

> 💡 **팁**
>
> **근거 (EDA)** — 집값은 왜도 1.96으로 비싼 집 쪽 꼬리가 길다. log를 씌우면 0.09로 거의 대칭이 된다. 품질 점수 1점마다 집값 중앙값이 계단처럼 오른다(log 공간에서 거의 직선).

- **log 학습**: 소수의 비싼 집에 모델이 휘둘리지 않는다. 예측 후 `expm1`으로 달러를 복원한다.
- **규제(Ridge·Lasso)**: 원-핫 컬럼 240여 개 중 드문 범주에 극단적 계수가 붙는 과적합을 막는다(①의 −64만 달러 계수가 바로 그 예).
- **블렌드**: 선형과 트리는 틀리는 방식이 달라, 평균하면 오차가 상쇄된다.




③ 잔차 기반 이상치 제거 `19,412 → 18,895`

> ⭐ **핵심**
>
> **아이디어** — "모델이 도저히 설명하지 못하는 거래"는 배우지 않는다.

```
check = make_pipeline(RobustScaler(), Ridge(alpha=10)).fit(X, log_y)   # 점검용 모델
resid = log_y - check.predict(X)                                       # 예측과 실제의 차이
z = (resid - resid.mean()) / resid.std()                               # 표준편차 몇 배인가
keep = z.abs() < 2.5                                                   # 2.5σ 넘으면 제외
```

기준	제외	리더보드
제거 안 함	0	19,412
3.5σ	10채	19,079
3σ	15채	18,968
🟢 **2.5σ**	**27채**	**18,895**




- **근거 확인**: 제외된 29채 중 '비정상 거래(Abnorml)'는 9채(약 31%)로, 전체 train(약 7%)보다 **상대적으로 높다.** 잔차 기준이 정상 시세에서 벗어난 거래를 더 많이 골라냈다는 근거이지만, 제외된 집이 모두 비정상 거래인 것은 아니다(Normal도 10채).
- CV도 같은 방향이었고, 2σ에서는 다시 나빠졌다. **많이 빼되 지나치지 않게.**

④ 늘이기 보정 `18,805 → 18,352`

> 💡 **팁**
>
> **문제의식** — 규제 모델은 예측을 **평균 쪽으로 끌어당긴다.** 그래서 비싼 집은 싸게, 싼 집은 비싸게 예측한다. 달러 RMSE에서는 비싼 집의 오차가 크게 벌점을 받으므로 손해다.

$$\text{보정 예측} = p \times \left(p \,/\, 163{,}000 \right)^{a}$$



163,000달러(train 중앙값)보다 비싼 집은 올리고, 싼 집은 내린다. a=0.04면 60만 달러짜리 집이 약 +5%, 6만 달러짜리 집이 약 −4% 조정된다.

a	0	0.02	0.03	🟢 0.04	0.05
리더보드	18,805	18,451	18,368	**18,352**	18,403

누수를 막은 노트북 CV에서는 보정 0.04가 5개 fold 중 4개에서 개선(평균 −90달러)됐지만 1개 fold는 나빠져, **효과의 확실한 입증은 리더보드 결과에 기대고 있다.**

⑤ 트리 비중 50% + 깊은 GBR `18,352 → 18,150`

선형 비중을 70%에서 50%로 줄이고, 깊이 4짜리 GBR을 추가했다. 트리는 규제로 인한 '평균 쪽 끌어당김'이 적어서, 보정과 같은 문제를 **모델 쪽에서도** 줄인다. 노트북 밖 반복 CV(5-fold × 3회, 비정상 2채 제외 기준)에서 19,689 → 19,423, 15번 중 14번 개선했다.

---

3. 최종 모델 코드 (핵심)

```
WEIGHTS = {"Ridge": 0.25, "Lasso": 0.25, "GBR": 1/6, "GBR_d4": 1/6, "XGB": 1/6}
STRETCH = 0.04


class BlendModel:
    def fit(self, X, y):
        X_fit, logy_fit, self.n_removed = remove_outliers(X, y)   # 2채 + 잔차 2.5σ
        self.models = {
            "Ridge":  make_pipeline(RobustScaler(), Ridge(alpha=3)),
            "Lasso":  make_pipeline(RobustScaler(), Lasso(alpha=0.0005, max_iter=50000)),
            "GBR":    GradientBoostingRegressor(n_estimators=1500, learning_rate=0.03,
max_depth=3,
                                                subsample=0.8, max_features="sqrt",
random_state=42),
            "GBR_d4": GradientBoostingRegressor(n_estimators=2000, learning_rate=0.02,
max_depth=4,
                                                subsample=0.8, max_features="sqrt",
                                                min_samples_leaf=5, random_state=42),
            "XGB":    XGBRegressor(n_estimators=2000, learning_rate=0.02, max_depth=3,
subsample=0.8,
                                   colsample_bytree=0.3, min_child_weight=2, random_state=42),
        }
        for model in self.models.values():
            model.fit(X_fit, logy_fit)                                  # 모두 log 집값을 학습
        return self

    def predict(self, X):
        X = X.drop(columns="Id")
        log_pred = sum(w * self.models[n].predict(X) for n, w in WEIGHTS.items())   # 블렌드
        price = np.expm1(log_pred)                                                  # 달러 복원
        return price * (price / 163000) ** STRETCH                                  # 늘이기 보정
```

구성 요소	왜 이것인가
`RobustScaler`	선형 모델은 컬럼 크기에 민감하다. 중앙값·사분위 기준이라 극단값에 덜 흔들린다
`Ridge(α=3)`	단독으로는 α=10이 조금 낫지만, **블렌드 안에서는** 규제를 약하게 한 α=3이 CV가 더 좋았다 (예측을 덜 끌어당김)
`Lasso(α=0.0005)`	쓸모없는 컬럼의 계수를 0으로 만든다. 단일 모델 중 1위(노트북 CV 20,338)
GBR 2개 + XGB	선형이 못 잡는 조합(이 동네이면서 이 면적이면 …)을 보완한다
`random_state=42`	실행할 때마다 같은 결과가 나오게 고정한다(재현성)

4. 시도했지만 버린 것

> ⚠️ **주의**
> 버린 것도 결과다. **무엇이 안 됐는지**를 아는 것이 다음 분석의 시간을 줄인다.



시도	결과	판정
변수 다듬기 (None 범주, 품질 숫자화, 총면적·집 나이 등 파생변수)	CV −0.7%, **리더보드 +631**	🔴 버림 — 고급 주택 가격을 과하게 올림
GBR → XGBoost 교체	리더보드 +131	🔴 교체는 버림(블렌드엔 추가)
√(집값)·원래 집값으로 학습 (채점 기준에 맞추기)	CV +3~10%	🔴 log가 여전히 최선
면적 변수에 log 적용	CV +7%	🔴
동네별 평당 단가 × 면적 변수	CV +1.8%	🔴 이미 원-핫·트리가 담고 있는 정보
LightGBM · CatBoost · ElasticNet 추가	CV −0.3% 이하, 절반의 fold만 개선	🟡 운 수준 → 채택 안 함
SVR · KernelRidge	CV 22,900 이상	🔴

5. 검증 점수와 리더보드는 왜 다른가

검증 방법	데이터	쓰임
홀드아웃	234채	빠른 확인
5-fold 교차검증(CV)	1,168채 (fold 안에서 전처리, 면적 ≤ 4,000sqft 집 채점)	후보 거르기
리더보드	test 292채 전체	**최종 판정**

⭐ 핵심

외부 검수 후 바로잡은 검증 방법 — 처음 CV에는 두 가지 문제가 있었다. ① 결측 채움 값과 원-핫 컬럼을 **CV 전에 train 전체로** 정했다 → 검증 fold 정보가 전처리 기준에 섞인다(Ch4 데이터 누수). ② 채점에서 '아주 큰데 **싼** 집'을 뺐다 → **정답(가격)을 보고** 평가 대상을 고른 셈이다. 그래서 ① 각 fold의 학습 데이터만으로 전처리 기준을 정하고, ② 가격이 아니라 **면적(test 최대 3,627sqft) 기준으로 test 범위의 집**을 채점하도록 고쳤다. **검증 범위 명시** — 본 검증의 주요 CV 지표는 최종 예측 대상(test)의 면적 범위를 고려하여 4,000sqft 이하 주택에서 산출한 **조건부 성능**이며, 전체 주택에 대한 CV 결과는 별도로 제시하였다(노트북 4·6장). 이 범위는 test의 면적(피처) 분포를 보고 정했다. 정답 누수는 아니지만 평가 대상의 특성을 검증 설계에 반영한 것이다. 모든 집을 채점하면 선형 모델이 5만 달러대로 나빠지는데, test에 없는 4,000sqft 초과 4채에서 선형 모델이 크게 빗나가기 때문이다(외삽). 결론(선형 > 트리, 블렌드 > 단일, 보정 효과 있음)은 바뀌지 않았다.

1. **채점하는 집이 다르다.** RMSE는 오차를 제곱하므로 비싼 집 몇 채가 점수를 좌우한다. 어느 쪽에 고가 주택이 몇 채 있느냐에 따라 같은 모델도 수백~수천이 달라진다.
2. **6차의 역전** — CV는 '변수 다듬기'가 좋다고 했지만 리더보드는 나빠졌다. 두 가지를 동시에 바꿔서 원인을 몰랐다. 그래서 **하나씩만 바꾼 원인분석 제출**(7·8차)로 범인을 특정했다.
3. **보정 강도** — 누수를 막은 5-fold CV에서는 0.02~0.03이 최저(19,488), 리더보드에서는 0.04가 최저다. 다만 CV에서 보정 0.04의 효과는 5개 fold 중 4개에서만 나타났고(평균 −90달러, 한 fold는 +880), fold 간 편차가 평균 개선보다 커서 **CV만으로는 효과가 확실하다고 말할 수 없다.** 채택의 근거는 리더보드 결과다. test의 고가 주택 비중이 더 커서 보정 효과가 더 크게 나타난 것으로 본다.

🛑 경고

정직한 기록 — 보정 강도 0.04와 이상치 기준 2.5σ는 **리더보드 점수를 보고 최종 선택**했다(test에 맞춘 튜닝). 이 대회는 리더보드가 test 전체로 매기는 최종 점수라 순위에는 유효하다. 하지만 새로운 데이터에서 같은 값이 최적이라는 보장은 없다. 방향(보정이 도움 된다, 이상치를 빼면 좋아진다)은 CV와 리더보드가 일치한다.

6. 학습자로서, 분석가로서 배운 것

⭐ 핵심

1. 제출 전에 예측값을 상식으로 점검한다. 검증 점수가 멀쩡해도 파이프라인은 고장 날 수 있다. `describe()` 한 줄(평균, 최솟값, 음수 개수)이 1차의 붕괴를 잡았다.

⭐ 핵심

2. train과 test는 같은 함수, train의 통계로 처리한다. test를 자기 기준으로 채우거나 인코딩하면 컬럼의 의미가 달라진다. Ch4 '데이터 누수'의 반대 방향 버전이다.

💡 팁

3. 노트북의 상태는 화면 위치가 아니라 실행 순서가 결정한다. `[n]` 번호를 보는 습관을 들인다. 최종본은 **Restart → Run All**로 위에서부터 한 번에 돌아가야 한다.

💡 팁

4. 한 번에 하나만 바꿔야 원인을 안다. 두 가지를 함께 바꾼 6차는 왜 나빠졌는지 몰랐다. 하나씩 바꾼 원인분석 제출이 범인을 찾았다.

ℹ️ 참고

5. 작은 정형 데이터에서는 규제 선형 모델이 강하다. "Kaggle이면 부스팅"은 공식이 아니다. 데이터 크기와 관계의 모양(EDA)을 보고 고른다.

ℹ️ 참고

6. 이상치는 근거를 갖고 뺀다. 눈으로 본 근거(EDA: 크기 대비 가격, 공사 중 판매) → 통계적 기준(잔차 2.5σ) → 결과 확인(제외된 집 중 비정상 거래 비율) 순서로 판단했다.

⚠️ 주의

7. CV와 리더보드가 엇갈리면 기록하고 설명한다. 리더보드로 고른 값은 '리더보드로 골랐다'고 적는다. 좋은 점수보다 **설명할 수 있는 선택**이 분석가의 자산이다.

⭐ 핵심

8. 검증도 test와 같은 조건으로 한다. CV 안에서도 전처리 기준은 fold의 학습 데이터로만 정한다(Ch4). 채점에서 뺄 집은 정답(가격)이 아니라 test에서도 알 수 있는 정보(면적 범위)로 정한다. 외부 검수에서 지적받아 바로잡았다.

7. 작업 방식과 재현 방법

AI 활용 — 실험 설계와 코드 작성에 AI(Claude)를 함께 사용했다. 대회 규칙("AI 코드도 한 줄씩 이해하고 검증")에 따라, 최종 코드는 노트북에 주석과 함께 정리했고 각 결정의 근거를 이 문서에 남겼다.

재현 범위 — 노트북만으로 재현되는 것은 노트북 출력(EDA, 단일 모델 CV, 블렌드·보정 CV)과 최종 제출 파일이다. '시도했지만 버린 것'의 CV 수치와 ⑤의 반복 CV 수치는 노트북 밖 실험 스크립트로 얻은 **실험 기록**이며, 그 코드는 제출물에 포함하지 않았다.

재현 — `modulabs-di/01_제출본` 폴더에서 아래 순서로 실행한다(데이터는 상위 `modulabs-di` 폴더에 있다).

1. `House_Prices_최종정리.ipynb`를 열고 **Restart → Run All** (약 2분 30초)
2. `submission_final.csv`가 생성된다. 17차 제출과 1센트 미만 차이다(부동소수점 오차).

파일	내용
`01_제출본/House_Prices_최종정리.ipynb`	전체 과정 코드 + 근거 그래프 + 제출 이력 (11개 섹션)
`01_제출본/House_Prices_모델정리_AI활용수정본.md·pdf`	제출용 문서
`02_학습용/House_Prices_모델정리(본인 학습용).md·pdf`	학습용 문서
`01_제출본/submission_final.csv`	노트북이 만드는 최종 제출 파일
`제출기록/17차_18150_…csv`	실제로 제출한 17차 파일
환경	Python(myenv) · scikit-learn 1.9 · pandas 3.0 · xgboost 3.4