

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Пользовательские интерфейсы информационных систем

Отчет по практическим занятиям на тему
«Образовательный курс GitHowTo»

Выполнил:
студент гр.
210901
Новиков К. А.

Проверил:
Давыдович К. И.

Минск 2024

Цель: сформировать понимание и специфику работы с инструментом контроля версий «Git» и научиться пользоваться его основным функционалом.

Ссылка на курс: <https://githowto.com/ru>.

Отчет по прохождению курса по обучению в Git

Введение

Во время прохождения курса на сайте githowto.com я получил полное представление о системе контроля версий Git. Этот курс помог мне освоить основные команды и принципы работы с Git, что является ключевым для эффективного управления проектами и отслеживания изменений в коде. Мы изучили как базовые концепции, так и более сложные техники работы с Git, что позволяет максимально эффективно использовать его возможности.

Основные разделы и темы курса

Введение в Git. Основные понятия и термины

В этом разделе курс начинался с основ. Мы изучили такие ключевые понятия, как репозиторий, коммит, ветка и слияние. Эти термины являются основополагающими для работы с Git, и их понимание необходимо для дальнейшего освоения системы.

Установка и настройка Git

Затем мы рассмотрели процесс установки Git на различные операционные системы, такие как Windows, macOS и Linux. Мы узнали, как правильно настроить Git, включая конфигурацию имени пользователя и электронной почты, что является важным для ведения истории коммитов.

Пример команды для Git Bash:

Установка имени пользователя.

```
git config --global user.name "Kikitka228"
```

Установка электронной почты.

```
git config --global user.email "nik.borisov.2005@gmail.com"
```

Проверка конфигурации.

```
git config --list
```

Инициализация и клонирование репозитория

Команда git init

На этом этапе я освоил создание нового локального репозитория с помощью команды `git init`. Эта команда инициализирует репозиторий в текущей директории, создавая скрытую папку `.git`, в которой хранится вся история проекта.

Пример команды для Git Bash:

Создание новой директории для проекта.

```
mkdir my_project
```

```
cd my_project
```

Инициализация нового репозитория.

```
git init
```

Команда git clone

Также мы изучили команду `git clone`, которая позволяет клонировать удаленный репозиторий на локальную машину. Это особенно полезно для командной работы, когда необходимо скопировать проект с удаленного сервера.

Пример команды для Git Bash:

Клонирование удаленного репозитория.

```
git clone https://github.com/username/repository.git
```

Основные команды Git

Команда git add

Команда git add используется для добавления изменений в индекс (staging area). Этот процесс позволяет подготовить изменения для последующего коммита.

Пример команды для Git Bash:

Добавление всех изменений в индекс.

```
git add .
```

Добавление конкретного файла в индекс.

```
git add filename.txt
```

Команда git commit

После добавления изменений в индекс, их можно зафиксировать в истории проекта с помощью команды git commit. Курс рассматривал, как правильно писать сообщения коммитов, чтобы они были информативными и полезными для команды.

Пример команды для Git Bash:

Создание коммита с сообщением.

```
git commit -m "Описание изменений"
```

Команда git status

Для проверки текущего состояния репозитория используется команда `git status`. Она показывает, какие файлы были изменены, добавлены в индекс или удалены.

Пример команды для Git Bash:

Проверка статуса репозитория.

`git status`

Команда git log

Команда `git log` позволяет просматривать историю коммитов в репозитории. Это важный инструмент для отслеживания изменений и анализа прошлого состояния проекта.

Пример команды для Git Bash:

Просмотр истории коммитов.

`git log`

Работа с ветками

Команда git branch

Ветвление в Git является мощным инструментом для работы над новыми функциями или исправлениями без риска нарушить основную ветку проекта. Команда `git branch` позволяет создавать новые ветки и управлять ими.

Пример команды для Git Bash:

Создание новой ветки.

`git branch new_feature`

Просмотр всех веток.

`git branch`

Команда git checkout

Для переключения между ветками используется команда `git checkout`. Это позволяет легко переключаться между различными версиями проекта.

Пример команды для Git Bash:

Переключение на новую ветку.

`git checkout new_feature`

Команда git merge

Для объединения изменений из одной ветки в другую используется команда `git merge`. Этот процесс иногда сопровождается конфликтами, которые необходимо разрешать вручную.

Пример команды для Git Bash:

Переключение на основную ветку.

```
git checkout master
```

Слияние изменений из ветки `new_feature`.

```
git merge new_feature
```

Удаленные репозитории

Команда `git remote`

Курс также рассматривал работу с удаленными репозиториями.

Команда `git remote` позволяет управлять подключениями к удаленным серверам.

Пример команды для Git Bash:

Добавление удаленного репозитория.

```
git remote add origin https://github.com/kikitka/repository.git
```

Просмотр удаленных репозиторияев.

```
git remote -v
```

Команда `git fetch` и `git pull`

Команда `git fetch` загружает изменения из удаленного репозитория без автоматического объединения их с текущей веткой. Команда `git pull` сочетает в себе `fetch` и `merge`, автоматически объединяя загруженные изменения с текущей веткой.

Пример команды для Git Bash:

Загрузка изменений из удаленного репозитория.

```
git fetch origin
```

Загрузка и слияние изменений из удаленного репозитория.

```
git pull origin master
```

Команда `git push`

Команда `git push` позволяет отправлять локальные изменения в удаленный репозиторий. Это важный этап для совместной работы над проектом, так как он синхронизирует изменения между участниками команды.

Пример команды для Git Bash:

Отправка изменений в удаленный репозиторий.

```
git push origin master
```

Откат изменений

Команда git reset

Для отмены изменений и возврата к предыдущим состояниям репозитория используется команда `git reset`. Эта команда может быть очень мощной, но требует осторожности, так как изменения могут быть необратимыми.

Пример команды для Git Bash:

Отмена последних изменений, но сохранение в рабочей директории.

```
git reset --soft HEAD~1
```

Отмена последних изменений без сохранения в рабочей директории.

```
git reset --hard HEAD~1
```

Команда git revert

Команда `git revert` позволяет создать новый коммит, который отменяет изменения из предыдущего коммита. Это безопасный способ отката, так как история изменений сохраняется.

Пример команды для Git Bash:

Создание коммита для отмены предыдущего коммита.

```
git revert HEAD
```

Практические задания и упражнения

Курс включал множество практических заданий, которые позволяли закрепить теоретические знания на практике. Вот некоторые из них:

Инициализация нового репозитория

В этом задании требовалось создать новый локальный репозиторий, добавив в него несколько файлов и закоммитив их.

Пример команды для Git Bash:

Создание новой директории для проекта.

```
mkdir my_new_project
```

```
cd my_new_project
```

Инициализация нового репозитория.

```
git init
```

Создание файла и добавление его в репозиторий.

```
echo "Hello, Git!" > README.md
```

```
git add README.md
```

```
git commit -m "Добавил README файл"
```

Клонирование удаленного репозитория

Для этого задания необходимо было клонировать существующий удаленный репозиторий и внести в него изменения, после чего отправить их обратно на сервер.

Пример команды для Git Bash:

Клонирование удаленного репозитория.

```
git clone https://github.com/kikitka/existing_repo.git
```

```
cd existing_repo
```

Внесение изменений и коммит.

```
echo "Новые изменения" >> README.md
```

```
git add README.md
```

```
git commit -m "Внес новые изменения в README"
```

Отправка изменений в удаленный репозиторий.

```
git push origin master
```

Работа с ветками и слияниями

Задание включало создание новой ветки, внесение в нее изменений и последующее слияние с основной веткой, разрешая возникающие конфликты.

Пример команды для Git Bash:

Создание новой ветки.

```
git branch new_feature
```

```
git checkout new_feature
```

Внесение изменений в новой ветке.

```
echo "Новая функция" > feature.txt
```

```
git add feature.txt
```

```
git commit -m "Добавил новую функцию"
```

Переключение на основную ветку.

```
git checkout master
```

Слияние изменений из ветки new_feature.

```
git merge new_feature
```

Разрешение конфликтов (если они возникнут).

Открытие конфликтного файла и редактирование его в соответствии с требованиями.

```
nano conflict_file.txt
```

После разрешения конфликтов добавление файла в индекс.

```
git add conflict_file.txt
```

Завершение слияния.

```
git commit -m "Разрешены конфликты и завершено слияние ветки  
new_feature"
```

Отправка изменений в удаленный репозиторий

В этом упражнении необходимо было создать удаленный репозиторий, подключить его к локальному проекту и отправить в него изменения.

Пример команды для Git Bash:

Подключение удаленного репозитория.

```
git remote add origin https://github.com/kikitka/new_repository.git
```

Отправка изменений в удаленный репозиторий.

```
git push -u origin master
```

Откат изменений

В этом задании требовалось использовать команды `git reset` и `git revert` для отмены предыдущих коммитов и возврата к стабильной версии проекта.

Пример команды для Git Bash:

Отмена последнего коммита, но сохранение изменений в рабочей директории.

```
git reset --soft HEAD~1
```

Полный откат последнего коммита без сохранения изменений.

```
git reset --hard HEAD~1
```

Создание коммита для отмены предыдущего коммита.

```
git revert HEAD
```

Дополнительные темы и советы

Помимо основ, курс также рассматривал более продвинутые темы и давал полезные советы:

Работа с .gitignore

Файл `.gitignore` позволяет исключить из отслеживания ненужные файлы, такие как временные файлы, конфигурационные файлы сред

разработки и т.д. Это помогает поддерживать чистоту репозитория и избегать случайного коммита ненужных данных.

Пример команды для Git Bash:

Создание файла .gitignore.

```
echo "node_modules/" > .gitignore
```

```
echo "*.log" >> .gitignore
```

Добавление .gitignore в репозиторий.

```
git add .gitignore
```

```
git commit -m "Добавил .gitignore для исключения временных файлов и директорий"
```

Рефакторинг истории с помощью git rebase

Команда git rebase позволяет переписывать историю коммитов, что может быть полезно для упрощения дерева коммитов и объединения нескольких коммитов в один.

Пример команды для Git Bash:

Перебазирование текущей ветки на master.

```
git checkout new_feature
```

```
git rebase master
```

Присоединение нескольких коммитов в один.

```
git rebase -i HEAD~3
```

В интерактивном режиме выбираем коммиты для слияния.

Использование тегов (git tag)

Теги используются для маркировки определенных точек в истории проекта, таких как релизы версий. Это облегчает навигацию по репозиторию и управление выпусками.

Пример команды для Git Bash:

Создание аннотированного тега.

```
git tag -a v1.0 -m "Релиз версии 1.0"
```

Просмотр списка тегов

```
git tag
```

Отправка тега в удаленный репозиторий.

```
git push origin v1.0
```

Стратегии ветвления

Курс также обсуждал различные стратегии ветвления, такие как Git Flow и Trunk Based Development, которые помогают организовать процесс разработки и интеграции изменений.

Пример использования Git Flow:

Установка Git Flow.

```
brew install git-flow-avh
```

Инициализация Git Flow в репозитории.

```
git flow init
```

Начало новой фичи.

```
git flow feature start new_feature
```

Завершение фичи и слияние ее с develop.

```
git flow feature finish new_feature
```

Выпуск релиза

```
git flow release start v1.0
```

```
git flow release finish v1.0
```

Заключение

Прохождение курса на сайте githowto.com стало важным этапом в моем обучении системе контроля версий Git. Курс предложил полный и структурированный подход к изучению Git, что позволяет эффективно применять его возможности в реальных проектах. Теперь я обладаю необходимыми знаниями и навыками для работы с Git, включая инициализацию и клонирование репозитория, управление ветками, работу с удаленными репозиториями и откат изменений.

Этот опыт не только расширил мои технические навыки, но и улучшил способность работать в команде, поддерживать порядок в репозиториях и эффективно разрешать конфликты. Я уверен, что полученные знания окажутся полезными в моей дальнейшей профессиональной деятельности.