



南開大學
Nankai University

计算机学院

并行程序设计实验报告

Lab3 Pthread + OpenMP 编程

ANN 近似最近邻搜索

多线程任务划分、调度策略与 SIMD 结合

Flat / SQ / PQ / FastScan / IVF / IVF-PQ / HNSW

姓名：柯云超

学号：2413575

专业：计算机科学与技术

2026 年 5 月 12 日

目录

摘要	2
1 问题定义与目标	2
2 系统结构	2
3 并行设计与复杂度	3
4 算法实现要点	6
5 实验设计	8
6 实验结果与分析	9
7 Profiling 与底层分析	18
8 结论	19
附录 A: AI 使用报告	21
附录 B: 复现协议与精选实验数据	22

摘要

本实验在 SIMD 编程实验已有的距离计算内核和量化检索实现基础上, 继续做 ANN 近似最近邻搜索的 Pthread 与 OpenMP 多线程并行化。我把 Flat-SIMD、SQ-SIMD、PQ-SIMD、PQ-FastScan、IVF-SIMD、IVF-PQ-SIMD 与 HNSW 图索引放到同一套评测流程中比较; 并行粒度包括批量 query 级并行 (inter-query) 和单 query 内 base/list 划分 (intra-query); Pthread 侧写了 static、dynamic 和 thread pool 三类调度, OpenMP 侧主要用 `parallel for` 与不同 schedule 策略作对照。

实验数据集为 DEEP100K, 正式评测取前 2000 条 query、 $k = 10$; 主线平台为鲲鹏 920 (ARM NEON), i9-13900H AVX2 作为本地对照和 VTune profiling 平台。结果表明: 在批量检索场景中, inter-query 是最稳健的并行粒度; 本地 i9 上 Flat、SQ、PQ、FastScan、IVF、IVF-PQ 的高召回最优延迟分别为 298.95、86.53、131.97、125.81、104.67、57.61 μs ; 鲲鹏上 IVF-PQ local 在 Recall@10=0.9597 时达到 134.48 μs , 与 i9 的 57.61 μs 呈 $2.33\times$ 平台差异。HNSW 的多入口点和边划分能提高 recall, 但图搜索路径依赖强, 同步和优先队列操作使其并行化目标更偏向 recall-latency 折中, 而不是线性加速。

关键词: ANN; Pthread; OpenMP; SIMD; IVF; IVF-PQ; HNSW; FastScan; 负载均衡; profiling

1 问题定义与目标

给定基向量集合 $X = \{x_1, \dots, x_N\} \subset \mathbb{R}^d$ 和查询向量 q , ANN 检索返回与 q 最接近的 k 个候选。本实验沿用课程框架中的内积距离:

$$d(x, q) = 1 - \sum_{i=1}^d x_i q_i.$$

评测指标为 Recall@ k :

$$\text{Recall@}k = \frac{|KNN(q) \cap KANN(q)|}{k}.$$

本次作业的核心不是重新解释 SQ/PQ 的基本量化原理; 这些内容已经在 SIMD 实验报告中展开。本报告只保留与多线程有关的部分: 任务如何划分、Pthread 与 OpenMP 如何实现相同工作、SIMD 内核如何被线程层调用、不同调度策略为何产生差异, 以及 profiling 如何解释负优化。

本次报告围绕几个我认为最能解释性能差异的问题展开: 线程任务怎么分, Pthread 与 OpenMP 的调度代价有什么不同, SIMD 内核在线程层之上还能不能稳定放大收益, 以及 recall-latency 曲线背后的 cache、同步和候选集合并开销。为了避免正文只给结论, 表 1 先列出后文的阅读线索。

关注点	我在报告中主要看的问题	位置
Pthread / OpenMP	static、dynamic、thread pool 与 OpenMP schedule 的写法和代价差异。	§3.2、§6.4
SIMD 结合	多线程只负责切任务, 距离计算、LUT、ADC 扫描仍复用 SIMD 内核。	§2、§4、§7
伸缩性	线程数、问题规模、inter/intra 粒度对延迟和加速比的影响。	§6.2、§6.3、§6.6
参数 trade-off	PQ 的 top- p 、IVF 的 nprobe、IVF-PQ 的 global/local 构建方式。	§6.9
底层瓶颈	inverted list 不均衡、false sharing、P/E 核差异、VTune 热点与汇编片段。	§6.5–§7

表 1 正文阅读线索

2 系统结构

2.1 总体流水线

整体系统如图 1。索引层负责把原始 float32 向量组织成不同 ANN 结构; 线程层只处理任务划分与同步; SIMD 层负责点积、LUT 构建或 ADC 扫描等内核; 最后统一进入候选 merge 与 Recall-

1/Latency 评测。




图 1 ANN 多线程检索流水线：索引结构决定单次搜索的工作量，线程层决定任务如何分配，SIMD 内核决定每个 worker 的距离计算常数

2.2 代码模块

目录 / 文件	作用
simd 模块	Flat、SQ、PQ、FastScan 的 AVX2 / NEON 距离计算和查表扫描内核，复用 SIMD 实验成果。
pthread 模块	Flat/SQ/PQ/FastScan 的 Pthread 版本，以及线程池实现。
omp 模块	对应 OpenMP 版本，主要通过 <code>parallel for</code> 和 <code>schedule clause</code> 实现。
ivf 模块	IVF、IVF-PQ 索引，包含 SIMD baseline、Pthread 与 OpenMP 查询路径。
hnswn 模块	HNSW baseline、多入口点、边划分、Layer0 划分和 IVF-HNSW 嵌套搜索。
mains 模块	每个算法 / 策略 / 粒度的独立入口，用于本地矩阵；鲲鹏使用统一入口。
results 目录	双平台各 319 条实验结果。

表 2 代码与结果文件组织

3 并行设计与复杂度

3.1 Inter-query 与 Intra-query

设 query 数为 Q 、基向量数为 N 、维度为 $d = 96$ 、线程数为 T 、候选池大小为 p 。本实验实现两类并行粒度——对应指导书 §2.3 所述的水平划分（按 query 行切分）与垂直划分（按 base 向量 / inverted list 列切分），也即 Mattson 等 [6] 所归纳的 task parallelism 与 data parallelism 两种模式。

Inter-query 并行 把 query 集合切给不同线程。每个线程完整运行一次串行或 SIMD 检索，只写自己的结果槽，几乎不需要同步。其开销近似为

$$T_{\text{inter}} \approx \frac{Q}{T} \cdot C_{\text{search}} + C_{\text{sched}}.$$

当 $Q = 2000$ 时，调度开销可以被摊薄，因此这是主线方案。

Intra-query 并行 把单条 query 的 base 向量、inverted list 或候选边切给不同线程。每个线程维护局部 $\text{top-}p_t$ ，最后 merge：

$$T_{\text{intra}} \approx \frac{C_{\text{scan}}}{T} + O(T p_t \log p_t) + C_{\text{sync}}.$$

它适合单 query 延迟极敏感、query 数很少的场景；但在本实验的批量评测中，局部堆、merge、同步和 cache 争用使其通常慢于 inter-query。




图 2 两类并行粒度：query 级并行几乎无共享状态；query 内并行需要局部堆和归约

3.2 Pthread 与 OpenMP 调度

Pthread 侧实现三种策略。Static 直接按连续区间均分任务，常数开销最小，但对 query 耗时差异和 inverted list 长度不均敏感。Dynamic 使用原子计数器抢任务，能缓解尾部等待，代价是每个任务一次原子操作。Pool 预创建线程并通过 mutex/condition variable 分发任务，避免频繁创建线程，但队列同步在粒度过小时会成为新开销。

OpenMP 侧主要使用 `parallel for` [7]。对 query 级循环使用 dynamic schedule 可以吸收 query 间耗时波动；对规则扫描使用 static 可降低 runtime 开销。OpenMP 的代码更短，但 runtime 的线程管理和 schedule 常数项并不总低于手写 Pthread。




图 3 三种调度策略的任务分配模型。规则扫描偏向 static，耗时波动或 list 长度不均时 dynamic / pool 更稳

Pthread dynamic inter-query. 以 Flat 为例，每个 worker 通过原子计数器主动抢下一条 query，不需要预先切分任务，自然吸收 query 间耗时差异：

```

1 static inline void* InterDynamicWorker(void* arg) {
2     InterDynamicArg* a = static_cast<InterDynamicArg*>(arg);
3     while (true) {
4         const size_t i = a->next_query->fetch_add(1, std::memory_order_relaxed);
5         if (i >= a->query_n) break;
6         (*a->results)[i] = flat_search(
7             a->base, a->queries + i * a->d, a->base_n, a->d, a->k);
8     }
9     return nullptr;
10 }

```

OpenMP 等价实现：用 `\#pragma omp parallel for schedule(static)` 一行替代上面的 worker / 原子计数器逻辑，代码更短但调度策略被 runtime 选定：

```

1 #pragma omp parallel for num_threads(nthreads) schedule(static)
2 for (long long i = 0; i < static_cast<long long>(query_n); ++i) {
3     results[static_cast<size_t>(i)] =
4         flat_search(base, queries + static_cast<size_t>(i) * d, base_n, d, k);
5 }

```

两者的本质差异在于：Pthread dynamic 把“任务怎么分”显式写在用户代码里，原子计数器的成本可以单独估算；OpenMP `schedule(static)` 在 runtime 把循环按线程数均分，调度成本隐藏在 omp runtime 内。表 6 中 PQ 的 `omp_inter` 略优于 `pthread_dynamic_inter`，主要是因为 PQ 的 query 耗时本身较均匀，static 划分的低常数项抵消了 dynamic 抢任务的灵活性。

Intra-query 中局部 top- k 堆与 merge 路径: 以 OpenMP intra 为例, 每个线程在自己的 base 分片上维护私有 FlatHeap, 最终由主线程串行 merge:

```

1  std::vector<ann_flat_omp::FlatHeap> heaps(nthreads);
2  #pragma omp parallel num_threads(nthreads)
3  {
4      const int tid = omp_get_thread_num();
5      #pragma omp for schedule(static)
6      for (long long i = 0; i < base_n; ++i) {
7          const float dist = ann_flat_omp::Distance(base + i*d, query, d);
8          ann_flat_omp::PushTopK(heaps[tid], dist, i, k);
9      }
10 }
11 ann_flat_omp::FlatHeap result = MergeHeaps(heaps, k);

```

这段代码暴露了 intra-query 的两个固定成本——每个线程的私有堆维护和最终 MergeHeaps。前者随 $k \log k$ 增长, 后者随 T 线程数线性增长。结合本数据集 query 数 (2000) 远大于线程数 (16) 的事实, inter-query 更容易摊薄线程创建和调度开销; 相比之下, intra-query 每条 query 都要承担一次堆 merge 成本。这解释了 §6.3 中“inter-query 更稳”的现象。

Thread pool 的 mutex + condition variable 同步路径: pool 预创建 T 个 worker 线程, 通过 mutex 保护共享任务队列、cv 唤醒空闲 worker, 避免频繁 pthread_create/pthread_join 的开销:

```

1  void RunWorker() {
2      while (true) {
3          Task task;
4          pthread_mutex_lock(&mutex_);
5          while (tasks_.empty() && !stop_) {
6              pthread_cond_wait(&cond_, &mutex_); // sleep until signaled
7          }
8          if (stop_ && tasks_.empty()) { pthread_mutex_unlock(&mutex_); break; }
9          task = std::move(tasks_.front());
10         tasks_.pop();
11         pthread_mutex_unlock(&mutex_);
12         task.fn(task.start, task.end); // execute without lock
13         pthread_mutex_lock(&mutex_);
14         --active_count_;
15         if (active_count_ == 0 && tasks_.empty())
16             pthread_cond_signal(&done_cond_); // notify WaitAll()
17         pthread_mutex_unlock(&mutex_);
18     }
19 }

```

与 dynamic 的 fetch_add 相比, pool 的 mutex+cv 在粒度较细时 (如 IVF 的 nprobe=4) 能复用线程避免空转, 但锁的 acquire/release 成本 (约 20–50 cycle) 在大粒度任务中相对可忽略。这就是表 6 中 IVF/IVF-PQ 的 pool 略优的微观原因。

3.3 复杂度模型

算法	单 query 主要复杂度	多线程瓶颈
Flat SQ / PQ	$O(Nd)$, 精确扫描全部 base。 粗排约 $O(Nc)$, 精排 $O(pd)$, 其中 c 为压缩距离代价。	内存带宽和 top- k 堆维护; 高线程数下带宽先饱和。 LUT / code 访问、候选堆、 p 变大后的 rerank。
FastScan	4-bit LUT + packed code 批量查表, 仍保留 $O(pd)$ 精排。	查表常数项低, 但高线程数仍受候选维护和内存访问限制。
IVF	粗排 $O(nlist \cdot d)$, 精排约 $O(S(nprobe)d)$ 。	inverted list 长度不均; nprobe 越大, 扫描量和 recall 同时上升。
IVF-PQ	粗排 + selected lists 上的 PQ ADC + rerank。	local/global 码本影响 recall 上限; 小延迟区间对调度噪声敏感。
HNSW	近似 $O(ef \log N)$, 实际取决于图搜索路径。	候选队列、visited 标记、邻居扩展路径依赖, 难以均匀切分。

表 3 算法复杂度与多线程瓶颈

3.4 Pthread 与 OpenMP 编程复杂度对比

同一算法的 inter-query 并行用 Pthread 和 OpenMP 分别实现时, 代码量和调试难度差异显著。以 Flat inter-query 为例:

维度	Pthread namic	dy- OpenMP	说明
代码行数	~25 行	~5 行	OMP 一行 <code>parallel for</code> 替代 worker + 原子计数器
同步机制	显式 atomic	隐式 runtime	Pthread 成本可量化, OMP 隐藏在 runtime
调试难度	高 (竞态、死锁)	低	Pthread 需 Helgrind / TSan
调度灵活性	完全自定义	有限	Pthread 可实现任意策略
可移植性	POSIX only	跨平台	Windows Pthread 需 pthreads-win32

表 4 Flat inter-query 的 Pthread vs OpenMP 编程复杂度对比

OpenMP 在代码简洁性上有明显优势, 但 Pthread 的显式控制在需要精细调优时 (如 IVF 的 list 级 dynamic 分配、HNSW 的多入口点并行) 更灵活。本实验中, Pthread 在大部分算法上略优于 OpenMP (表 6), 但 PQ 上 OpenMP 反超——说明 runtime 的内部调度在特定负载下能找到更优的 chunk 划分。

4 算法实现要点

4.1 Flat / SQ / PQ / FastScan: 内存扫描与量化压缩

Flat 直接调用 SIMD 内积内核并维护 top- k 。由于每个 base 的工作量规则, 理论上 static 划分应有优势; 但本地 i9 的 P/E 混合核和系统噪声使 dynamic inter-query 更稳。

SQ、PQ 与 FastScan 的量化原理已在 SIMD 报告中说明, 本报告只说明多线程结合方式。编码阶段的 KMeans assignment 和最终 code 生成可以在 base 轴并行; 查询阶段则优先选择 batch query 并行。PQ 的 LUT 构建计算量小于全量 code 扫描和 rerank, 在本实验主线中保留为每 query 内局部工作, 由外层线程并行摊开。PQ 在 $p = 1000$ 下稳定达到 0.98 左右 Recall@10。

PQ 编码阶段的多线程优化。指导书指出 PQ 编码阶段 (KMeans 聚类 + 向量编码) 可做多线程优化。本实现中 KMeans 训练采用 mini-batch 方式, 每次迭代的 assignment 步 (将每个 base 向量分配到最近质心) 在 base 轴上天然可并行——每条 base 的最近质心搜索互相独立, 无写冲突。实际测量中, KMeans 训练 (8 次迭代, $k = 256$, $N = 100k$, $d = 96$) 在单线程下约 0.8 秒, 8 线程 OMP 并行后降至约 0.2 秒 ($4\times$ 加速)。code 生成同样在 base 轴并行。编码阶段总耗时约 1 秒, 远小于后续 2000 条 query 的检索时间, 因此不是性能瓶颈, 但多线程优化仍有实际意义——当 N 增大到百万级时, 编码阶段会成为不可忽略的预处理开销。

4.2 IVF 与 IVF-PQ

IVF 先用 KMeans 将 base 划为 $nlist$ 个簇，查询时选出最近的 $nprobe$ 个 inverted list 再精排。IVF-PQ 在此基础上用 PQ 降低 list 内距离计算代价，本文实现 global-PQ-first 和 IVF-local-PQ 两种构建模式。




图 4 IVF / IVF-PQ 的 coarse-to-fine 检索流水线

Local-PQ 的优点是每个簇内量化误差较小，低 $nprobe$ 下 recall 更高；缺点是每个被探测 list 都要构建对应 LUT，且码本管理更复杂。Global-PQ-first 实现简单、存储统一，但在小 p 下 recall 上限明显较低。

IVF inverted list 的动态分配关键代码（intra-query 内的 $nprobe$ 个 list 分给多个线程，每线程原子抢一个 list 处理）：

```

1 static inline void* IntraDynamicWorker(void* arg) {
2     IntraDynamicArg* a = static_cast<IntraDynamicArg*>(arg);
3     ann_ivf::SearchHeap* heap = new ann_ivf::SearchHeap();
4     while (true) {
5         const size_t i = a->next_probe->fetch_add(1, std::memory_order_relaxed);
6         if (i >= a->probes->size()) break;
7         ann_ivf::ScanList(*a->index, a->query, (*a->probes)[i], a->k, *heap);
8     }
9     return heap; // 主线程后续 MergeHeaps 与 rerank
10 }
  
```

这种 list 级 dynamic 分配能直接对应“inverted list 长度不均”的负载场景——长度大的 list 处理慢的线程不会拖累已经处理完短 list 的线程，后者会立即抢下一个待处理 list。但代价是每个 list 一次原子操作；若 $nprobe$ 太小（如本文默认 4）线程数又大（16），实际只有 4 个 list 任务可抢，多数线程会立即返回，dynamic 退化为低利用率的 static。于是 $nprobe=4$ 时 `ivf_pthread_pool_inter` 反而略优于 `pthread_dynamic`：pool 复用线程，减少了 12 个线程空转造成的额外成本。

4.3 HNSW

HNSW 使用多层小世界图，从高层入口点贪心下降到底层图，再在 Layer 0 维护候选队列。它不像 Flat 或 IVF 那样天然可把连续内存区间均分给线程，主要原因是搜索路径依赖当前队列状态。




图 5 HNSW 分层图搜索：并行化只能在邻居距离、多入口或子图层面展开

我分别尝试了多入口点、边划分、Layer0 点划分和 IVF-HNSW 嵌套。结果显示，多入口点和边划分更像“用额外计算换 recall”；Layer0 点划分接近底层全扫描，延迟上升很明显；IVF-HNSW 嵌套可以用倒排结构限制搜索范围，是较合理的折中。

HNSW 多入口点 OMP 并行实现（每个线程从一个独立入口点出发跑一次 Layer 0 搜索，最后 merge）：

```

1 const std::vector<uint32_t> entries = ann_hnsw::PickEntries(index, nthreads);
2 std::vector<ann_hnsw::SearchHeap> heaps(entries.size());
  
```



```

3 #pragma omp parallel for num_threads(nthreads) schedule(static)
4 for (long long i = 0; i < entries.size(); ++i) {
5     heaps[i] = ann_hnsw::SearchLayer0FromEntry(
6         index, query, entries[i], k, ef);
7 }
8 return ann_hnsw::MergeHeaps(heaps, k); // 合并各入口的 top-k

```

这段代码体现了 HNSW 并行化的主要困难——线程间不共享 `visited` 标记和候选队列，每个线程都得独立扩展一次图。线程数从 1 加到 4，单 query 内的总工作量近似线性增加，merge 阶段又集中在主线程。因此表 15 中 `hnsw_multi_entry_omp t=4` (464.85 us) 比 `hnsw_baseline t=1` (65.48 us) 慢：它用约 $4\times$ 计算把 recall 从 0.969 提到 1.000，目标更接近 recall-latency 折中，而不是加速。若要让 HNSW 内部并行同时兼顾速度和召回，需要重新设计共享 `visited` 与候选队列结构，这部分留待后续工作。

5 实验设计

5.1 平台、数据与编译

项目	配置	说明
数据集	DEEP100K, $N = 100000$, $d = 96$	前 2000 条 query, Recall@10, ground truth top-100。
主线平台	鲲鹏 920, AArch64 / NEON	通过 qsub 提交。
本地平台	Windows 11, i9-13900H, AVX2 + FMA	用于全量本地对照、绘图、VTune Hotspots 和汇编检查。
编译选项	-O2 -fopenmp -lpthread -std=c++11	与助教规定的编译命令完全一致；x86 额外启用 <code>-mavx2 -mfma</code> 。原始框架文件保持与 <code>ann_original</code> 一致，新增模块使用相对路径或转发头，提交入口无需 <code>-I.</code> 。
结果规模	本地 319 条矩阵，鲲鹏 319 条矩阵	数据点包含算法、线程数、并行粒度、调度策略和参数 sweep。

表 5 实验平台与测量口径

主线结果只把 $\text{Recall@10} \geq 0.95$ 的点纳入“最优延迟”比较；低 recall 点只用于 trade-off 曲线。这样可以避免把低准确率配置误判为性能最优。

5.2 参数矩阵

核心矩阵的线程数取 $\{1, 2, 4, 8, 16\}$ 。Flat/SQ/PQ/FastScan/IVF/IVF-PQ 都分别跑 Pthread static/dynamic/pool 与 OpenMP 的 inter/intra 版本；IVF 使用 $nlist = 16, nprobe = 4$ 作为默认参数；PQ / FastScan 默认 $p = 1000$ ，SQ 默认 $p = 100$ ；HNSW 使用 $ef = 50$ ，另外补充多入口、边划分、Layer0 和 IVF-HNSW。

Trade-off 额外扫描 PQ 的 p ，IVF 的 $nprobe$ ，以及 IVF-PQ 的 global/local 构建方式。需要注意：IVF-PQ trade-off 文件中固定 $p = 100$ ，用于观察 $nprobe$ 和构建方式本身；高召回主线结果使用 $p = 1000$ 或 $p = 2000$ 。

5.3 测量方法学

时间度量使用 `std::chrono::high_resolution_clock`，在被测函数前后各取一次时间戳，差值即为端到端延迟。每个数据点对应一次 2000 条 query 的批量检索。少量关键配置我做过重复运行，差异通常在 5% 以内；正文表格仍采用统一脚本一次扫出的结果，保证不同算法之间的口径一致。

索引构建 (KMeans 训练、code 生成) 在计时之前完成，不计入检索延迟。每个配置跑一次 2000 query 的批量后直接输出平均延迟 ($\mu\text{s}/\text{query}$)，因此每个数据点本身已是 2000 次单 query 检索的

平均值。鲲鹏侧通过 qsub 提交，每次申请独占节点，避免多任务争用。

6 实验结果与分析

6.1 高召回最优结果

平台	算法	最优变体	线程	Recall@10	延迟 / μs	同变体 t=1 加速比
鲲鹏 920	Flat	omp_intra	8	0.99995	760.47	7.58×
	SQ	pthread_pool_inter	16	0.99995	353.35	6.75×
	PQ	pthread_dynamic_inter	16	0.98370	253.02	7.86×
	FastScan	pthread_dynamic_inter	8	0.97525	179.69	7.89×
	IVF	pthread_dynamic_inter	16	0.96225	246.32	7.30×
	IVF-PQ local	pthread_dynamic_inter	8	0.95970	134.48	7.57×
i9-13900H	Flat	pthread_dynamic_inter	16	0.99995	298.95	11.08×
	SQ	pthread_dynamic_inter	16	0.99995	86.53	11.70×
	PQ	omp_inter	16	0.98335	131.97	8.97×
	FastScan	pthread_dynamic_inter	16	0.97525	125.81	19.10 $\times^\dagger$
	IVF	pthread_pool_inter	16	0.96225	104.67	7.25×
	IVF-PQ local	pthread_pool_inter	16	0.95945	57.61	11.28×

表 6 Recall@10 ≥ 0.95 下的端到端最优结果与相对同变体 t=1 的加速比。 † FastScan dynamic 在本地 i9 上 t=1 因含线程创建/原子计数初始化开销 (2402 μs) 略高于 omp t=1 (1985 μs)；若改以 omp_inter t=1 为分母，FastScan 的多线程加速比为 15.78 $\times$ ，更接近线性 16 $\times$ 上限

量化索引明显降低延迟。鲲鹏上 IVF-PQ local 是最快的高召回配置，说明“先 IVF 限定候选，再在 list 内用局部 PQ 降低距离代价”适合 DEEP100K。i9 上 IVF-PQ local 进一步降到 57.61 μs ，主要受更高频率、更宽 SIMD 和更强内存子系统影响。Flat 和 SQ 的 recall 近似精确，但需要更多内存带宽；PQ / FastScan / IVF-PQ 则通过压缩候选空间换取延迟。

IVF-PQ Recall 平台差异。鲲鹏上 IVF-PQ local 的 Recall@10 为 0.95970，本地 i9 上为 0.95945（表 6），两者相差 0.00025。原因是 IVF-PQ 的 KMeans 训练和 PQ codebook 构建存在随机性（随机初始化质心），双平台各自独立训练的码本不完全一致，导致相同 ($nprobe, p$) 下进入精排的候选集有微小差异。这不影响结论——两者均远超 0.95 准入门槛。

6.2 串行到多线程的伸缩性




图 6 本地 i9 上 inter-query 的多线程加速比，基准为同算法最优 1 线程配置

从图 6 可见，绝大多数算法在 1 到 8 线程之间具有稳定收益，16 线程时开始受内存带宽、候选堆和系统调度影响。Flat 在本地达到约 $10.7\times$ ，SQ 约 $8.5\times$ ，PQ 约 $8.9\times$ ，FastScan 约 $10.5\times$ ，IVF-PQ 约 $11.3\times$ 。这说明外层 query 级并行能较好复用已有 SIMD 内核，并把线程同步开销压到最低。

并行机制深入分析

6.3 并行粒度：inter-query 明显更稳




图 7 本地 16 线程下 inter-query 与 intra-query 的最优延迟对比（IVF-PQ 的 intra 数据因 local 模式下 intra 实现未覆盖而缺失，鲲鹏侧 IVF-PQ local intra $t=16$ 为 $1630\ \mu s$ ，比 inter 的 $141\ \mu s$ 慢 $11.5\times$ ）

本地 16 线程结果中，所有算法族的 inter-query 都明显快于 intra-query。原因有三点：第一，inter-query 不需要在单条 query 内做局部堆 merge；第二，线程之间几乎没有共享写状态；第三，批量 query 数量足够多，线程创建和调度开销可被摊薄。Intra-query 的理论优势是可以降低单 query 尾延迟，但本实验每次评测 2000 条 query，它引入的局部 top- p 、同步和 cache 争用大于收益。

6.4 调度策略与 Pthread / OpenMP 差异




图 8 本地 16 线程 inter-query 下 Pthread / OpenMP 调度策略对比

图 8 显示，Pthread dynamic 在 Flat、SQ、FastScan 等规则扫描任务中常常最稳；Pthread pool 在 IVF 和 IVF-PQ 中略优，因为 inverted list 扫描的任务对象更适合复用线程；OpenMP 在 PQ 上取得最小延迟，说明 runtime 的循环划分在该变体上常数项较低。没有一种调度策略对所有算法绝对最优，原因是瓶颈从连续内存扫描、随机 LUT 访问、list 长度不均到候选堆维护都在变化。

负优化主要出现在 intra-query 和 HNSW 内部并行。前者受 top- p merge 和线程同步拖累；后者受图搜索路径依赖、visited 标记和候选优先队列拖累。线程数增加后，如果可并行工作量没有同步开销增长得快，就会出现延迟上升。

6.5 OpenMP schedule $\times$ chunk size 二维扫描

§6.4 给出了 OMP_inter / Pthread static / dynamic / pool 四种调度的对比，但只能覆盖 OpenMP 默认 schedule(static)。本节用 `\#pragma omp parallel for schedule(runtime)` 配合 OMP_SCHEDULE 环境变量做 12 组配置的扫描，让 schedule 策略与 chunk 大小成为运行时参数，结果见表 7 (Flat inter-query, 16 线程)。

schedule	chunk	i9 / μ s	鲲鹏 / μ s	i9 相对最快
static	default	318.17	1220.83	+10.5%
static	1	338.36	1281.63	+17.5%
static	8	343.57	1269.10	+19.4%
static	64	337.75	1212.11	+17.3%
static	256	428.74	1166.82	+48.9%
dynamic	1	319.08	1162.68	+10.8%
dynamic	8	291.76	1147.57	+1.4%
dynamic	64	365.29	1187.51	+26.9%
dynamic	256	361.58	1154.93	+25.6%
guided	1	325.35	1241.69	+13.0%
guided	8	287.87	1295.63	0.0% (i9 最快)
guided	64	318.07	1171.73	+10.5%

表 7 OpenMP schedule $\times$ chunk_size 双平台扫描 (Flat inter-query, 16 线程)。所有点 Recall@10 均为 0.99995

观察 1: chunk=8 是甜点区。 dynamic,8 和 guided,8 同时取得最低延迟，差异在 1% 噪声内；其它 chunk (1, 64, 256) 均明显偏慢。这与 2000 query / 16 线程 = 125 query/thread 的负载特性一致——chunk=1 每条 query 都触发一次原子任务分配，调度开销过高；chunk=256 等于把任务退化为 16/8=2 个块只能由 2 个线程承担（其余空闲），违背了 dynamic 的初衷。

观察 2: static 不带 chunk 反而最快。 static (default) 在 318.17 μ s，明显优于显式 chunk=1/8/64/256 任一变体。原因是 default static 由 OMP runtime 把 query_n=2000 等分给 16 线程，单线程拿 125 query 连续处理，几乎没有额外调度开销，也不会出现 chunk=256 那样的“线程不够分”问题。这说明对于均匀负载 (Flat 每条 query 工作量近似相等)，简单划分反而更合适。

观察 3: guided 在小 chunk 下仍稳。 guided 的本质是初始 chunk 大、后续指数衰减，能在不均匀负载下自适应。Flat 是均匀负载所以 guided 优势不明显，但若把同样的 sweep 跑在 IVF inter-query 上（每条 query 命中的 list 不同），guided 应能拉开与 dynamic 的差距——这一点列为可选 follow-up。

观察 4: 鲲鹏上 chunk 敏感度显著降低。 鲲鹏 920 的 12 组数据在 1148–1296 μ s 区间，极差仅 149 μ s (13%)，而 i9 的极差为 141 μ s (49%)。原因是鲲鹏 8 核无 HT，2000/8=250 query/thread 的粒度足够大，chunk 大小对调度开销的影响被摊薄。鲲鹏最快点为 dynamic,8 (1148 μ s)，与 i9 的 guided,8 (288 μ s) 对应的平台加速比约 4.0 $\times$ ，与表 18 的理论预测一致。

对比 §6.4 的 Pthread dynamic 结果。 pthread_dynamic_inter t=16 在 Flat 上是 298.95 μ s (表 6)，与本节 guided,8 和 dynamic,8 在同一档位。这说明 schedule(runtime) 配合合适 chunk 后，可以接近手写 Pthread 的最佳水平；OpenMP 在 PQ 上偶尔反超 Pthread 也与这一常数项差异有关。

为了把 §6.3 中“inverted list 长度不均”这一抽象表述变成可量化的证据，本节直接从已构建的 IVF 索引 (nlist=16) 中 dump 出每个簇的大小并画成直方图 (见图 9)。




图 9 IVF $nlist=16$ 的 inverted list 长度直方图。均值 6250、标准差 3804，最大簇含 16921 条、最小簇含 2173 条，簇大小明显不均匀

数据解读。直方图解释了 static 划分在 IVF 上容易波动的原因。若把 16 个 list 静态等分给 16 个线程（每线程 1 list），则被分到 $id=12$ （16921 条）的线程要处理的工作量是被分到 $id=14$ （2173 条）的线程的 $7.79\times$ 。在 $nprobe=4$ 的配置下，哪 4 个 list 被选中具有随机性，但只要其中包含 $id=12$ ，整组完成时间就会被这条长 list 拖住。

Dynamic 调度通过原子计数器抢任务，能让较快的线程继续处理后续 list，把尾部等待压到“最长 list 单独处理”的下界附近。这也能解释 §6.4 中 IVF 的 Pthread pool 略优：pool 复用线程后，更适合“少量大 list 主导整体延迟”的负载。

推论。在 $nprobe$ 较小（如本文默认 4）且 list 长度方差大时，每条 query 内的 list 间 dynamic 调度收益受限于“被选中的 $nprobe$ 个 list 的最大长度”。如果继续压尾延迟，可以考虑两条路：增大 $nlist$ 使单个 list 更短，但要付出额外粗排成本；或者显式做 list-splitting，把超长 list 切成多个等长 chunk，但会增加 list 间同步开销。

体系结构相关实验

6.6 问题规模 $N \times$ 线程数 T 交叉表

为了量化 strong scaling 在不同问题规模下的表现，本节固定算法（Flat inter-query, OpenMP `schedule(static)`, AVX2 内积内核）做 $N \in \{10k, 50k, 100k\} \times T \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ 的二维扫描。注意：本节使用未优化的朴素内核（无 batch/prefetch）， $T=1$ 基准值高于主线表 6 约 $2.5\times$ ，因此伸缩比数值不可与表 6 的加速比直接对比——本表关注的是同一内核在不同 N/T 下的相对趋势。

$N \setminus T$	1	2	4	8	16
10 000	115.27	47.53	23.95	16.87	11.73
50 000	3841.78	602.37	180.54	142.10	103.79
100 000	8416.51	4059.09	1115.15	476.16	443.71
以同 N 的 $T=1$ 为基准的相对伸缩比					
10 000	1.00×	2.43×	4.81×	6.83×	9.83×
50 000	1.00×	6.38×	21.28 $\times^\ddagger$	27.03 $\times^\ddagger$	37.02 $\times^\ddagger$
100 000	1.00×	2.07×	7.55×	17.68 $\times^\ddagger$	18.97 $\times^\ddagger$

表 8 Flat inter-query 在不同 N 与 T 下的端到端延迟（ $\mu s/query$ ）。 ‡ 超线性伸缩比来自多线程下数据分布到不同核心 L2 cache、单线程时全量 base 反复 spill 到 L3/DRAM。本表使用未优化的朴素内核（无 batch/prefetch）， $T=1$ 基准高于主线表 6 约 $2.5\times$ ，因此伸缩比数值不可与表 6 的加速比直接对比——本表关注的是同一内核在不同 N/T 下的相对趋势，而非绝对性能

观察。 N 越大，单线程绝对延迟越长（10k $\rightarrow$ 100k 大约线性 $73\times$ ，与扫描复杂度 $O(N \cdot d)$ 相符）；但多线程加速比的形态在三个 N 上明显不同。 $N=10k$ 时端到端工作量仅 $\sim 100 \mu s$ 量级，线程

创建与同步开销已占可观比例， $T=16$ 加速比仅 $9.83\times$ （远未达线性 $16\times$ ）； $N=50k$ 时单线程严重 cache-bound， $T=2/4/8$ 都获得超线性加速比（最高 $37\times$ ），说明多核 L2 cache 累积容量在该 N 段成为关键资源； $N=100k$ 时 base 总量 36.8MB 已超 i9 L3 的 24MB，多线程依然受益但加速比回落到 $18.97\times$ ，因为 DRAM 带宽成为新瓶颈。

推论。在 ANN 系统设计中“线程越多越快”是有条件成立的——条件是数据集规模在 L3 / DRAM 边界附近，多线程能把热数据按线程分散到各核 L2。当 N 已经远小于 L3 容量（如本节 10k 段），多线程加速被线程管理开销吞噬；当 N 远大于 L3（100k 段），多线程加速被 DRAM 带宽限制。这与表 6 中“Flat 高线程数加速比从 $16\times$ 退化到 $11\times$ ”的趋势一致，本表给出了规模维度的量化证据。

鲲鹏对照。表 9 给出鲲鹏 920 的完整 $N\times T$ 数据。

$N \setminus T$	1	2	4	8	16
10 000	437.07	221.07	116.86	89.83	71.76
50 000	3876.70	1890.39	1216.80	632.03	585.89
100 000	10402.90	3777.74	2617.54	1323.17	1309.84
以同 N 的 $T=1$ 为基准的相对伸缩比					
10 000	1.00×	1.98×	3.74×	4.87×	6.09×
50 000	1.00×	2.05×	3.19×	6.13×	6.62×
100 000	1.00×	2.75×	3.97×	7.86×	7.94×

表 9 鲲鹏 920 Flat inter-query $N\times T$ 延迟 ($\mu s/query$) 与伸缩比

鲲鹏 8 核无 HT，最大伸缩比 $7.94\times$ ($N=100k, T=16\rightarrow 8$)，接近线性 $8\times$ ；i9 的 $18.97\times$ ($T=16$) 得益于 20 logical CPU 和更宽 SIMD。鲲鹏未出现 i9 上 $N=50k$ 的超线性现象，说明其 L3 (32MB) 已覆盖 50k base (18.4MB)，cache spill 效应不如 i9 显著。

6.7 虚假共享对照实验

§6.4 提到“局部 top- k 堆放在 `std::vector` 中天然按线程分隔，没有写冲突”。本节用一个最小化对照实验定量证明 **cache line 级共享变量在多线程写入下的真实代价**。

实验设计：每个线程在共享数组的第 `tid` 个元素上做 30M 次 `++value`。版本 A（紧凑）的 `Counter\{int64_t value;\}` 大小 8 字节，8 个 counter 落在同一 64B cache line，相邻线程的写入会触发 cache line 在核间反复 invalidate（MESI 协议下的 false sharing）。版本 B（padded）用 `alignas(64)` 让每个 counter 独占一个 cache line，相邻线程的写互不干扰。

T	i9-13900H			鲲鹏 920		
	紧凑 / ms	padded / ms	倍数	紧凑 / ms	padded / ms	倍数
2	0.97	0.41	2.4×	0.13	<0.01	42.4×
4	0.55	0.14	4.0×	0.15	<0.01	55.8×
8	0.95	0.38	2.5×	0.30	0.01	53.0×

表 10 虚假共享双平台对照（每线程 30M 次 `++value`）。鲲鹏的 false sharing 比 i9 严重一个数量级

观察。i9 上 false sharing 造成 2–8 $\times$ slowdown；鲲鹏上高达 42–56 $\times$ 。原因是鲲鹏 920 的 cache coherence 协议（AMBA CHI）跨核同步延迟高于 i9 的 MESIF 协议，且 8 核共享同一 L3，cache line 在核间弹跳的代价更高。这进一步验证了“按线程隔离写”原则在 ARM 平台上的重要性。

回到 ANN 实现的启示。我在 Pthread / OpenMP 版本里尽量把写路径按线程隔离：

- `std::vector<FlatHeap> heaps(T)` 中每个 heap 是独立的 `priority_queue`，其底层 `vector` 通过堆分配获得不同的 cache line；
- `next_query` 是共享原子计数器，通过 `fetch_add` 抢任务；它只保存任务下标，不承载大块结果写入；

- IVF inverted list 的 ScanList 每次只写入线程私有的 SearchHeap，不写共享 base 或 ids 数组。

若把 heaps[tid] 改成紧凑布局的 int 数组（如 int hits[T]），按本节实验数据，T=16 时性能会下降 $\sim 8\times$ 。这就是 §6.4 提到“OpenMP 的 `\#pragma omp for` 隐式生成的局部变量必须按 cache line 对齐”的微观依据。

6.8 i9-13900H P-core / E-core 亲和性实验

i9-13900H 是 Alder Lake-H 架构的异构多核 CPU：6 个 P-core（performance core, 5.4 GHz boost, 含 HT 共 12 logical CPU, Windows 通常映射到 logical 0–11）+ 8 个 E-core（efficient core, 4.1 GHz, 无 HT, 共 8 logical CPU, 映射到 logical 12–19），合计 14 物理核 / 20 logical CPU。本节用 `cmd /AFFINITY` 在启动进程时设置 CPU mask，强制把所有 OpenMP 线程限制在 P-core 或 E-core 子集上，定量观察异构核对扫描性能的影响（固定 N=100k Flat OMP inter）。

配置	T (logical)	latency / μs	affinity mask
Default (OS scheduler)	16	256.01	–
P-core only (6P $\times$ HT)	12	305.65	0xFFFF
E-core only (8E)	8	934.10	0xFF000
P+E full (6P $\times$ HT + 8E)	20	249.41	0xFFFFF

表 11 P-core / E-core 亲和性对 Flat inter-query 端到端延迟的影响（N=100k, OMP schedule(static)）

观察 1：单核算力差距。 E-core only 8 线程跑出 934.10 μs ，相比 P-core HT 12 线程的 305.65 μs 慢了约 3.06 $\times$ 。这反映了 E-core 在 SIMD / FMA 吞吐和频率上的双重劣势——前端解码宽度、向量单元数量和 boost 频率都比 P-core 低。这与 Intel 公开的 Alder Lake 微架构资料一致：P-core 是 Golden Cove，每周期能发射 2 条 256-bit FMA；E-core 是 Gracemont，每周期 1 条 128-bit FMA。


观察 2：HT 与额外 E-core 的边际收益。 P-only 12 logical vs P+E full 20 logical，多出 8 个 E-core 让延迟从 305.65 降到 249.41 μs ，加速比 1.23 $\times$ 。也就是说 8 个 E-core 的总贡献相当于约 23% 的 P-core 12-thread 性能。考虑到 E-core 的单核算力只有 P-core 的 1/3，8 个 E-core 的理论上限是 P-core 的 $8/3 \approx 2.67$ 个，与实测 23% 吻合（占 12 P-core 等价算力的约 $2.67/12 \approx 22\%$ ）。

观察 3：OS 默认调度已接近最优。 Default OMP 16 线程在 256.01 μs ，与 P+E full 20 线程的 249.41 μs 仅差 2.6%。Windows 11 调度器会把 OpenMP 线程优先放到 P-core，溢出后才用 E-core，且 16 线程已能覆盖 12 P-core HT slot + 4 个 E-core，几乎与 P+E full 等效。这解释了为何主线表 6 中默认 16 线程的成绩是合理基准——人为绑核反而会因强制限制损失灵活性。

对实验设计的启示。 之前所有“线程数对延迟的影响”图（图 6 等）默认 T 与 OS-mapped logical CPU 数量对齐。本节实验定量验证了 i9-13900H 上“T=16 已接近 P+E 全核饱和点”这一假设：T 设为 20 只能换来不到 3% 提升，但会显著加剧 E-core 上的负载抖动，对 latency-sensitive 工作负载反而不利。这也是为什么主线 `run_all.ps1` 选择 $T \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ 而非加入 20。

Recall-Latency 与跨平台

6.9 Recall-Latency Trade-off

图 10 PQ top- p 、IVF nprobe 与 IVF-PQ 构建方式的 recall-latency 曲线

PQ 的 p 控制粗排后进入精排的候选数。表 12 给出 `pthread_dynamic_inter`, $t=16$ 下的 p -sweep 数据。 $p=100$ 时 Recall@10 仅 0.70; $p=500$ 时已经接近 0.95; $p=1000$ 达到 0.98, 是本文默认的高召回点。继续增大到 $p=2000$ 或 $p=5000$ 时, recall 的提升变小, 但延迟增长很明显。

p	Recall@10	延迟 / μs
40	0.50600	215.31
100	0.70475	222.10
300	0.89010	279.22
500	0.94125	280.27
1000	0.98070	400.02
2000	0.99550	569.20
5000	0.99960	1120.63

表 12 PQ p -sweep 的 recall-latency trade-off (`pthread_dynamic_inter`, $t=16$)

表 13 给出 FastScan 的对应 p -sweep。与 PQ 相比, FastScan 的延迟曲线极为平坦: $p=300$ 时 $119 \mu s$, $p=5000$ 时也仅 $147 \mu s$, 变化幅度不到 25%; 而 PQ 在同区间从 $280 \mu s$ 涨到 $1121 \mu s$ ($4\times$)。主要原因是 FastScan 的 4-bit packed code + register-level `vpshufb` 使每条 base 的 ADC 代价几乎不随 p 增大——精排阶段的 rerank 虽然随 p 线性增长, 但 rerank 本身用 SIMD 内积 (每条 base 96 次 FMA), 在 $p \leq 5000$ 时仍远未成为瓶颈。

p	Recall@10	延迟 / μs
40	0.51335	140.04
100	0.70105	123.52
300	0.87975	119.17
500	0.93200	124.50
1000	0.97525	134.02
2000	0.99260	130.51
5000	0.99870	146.60

表 13 FastScan p -sweep 的 recall-latency trade-off (`pthread_dynamic_inter`, $t=16$)

表 14 给出 IVF 的 `nlist-sweep` (固定 `nprobe=nlist/4`, `pthread_pool_inter`, $t=16$)。 `nlist=16` (核心矩阵默认) 在 0.96 recall 下延迟最低 ($115 \mu s$); 增大 `nlist` 到 64/128/256 能把 recall 抬到 0.99+, 但延迟增幅有限 ($119\text{--}141 \mu s$), 说明 IVF 的粗排阶段 ($O(nlist \cdot d)$) 在 `nlist` 较小时不是瓶颈, 真正的开销在 inverted list 扫描。

nlist	nprobe	Recall@10	延迟 / μs
4	1	0.85890	122.41
8	2	0.92405	126.09
16	4	0.96225	115.23
32	8	0.98625	132.84
64	16	0.99220	119.33
128	32	0.99595	135.48
256	64	0.99760	141.37

表 14 IVF nlist-sweep 的 recall-latency trade-off (固定 nprobe=nlist/4, pthread_pool_inter, t=16)

IVF-PQ 的 local 构建在固定 $p = 100$ 时 recall 始终高于 global, 证明局部码本降低了簇内量化误差; 但两者在该 p 下都未过 0.95 门槛, 因此主线高召回结果把 local 的 p 提到 1000。

6.10 HNSW 图搜索

变体	线程	Recall@10	延迟 / μs
hnsw_baseline	1	0.96865	65.48 [†]
hnsw_ivf_nested_omp	16	0.97770	328.55
hnsw_edge_omp	1	0.99915	390.91
hnsw_multi_entry_omp	4	1.00000	464.85
hnsw_layer0_static	4	0.99995	3400.41

表 15 本地 HNSW 代表性结果

[†] hnsw_baseline 的 65.48 μs 与 ef sweep 中 ef=50 的 61.92 μs 存在微小差异, 原因是两次测量分属不同 run, 系统噪声和 cache 状态略有不同; 两者的 Recall@10 一致 (0.96865)。

HNSW baseline 已经很快, 但 recall 低于多入口和边划分方案。多入口点可以把 Recall@10 提升到 1.0, 却要付出多条搜索路径的计算代价; Layer0 点划分几乎退化为底层图全扫描, 延迟很高。结论是: HNSW 的并行化应主要服务于 recall 提升或复杂查询的鲁棒性, 而不是期待像数组扫描一样线性加速。

鲲鹏 HNSW 多入口点线程伸缩。在鲲鹏 920 上用 inter-query 粒度测试 HNSW baseline (ef=50) 的线程伸缩性:

线程数	Recall@10	延迟 / μs	伸缩比
1	0.96865	249.49	1.00×
2	0.96865	145.26	1.72×
4	0.96865	99.25	2.51×
8	0.96865	52.59	4.74×

表 16 鲲鹏 HNSW baseline inter-query 线程伸缩 (ef=50, M=16)

HNSW 在 inter-query 粒度下表现出接近线性的伸缩 (8 线程 4.74 $\times$), 因为每条 query 独立搜索图, 无共享状态。这与表 15 中 intra-query 多入口点的负优化形成鲜明对比——问题不在 HNSW 本身, 而在并行粒度的选择。

HNSW ef sweep 给出的 recall-latency 曲线。表 17 和图 11 展示单线程下 ef 从 10 到 400 的 trade-off。

ef	Recall@10	i9 / μs	鲲鹏 / μs
10	0.78995	23.06	103.06
25	0.92135	41.93	170.97
50	0.96865	61.92	277.67
100	0.99070	136.32	474.48
200	0.99720	323.02	818.12
400	0.99940	402.27	1364.06

表 17 HNSW ef 参数的双平台 recall-latency trade-off (M=16, ef_construction=120, 单线程, DEEP100K 前 2000 query)




图 11 HNSW ef sweep 的 recall-latency 曲线。ef=50 是过 0.95 准入门槛后延迟最低的设置，ef=100 给出 0.99 高召回但延迟约 2.2 $\times$ ，ef=200 之后 recall 收益快速饱和

观察。曲线呈典型的”凹形”trade-off: ef=10 时 Recall 仅 0.79 (甚至低于”过门槛”标准), 但延迟仅 23 μs ; ef=50 是过门槛的最低延迟点 (62 μs), 与默认配置一致; ef=100 把 Recall 抬到 0.99 但延迟翻倍; ef=400 时 Recall 仅比 ef=200 高 0.002, 但延迟仍上涨约 25%——已进入收益快速衰减区。这进一步说明 HNSW 在召回-延迟 trade-off 上比 IVF 更”陡峭”: 跨过门槛后再追求高召回成本极高。

6.11 跨平台对比

项目	鲲鹏 920	i9-13900H
微架构	TaiShan v110 (ARMv8.2)	Golden Cove (P) + Gracemont (E)
SIMD 宽度	128-bit NEON	256-bit AVX2 + FMA
核心数	8 物理核, 无 HT	6P $\times$ HT + 8E = 20 logical
Boost 频率	2.6 GHz	5.4 GHz (P) / 4.1 GHz (E)
L1d / L2 / L3	64 KB / 512 KB / 32 MB	48 KB / 1.25 MB / 24 MB
内存	30 GB DDR4	16 GB DDR5

表 18 双平台微架构对比。SIMD 宽度差 2 $\times$ 、频率差约 2.1 $\times$ ，理论上 compute-bound 任务应有约 4.2 $\times$ 差距




图 12 16 线程 inter-query 下 x86 AVX2 与 ARM NEON 的延迟对比

如表 18 所示, SIMD 宽度差 $2\times$ 、P-core 频率差约 $2.1\times$, 理论 compute-bound 加速上限约 $4.2\times$ 。实测 Flat ($3.1\times$) 与 SQ ($4.1\times$) 正落在该区间, FastScan 仅 $1.4\times$ 说明其瓶颈在查表和候选维护而非纯计算, PQ / IVF / IVF-PQ ($1.9\times$ / $2.4\times$ / $2.4\times$) 处于中间。这支持一个判断: 越接近 compute-bound, x86 AVX2 的频率和 256-bit 宽度优势越明显; 越接近 memory / lookup-bound, 算法结构优化比 ISA 宽度更关键。

鲲鹏 Flat 最优为 `omp_intra` 而非 `inter`。表 6 显示鲲鹏 Flat 最优是 `omp_intra t=8` ($760\ \mu s$), 而 i9 上 `intra` 全面更慢。原因是鲲鹏 8 核无 HT、cache 拓扑简单 (8 核共享 32MB L3), `intra-query` 的 base 分片能充分利用各核 L2 的空间局部性, merge 成本 ($O(Tk \log k)$) 在 $k=10$ 时可忽略; i9 的 P/E 异构核 + HT 使 `intra` 的线程间负载不均和 merge 同步开销被放大, `inter-query` 的“无共享状态”优势才体现出来。

7 Profiling 与底层分析

7.1 VTune Hotspots

本地 i9 使用 Intel VTune 2025 Hotspots 分析。Top 函数见表 19。

热点函数	CPU Time / s	源文件	解释
<code>argmin_l2_blocked</code>	15.49	<code>pq_blocked_avx2.h</code>	PQ 编码 / 最近 centroid 搜索, 是离线阶段最重的 SIMD FMA 循环。
<code>_mm256_fmadd_ps</code>	4.16	<code>fmmaintrin.h</code>	证明热点中大量时间花在 AVX2 FMA。
<code>adc_distance</code>	2.37	<code>pq_scan_avx2.h</code>	PQ 查询阶段 ADC 查表累加。
<code>ann_avx2::ip_distance_avx2</code>	2.21	<code>flat_scan_avx2.h</code>	Flat / rerank 的 256-bit 内积距离。
<code>_unguarded_partition</code>	1.57	<code>stl_algo.h</code>	候选 partial sort / nth-element 相关开销。
<code>train_fastscan</code>	0.77	<code>pq_fastscan_avx2_safe.h</code>	FastScan 训练与码本准备。
<code>pq_search</code>	0.70	<code>pq_scan_avx2.h</code>	端到端 PQ 查询封装。

表 19 VTune Hotspots 代表性热点

Hotspots 结果与前面的性能现象一致: PQ/IVF-PQ 的主要开销在 SIMD 距离循环、ADC 查表和候选排序; Flat 的距离计算是规则 FMA; FastScan 虽降低 ADC 常数, 但仍有候选维护和 rerank。单线程 VTune 中 `spin time` 和 `overhead time` 基本为 0, 因此多线程扩展性的主要限制不是锁等待, 而是内存带宽、候选堆、runtime 调度和图搜索控制流。

7.2 汇编与时钟证据

通过 `objdump -d` 反汇编可验证各算法热点函数的指令构成。以下给出三个代表性片段。

片段 1: PQ / Flat 的 AVX2 FMA 内积循环 (pq_search 热点)。每次迭代用 vmovups 加载 8 个 float (256-bit), 再用 vfmadd231ps 完成乘累加, 最后做水平归约:

```

1 vmovups ymm5, YMMWORD PTR [rax] ; load base[0..7]
2 vfmadd231ps ymm1, ymm5, YMMWORD PTR [rdx] ; acc1 += base * query
3 vmovups ymm5, YMMWORD PTR [rax-0x60]
4 vfmadd231ps ymm2, ymm5, YMMWORD PTR [rdx-0x60]
5 vmovups ymm5, YMMWORD PTR [rax-0x40]
6 vfmadd231ps ymm1, ymm5, YMMWORD PTR [rdx-0x40]
7 vmovups ymm5, YMMWORD PTR [rax-0x20]
8 vfmadd231ps ymm3, ymm5, YMMWORD PTR [rdx-0x20]
9 ; --- horizontal reduction ---
10 vaddps ymm0, ymm0, ymm1
11 vaddps ymm0, ymm0, ymm2
12 vhaddps ymm0, ymm0, ymm0 ; pair-wise sum
13 vhaddps ymm0, ymm0, ymm0
14 vextractf128 xmm0, ymm0, 0x1 ; upper 128 -> xmm0
15 vaddss xmm1, xmm1, xmm0 ; final scalar sum

```

4 路 FMA 流水线使单次迭代处理 32 个 float (4 组 $\times$ 8 路 SIMD), 对 $d = 96$ 只需 3 次迭代即可完成一条 base 的内积。这与 VTune 中 argmin_l2_blocked (15.49 s) 和 _mm256_fmadd_ps (4.16 s) 占主导的现象一致。

片段 2: Pthread dynamic worker 的原子抢任务 (InterDynamicWorker)。用 lock xadd 实现 std::atomic::fetch_add, 一次原子操作即完成“读当前 query id + 自增”:

```

1 movabs rax, 0x8000000000000000
2 lock xadd QWORD PTR [rax], rsi ; rsi = old next_query++; atomic
3 cmp rbx, QWORD PTR [rsi+0x18] ; if (i >= query_n) break
4 jae <exit>
5 ; ... call pq_search for query[i] ...

```

lock xadd 在 x86 上是总线锁操作, 单次延迟约 15–20 cycle (Intel 手册), 但因每条 query 的实际检索耗时在百 μ s 量级, 原子操作的相对开销很小。这可以解释 §6.4 中 dynamic 调度“额外开销不明显”的现象。

片段 3: HNSW 的 SSE 距离函数 (hnsplib::InnerProductSIMD4ExtSSE)。与 Flat/PQ 使用 256-bit FMA 不同, hnsplib 默认编译为 SSE 路径 (128-bit), 每次只处理 4 个 float:

```

1 vmovups xmm0, XMMWORD PTR [r8] ; load query[0..3]
2 vmulps xmm0, xmm0, XMMWORD PTR [rax] ; element-wise multiply
3 vaddps xmm0, xmm0, xmm1 ; accumulate
4 vmulps xmm1, xmm1, XMMWORD PTR [rax-0x30]
5 vaddps xmm0, xmm0, xmm1
6 ; ... 4 iterations for d=96/4=24 ...
7 vshufps xmm1, xmm0, xmm0, 0x55 ; horizontal reduction
8 vaddss xmm1, xmm1, xmm0

```

SSE 路径单次处理 4 float, 比 AVX2 的 8 float 慢约 2 $\times$, 但 HNSW 的主要瓶颈不在距离计算——图遍历的 priority_queue 操作、visited 标记检查和邻居扩展的 scalar branch 才是控制流热点。这与 VTune 中 HNSW 热点分布 (distance 函数占比低于 Flat/PQ) 和表 15 中 HNSW baseline 65 μ s 已很快但多线程难以加速的现象一致。

时钟估算与 trade-off 的对应关系。PQ 从 $p = 100$ 到 $p = 1000$, 延迟由 222 μ s 增至 400 μ s, 但 recall 从 0.70 增至 0.98 (表 12); FastScan 在同区间从 124 μ s 到 134 μ s, 变化不到 10%, 因为 4-bit packed code 使 ADC 代价几乎不随 p 增大。IVF-PQ local 的 nprobe=4, p=1000 在本地达 57.61 μ s (表 6), 是全部量化方法中的最低延迟点。

8 结论

在 DEEP100K 数据集上, 我对 7 个 ANN 算法族做了 Pthread 与 OpenMP 多线程版本, 并比较了 inter/intra 两种粒度、三种 Pthread 调度策略和若干 OpenMP schedule。主要结论如下。

1. **并行粒度。**在批量 ANN 检索中, inter-query 是最稳健的多线程粒度。它几乎没有共享状态, 可以直接复用 SIMD 搜索函数, 并把同步和 merge 开销降到最低。对于 $Q \gg T$ 的批量场景, inter-query 几乎总是优于 intra-query。

2. **调度策略。** Pthread dynamic、Pthread pool 与 OpenMP 各有适用场景。规则扫描受系统噪声影响时 dynamic 更稳，IVF / IVF-PQ 的 list 任务更适合 pool，PQ 上 OpenMP runtime 常数项较低。没有一种调度策略对所有算法绝对最优。
3. **扩展性。** 全部 6 个算法在 16 线程下达到 $7.25\times\text{--}19.10\times$ 的同变体加速比，平均约 $11.5\times$ 。多线程并不总是越多越快：Flat / SQ 高线程下受内存带宽限制；PQ / FastScan 受 LUT、candidate heap 和 rerank 影响；intra-query 与 HNSW 内部并行容易被同步、merge 和路径依赖吞掉收益。
4. **最优配置。** IVF-PQ local 是本实验最强的低延迟高召回组合。它用 IVF 限制候选范围，用局部 PQ 降低簇内量化误差，在本地 i9 达到 $57.61\ \mu\text{s}$ ，在鲲鹏达到 $134.48\ \mu\text{s}$ 。
5. **跨平台。** 鲲鹏 NEON 平台延迟约为 i9 AVX2 的 $1.4\text{--}4.1\times$ ，差距来源主要在 SIMD 宽度和频率；越接近 compute-bound (Flat、SQ)，差距越大；越接近 lookup-bound (FastScan)，差距越小。
6. **Profiling。** VTune 热点集中在 AVX2/FMA 距离循环、ADC 查表、候选排序和图遍历控制流；汇编验证了 256-bit FMA 流水线和原子操作的指令构成。

补充实验说明

除了主线的 Pthread / OpenMP 对比外，我还做了几组补充实验。编程模型对比只选 Flat inter-query 作为代表，因为它的计算最规则、任务划分最清楚，适合隔离运行时差异；PQ/IVF/HNSW 的结论已在正文分别讨论，不再把全部算法重复移植到每一种工具链。

C++ 三方线程对比 (std::thread / Pthread / OpenMP, Flat inter-query, Recall@10=0.99995):

方法	T=1	T=4	T=8	T=16
std::thread	6859.00	642.77	467.18	307.24
Pthread dynamic	9054.76	692.96	378.16	337.33
OpenMP static	8858.90	1492.31	356.51	357.38

表 20 本地 i9-13900H 上 Flat inter-query 三方对比延迟 ($\mu\text{s}/\text{query}$)，数据来自 results/stdthread_triple_compare.txt

这组实验里 Recall@10 一直是 0.99995，所以主要看延迟。T=16 时 std::thread 跑到 $307.24\ \mu\text{s}$ ，Pthread dynamic 是 $337.33\ \mu\text{s}$ ，OpenMP static 是 $357.38\ \mu\text{s}$ 。T=4 那一列 OpenMP 明显慢一些，我检查代码后认为主要不是距离计算变慢，而是 static 分块没有像 dynamic 抢任务那样吸收查询之间的小波动。这里只能说明在 Flat scan 这种很规则的 kernel 上，几种写法的差别已经更多落在调度和启动开销上，不能直接推广到 IVF 或 HNSW。

OpenMP target / SYCL / CUDA 的实际尝试：

1. **OpenMP target host fallback:** 我先用 g++ -fopenmp 编 target 版本，这一步能跑通，程序也给出 Recall@10=0.99995。问题是运行时打印 OpenMP target devices=0，所以 $1168.97\ \mu\text{s}/\text{query}$ (compute-only $881.73\ \mu\text{s}/\text{query}$) 只能算 host fallback 的结果，不能算 GPU offload。
2. **Clang OpenMP NVIDIA target:** 接着换 Clang，补上 CUDA 路径和 sm_89 设备架构参数。这次不再停在找 CUDA 的阶段，而是报缺 libomp target-nvptx.bc。也就是说代码还没进入真正编译设备端 kernel 的阶段，卡在本机 LLVM 的 OpenMP target 组件不完整。
3. **CUDA:** CUDA 这边 nvcc 本身能找到，但 Windows 下还要 MSVC 的 cl.exe。我试过调用 Visual Studio Installer 静默补装，当前进程没有提升权限，返回 5007；再绕到 clang-cl，又碰到 CUDA runtime 和 MinGW 头文件混用的问题。
4. **SYCL / oneAPI:** SYCL 没有跑到程序层面。本机没有 icpx/dpcpp，也没有 sycl/sycl.hpp 或 CL/sycl.hpp；用 clang++ -fsycl 试编时，最先暴露的是缺 SYCL 头文件和 MSVC 标准库环境。

这些编译和运行日志都放在 results/ 目录下。最后我没有把这几条 GPU/SYCL 路径写进性能表，是因为它们在本机还没有形成一次可复现实测；报告里只保留“尝试到哪一步、为什么停下”的记录。另一个原因是数据规模本身也不太偏向单 query offload：base 向量约 37.5 MB，只按 PCIe

4.0 × 16 的理想带宽估一次传输也在 2.3 ms 左右，已经高过 CPU 侧高召回 ANN 的单 query 延迟。因此如果后续继续做 GPU/SYCL，更合理的方向应该是大 batch 吞吐，而不是拿单 query 延迟和 CPU 直接硬比。

附录 A：AI 使用报告

本实验的算法设计、并行策略选择、参数调优、实验运行与数据分析均由我独立完成。在调试和排错过程中，我曾就个别技术细节向在线大语言模型（豆包、Claude）做过有限次数的咨询，所有回复都经过实测验证后才选择性采用。下面列出三个代表性片段。

A.1 OpenMP 线程亲和性在 MSYS2 下不可用

问题背景 i9-13900H 采用 P-core / E-core 异构架构，我希望对比“仅 P-core”与“P+E 全核”的 OpenMP 性能。最初尝试用 `OMP_PLACES=cores OMP_PROC_BIND=close` 设置线程亲和性，运行时报错 `libgomp: Affinity not supported on this configuration`。

AI 回复要点 MSYS2 GCC 的 `libgomp` 在 Windows 上不实现 OpenMP affinity API。替代方案是用 Windows 的 `cmd /AFFINITY <hex-mask>` 在进程启动时设置 CPU mask，并提示了 i9-13900H 的拓扑：P-core 映射到 logical 0–11，E-core 映射到 logical 12–19。

本人判断与最终做法 AI 给出的拓扑映射与 Intel 官方文档一致，`/AFFINITY` 方案经实测有效。但我没有直接照搬 mask 值，而是先用 `wmic cpu get NumberOfLogicalProcessors` 确认 20 logical CPU，再分别用 mask `0xFFFF` (P-core) 和 `0xFF000` (E-core) 启动进程。实测 E-core only 8 线程跑出 934 μ s、P-core 12 线程 306 μ s，比值 3.05 $\times$ ，与预期的 P/E 单核算力差距接近。最终我把该方案写入 `sweep` 工具，并把结果放到 §6.8。

A.2 OMP schedule 与 chunk_size 的运行时切换

问题背景 我希望做 `OpenMP schedule(static/dynamic/guided) × chunk_size` 的二维扫描，但不想为每组参数重新编译。

AI 回复要点 用 `\#pragma omp parallel for schedule(runtime)` 配合环境变量 `OMP_SCHEDULE`（如 `"static,8"`、`"dynamic,64"`、`"guided,1"`）可在运行时切换策略，无需重新编译。

本人判断与最终做法 这个方案确实可行，但我补充了一个对照：`schedule(static)` 不带 `chunk` 时，OMP runtime 会自动按 `query_n / nthreads` 等分，这与显式指定 `chunk=125` (2000/16) 的行为不完全相同。因此我在 `sweep` 中保留了“default static”，实测 318 μ s 确实优于所有显式 `chunk` 变体。12 组数据放在 §6.5。

A.3 编译入口与原始框架一致性

问题背景 项目采用 header-only 架构，新增的 `simd/`、`ivf/`、`pthread/`、`omp/` 等目录之间存在跨目录 `include`。与此同时，作业原始框架中的 `flat_scan.h`、`qsub.sh`、`test.sh` 等文件需要与 `ann_original` 保持一致，最终提交入口则允许按鲲鹏服务器的最快方案调整 `main.cc`。

AI 回复要点 AI 曾建议通过添加 `-I.` 或把 `include` 改成相对路径来处理本地编译问题，并提醒 C++17 依赖可能与助教脚本中的 `-std=c++11` 不兼容。

本人判断与最终做法 最终我没有把原始框架文件作为实验优化对象:flat_scan.h,qsub.sh,test.sh 均按 ann_original 内容保留。hnsplib 作为扩展部分单独维护,main.cc 则作为最终提交入口配置为鲲鹏平台最快的高召回方案。对本地 x86 的额外编译检查只用于验证可移植性,不作为修改原始框架文件的理由。

A.4 总结

这三类问题基本就是我使用 AI 辅助的范围。其余工作,包括 7 个算法族的 Pthread / OpenMP 并行实现、IVF-PQ 的 global/local 两种构建模式、HNSW 的多入口点与边划分、inverted list 长度分布分析、false sharing 对照实验、N×T 交叉表、HNSW ef sweep、VTune Hotspots 解读和报告主体撰写,均由我独立完成。AI 只作为排错时的参考工具使用,不用于生成或伪造实验数据。

附录 B: 复现协议与精选实验数据

B.1 本地与鲲鹏复现命令

本地复现:

```
1 cd ann-pthread-omp
2 make
3 powershell -ExecutionPolicy Bypass -File run_all.ps1
4 micromamba run -n test python scripts/gen_plots.py
5 micromamba run -n test python scripts/gen_report_assets.py
```

鲲鹏复现:

```
1 bash run_all_kunpeng_part1.sh
2 bash run_all_kunpeng_part2.sh
3 sh test.sh 2 1
```

以下命令用于复现正文 §6.5–§6.10 中的 trade-off 分析与对照实验:

```
1 # 1. inverted list 长度分布
2 g++ tools/dump_ivf_hist.cc -o build/dump_ivf_hist.exe -O2 -mavx2 -mfma -std=c++11
3 ./build/dump_ivf_hist.exe # -> results/ivf_list_histogram.csv
4
5 # 2. OMP schedule x chunk_size 二维 sweep
6 g++ tools/sweep_omp_schedule.cc -o build/sweep_omp_schedule.exe -O2 -mavx2 -mfma -
7 fopenmp -lpthread -std=c++11
8 for sched in "static" "static,1" "static,8" "static,64" "static,256" \
9 "dynamic,1" "dynamic,8" "dynamic,64" "dynamic,256" \
10 "guided,1" "guided,8" "guided,64"; do
11     OMP_SCHEDULE="$sched" ./build/sweep_omp_schedule.exe 16
12 done # -> results/omp_schedule_sweep.txt
13
14 # 3. N x T 交叉表
15 g++ tools/sweep_n_threads.cc -o build/sweep_n_threads.exe -O2 -mavx2 -mfma -fopenmp -
16 lpthread -std=c++11
17 for N in 10000 50000 100000; do
18     for T in 1 2 4 8 16; do
19         ./build/sweep_n_threads.exe $N $T
20     done
21 done # -> results/n_t_sweep.txt
22
23 # 4. 虚假共享对照
24 g++ tools/false_sharing_demo.cc -o build/false_sharing_demo.exe -O2 -fopenmp -lpthread
25 -std=c++11
26 for T in 2 4 8 16; do ./build/false_sharing_demo.exe $T 30000000; done # -> results/
27 false_sharing.txt
28
29 # 5. P-core / E-core 亲和性 (Windows cmd)
```



```

26 cmd /c "start /B /WAIT /AFFINITY FFF build/sweep_n_threads.exe 100000 12" # P-only
27 cmd /c "start /B /WAIT /AFFINITY FF000 build/sweep_n_threads.exe 100000 8" # E-only
28 cmd /c "start /B /WAIT /AFFINITY FFFFF build/sweep_n_threads.exe 100000 20" # P+E
29
30 # 6. HNSW ef sweep
31 g++ tools/sweep_hnsw_ef.cc -o build/sweep_hnsw_ef.exe -O2 -mavx2 -mfma -fopenmp -
    lpthread -std=c++11
32 for ef in 10 25 50 100 200 400; do ./build/sweep_hnsw_ef.exe $ef; done # -> results/
    hnsw_ef_sweep.txt

```

B.2 主线结果精选 (local_summary.csv 摘要)

label	T	Recall@10	延迟 / μs	speedup vs t1
<i>Flat</i> (高召回 0.99995)				
flat_pthread_dynamic_inter	1	0.99995	3312.96	1.00×
flat_pthread_dynamic_inter	16	0.99995	298.95	11.08×
flat_pthread_pool_inter	16	0.99995	347.41	9.18×
flat_omp_inter	16	0.99995	341.55	19.82×
<i>SQ p=100</i> (高召回 0.99995)				
sq_pthread_dynamic_inter	1	0.99995	1012.61	1.00×
sq_pthread_dynamic_inter	16	0.99995	86.53	11.70×
sq_pthread_pool_inter	16	0.99995	92.42	8.62×
<i>PQ p=1000</i> (高召回 0.98335)				
pq_pthread_dynamic_inter	1	0.98335	1175.36	1.00×
pq_omp_inter	16	0.98335	131.97	8.97×
pq_pthread_dynamic_inter	16	0.98335	136.47	8.61×
<i>FastScan p=1000</i> (高召回 0.97525)				
fastscan_pthread_dynamic_inter	1	0.97525	2402.37	1.00×
fastscan_pthread_dynamic_inter	16	0.97525	125.81	19.10×
fastscan_omp_inter	16	0.97525	139.26	14.25×
<i>IVF nprobe=4</i> (高召回 0.96225)				
ivf_pthread_pool_inter	1	0.96225	758.45	1.00×
ivf_pthread_pool_inter	16	0.96225	104.67	7.25×
ivf_omp_inter	16	0.96225	113.90	8.18×
<i>IVF-PQ local nprobe=4 p=1000</i> (高召回 0.95945)				
ivfpq_pthread_pool_inter	1	0.95945	650.09	1.00×
ivfpq_pthread_pool_inter	16	0.95945	57.61	11.28×
<i>HNSW baseline / 多入口</i> (0.97–1.00)				
hnsw_baseline	1	0.96865	65.48	1.00×
hnsw_edge_omp	1	0.99915	390.91	–
hnsw_multi_entry_omp	4	1.00000	464.85	–

表 21 本地 i9-13900H 上各算法族 Recall@10 ≥ 0.95 准入下的代表性数据 (从 results/local_summary.csv 精选 22 行)。完整 319 行矩阵见 CSV 文件

参考文献

- [1] Fabien André, Anne-Marie Kermarrec, and Nicolas Le Scouarnec. Cache locality is not enough: High-performance nearest neighbor search with product quantization fast scan. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 9(4):288–299, 2015.
- [2] Artem Babenko and Victor Lempitsky. Efficient indexing of billion-scale datasets of deep descriptors. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 2055–2063, 2016.
- [3] Hervé Jégou, Matthijs Douze, and Cordelia Schmid. Product quantization for nearest neighbor search. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 33(1):117–128, 2011.
- [4] Jeff Johnson, Matthijs Douze, and Hervé Jégou. Billion-scale similarity search with gpus. *IEEE Transactions on Big Data*, 7(3):535–547, 2021.

- [5] Yu. A. Malkov and D. A. Yashunin. Efficient and robust approximate nearest neighbor search using hierarchical navigable small world graphs. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 42(4):824–836, 2020.
- [6] Timothy G. Mattson, Beverly A. Sanders, and Berna L. Massingill. *Patterns for Parallel Programming*. Addison-Wesley, 2004.
- [7] OpenMP Architecture Review Board. *OpenMP Application Programming Interface, Version 5.0*, 2018.
- [8] Josef Sivic and Andrew Zisserman. Video google: A text retrieval approach to object matching in videos. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision*, pages 1470–1477, 2003.
- [9] Jian Wang, Ting Zhang, Jingkuan Song, Nicu Sebe, and Heng Tao Shen. Optimized product quantization. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 4990–4998, 2016.