[illegible]

[illegible]

by [illegible]

本页由项目根目录的 README.md 渲染而来——Markdown 也能直接进正文：

UHEG

基于地狱之下模板（UnderHell Template）整理的项目模板仓库，用于快速创建设定集/冒险/规则文档项目。

项目结构

- □置.typ —— 站点配置：标题、作者、品牌名、元素系统数据
- Makefile —— 编译命令（pdf / web / watch / clean）
- 内容/ —— 分章正文，每个 .typ 都会编译出□份文档；index.typ 是入口
- 脚本/ —— 独立页入口 页面.typ 与网页后处理 web_post.sh
- 附件/ —— 元素系统数据 元素系统.csv
- 图片/ —— 图片素材，已配置 Git LFS（见 .gitattributes）
- .webfonts/ —— 自托管网页字体目录（. 开头，默认隐藏□默认只有说明文件；字体由使用者自行放入（见 .webfonts/README.md）
- SKILL.md —— AI 写作与编译规范（技能说明）
- .github/workflows/web.yml —— 已启用的网页构建与发布工作流
- LICENSE —— 许可证，创建项目后请改成你的名字
- README.md —— 本文件，同时被 内容/关于.typ 渲染进正文

快速开始

```
make pdf     # 内容/ 下全部 .typ → PDF（逐页套用模板）
make web     # 多页站点：各页共用一份 CSS，跨页元素连成链接
make watch   # 监听入口，自动重编
```

创建项目后清单

- [ ] 检查最新版本地狱之下，我有可能忘了更新
- [ ] 修改 □置.typ 中的标题、副标题、作者、品牌名等项目信息
- [ ] 按需要增删 内容/ 下章节，并在 内容/index.typ 调整 #include
- [ ] 替换 附件/元素系统.csv 为你的项目素材
- [ ] 需要自托管网页字体时，把四个 .woff2 放进 .webfonts/（见 .webfonts/README.md）
- [ ] 按需修改或者禁用□置.typ 中的 导航
- [ ] 在仓库 Settings → Actions 中确认允许工作流运行
- [ ] 推送到 main 触发 .github/workflows/web.yml，确认 web 分支产物更新
- [ ] 在托管平台绑定 web 分支并关闭平台侧构建
- [ ] 把 LICENSE 中版权改成你的名字

元素系统

同□概念在不同系统下叫不同名字：

元素	普通	别名	学术
古龙	龙	龙	古代龙
巨人	巨人	石头人	巨怪

字体

网页的自托管字体放在 .webfonts/（. 开头，默认隐藏□默认不含字体文件（模板仓库不使用 Git LFS 托管大字体□需要时按 .webfonts/README.md 放入四个 .woff2，make web 会把它们 拷到产物的 dist/webfonts/，CI 再按用字子集化；没放字体也能正常构建，只是网页回退到系统字体。

注意

- 引用概念用 # 元素[古龙]，取词见 元素系统

本仓库也包含「导入 Markdown」示例：内容/关于.typ 会把这个 README.md 渲染进文档。

详见 https://typst.app/docs/。

部署网页

make web 产出的 dist/ 是纯静态站点，可直接托管。仓库已内置并启用 GitHub Actions 工作流 .github/workflows/web.yml：推送 main 后会把产物强制推到 web 分支；然后 在托管平台绑定 web 分支并关闭平台构建即可。

Cloudflare Pages

1. 进入 Cloudflare 控制台 → **Workers & Pages** → 创建 → **Pages** → 连接到 **Git**，授权并选择本仓库。
2. 生产分支 选 web（即工作流产出的静态分支□
3. 构建设置保持不构建：
   - 框架预设：None
   - 构建命令：留空
   - 构建输出目录：/
4. 保存并部署。之后每次推送 main，工作流更新 web 分支，Cloudflare 会自动重新部署。
5. 在 自定义域 中绑定自己的域名即可。

EdgeOne Pages

1. 进入 腾讯云 EdgeOne 控制台 ⟶ 创建项目 ⟶ 导入 Git 仓库，授权 GitHub 并选择本仓库。
2. 生产分支 选 `web`。
3. 构建设置保持不构建：
   - 框架预设：其他 / 无
   - 构建命令：留空
   - 输出目录：`/`（根目录）
4. 点击 开始部署。之后推送 `main` 触发工作流更新 `web` 分支，EdgeOne 会自动重新部署。
5. 在 域名管理 中绑定自定义域名（关联大陆加速区域需完成备案）