

## АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ

Трубы с наружным внутренним антикоррозионным покрытием применяются при строительстве промышленных трубопроводов, технологических обвязок насосных, компрессорных станций и других объектов нефтегазовой промышленности и трубопроводов объектов ЖКХ (водопроводов, канализации) для защиты стальной поверхности труб от коррозионно-эрозийного воздействия транспортируемых сред и уменьшения гидравлического сопротивления.

- наружное однослойное эпоксидное;
- наружное двухслойное эпоксидное;
- наружное двухслойное полиэтиленовое;
- наружное трехслойное полиэтиленовое и полипропиленовое;
- наружное монослойное полиэтиленовое;
- внутреннее гладкостное покрытие;
- внутреннее покрытие для водоводов
- антикоррозионное наружное эпоксидное;
- антикоррозионное двух- и трехслойное наружное покрытие на основе экструдированного полиэтилена;
- наружное теплогидроизоляционное покрытие на основе слоя из жесткого пенополиуретана с антикоррозионным покрытием стальной трубы и наружной защитной гидроизоляционной (полиэтиленовой, оцинкованной, металлополимерной) оболочке;
- теплогидроизоляционное наружное покрытие на основе слоя из жесткого пенополиуретана с антикоррозионным покрытием стальной трубы и наружной защитной гидроизоляционной оболочкой.