



Linux Command Cheatsheet

Een overzicht van de meest gebruikte Linux-commando's en hun opties.

Gebruik `man <command>` of `<command> --help` voor meer details.



Navigatie & Bestanden

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
<code>ls</code>	Lijst bestanden/directories	<code>-l</code> (lange lijst), <code>-a</code> (alle, incl. verborgen), <code>-h</code> (leesbare grootte)
<code>cd <dir></code>	Ga naar directory	<code>..</code> (één map omhoog), <code>~</code> (home directory)
<code>pwd</code>	Toon huidige directory	—
<code>tree</code>	Toon mappenstructuur in boomvorm	<code>-L <n></code> (diepte), <code>-a</code> (alles tonen)
<code>find <dir> -name <naam></code>	Zoek bestanden	<code>-type f/d</code> (bestand/map), <code>-size +10M</code> (groter dan 10 MB)



Bestanden bekijken & bewerken

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
<code>cat</code>	Toon bestand	<code>-n</code> (regelnummering)
<code>less</code>	Scrollend bestand bekijken	<code>q</code> (quit), <code>/zoekterm</code> (zoeken)
<code>head</code>	Toon eerste regels	<code>-n <aantal></code>
<code>tail</code>	Toon laatste regels	<code>-f</code> (volg live, handig voor logs)
<code>nano <bestand></code>	Tekstbestand bewerken	<code>Ctrl+O</code> (opslaan), <code>Ctrl+X</code> (afsluiten)

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
vim <bestand>	Geavanceerde editor	i (insert), :wq (opslaan + sluiten)



Bestandsbeheer

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
cp <bron> <doel>	Kopieer bestand of map	-r (recursief), -v (verbose)
mv <bron> <doel>	Verplaats of hernoem	—
rm <bestand>	Verwijder bestand	-r (recursief), -f (force)
mkdir <dir>	Maak nieuwe map	-p (maak tussenliggende mappen)
rmdir <dir>	Verwijder lege map	—
touch <bestand>	Maak leeg bestand / update timestamp	—



Zoeken & Tekstverwerking

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
grep <term> <bestand>	Zoek tekst in bestand	-i (case-insensitive), -r (recursief), -n (regelnummer)
sort	Sorteer tekstregels	-r (omgekeerd), -n (numeriek)
uniq	Verwijder dubbele regels	-c (tellen), -d (alleen dubbels)
wc	Tel regels, woorden, bytes	-l (regels), -w (woorden), -c (bytes)

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
cut	Selecteer kolommen uit tekst	-d (scheidingsteken), -f (velden)

Systeeminformatie

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
uname	Toon systeeminfo	-a (alles)
df	Toon schijfruimte	-h (leesbare eenheden)
du	Toon mapgroottes	-h (leesbare eenheden), -s (samenvatting)
top	Toon processen live	q (quit), k (kill)
ps	Lijst actieve processen	-e (alle), -f (volledig)
free	Toon geheugenstatus	-h (leesbaar formaat)
uptime	Toon systeem runtime	—

Netwerk

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
ping <host>	Controleer netwerkverbinding	-c <n> (aantal pakketten)
ifconfig	Toon netwerkinterfaces (oude tool)	—
ip addr	Toon IP-configuratie (moderne vervanger)	—
netstat	Toon netwerkverbindingen	-tuln (luisterende poorten)
curl <url>	HTTP-request uitvoeren	-O (download bestand), -I (headers tonen)

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
wget <url>	Download bestand	-r (recursief), -q (stil)

Gebruikers & Rechten

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
whoami	Toon huidige gebruiker	—
id	Toon UID, GID en groepen	—
chmod	Wijzig rechten	+x , -r , 777 , etc.
chown	Wijzig eigenaar	user:group <bestand>
sudo <commando>	Voer commando uit als root	—
passwd	Wijzig wachtwoord	—

Archiveren & Compressie

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
tar -cf archive.tar <dir>	Maak archief	-x (uitpakken), -v (verbose), -z (gzip)
gzip <bestand>	Comprimeer bestand	-d (decomprimeer)
zip -r archive.zip <dir>	Maak ZIP-bestand	-r (recursief)
unzip <bestand.zip>	Pak ZIP uit	—

Overige nuttige tools

Commando	Beschrijving	Belangrijkste opties
history	Toon commandogeschiedenis	!n (herhaal commando n)
alias	Maak snelkoppeling	alias ll='ls -lh'
date	Toon datum en tijd	+%Y-%m-%d (formaat)
clear	Maak terminal schoon	—
exit	Sluit terminalsessie	—

 **Tip:** Combineer commando's met | (piping)

Voorbeeld:

```
ps -e | grep ssh
```

Zo vind je alle actieve SSH-processen.