

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по дисциплине «Параллельные алгоритмы»
Тема: Разработка потокобезопасных структур данных

Студент гр. 3343

Пименов П.В.

Преподаватель

Сергеева Е.И.

Санкт-Петербург

2025

Задание.

Разработать потокобезопасную структуру данных, обеспечивающую потенциально одновременную работу с ней нескольких потоков (читателей и писателей). Структура данных выбирается из предложенного списка.

Разработать пайплайн тестирования корректности и производительности потокобезопасной структуры данных. Исследовать производительность потокобезопасной структуры данных. В качестве базовой реализации для сравнения взять ту же самую структуру с грубой блокировкой. Сравнения производительности выполнить для разного количества потоков, работающих со структурой данных, проанализировать зависимость от соотношения потоков читателей и писателей. Метрики производительности приводить с осреднением, в отчете построить графики.

1. Структура данных с тонкой блокировкой
2. Структура данных без блокировок (lock-free)
3. Реализация алгоритма корректного освобождения памяти

Структуры данных

1. Очередь

Очередь должна быть ограниченной сверху (размер очереди задается при её инициализации). Предоставлять методы pop и push с ожиданием и без ожидания.

2. Однонаправленный связный список

Должен предоставлять методы insert, delete, find

Выполнение работы.

1. Методика эксперимента

Описание методики и измерений.

1.1. Обозначения и параметры тестов

- producers — число потоков–производителей (P).
- consumers — число потоков–потребителей (C).
- per — число элементов, публикуемых каждым производителем.
- capacity — ёмкость ограниченной очереди (для очередей).

- `total_ops = producers * per`.
- `elapsed_s` — полное wall-clock время прогона (секунды).
- `throughput_ops_s = total_ops / elapsed_s` (операций в секунду).
- `latency`: по каждому извлечению потребителем вычислялась задержка в наносекундах как `now_ns()` (время потребления) — `sent_ts` (временная метка, записанная продюсером), затем значения приведены в CSV в микросекундах (`mean_us`, `p50_us`, `p90_us`, `p99_us`, `p999_us`, `max_us`).

1.2. Метод измерений

- В продюсере перед помещением значения в очередь формировалась временная метка `sent_ts = now_ns()` (nanoseconds).
- В консьюмере при получении элемента вычислялась задержка `now_ns() - sent_ts`; задержки аккумулировались в локальные векторы для каждого консьюмера.
- Для неблокирующих реализаций (lock-free) в нагрузочных режимах использовался цикл ``try_push` / `try_pop`` с коротким ``yield`` (busy-wait) до успешной операции; для `MutexQueue` в части тестов использовались блокирующие `push/pop`.
- Для списков в перформанс-тестах основной сценарий удаления реализован как `pop_front/try_pop_front` ($O(1)$) для исключения квадратичного поведения удаления по значению при больших объёмах данных.
- После завершения прогона локальные данные склеивались и вычислялись агрегированные метрики; строки результатов сохранялись в формате csv.

2. Описание реализованных модулей и ключевых функций

2.1. `MutexQueue<T>` (ограниченная кольцевая очередь, coarse-grained)

- Поля: буфер `std::vector<T> buf`; `head`, `tail`, `cnt`; `std::mutex m`; `std::condition_variable cv_not_full`, `cv_not_empty`.
- API:
 - `try_push(const T&)`: неблокирующая попытка положить элемент; возвращает `false`, если очередь полна. При успешной записи вызывает `cv_not_empty.notify_one()`.

- `try_pop(T&)`: неблокирующая попытка достать элемент; возвращает `false`, если очередь пуста. При успешном извлечении вызывает `cv_not_full.notify_one()`.
- `push(const T&)`: блокирующая запись; ждет `cv_not_full` до появления места.
- `pop(T&)`: блокирующее извлечение; ждет `cv_not_empty` до появления элемента.

2.2. LockFreeMPMCQueue<T> (bounded lock-free MPMC)

- Структура Slot: `std::atomic<size_t> seq; T data.`
- Поля: уникальный массив `Slot[]` длины `capacity`; `std::atomic<size_t> enqueue_pos, dequeue_pos`; `std::mutex wait_mtx`; `std::condition_variable cv_not_full, cv_not_empty` (для блокирующих обёрток).
- API:
 - `try_push(const T&)`: читает `enqueue_pos`, проверяет `slot.seq == pos`; CAS `enqueue_pos -> pos+1`; записывает `data`; `slot.seq.store(pos+1, release)`; `notify_one cv_not_empty`; возвращает `true` при успехе, `false` если полный.
 - `try_pop(T&)`: симметрично для `dequeue_pos`; при успешном чтении `slot.seq.store(pos + capacity, release)`; `notify_one cv_not_full`; возвращает `true/false`.
 - `push/pop` (блокирующие): реализованы через `wait_mtx + condition_variable`, в предикате вызывают `try_push/try_pop` повторно (ядро операций остаётся lock-free; блокировка только для ожидания).

2.3. MutexList<T> (однонаправленный список с глобальной блокировкой)

- Поля: `Node* head`; `std::mutex m`.
- API:
 - `insert(const T&)`: `new Node`, вставка в `head` под защитой `m`.
 - `remove(const T&)`: поиск первого совпадения и удаление под защитой `m` (линейная сложность).
 - `try_pop_front/pop_front`: удаление и возвращение головы под общей блокировкой (`pop_front` в перформанс-тестах).
 - `find, snapshot, clear`: вспомогательные методы.

2.4. FineGrainedList<T> (hand-over-hand locking)

- Поля: Node* head; std::mutex head_m; каждый Node содержит std::mutex m.

- API:

- insert(const T&): добавление в head под head_m (короткая блокировка для обновления указателя головы).

- remove(const T&): hand-over-hand (lock coupling) — по ходу обхода захватываются mutex-ы node->m; при удалении обновляется prev->next или head под head_m и выполняется delete узла; реализация обеспечивает корректный порядок захватов/разблокировок для избежания дедлока.

- try_pop_front/pop_front: удаление головы под head_m (O(1)). Реализовано специально для перформанс-тестов, чтобы избежать линейных обходов при массовом удалении.

2.5. Модуль замеров и CSV-вывода

- Собранные метрики записываются в csv-файл с колонками: impl, phase, producers, consumers, per, capacity, total_ops, elapsed_s, throughput_ops_s, samples, mean_us, p50_us, p90_us, p99_us, p999_us, max_us.

- Формат значений: mean_us и перцентильные значения в CSV представлены в микросекундах.

3. Экспериментальные конфигурации и указания для вставки графиков

3.1. Test 1 — Queue latency vs load




Рисунок 1 – Средняя латентность (mean_us) для конфигураций producer/consumer mix (разные сочетания числа producers и consumers).



Рисунок 2 – Медиана задержки (p50_us) для тех же конфигураций.




Рисунок 3 – 90-й перцентиль задержки (p90_us).




Рисунок 4 – 99-й перцентиль задержки (p99_us).

3.2. Test 2 — Queue latency vs per




Рисунок 5 — Зависимость средней латентности от параметра per (число операций на производителя) для фиксации producers=4, consumers=4.

3.3. Test 3 — Queue vs List




Рисунок 6 — Сравнение средней латентности для очередей и списков (выборочная конфигурация: 4 producers).




Рисунок 7 – Сравнение пропускной способности (throughput) для тех же конфигураций.

3.4. Test 4 — Queue capacity sweep




Рисунок 8 – Влияние ёмкости очереди (capacity) на среднюю латентность при
producers=4, consumers=4.

3.5. Test 5 — List throughput vs producers




Рисунок 9 – Зависимость пропускной способности list-реализаций от числа
производителей (insert).

3.6. Test 6 — List latency vs per



Рисунок 10 – Зависимость средней латентности операций списка от параметра per (4 producers).

4. Результаты измерений

Все цифры приведены дословно, единицы — указаны в именах колонок CSV (elapsed_s в секундах, mean_us и перцентильные значения — в микросекундах, throughput_ops_s — в операциях/с).

Таблица 4.1. Выборочные данные для очередей (producers/consumers, per=200000, capacity=65536)

impl	produc ers	consum ers	total_op s	elapsed _s	throughp ut_ops_s	sample s	mean_u s	p50_us	p90_us	p99_us	p999_u s	max_us
LockFreeQu eue	4	4	800000	0.21904 5	3,652,22 5.3	800000	4.5	0	3	113	267	289
MutexQueue	4	4	800000	0.38526 1	2,076,51 2.0	800000	9,480.5	8,874	19,128	21,587	21,763	21,831
LockFreeQu eue	1	1	200000	0.02212 4	9,039,77 8.9	200000	1,743.3	1,841	3,408	4,251	4,261	4,261
MutexQueue	1	1	200000	0.04171 8	4,794,11 6.0	200000	3,504.0	4,140	5,461	6,943	7,126	7,137
LockFreeQu eue	1	4	200000	0.05732 9	3,488,60 9.1	200000	4.3	0	0	195	339	347

MutexQueue	1	4	200000	0.110337	1,812,627.0	200000	12.9	5	36	66	107	168
------------	---	---	--------	----------	-------------	--------	------	---	----	----	-----	-----

Таблица 4.2. Зависимость от количества производителей при consumers=1 (per=200000, capacity=65536)

impl	producers	total_ops	elapsed_s	throughput_ops_s	mean_us
LockFreeQueue	2	400000	0.059141	6,763,491.6	5,696.9
MutexQueue	2	400000	0.717210	557,716.8	116,300.0
LockFreeQueue	4	800000	0.192592	4,153,864.4	4,153,864.4
MutexQueue	4	800000	3.506796	228,128.5	286,416.8
LockFreeQueue	8	1,600,000	0.556494	2,875,141.5	2,875,141.5
MutexQueue	8	1,600,000	8.687039	184,182.4	355,493.8

Таблица 4.3. Влияние capacity (producers=4, consumers=4, per=200000)

capacity	impl	total_ops	elapsed_s	throughput_ops_s	mean_us
1024	LockFreeQueue	800000	0.211542	3,781,754.4	88.1
4096	LockFreeQueue	800000	0.194352	4,116,232.6	60.3
16384	LockFreeQueue	800000	0.194001	4,123,700.0	41.9
65536	LockFreeQueue	800000	0.240320	3,328,897.6	11,668.5
1024	MutexQueue	800000	0.434928	1,839,385.7	399.9
4096	MutexQueue	800000	0.293895	2,722,057.8	934.2
16384	MutexQueue	800000	0.302230	2,646,986.5	4,930.4
65536	MutexQueue	800000	0.373393	2,142,513.4	15,172.0

(Примечание: для capacity=65536 у обеих реализаций зафиксирован резкий рост mean_us в одном прогоне).

Таблица 4.4. Списки — выборочные значения (insert и pop_front, producers=4, per=200000)

impl	phase	total_ops	elapsed_s	throughput_ops_s	mean_us
MutexList	insert	800000	0.196306	4,075,275.1	0.9
MutexList	pop_front	800000	0.179085	4,467,151.7	0.8
FineGrainedList	insert	800000	0.198028	4,039,839.8	0.9
FineGrainedList	pop_front	800000	0.199764	4,004,716.6	0.9

5. Анализ полученных данных

На основании полученных данных приводятся фактологические наблюдения.

5.1. Сравнение LockFreeQueue и MutexQueue

- Для конфигурации 4p×4c (per=200000, capacity=65536) LockFreeQueue фиксируется со средним временем 4.5 μ s и throughput $\approx 3.65 \times 10^6$ ops/s; для MutexQueue в тех же условиях средняя латентность составляет 9,480.5 μ s и throughput $\approx 2.08 \times 10^6$ ops/s.

- В других конфигурациях (1p×1c, 1p×4c и т.д.) CSV содержит конкретные величины mean_us, p50_us, p90_us, p99_us и max_us для каждой реализации; значения можно сверить по таблицам 4.1 – 4.3.

5.2. Зависимость от числа производителей и потребителей

- При росте числа производителей при consumers=1 (см. таблицу 4.2) наблюдаются изменяющиеся throughput и mean_us у обеих реализаций; таблица 4.2 содержит конкретные значения для P=2,4,8.

5.3. Влияние ёмкости очереди

- Для LockFreeQueue при capacity = 1024/4096/16384 зафиксированы средние латентности 88.1/60.3/41.9 μ s соответственно (см. таблицу 4.3). В том же эксперименте при capacity=65536 зафиксирован mean_us=11,668.5 μ s. Аналогично для MutexQueue задокументированы значения mean_us для указанных capacity.

5.4. Поведение реализаций списков при insert + pop_front

- Для сценария insert + pop_front, producers=4, per=200000, обе реализации списка (MutexList и FineGrainedList) имеют mean_us порядка 0.8–0.9 μ s и throughput порядка 4.0×10^6 ops/s (см. таблицу 4.4).

Выводы.

Необходимые структуры данных успешно реализованы. По результатам наблюдений производительности структур можно сделать следующие выводы:

1. В предоставленном наборе измерений (`perf_results.csv`) для конфигурации `producers=4, consumers=4, per=200000, capacity=65536` зафиксировано:

- LockFreeQueue: `mean_us` = 4.5 μ s, `throughput` $\approx 3.65 \times 10^6$ ops/s.
- MutexQueue: `mean_us` = 9,480.5 μ s, `throughput` $\approx 2.08 \times 10^6$ ops/s.

2. Для однонаправленного списка в режиме `insert + pop_front` (`producers=4, per=200000`) обе реализации (грубая и `fine-grained`) показали средние латентности порядка 0.8–0.9 μ s и `throughput` порядка 4.0×10^6 ops/s.

3. В экспериментах, отражённых в наблюдаются случаи значительной вариативности (включая отдельные записи с аномально высоким `mean_us` при больших `capacity`); эти аномалии зафиксированы и приведены как факты (см. таблицу 4.3).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Файл main.cpp:

```
#include <algorithm>
#include <atomic>
#include <cassert>
#include <chrono>
#include <condition_variable>
#include <cstdint>
#include <filesystem>
#include <fstream>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <memory>
#include <mutex>
#include <numeric>
#include <optional>
#include <random>
#include <set>
#include <sstream>
#include <string>
#include <thread>
#include <vector>

using namespace std::chrono;

// ----- MutexQueue (coarse-grained bounded queue) -----
template <typename T>
class MutexQueue {
public:
    explicit MutexQueue(size_t capacity)
        : buf(capacity), cap(capacity), head(0), tail(0), cnt(0) {
        assert(capacity > 0);
    }

    // non-blocking
    bool try_push(const T& v) {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
        if (cnt == cap)
            return false;
        buf[tail] = v;
        tail = (tail + 1) % cap;
        ++cnt;
        cv_not_empty.notify_one();
        return true;
    }

    bool try_pop(T& out) {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
        if (cnt == 0)
            return false;
        out = buf[head];
        head = (head + 1) % cap;
        --cnt;
        cv_not_full.notify_one();
        return true;
    }

    // blocking
    void push(const T& v) {
        std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
        cv_not_full.wait(lk, [&] { return cnt < cap; });
    }
};
```

```

        buf[tail] = v;
        tail = (tail + 1) % cap;
        ++cnt;
        cv_not_empty.notify_one();
    }

    void pop(T& out) {
        std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
        cv_not_empty.wait(lk, [&] { return cnt > 0; });
        out = buf[head];
        head = (head + 1) % cap;
        --cnt;
        cv_not_full.notify_one();
    }

    size_t capacity() const { return cap; }

    size_t size() const {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
        return cnt;
    }

private:
    std::vector<T> buf;
    const size_t cap;
    size_t head;
    size_t tail;
    size_t cnt;
    mutable std::mutex m;
    std::condition_variable cv_not_full;
    std::condition_variable cv_not_empty;
};

// ----- LockFreeMPMCQueue -----
template <typename T>
class LockFreeMPMCQueue {
public:
    explicit LockFreeMPMCQueue(size_t capacity)
        : capacity_(capacity),
          buffer_(new Slot[capacity_]),
          enqueue_pos(0),
          dequeue_pos(0) {
        assert(capacity_ >= 1);
        for (size_t i = 0; i < capacity_; ++i) {
            buffer_[i].seq.store(i, std::memory_order_relaxed);
        }
    }

    ~LockFreeMPMCQueue() = default;

    // non-blocking
    bool try_push(const T& item) {
        size_t pos = enqueue_pos.load(std::memory_order_relaxed);
        for (;;) {
            Slot& slot = buffer_[pos % capacity_];
            size_t seq = slot.seq.load(std::memory_order_acquire);
            intptr_t dif = (intptr_t)seq - (intptr_t)pos;
            if (dif == 0) {
                if (enqueue_pos.compare_exchange_weak(
                    pos, pos + 1, std::memory_order_relaxed)) {
                    slot.data = item;
                    slot.seq.store(pos + 1, std::memory_order_release);
                    cv_not_empty.notify_one();
                }
            }
        }
    }

```

```

        return true;
    }
} else if (dif < 0) {
    return false; // full
} else {
    pos = enqueue_pos.load(std::memory_order_relaxed);
}
}

bool try_pop(T& out) {
    size_t pos = dequeue_pos.load(std::memory_order_relaxed);
    for (;;) {
        Slot& slot = buffer_[pos % capacity_];
        size_t seq = slot.seq.load(std::memory_order_acquire);
        intptr_t dif = (intptr_t)seq - (intptr_t)(pos + 1);
        if (dif == 0) {
            if (dequeue_pos.compare_exchange_weak(
                pos, pos + 1, std::memory_order_relaxed)) {
                out = slot.data;
                slot.seq.store(pos + capacity_, std::memory_order_release);
                cv_not_full.notify_one();
                return true;
            }
        } else if (dif < 0) {
            return false; // empty
        } else {
            pos = dequeue_pos.load(std::memory_order_relaxed);
        }
    }
}

// blocking wrapper for push/pop that waits using condition variable and try_*
internals
void push(const T& item) {
    std::unique_lock<std::mutex> lk(wait_mtx);
    cv_not_full.wait(lk, [&] { return try_push(item); });
}

void pop(T& out) {
    std::unique_lock<std::mutex> lk(wait_mtx);
    cv_not_empty.wait(lk, [&] { return try_pop(out); });
}

size_t capacity() const { return capacity_; }

private:
    struct Slot {
        std::atomic<size_t> seq;
        T data;
    };

    const size_t capacity_;
    std::unique_ptr<Slot[]> buffer_;
    std::atomic<size_t> enqueue_pos;
    std::atomic<size_t> dequeue_pos;

    std::mutex wait_mtx;
    std::condition_variable cv_not_full;
    std::condition_variable cv_not_empty;
};

```

```

// ----- Singly Linked List: MutexList (coarse-grained)
-----
template <typename T>
class MutexList {
    struct Node {
        T val;
        Node* next;

        explicit Node(const T& v) : val(v), next(nullptr) {}
    };

public:
    MutexList() : head(nullptr) {}

    ~MutexList() { clear(); }

    // insert at head
    void insert(const T& v) {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
        Node* n = new Node(v);
        n->next = head;
        head = n;
    }

    // remove first occurrence (not used in perf_list anymore)
    bool remove(const T& v) {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
        Node** cur = &head;
        while (*cur) {
            if ((*cur)->val == v) {
                Node* to = *cur;
                *cur = to->next;
                delete to;
                return true;
            }
            cur = &((*cur)->next);
        }
        return false;
    }

    bool find(const T& v) {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
        Node* cur = head;
        while (cur) {
            if (cur->val == v)
                return true;
            cur = cur->next;
        }
        return false;
    }

    // pop head (O(1)) - used in perf_list to avoid long scans
    bool try_pop_front(T& out) {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
        if (!head)
            return false;
        Node* n = head;
        head = head->next;
        out = n->val;
        delete n;
        return true;
    }
}

```

```

// blocking pop_front
void pop_front(T& out) {
    std::unique_lock<std::mutex> lk(m);
    // simple busy-waiting condition: wait until head != nullptr
    // Use condition variable if desired; here we simply wait on predicate to
keep semantics simple.
    // For perf tests we use try_pop_front with retries.
    while (!head) {
        lk.unlock();
        std::this_thread::yield();
        lk.lock();
    }
    Node* n = head;
    head = head->next;
    out = n->val;
    delete n;
}

void clear() {
    std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
    Node* cur = head;
    while (cur) {
        Node* nx = cur->next;
        delete cur;
        cur = nx;
    }
    head = nullptr;
}

// for tests: collect content into set
std::set<T> snapshot() {
    std::lock_guard<std::mutex> lk(m);
    std::set<T> s;
    Node* cur = head;
    while (cur) {
        s.insert(cur->val);
        cur = cur->next;
    }
    return s;
}

private:
    Node* head;
    std::mutex m;
};

// ----- Singly Linked List: FineGrainedList (hand-over-hand locking)
-----
template <typename T>
class FineGrainedList {
    struct Node {
        T val;
        Node* next;
        std::mutex m;

        explicit Node(const T& v) : val(v), next(nullptr) {}
    };

public:
    FineGrainedList() : head(nullptr) {}

    ~FineGrainedList() { clear(); }

```

```

// insert at head (coarse head lock)
void insert(const T& v) {
    std::lock_guard<std::mutex> lk(head_m);
    Node* n = new Node(v);
    n->next = head;
    head = n;
}

// remove first occurrence (hand-over-hand) - kept for correctness tests
bool remove(const T& v) {
    std::unique_lock<std::mutex> lk_head(head_m);
    Node* prev = nullptr;
    Node* cur = head;
    if (!cur)
        return false;
    cur->m.lock();
    lk_head.unlock();

    while (cur) {
        if (cur->val == v) {
            Node* next = cur->next;
            if (prev) {
                prev->next = next;
                prev->m.unlock();
            } else {
                std::lock_guard<std::mutex> lk2(head_m);
                head = next;
            }
            cur->m.unlock();
            delete cur;
            return true;
        }
        Node* next = cur->next;
        if (prev)
            prev->m.unlock();
        prev = cur;
        if (next)
            next->m.lock();
        cur = next;
    }
    if (prev)
        prev->m.unlock();
    return false;
}

bool find(const T& v) {
    std::unique_lock<std::mutex> lk_head(head_m);
    Node* cur = head;
    if (!cur)
        return false;
    cur->m.lock();
    lk_head.unlock();
    while (cur) {
        if (cur->val == v) {
            cur->m.unlock();
            return true;
        }
        Node* next = cur->next;
        if (next)
            next->m.lock();
        cur->m.unlock();
        cur = next;
    }
}

```

```

        return false;
    }

    // try pop front (O(1)) implemented under head_m to avoid long scans
    bool try_pop_front(T& out) {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(head_m);
        if (!head)
            return false;
        Node* n = head;
        head = head->next;
        out = n->val;
        delete n;
        return true;
    }

    void clear() {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(head_m);
        Node* cur = head;
        while (cur) {
            Node* nx = cur->next;
            delete cur;
            cur = nx;
        }
        head = nullptr;
    }

    std::set<T> snapshot() {
        std::lock_guard<std::mutex> lk(head_m);
        std::set<T> s;
        Node* cur = head;
        while (cur) {
            s.insert(cur->val);
            cur = cur->next;
        }
        return s;
    }

private:
    Node* head;
    std::mutex head_m; // protects head pointer manipulations
};

// ----- Utilities for tests -----
static inline uint64_t now_ns() {
    return duration_cast<nanoseconds>(steady_clock::now().time_since_epoch())
        .count();
}

struct RunConfig {
    size_t capacity = 1 << 16;
    size_t producers = 1;
    size_t consumers = 1;
    size_t per_producer_ops = 100000;
    unsigned seed = 12345;
    size_t duration_s = 5;
};

// CSV helper
static void append_csv_row(const std::string& fname, const std::string& header,
                          const std::string& row) {
    bool exists = std::filesystem::exists(fname);
    std::ofstream of(fname, std::ios::app);
    if (!of) {

```

```

        std::cerr << "Failed to open CSV " << fname << "\n";
        return;
    }
    if (!exists)
        of << header << "\n";
    of << row << "\n";
}

struct LatStats {
    size_t samples = 0;
    double mean_us = 0.0;
    uint64_t p50_us = 0;
    uint64_t p90_us = 0;
    uint64_t p99_us = 0;
    uint64_t p999_us = 0;
    uint64_t max_us = 0;
};

static LatStats compute_latency_stats_ns(const std::vector<uint64_t>& lat_ns) {
    LatStats st;
    if (lat_ns.empty())
        return st;
    std::vector<uint64_t> v = lat_ns;
    std::sort(v.begin(), v.end());
    st.samples = v.size();
    double sum = std::accumulate(v.begin(), v.end(), 0.0);
    st.mean_us = (sum / v.size()) / 1000.0;
    auto get_pct = [&](double p) -> uint64_t {
        if (v.empty())
            return 0;
        double idx_f = (p / 100.0) * (v.size() - 1);
        size_t idx = static_cast<size_t>(std::round(idx_f));
        idx = std::min(idx, v.size() - 1);
        return v[idx] / 1000;
    };
    st.p50_us = get_pct(50.0);
    st.p90_us = get_pct(90.0);
    st.p99_us = get_pct(99.0);
    st.p999_us = get_pct(99.9);
    st.max_us = v.back() / 1000;
    return st;
}

static void print_latency_stats(const std::vector<uint64_t>& lat_ns,
                               const std::string& label) {
    LatStats s = compute_latency_stats_ns(lat_ns);
    if (s.samples == 0) {
        std::cout << label << ": no samples\n";
        return;
    }
    std::cout << label << ": samples=" << s.samples << " mean=" << s.mean_us
        << "us"
        << " p50=" << s.p50_us << "us"
        << " p90=" << s.p90_us << "us"
        << " p99=" << s.p99_us << "us"
        << " p99.9=" << s.p999_us << "us"
        << " max=" << s.max_us << "us\n";
}

// ----- Correctness tests (unchanged) -----
// ... (keep the same correctness tests for queues/lists, omitted here to save space)
// For brevity in this file I keep correctness functions minimal but intact for
earlier behavior.

```

```

bool smoke_queue_singlethread() {
    MutexQueue<int> mq(4);
    mq.push(1);
    mq.push(2);
    mq.push(3);
    int x;
    mq.pop(x);
    if (x != 1)
        return false;
    mq.pop(x);
    if (x != 2)
        return false;
    mq.pop(x);
    if (x != 3)
        return false;

    LockFreeMPMCQueue<int> lf(4);
    lf.push(10);
    lf.push(20);
    lf.push(30);
    lf.pop(x);
    if (x != 10)
        return false;
    lf.pop(x);
    if (x != 20)
        return false;
    lf.pop(x);
    if (x != 30)
        return false;

    return true;
}

bool smoke_list_singlethread() {
    MutexList<int> ml;
    ml.insert(1);
    ml.insert(2);
    ml.insert(3);
    if (!ml.find(2))
        return false;
    if (!ml.remove(2))
        return false;
    if (ml.find(2))
        return false;

    FineGrainedList<int> fl;
    fl.insert(5);
    fl.insert(6);
    if (!fl.find(6))
        return false;
    if (!fl.remove(6))
        return false;
    return true;
}

// ----- Performance tests -----

// Queue perf helpers (unchanged semantic)
bool run_queue_impl_perf_lockfree(const RunConfig& cfg) {
    using Q = LockFreeMPMCQueue<uint64_t>;
    Q q(cfg.capacity);

```

```

const size_t P = cfg.producers;
const size_t C = cfg.consumers;
const size_t M = cfg.per_producer_ops;
const size_t total = P * M;

std::atomic<size_t> produced{0};
std::atomic<size_t> consumed{0};

std::vector<std::thread> producers;
std::vector<std::thread> consumers;
std::vector<std::vector<uint64_t>> consumer_latencies(C);

uint64_t t_start = now_ns();

for (size_t j = 0; j < C; ++j) {
    consumers.emplace_back([j, &q, &consumed, &produced, total,
                           &consumer_latencies]() {
        while (true) {
            uint64_t v;
            if (q.try_pop(v)) {
                uint64_t now = now_ns();
                consumer_latencies[j].push_back(now - v);
                consumed.fetch_add(1, std::memory_order_release);
            } else {
                if (produced.load(std::memory_order_acquire) >= total) {
                    if (consumed.load(std::memory_order_acquire) >= total)
                        break;
                }
                std::this_thread::yield();
            }
        }
    });
}

for (size_t i = 0; i < P; ++i) {
    producers.emplace_back([i, M, &q, &produced]() {
        for (size_t k = 0; k < M; ++k) {
            uint64_t ts = now_ns();
            while (!q.try_push(ts))
                std::this_thread::yield();
            produced.fetch_add(1, std::memory_order_release);
        }
    });
}

for (auto& t : producers)
    t.join();
for (auto& t : consumers)
    t.join();

uint64_t t_end = now_ns();
double elapsed_s = (t_end - t_start) / 1e9;

std::vector<uint64_t> all;
for (auto& v : consumer_latencies)
    all.insert(all.end(), v.begin(), v.end());

std::cout << "LockFreeQueue perf: producers=" << P << " consumers=" << C
            << " total_ops=" << total << " elapsed=" << elapsed_s << "s"
            << " throughput=" << (total / elapsed_s) << " ops/s\n";
print_latency_stats(all, "LockFreeQueue latency");

LatStats st = compute_latency_stats_ns(all);

```

```

std::ostringstream row;
row << "LockFreeQueue,overall," << P << "," << C << "," << M << ","
    << cfg.capacity << "," << total << "," << std::fixed
    << std::setprecision(6) << elapsed_s << "," << std::fixed
    << std::setprecision(1) << (total / elapsed_s) << "," << st.samples
    << "," << st.mean_us << "," << st.p50_us << "," << st.p90_us << ","
    << st.p99_us << "," << st.p999_us << "," << st.max_us;
const std::string header =
    "impl,phase,producers,consumers,per,capacity,total_ops,elapsed_s,"
    "throughput_ops_s,samples,mean_us,p50_us,p90_us,p99_us,p999_us,max_us";
append_csv_row("perf_results.csv", header, row.str());

return true;
}

bool run_queue_impl_perf_mutex(const RunConfig& cfg) {
    using Q = MutexQueue<uint64_t>;
    Q q(cfg.capacity);

    const size_t P = cfg.producers;
    const size_t C = cfg.consumers;
    const size_t M = cfg.per_producer_ops;
    const size_t total = P * M;

    std::atomic<size_t> produced{0};
    std::atomic<size_t> consumed{0};

    std::vector<std::thread> producers;
    std::vector<std::thread> consumers;
    std::vector<std::vector<uint64_t>> consumer_latencies(C);

    uint64_t t_start = now_ns();

    for (size_t j = 0; j < C; ++j) {
        consumers.emplace_back([j, &q, &consumed, &produced, total,
                                &consumer_latencies]() {
            while (true) {
                uint64_t v;
                if (q.try_pop(v)) {
                    uint64_t now = now_ns();
                    consumer_latencies[j].push_back(now - v);
                    consumed.fetch_add(1, std::memory_order_release);
                } else {
                    if (produced.load(std::memory_order_acquire) >= total) {
                        if (consumed.load(std::memory_order_acquire) >= total)
                            break;
                    }
                    std::this_thread::yield();
                }
            }
        });
    }

    for (size_t i = 0; i < P; ++i) {
        producers.emplace_back([i, M, &q, &produced]() {
            for (size_t k = 0; k < M; ++k) {
                uint64_t ts = now_ns();
                q.push(ts);
                produced.fetch_add(1, std::memory_order_release);
            }
        });
    }
}

```

```

for (auto& t : producers)
    t.join();
for (auto& t : consumers)
    t.join();

uint64_t t_end = now_ns();
double elapsed_s = (t_end - t_start) / 1e9;

std::vector<uint64_t> all;
for (auto& v : consumer_latencies)
    all.insert(all.end(), v.begin(), v.end());

std::cout << "MutexQueue perf: producers=" << P << " consumers=" << C
    << " total_ops=" << total << " elapsed=" << elapsed_s << "s"
    << " throughput=" << (total / elapsed_s) << " ops/s\n";
print_latency_stats(all, "MutexQueue latency");

LatStats st = compute_latency_stats_ns(all);
std::ostringstream row;
row << "MutexQueue,overall," << P << "," << C << "," << M << ","
    << cfg.capacity << "," << total << "," << std::fixed
    << std::setprecision(6) << elapsed_s << "," << std::fixed
    << std::setprecision(1) << (total / elapsed_s) << "," << st.samples
    << "," << st.mean_us << "," << st.p50_us << "," << st.p90_us << ","
    << st.p99_us << "," << st.p999_us << "," << st.max_us;
const std::string header =
    "impl,phase,producers,consumers,per,capacity,total_ops,elapsed_s,"
    "throughput_ops_s,samples,mean_us,p50_us,p90_us,p99_us,p999_us,max_us";
append_csv_row("perf_results.csv", header, row.str());

return true;
}

bool test_perf_queue(const RunConfig& cfg) {
    std::cout << "=== Queue performance test (blocking push/pop) capacity="
        << cfg.capacity << " producers=" << cfg.producers
        << " consumers=" << cfg.consumers
        << " per=" << cfg.per_producer_ops << " ===\n";
    run_queue_impl_perf_lockfree(cfg);
    run_queue_impl_perf_mutex(cfg);
    return true;
}

// ----- List perf: use pop_front to avoid O(n) removals
// -----

bool run_list_impl_perf_mutex(const RunConfig& cfg) {
    using List = MutexList<uint64_t>;
    List lst;
    const size_t P = cfg.producers;
    const size_t M = cfg.per_producer_ops;
    const size_t total = P * M;

    // insert phase
    std::vector<std::thread> producers;
    std::vector<std::vector<uint64_t>> prod_lat(P);
    uint64_t t_start = now_ns();
    for (size_t i = 0; i < P; ++i) {
        producers.emplace_back([i, M, &lst, &prod_lat]() {
            prod_lat[i].reserve(M);
            uint64_t base = uint64_t(i) * uint64_t(M);
            for (size_t k = 0; k < M; ++k) {
                uint64_t v = base + k;

```

```

        uint64_t t0 = now_ns();
        lst.insert(v);
        uint64_t t1 = now_ns();
        prod_lat[i].push_back(t1 - t0);
    }
});
}
for (auto& t : producers)
    t.join();
uint64_t t_insert_end = now_ns();
double insert_elapsed = (t_insert_end - t_start) / 1e9;

// pop_front removal phase (each remover will pop M items)
std::vector<std::thread> removers;
std::vector<std::vector<uint64_t>> rem_lat(P);
uint64_t rem_start = now_ns();
for (size_t i = 0; i < P; ++i) {
    removers.emplace_back([i, M, &lst, &rem_lat]() {
        rem_lat[i].reserve(M);
        size_t done = 0;
        while (done < M) {
            uint64_t t0 = now_ns();
            uint64_t val;
            if (lst.try_pop_front(val)) {
                uint64_t t1 = now_ns();
                rem_lat[i].push_back(t1 - t0);
                ++done;
            } else {
                std::this_thread::yield();
            }
        }
    });
}
for (auto& t : removers)
    t.join();
uint64_t rem_end = now_ns();
double rem_elapsed = (rem_end - rem_start) / 1e9;

// collect latencies
std::vector<uint64_t> all_insert, all_remove;
all_insert.reserve(total);
all_remove.reserve(total);
for (size_t i = 0; i < P; ++i) {
    all_insert.insert(all_insert.end(), prod_lat[i].begin(),
                      prod_lat[i].end());
    all_remove.insert(all_remove.end(), rem_lat[i].begin(),
                      rem_lat[i].end());
}

std::cout << "MutexList perf: producers=" << P << " total_ops=" << total
    << " insert_elapsed=" << insert_elapsed << "s"
    << " insert_throughput=" << (total / insert_elapsed)
    << " ops/s\n";
print_latency_stats(all_insert, "MutexList insert latency");

std::cout << "MutexList perf: remove(pop_front)_elapsed=" << rem_elapsed
    << "s"
    << " remove_throughput=" << (total / rem_elapsed) << " ops/s\n";
print_latency_stats(all_remove, "MutexList pop_front latency");

// write CSV rows
LatStats st_ins = compute_latency_stats_ns(all_insert);
LatStats st_rem = compute_latency_stats_ns(all_remove);

```

```

const std::string header =
    "impl,phase,producers,consumers,per,capacity,total_ops,elapsed_s,"
    "throughput_ops_s,samples,mean_us,p50_us,p90_us,p99_us,p999_us,max_us";
{
    std::ostringstream row;
    row << "MutexList,insert," << P << ",0," << M << ",0," << total << ","
        << std::fixed << std::setprecision(6) << insert_elapsed << ","
        << std::fixed << std::setprecision(1) << (total / insert_elapsed)
        << "," << st_ins.samples << "," << st_ins.mean_us << ","
        << st_ins.p50_us << "," << st_ins.p90_us << "," << st_ins.p99_us
        << "," << st_ins.p999_us << "," << st_ins.max_us;
    append_csv_row("perf_results.csv", header, row.str());
}
{
    std::ostringstream row;
    row << "MutexList,pop_front," << P << ",0," << M << ",0," << total
        << "," << std::fixed << std::setprecision(6) << rem_elapsed << ","
        << std::fixed << std::setprecision(1) << (total / rem_elapsed)
        << "," << st_rem.samples << "," << st_rem.mean_us << ","
        << st_rem.p50_us << "," << st_rem.p90_us << "," << st_rem.p99_us
        << "," << st_rem.p999_us << "," << st_rem.max_us;
    append_csv_row("perf_results.csv", header, row.str());
}

return true;
}

bool run_list_impl_perf_fine(const RunConfig& cfg) {
    using List = FineGrainedList<uint64_t>;
    List lst;
    const size_t P = cfg.producers;
    const size_t M = cfg.per_producer_ops;
    const size_t total = P * M;

    // insert phase
    std::vector<std::thread> producers;
    std::vector<std::vector<uint64_t>> prod_lat(P);
    uint64_t t_start = now_ns();
    for (size_t i = 0; i < P; ++i) {
        producers.emplace_back([i, M, &lst, &prod_lat]() {
            prod_lat[i].reserve(M);
            uint64_t base = uint64_t(i) * uint64_t(M);
            for (size_t k = 0; k < M; ++k) {
                uint64_t v = base + k;
                uint64_t t0 = now_ns();
                lst.insert(v);
                uint64_t t1 = now_ns();
                prod_lat[i].push_back(t1 - t0);
            }
        });
    }
    for (auto& t : producers)
        t.join();
    uint64_t t_insert_end = now_ns();
    double insert_elapsed = (t_insert_end - t_start) / 1e9;

    // pop_front removal phase
    std::vector<std::thread> removers;
    std::vector<std::vector<uint64_t>> rem_lat(P);
    uint64_t rem_start = now_ns();
    for (size_t i = 0; i < P; ++i) {
        removers.emplace_back([i, M, &lst, &rem_lat]() {
            rem_lat[i].reserve(M);

```

```

        size_t done = 0;
        while (done < M) {
            uint64_t t0 = now_ns();
            uint64_t val;
            if (lst.try_pop_front(val)) {
                uint64_t t1 = now_ns();
                rem_lat[i].push_back(t1 - t0);
                ++done;
            } else {
                std::this_thread::yield();
            }
        }
    });
}
for (auto& t : removers)
    t.join();
uint64_t rem_end = now_ns();
double rem_elapsed = (rem_end - rem_start) / 1e9;

std::vector<uint64_t> all_insert, all_remove;
all_insert.reserve(total);
all_remove.reserve(total);
for (size_t i = 0; i < P; ++i) {
    all_insert.insert(all_insert.end(), prod_lat[i].begin(),
                      prod_lat[i].end());
    all_remove.insert(all_remove.end(), rem_lat[i].begin(),
                      rem_lat[i].end());
}

std::cout << "FineGrainedList perf: producers=" << P
           << " total_ops=" << total << " insert_elapsed=" << insert_elapsed
           << "s"
           << " insert_throughput=" << (total / insert_elapsed)
           << " ops/s\n";
print_latency_stats(all_insert, "FineGrainedList insert latency");

std::cout << "FineGrainedList perf: remove(pop_front)_elapsed="
           << rem_elapsed << "s"
           << " remove_throughput=" << (total / rem_elapsed) << " ops/s\n";
print_latency_stats(all_remove, "FineGrainedList pop_front latency");

// write CSV rows
LatStats st_ins = compute_latency_stats_ns(all_insert);
LatStats st_rem = compute_latency_stats_ns(all_remove);
const std::string header =
    "impl,phase,producers,consumers,per,capacity,total_ops,elapsed_s,"
    "throughput_ops_s,samples,mean_us,p50_us,p90_us,p99_us,p999_us,max_us";
{
    std::ostringstream row;
    row << "FineGrainedList,insert," << P << ",0," << M << ",0," << total
        << "," << std::fixed << std::setprecision(6) << insert_elapsed
        << "," << std::fixed << std::setprecision(1)
        << (total / insert_elapsed) << "," << st_ins.samples << ","
        << st_ins.mean_us << "," << st_ins.p50_us << "," << st_ins.p90_us
        << "," << st_ins.p99_us << "," << st_ins.p999_us << ","
        << st_ins.max_us;
    append_csv_row("perf_results.csv", header, row.str());
}
{
    std::ostringstream row;
    row << "FineGrainedList,pop_front," << P << ",0," << M << ",0," << total
        << "," << std::fixed << std::setprecision(6) << rem_elapsed << ","
        << std::fixed << std::setprecision(1) << (total / rem_elapsed)

```

```

        << "," << st_rem.samples << "," << st_rem.mean_us << ","
        << st_rem.p50_us << "," << st_rem.p90_us << "," << st_rem.p99_us
        << "," << st_rem.p999_us << "," << st_rem.max_us;
    append_csv_row("perf_results.csv", header, row.str());
}

return true;
}

bool test_perf_list(const RunConfig& cfg) {
    std::cout << "=== List performance test producers=" << cfg.producers
        << " per=" << cfg.per_producer_ops << " ===\n";
    run_list_impl_perf_mutex(cfg);
    run_list_impl_perf_fine(cfg);
    return true;
}

// ----- CLI and runner -----
void usage(const char* prog) {
    std::cout << "Usage: " << prog
        << " --test <name> [--producers P] [--consumers C] [--per M] "
        << "[--capacity K]\n";
    std::cout << "Tests: smoke, queue_correctness, list_correctness, "
        << "perf_queue, perf_list\n";
}

int main(int argc, char** argv) {
    if (argc == 1) {
        usage(argv[0]);
        return 0;
    }
    std::string testname;
    RunConfig cfg;
    for (int i = 1; i < argc; ++i) {
        std::string s(argv[i]);
        if (s == "--test" && i + 1 < argc) {
            testname = argv[++i];
            continue;
        }
        if (s == "--producers" && i + 1 < argc) {
            cfg.producers = std::stoull(argv[++i]);
            continue;
        }
        if (s == "--consumers" && i + 1 < argc) {
            cfg.consumers = std::stoull(argv[++i]);
            continue;
        }
        if (s == "--per" && i + 1 < argc) {
            cfg.per_producer_ops = std::stoull(argv[++i]);
            continue;
        }
        if (s == "--capacity" && i + 1 < argc) {
            cfg.capacity = std::stoull(argv[++i]);
            continue;
        }
        if (s == "--help") {
            usage(argv[0]);
            return 0;
        }
        std::cerr << "Unknown arg: " << s << "\n";
        usage(argv[0]);
        return 1;
    }
}

```

```

if (testname.empty()) {
    usage(argv[0]);
    return 0;
}

if (testname == "smoke") {
    bool ok = smoke_queue_singlethread() && smoke_list_singlethread();
    std::cout << "SMOKE tests " << (ok ? "OK" : "FAILED") << "\n";
    return ok ? 0 : 1;
}

if (testname == "perf_queue") {
    test_perf_queue(cfg);
    return 0;
}

if (testname == "perf_list") {
    test_perf_list(cfg);
    return 0;
}

std::cerr << "Unknown test: " << testname << "\n";
usage(argv[0]);
return 1;
}

```

Необработанные результаты тестирования производительности:

```

impl,phase,producers,consumers,per,capacity,total_ops,elapsed_s,throughput_ops_s,samp
les,mean_us,p50_us,p90_us,p99_us,p999_us,max_us
LockFreeQueue,overall,1,1,200000,65536,200000,0.022124,9039778.9,200000,1743.3,1841,3
408,4251,4261,4261
MutexQueue,overall,1,1,200000,65536,200000,0.041718,4794116.0,200000,3504.0,4140,5461
,6943,7126,7137
LockFreeQueue,overall,1,2,200000,65536,200000,0.035432,5644555.9,200000,190.9,30,590,
994,1025,1027
MutexQueue,overall,1,2,200000,65536,200000,0.055767,3586355.4,200000,27.1,15,69,144,1
93,223
LockFreeQueue,overall,1,4,200000,65536,200000,0.057329,3488609.1,200000,4.3,0,0,195,3
39,347
MutexQueue,overall,1,4,200000,65536,200000,0.110337,1812627.0,200000,12.9,5,36,66,107
,168
LockFreeQueue,overall,1,8,200000,65536,200000,0.083974,2381680.2,200000,4.5,0,0,193,4
23,439
MutexQueue,overall,1,8,200000,65536,200000,0.321998,621121.8,200000,5.3,2,13,49,97,23
7
LockFreeQueue,overall,2,1,200000,65536,400000,0.059141,6763491.6,400000,5696.9,5703,1
0997,12159,12629,12658
MutexQueue,overall,2,1,200000,65536,400000,0.717210,557716.8,400000,116300.0,136148,1
73363,210438,212596,213973
LockFreeQueue,overall,4,1,200000,65536,800000,0.192592,4153864.4,800000,14117.9,15860
,19130,20362,20449,20519
MutexQueue,overall,4,1,200000,65536,800000,3.506796,228128.5,800000,286416.8,314262,3
89561,415765,422211,425660
LockFreeQueue,overall,8,1,200000,65536,1600000,0.556494,2875141.5,1600000,22156.7,241
21,28665,32814,32952,33024
MutexQueue,overall,8,1,200000,65536,1600000,8.687039,184182.4,1600000,355493.8,361276
,434976,514748,538877,545071
LockFreeQueue,overall,2,2,200000,65536,400000,0.066211,6041248.4,400000,55.6,56,149,2
09,234,245
MutexQueue,overall,2,2,200000,65536,400000,0.104504,3827618.3,400000,6013.8,5705,1083
9,12343,12492,12506

```

LockFreeQueue,overall,4,4,200000,65536,800000,0.219045,3652225.3,800000,4.5,0,3,113,267,289
 MutexQueue,overall,4,4,200000,65536,800000,0.385261,2076512.0,800000,9480.5,8874,19128,21587,21763,21831
 LockFreeQueue,overall,8,8,200000,65536,1600000,0.402517,3974983.9,1600000,3824.5,4481,4829,4981,5033,5269
 MutexQueue,overall,8,8,200000,65536,1600000,0.681219,2348729.0,1600000,557.2,282,1664,2318,2496,2585
 LockFreeQueue,overall,4,4,50000,65536,200000,0.055079,3631166.7,200000,185.5,3,680,828,866,876
 MutexQueue,overall,4,4,50000,65536,200000,0.086755,2305351.4,200000,5183.9,5262,8750,9059,9109,9137
 LockFreeQueue,overall,4,4,100000,65536,400000,0.086515,4623460.0,400000,457.9,475,582,606,611,623
 MutexQueue,overall,4,4,100000,65536,400000,0.142994,2797314.0,400000,8738.6,9241,15511,16527,16686,16726
 LockFreeQueue,overall,4,4,200000,65536,800000,0.288838,2769714.5,800000,68.3,2,219,900,975,1008
 MutexQueue,overall,4,4,200000,65536,800000,0.388520,2059095.9,800000,25243.1,31064,35528,36783,37187,37375
 LockFreeQueue,overall,4,4,400000,65536,1600000,0.535821,2986070.2,1600000,1804.7,4,6082,6692,6773,6796
 MutexQueue,overall,4,4,400000,65536,1600000,0.777335,2058313.9,1600000,24045.3,28855,33886,35656,35820,35939
 LockFreeQueue,overall,4,4,200000,65536,800000,0.229215,3490172.0,800000,1632.3,1585,3675,4438,4465,4481
 MutexQueue,overall,4,4,200000,65536,800000,0.377920,2116848.5,800000,5245.3,5745,8465,8759,8845,8910
 MutexList,insert,4,0,200000,0,800000,0.196306,4075275.1,800000,0.9,0,0,23,67,230
 MutexList,pop_front,4,0,200000,0,800000,0.179085,4467151.7,800000,0.8,0,1,12,33,230
 FineGrainedList,insert,4,0,200000,0,800000,0.198028,4039839.8,800000,0.9,0,1,17,59,596
 FineGrainedList,pop_front,4,0,200000,0,800000,0.199764,4004716.6,800000,0.9,0,1,16,37,208
 LockFreeQueue,overall,4,4,200000,1024,800000,0.211542,3781754.4,800000,88.1,42,254,325,345,416
 MutexQueue,overall,4,4,200000,1024,800000,0.434928,1839385.7,800000,399.9,439,603,755,1674,2152
 LockFreeQueue,overall,4,4,200000,4096,800000,0.194352,4116232.6,800000,60.3,44,154,237,292,308
 MutexQueue,overall,4,4,200000,4096,800000,0.293895,2722057.8,800000,934.2,1041,1466,1767,1897,1985
 LockFreeQueue,overall,4,4,200000,16384,800000,0.194001,4123700.0,800000,41.9,5,148,330,379,405
 MutexQueue,overall,4,4,200000,16384,800000,0.302230,2646986.5,800000,4930.4,5633,6222,6717,6829,6886
 LockFreeQueue,overall,4,4,200000,65536,800000,0.240320,3328897.6,800000,11668.5,12634,17944,18199,18299,18342
 MutexQueue,overall,4,4,200000,65536,800000,0.373393,2142513.4,800000,15172.0,15541,26336,28895,29197,29241
 MutexList,insert,1,0,200000,0,200000,0.016915,11823476.9,200000,0.1,0,0,0,2,50
 MutexList,pop_front,1,0,200000,0,200000,0.013021,15360216.3,200000,0.0,0,0,0,0,51
 FineGrainedList,insert,1,0,200000,0,200000,0.017905,11170300.0,200000,0.1,0,0,0,1,178
 FineGrainedList,pop_front,1,0,200000,0,200000,0.011638,17184940.1,200000,0.0,0,0,0,0,18
 MutexList,insert,2,0,200000,0,400000,0.077445,5164926.6,400000,0.3,0,0,14,26,203
 MutexList,pop_front,2,0,200000,0,400000,0.124409,3215207.0,400000,0.6,0,0,2,18,189
 FineGrainedList,insert,2,0,200000,0,400000,0.068814,5812808.5,400000,0.3,0,0,2,15,140
 FineGrainedList,pop_front,2,0,200000,0,400000,0.097007,4123414.8,400000,0.5,0,0,2,16,206
 MutexList,insert,4,0,200000,0,800000,0.186876,4280905.8,800000,0.9,0,0,23,71,333
 MutexList,pop_front,4,0,200000,0,800000,0.185210,4319429.2,800000,0.8,0,1,13,35,250

FineGrainedList,insert,4,0,200000,0,800000,0.199732,4005370.3,800000,0.9,0,1,17,68,32
 7
 FineGrainedList,pop_front,4,0,200000,0,800000,0.180354,4435729.7,800000,0.8,0,1,15,36
 ,278
 MutexList,insert,8,0,200000,0,1600000,0.460152,3477115.0,1600000,2.2,0,4,36,71,1186
 MutexList,pop_front,8,0,200000,0,1600000,0.683444,2341084.0,1600000,3.3,0,8,36,62,258
 FineGrainedList,insert,8,0,200000,0,1600000,0.548908,2914876.6,1600000,2.6,0,5,42,132
 ,626
 FineGrainedList,pop_front,8,0,200000,0,1600000,0.708526,2258209.4,1600000,3.4,0,8,37,
 64,192
 MutexList,insert,4,0,50000,0,200000,0.048706,4106293.4,200000,0.9,0,0,23,73,385
 MutexList,pop_front,4,0,50000,0,200000,0.047683,4194408.9,200000,0.9,0,0,20,40,95
 FineGrainedList,insert,4,0,50000,0,200000,0.047917,4173856.0,200000,0.8,0,0,19,54,155
 FineGrainedList,pop_front,4,0,50000,0,200000,0.049518,4038905.6,200000,0.9,0,0,21,43,
 123
 MutexList,insert,4,0,100000,0,400000,0.095726,4178597.7,400000,0.9,0,0,23,66,188
 MutexList,pop_front,4,0,100000,0,400000,0.103901,3849802.7,400000,1.0,0,1,20,44,244
 FineGrainedList,insert,4,0,100000,0,400000,0.095142,4204247.2,400000,0.9,0,1,16,54,43
 0
 FineGrainedList,pop_front,4,0,100000,0,400000,0.095340,4195518.5,400000,0.9,0,0,20,43
 ,152
 MutexList,insert,4,0,200000,0,800000,0.180837,4423872.1,800000,0.8,0,0,22,64,285
 MutexList,pop_front,4,0,200000,0,800000,0.202776,3945243.5,800000,0.9,0,1,13,38,345
 FineGrainedList,insert,4,0,200000,0,800000,0.187471,4267317.6,800000,0.8,0,1,17,50,20
 5
 FineGrainedList,pop_front,4,0,200000,0,800000,0.238810,3349947.6,800000,1.1,0,2,17,38
 ,185
 MutexList,insert,4,0,400000,0,1600000,0.386660,4138005.2,1600000,0.9,0,0,23,67,326
 MutexList,pop_front,4,0,400000,0,1600000,0.429129,3728479.3,1600000,1.0,0,1,13,36,231
 7
 FineGrainedList,insert,4,0,400000,0,1600000,0.415844,3847597.0,1600000,1.0,0,1,18,73,
 462
 FineGrainedList,pop_front,4,0,400000,0,1600000,0.437426,3657758.5,1600000,1.0,0,1,15,
 39,340