VM Motori 2.5 CRD

Kimlik ve kullanıldığı araçlar

MOTOR KODU	HACİM
R425 DOHC	**2499 cm³**

ÜRETİCİ	GÜÇ
VM Motori	**143 BG**

KULLANILDIĞI ARAÇLAR

Chrysler Voyager 2.5 CRD	2001–2007
Jeep Cherokee / Liberty (KJ)	2002–2004
LDV Maxus	2005–2009
London TX4 taksi (101 BG)	2006 →

MOTOR ETİKETİ

Seri no (blok damgası)	**01P01320**
Silindir kapağı dökümü	**VM logosu · L0350045A**
Turbo	**IHI (Japonya)**

Teknik Veriler

VM Motori R425 DOHC · 2.5 CRD dizel

Silindir dizilimi	**Sıralı 4 silindir**
Hacim	**2499 cm³ (2.5 L)**
Çap × Strok	**92 × 94 mm**
Blok / Silindir kapağı	**Dökme demir / Alüminyum** tek parça silindir kapağı
Supap düzeni	**Üstten çift eksantrik (DOHC)** 4 supap/silindir · toplam 16
Yakıt sistemi	**Common rail direkt enjeksiyon**
Turbo	**IHI RHF4H**
Maksimum güç	**143 BG (105 kW)**
Maksimum tork	**340 Nm**
Eksantrik tahriki	**Triger kayışı**
Üretim yeri	**Cento, İtalya**

Öne Çıkan Özellikler

Bu motoru farklı kılan teknik çözümler

1

İtalyan dizel uzmanı

VM Motori 1947'de Cento'da kuruldu; adı kurucuları Vancini ve Martelli'nin baş harflerinden gelir. 2000 yılında DaimlerChrysler bünyesine geçti.

2

Tek parça kapak, 16 supap

Eski R425 OHV'de her silindirin ayrı kapağı vardı. DOHC sürümü tek parça kapak, silindir başına 4 supap ve common rail ile geldi.

3

Teşhis ipucu: IHI turbo

Bu ailede 2.5 L R425'te IHI turbo, 2.8 L R428'de Garrett turbo kullanıldı. Atölyedeki motordaki IHI turbo 2.5 olduğunu gösterir.

4

Geniş kullanım alanı

Voyager ve Cherokee'nin yanında LDV Maxus, London TX4 taksisi ve Holden/Chevrolet Colorado'da da 2.5 L VM motorları kullanıldı.

Bakım ve Dikkat

Serviste bilinmesi gerekenler

EKSANTRİK TAHRİKİ

Triger kayışı

değişim aralığı araç servis planında

Bu motorda eksantrikler **kayışla** döner. Kayış değişiminde gergi ve avara makaraları da birlikte yenilenmelidir.

2.5 mi, 2.8 mi?

Silindir çapı ölçülerek ayırt edilir: 2.5 L = 92 × 94 mm, 2.8 L = 94 × 100 mm.

Seri numarası

Blokta yıldızlar arasında damgalıdır (★01P★01320★) ve triger kapağındaki etiketle aynıdır.

Motor yağı: 5W-30, ≈ 6,0 L

Değerler Chrysler/Jeep uygulamasına aittir; kesin değer için aracın servis kitabına bakın.