

API GUIDE

Table of contents

Application Services > Maps

Geocoding	3
요청	3
요청 헤더	3
요청 쿼리 파라미터	3
요청 예시	4
응답	4
응답 바디	5
응답 상태 코드	6
응답 예시	7

NAVER Cloud

Geocoding

VPC 환경에서 이용 가능합니다.

입력한 주소와 연관된 주소 정보를 검색합니다.

요청

요청 형식을 설명합니다. 요청 형식은 다음과 같습니다.

메서드	URI
GET	/geocode

요청 헤더

요청 헤더에 대한 설명은 다음과 같습니다.

필드	필수 여부	설명
<code>Accept</code>	Required	응답 데이터의 형식 • <code>application/json</code>

Maps API에서 공통으로 사용하는 헤더에 대한 정보는 [Maps 요청 헤더](#)를 참조해 주십시오.

요청 쿼리 파라미터

요청 쿼리 파라미터에 대한 설명은 다음과 같습니다.

필드	타입	필수 여부	설명
<code>query</code>	String	Required	검색할 주소
<code>coordinate</code>	String	Optional	검색 중심 좌표(경도,위도) • 입력한 좌표와 근접한 순으로 검색 결과 표시

필드	타입	필수 여부	설명
filter	Integer	Optional	검색 결과 필터 • HCODE BCODE • hCODE : 행정동 코드 • BCODE : 법정동 코드 • 필터 타입@코드1;코드2;..... 형식으로 입력 • <예시> HCODE@4113554500;4113555000
language	String	Optional	응답 결과 언어 • kor (기본값) eng • kor : 한국어 • eng : 영어
page	Number	Optional	페이지 번호 • 1 (기본값)
count	Number	Optional	결과 목록 크기 • 1~100 (기본값: 10)

요청 예시

요청 예시는 다음과 같습니다.

```
curl --location --request GET 'https://maps.apigw.ntruss.com/map-geocode/v2/geocode?query=분당구 불정로 6' \
--header 'x-ncp-apigw-api-key-id: {API Key ID}' \
--header 'x-ncp-apigw-api-key: {API Key}' \
--header 'Accept: application/json'
```

응답

응답 형식을 설명합니다.

응답 바디

응답 바디에 대한 설명은 다음과 같습니다.

필드	타입	필수 여부	설명
<code>status</code>	String	-	응답 코드
<code>meta</code>	Object	-	메타 데이터
<code>meta.totalCount</code>	Number	-	응답 결과 개수
<code>meta.page</code>	Number	-	현재 페이지 번호
<code>meta.count</code>	Number	-	페이지 내 결과 개수
<code>addresses</code>	Array	-	주소 정보 목록: addresses
<code>errorMessage</code>	String	-	오류 메시지 • 500 오류(알 수 없는 오류) 발생 시에만 표시

addresses

`addresses`에 대한 설명은 다음과 같습니다.

필드	타입	필수 여부	설명
<code>roadAddress</code>	String	-	도로명 주소
<code>jibunAddress</code>	String	-	지번 주소
<code>englishAddress</code>	String	-	영어 주소
<code>addressElements</code>	Array	-	주소 구성 요소 정보: addressElements
<code>x</code>	String	-	X 좌표(경도)
<code>y</code>	String	-	Y 좌표(위도)
<code>distance</code>	Double	-	중심 좌표로부터의 거리(m)

addressElements

`addressElements`에 대한 설명은 다음과 같습니다.

필드	타입	필수 여부	설명
<code>type</code>	Array	-	주소 구성 요소 타입 <code>SIDO</code> <code>SIGUGUN</code> <code>DONGMYUN</code> <code>RI</code> <code>ROAD_NAME</code> <code>BUILDING_NUMBER</code> <code>BUILDING_NAME</code> <code>LAND_NUMBER</code> <code>POSTAL_CODE</code> <code>SIDO</code> : 시/도 <code>SIGUGUN</code> : 시/구/군 <code>DONGMYUN</code> : 동/면 <code>RI</code> : 리 <code>ROAD_NAME</code> : 도로명 <code>BUILDING_NUMBER</code> : 건물 번호 <code>BUILDING_NAME</code> : 건물 이름 <code>LAND_NUMBER</code> : 번지 <code>POSTAL_CODE</code> : 우편번호
<code>longName</code>	String	-	주소 구성 요소 이름
<code>shortName</code>	String	-	주소 구성 요소 축약 이름
<code>code</code>	String	-	-

응답 상태 코드

응답 상태 코드에 대한 설명은 다음과 같습니다.

HTTP 상태 코드	코드	메시지	설명
200	OK	-	요청 처리 성공. 정상 응답
400	INVALID_REQUEST	-	요청 오류
500	SYSTEM_ERROR	Unexpected Error	알 수 없는 오류

참고

Maps API에서 공통으로 사용하는 응답 상태 코드에 대한 정보는 [Maps 응답 상태 코드](#)를 참조하십시오.

응답 예시

응답 예시는 다음과 같습니다.

NAVER Cloud

```

{
  "status": "OK",
  "meta": {
    "totalCount": 1,
    "page": 1,
    "count": 1
  },
  "addresses": [
    {
      "roadAddress": "경기도 성남시 분당구 불정로 6 NAVER그린팩토리",
      "jibunAddress": "경기도 성남시 분당구 정자동 178-1 NAVER그린팩토리",
      "englishAddress": "6, Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea",
      "addressElements": [
        {
          "types": [
            "SIDO"
          ],
          "longName": "경기도",
          "shortName": "경기도",
          "code": ""
        },
        {
          "types": [
            "SIGUGUN"
          ],
          "longName": "성남시 분당구",
          "shortName": "성남시 분당구",
          "code": ""
        },
        {
          "types": [
            "DONGMYUN"
          ],
          "longName": "정자동",
          "shortName": "정자동",
          "code": ""
        }
      ]
    }
  ]
}

```



```

{
  "types": [
    "RI"
  ],
  "longName": "",
  "shortName": "",
  "code": ""
},
{
  "types": [
    "ROAD_NAME"
  ],
  "longName": "불정로",
  "shortName": "불정로",
  "code": ""
},
{
  "types": [
    "BUILDING_NUMBER"
  ],
  "longName": "6",
  "shortName": "6",
  "code": ""
},
{
  "types": [
    "BUILDING_NAME"
  ],
  "longName": "NAVER그린팩토리",
  "shortName": "NAVER그린팩토리",
  "code": ""
},
{
  "types": [
    "LAND_NUMBER"
  ],
  "longName": "178-1",
  "shortName": "178-1",
  "code": ""
},
{
  "types": [

```

```
        "POSTAL_CODE"  
    ],  
    "longName": "13561",  
    "shortName": "13561",  
    "code": ""  
  }  
],  
  "x": "127.1054328",  
  "y": "37.3595963",  
  "distance": 0.0  
}  
],  
"errorMessage": ""  
}
```

NAVER Cloud