

目次ありサンプル

Table of Contents

日本語組版 DOCX 変換サンプル

この文書は Pandoc 日本語組版用 Lua フィルターと postprocess スクリプトの検証用です。ルビ、傍点、半角文字、改ページ・セクション区切り、リストスタイルの出力を確認できます。

見出しレベル 2

見出しレベル 3

本文中のルビ: ^ふ振り^が仮名^なを変換します。脚注内のルビも確認します¹。

日本語を含む 強調テキスト は傍点に変換します。日本語を含まない **strong text** は通常の強調のままです。

Ambiguous width の対象文字として §、3′、5″ を含めます。

平行記号は「直線 AB∥CD」「AB∥CDである」「a ∥ b」のいずれでも半角幅で固定します。

ローマ数字は『イデー^ン I』『間主観性の現象学 II』のように全角幅で固定します。

¹ 脚注内の 注 釈^{ちゅうしゃく} ルビです。

和欧間アキ

半角英数字と和文の間に入る自動アキを確認します。プライム記号や括弧が隣接しても同じ幅で空くのが期待値です。

世界 1 において

世界 1' において

世界 1、という

世界 1'、という

「世界 1」

「世界 1'」

(世界 2)

(世界 2')

世界 (2) において

これを $P(P)$ と定義する

傍点の中でも同じアキになるか確認します。

世界 $\dot{1}$ において

世界 $\dot{1}'$ において

これを $\dot{P}(\dot{P})$ と定義する

脚注の中でも同じアキになるか確認します²。

引用ブロック

引用内を空の > 行で区切ると別段落になります。reference.docx の設定により、引用内の段落間は詰めて表示し、本文との間は空けます。

引用の 1 行目です。

引用の 2 行目です。

² 世界 1' において。これを $P(P)$ と定義する。

空の > 行を挟まずに続けた行は、一つの段落につながります。

引用の 1 行目です。引用の 2 行目です。

表

表の罫線は reference.docx の Table スタイルで設定します。

項目	説明
----	----

ルビ	振り仮名を変換します
----	------------

傍点	強調テキストを傍点にします
----	---------------

リストと postprocess

番号付きリストは 3 階層まで確認します。

1. 第一項目

i. 第一項目の小項目

a. 第一項目の小小項目

2. 第二項目

箇条書きも 3 階層まで確認します。

- 箇条書き

- 入れ子の箇条書き

- さらに入れ子の箇条書き

- 箇条書き

改ページ後の章

.page-break の後に表示される章です。

次ページセクション

type="nextPage" のセクション区切り後の章です。

奇数ページセクション

type="oddPage" のセクション区切り後の章です。

偶数ページセクション

type="evenPage" のセクション区切り後の章です。