目次ありサンプル

Table of Contents

日本語組版 DOCX 変換サンプル

この文書は Pandoc 日本語組版用 Lua フィルターと postprocess スクリプトの検証用です。 ルビ、傍点、半角文字、改ページ・セクション区切り、リストスタイルの出力を確認できます。

見出しレベル 2

見出しレベル 3

本文中のルビ: 振り仮名(ふりがな)を変換します。 脚注内のルビも確認します[1]。

日本語を含む 強調テキスト は傍点に変換します。 日本語を含まない **strong text** は通常の強調のままです。

Ambiguous width の対象文字として §、3′、5″ を含めます。

平行記号は「直線 AB∥CD」「AB∥CD である」「a ∥ b」のいずれでも半角幅で固定します。

ローマ数字は『イデーン Ⅰ』『間主観性の現象学 Ⅱ』のように全角幅で固定します。

[1] 脚注内の注釈(ちゅうしゃく) ルビです。

和欧間アキ

半角英数字と和文の間に入る自動アキを確認します。プライム記号や括弧が隣接しても同じ幅で空くのが期待値です。

世界 1 において

世界 1′ において

世界 1、という

世界 1′、という

「世界 1」

「世界 1′」

（世界 2）

（世界 2′）

世界 (2) において

これを P(P) と定義する

傍点の中でも同じアキになるか確認します。

世界 1 において

世界 1′ において

これを P(P) と定義する

脚注の中でも同じアキになるか確認します[2]。

引用ブロック

引用内を空の > 行で区切ると別段落になります。reference.docx の設定により、引用内の段落間は詰めて表示し、本文との間は空けます。

> 引用の 1 行目です。
>
> 引用の 2 行目です。

[2] 世界 1′ において。これを P(P) と定義する。

空の > 行を挟まずに続けた行は、一つの段落につながります。

> 引用の 1 行目です。 引用の 2 行目です。

表

表の罫線は reference.docx の Table スタイルで設定します。

項目	説明
ルビ	振り仮名を変換します
傍点	強調テキスト を傍点にします

リストと postprocess

番号付きリストは 3 階層まで確認します。

1. 第一項目
    i. 第一項目の小項目
        a. 第一項目の小小項目
2. 第二項目

箇条書きも 3 階層まで確認します。

- 箇条書き
    - 入れ子の箇条書き
        - さらに入れ子の箇条書き
- 箇条書き

改ページ後の章

.page-break の後に表示される章です。

次ページセクション

type="nextPage" のセクション区切り後の章です。

奇数ページセクション

type="oddPage" のセクション区切り後の章です。

偶数ページセクション

type="evenPage" のセクション区切り後の章です。