

スポンサーリンク

新着

① X

-15%

Temuー最

Temu

最新記事

- ネットワーク コンソールを用いて Web リクエストを実行 (03/21)
- Proxy で禁止されているサイトを見る方法 (03/05)
- リモートデスクトップ切断時にも、Power Automate Desktop を実行 (02/26)
- Web サイトをブラウザで編集 : document.designMode = 'on' (07/05)
- PoolMon を用いて、多くのプールを使用しているドライバを調査 (05/09)
- Google Admin Toolbox を使用してインターネットで dig を実施 (04/30)
- PortQry を用いて Active Directory の接続をテスト (04/29)
- Linux 上のブラウザの HTTPS 通信を Fiddler Everywhere を用いて復号 (02/27)

月別アーカイブ

- 2023/03 (2)
- 2023/02 (1)
- 2022/07 (1)
- 2022/05 (1)
- 2022/04 (2)
- 2022/02 (4)
- 2022/01 (5)
- 2021/12 (4)
- 2021/11 (5)

ドメインコントローラーの同期を停止

ドメインコントローラーの同期を停止する方法を紹介します。

手順

1. インバウンドの同期を停止するには、以下のコマンドを実行します。

repadmin /options <サーバー名> +DISABLE_INBOUND_REPL

```
管理: コマンドプロンプト
C:\>repadmin /options dc1 +DISABLE_INBOUND_REPL
現在 DSA オプション: IS_GC
新規 DSA オプション: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL
```

2. アウトバウンドの同期を停止するには、以下のコマンドを実行します。

repadmin /options <サーバー名> +DISABLE_OUTBOUND_REPL

```
管理: コマンドプロンプト
C:\>repadmin /options dc1 +DISABLE_OUTBOUND_REPL
現在 DSA オプション: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL
新規 DSA オプション: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL DISABLE_OUTBOUND_REPL
```

3. 正しく設定されたかは、以下のコマンドで確認できます。

repadmin /options <サーバー名>

```
管理: コマンドプロンプト
C:\>repadmin /options dc1
現在 DSA オプション: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL DISABLE_OUTBOUND_REPL
```

4. 同期の状態を確認するコマンド「repadmin /showreps」を実行すると、「ソース サーバーは現在、レプリケーション要求を拒否しています。」と表示され、同期が停止していることがわかります。



- 2021/03 (7)
- 2021/02 (6)
- 2021/01 (4)
- 2020/12 (4)
- 2020/11 (3)
- 2020/10 (2)
- 2020/09 (2)
- 2020/08 (3)
- 2020/07 (3)
- 2020/06 (1)
- 2020/05 (5)
- 2020/04 (4)
- 2020/03 (5)
- 2020/02 (3)
- 2020/01 (1)
- 2019/12 (5)
- 2019/11 (2)
- 2019/10 (2)
- 2019/09 (3)
- 2019/08 (2)
- 2019/07 (5)
- 2019/06 (3)
- 2019/05 (2)
- 2019/04 (3)
- 2019/03 (4)
- 2019/01 (3)
- 2018/12 (4)
- 2018/11 (3)
- 2018/10 (4)
- 2018/09 (5)
- 2018/08 (3)
- 2018/07 (5)
- 2018/06 (2)
- 2018/05 (4)
- 2018/04 (5)
- 2018/03 (7)
- 2018/02 (3)
- 2017/06 (1)
- 2017/04 (1)
- 2017/03 (3)
- 2017/02 (3)
- 2017/01 (7)
- 2016/12 (5)
- 2016/11 (6)
- 2016/10 (5)
- 2016/09 (4)
- 2016/08 (3)
- 2016/07 (5)
- 2016/06 (4)
- 2016/05 (5)
- 2016/04 (4)
- 2016/03 (5)
- 2016/02 (3)
- 2016/01 (4)
- 2015/12 (2)
- 2015/11 (4)
- 2015/10 (5)
- 2015/09 (4)
- 2015/08 (5)
- 2015/07 (4)
- 2015/06 (4)
- 2015/05 (5)
- 2015/04 (5)
- 2015/03 (6)
- 2015/02 (4)
- 2015/01 (6)
- 2014/12 (8)
- 2014/11 (6)
- 2014/10 (4)
- 2014/09 (6)
- 2014/08 (7)
- 2014/07 (5)
- 2014/06 (6)
- 2014/05 (5)
- 2014/04 (5)
- 2014/03 (5)

```
管理: コマンドプロンプト

C:\>repadmin /showreps
Default-First-Site-Name¥DC2
DSA オプション: IS_GC
サイト オプション: (none)
DSA オブジェクト GUID: 8d0d59e7-014a-4b1b-a25b-7b82aa1736e7
DSA 起動 ID: 070c00bf-c7f6-4581-ba1a-fb83036d373a

==== 入力方向の近隣サーバー=====

DC=myad,DC=local
Default-First-Site-Name¥DC1 (RPC 経由)
DSA オブジェクト GUID: dd558caa-f2b0-4efb-9fcd-90a21a79c57a
2021-05-09 12:07:44 の最後の試行は 失敗しました。結果は 8456 (0x2108):
ソース サーバーは現在、レプリケーション要求を拒否しています。
1 回連続で失敗しました。
最後に成功したのは 2021-05-09 12:06:40 です。

CN=Configuration,DC=myad,DC=local
Default-First-Site-Name¥DC1 (RPC 経由)
DSA オブジェクト GUID: dd558caa-f2b0-4efb-9fcd-90a21a79c57a
2021-05-09 12:07:58 の最後の試行は 失敗しました。結果は 8456 (0x2108):
ソース サーバーは現在、レプリケーション要求を拒否しています。
1 回連続で失敗しました。
最後に成功したのは 2021-05-09 12:07:14 です。

CN=Schema,CN=Configuration,DC=myad,DC=local
Default-First-Site-Name¥DC1 (RPC 経由)
DSA オブジェクト GUID: dd558caa-f2b0-4efb-9fcd-90a21a79c57a
2021-05-09 12:00:07 の最後の試行は成功しました。

DC=DomainDnsZones,DC=myad,DC=local
Default-First-Site-Name¥DC1 (RPC 経由)
DSA オブジェクト GUID: dd558caa-f2b0-4efb-9fcd-90a21a79c57a
2021-05-09 12:04:24 の最後の試行は成功しました。

DC=ForestDnsZones,DC=myad,DC=local
Default-First-Site-Name¥DC1 (RPC 経由)
DSA オブジェクト GUID: dd558caa-f2b0-4efb-9fcd-90a21a79c57a
2021-05-09 12:00:12 の最後の試行は成功しました。
```

5. 同期を再開するには、以下のコマンドを実行します。「+」の部分を「-」に変更する形です。

```
repadmin /options <サーバー名> -DISABLE_INBOUND_REPL
repadmin /options <サーバー名> -DISABLE_OUTBOUND_REPL
```

```
管理: コマンドプロンプト

C:\>repadmin /options dc1 -DISABLE_INBOUND_REPL
現在 DSA オプション: IS_GC DISABLE_INBOUND_REPL DISABLE_OUTBOUND_REPL
新規 DSA オプション: IS_GC DISABLE_OUTBOUND_REPL

C:\>repadmin /options dc1 -DISABLE_OUTBOUND_REPL
現在 DSA オプション: IS_GC DISABLE_OUTBOUND_REPL
新規 DSA オプション: IS_GC

C:\>repadmin /options dc1
現在 DSA オプション: IS_GC
```

情報元

Turn on that Scary DC

👁️ 1 拍手

ポスト

いいね! 0

新着

-20%

<<ETW プロバイダーのメタデーターを表示 | ホーム | UAC のポップアップ無く、管理者権限でアプリを起動する方法>>

コメント

コメントの投稿

名前:

タイトル:

メールアドレス:

URL:

本文:

パスワード:

非公開コメント: ☐ 管理者にだけ表示を許可する

送信

トラックバック

トラックバック URL
<https://troushoo.blog.fc2.com/tb.php/475-826f52fd>
この記事にトラックバックする (FC2ブログユーザー)

copyright © 2024 troushoo all rights reserved.
Powered by FC2ブログ.

- 2013/08 (4)
- 2013/07 (6)
- 2013/06 (5)
- 2013/05 (6)
- 2013/04 (5)
- 2013/03 (2)
- 2013/02 (3)
- 2013/01 (4)
- 2012/12 (5)
- 2012/11 (5)
- 2012/10 (5)
- 2012/09 (6)
- 2012/08 (5)
- 2012/07 (6)
- 2012/06 (5)
- 2012/05 (7)
- 2012/04 (6)
- 2012/03 (7)
- 2012/02 (8)
- 2012/01 (7)
- 2011/12 (6)
- 2011/11 (6)
- 2011/10 (7)
- 2011/09 (4)

- カテゴリ
- ツール (114)
 - ネットワーク (54)
 - Wireshark (48)
 - AD (36)
 - Linux (45)
 - WinDbg (46)
 - SOS・Psscor2/Psscor4 (25)
 - Visual Studio (56)
 - Tips (32)
 - コンテナ (4)
 - Azure (17)
 - .NET (24)
 - Python (9)
 - Java (5)
 - SQL (6)
 - 事例 (1)
 - 英語 (1)
 - About Me (1)
 - 未分類 (0)

全記事表示リンク

全ての記事を表示する

検索フォーム

検索

- RSSリンクの表示
- 最近記事のRSS
 - 最新コメントのRSS
 - 最新トラックバックのRSS

リンク

- 管理画面

このブログをリンクに追加する