

Informe Técnico de Propuesta de Sistema Operativo para un Laboratorio Académico y un Game Center

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

Información del Proyecto

Curso: Sistemas Operativos

Profesor: Villegas Alex

Año: 2025

Ubicación: Lima, Perú

 Autores

- **Quispe Chumbes Boris Santiago**
 - **Zúñiga Medina José Darío**
-

Índice

1. [Descripción del Proyecto](#)
 2. [Topología de Red](#)
 3. [Arquitectura del Sistema](#)
 4. [Servicios Implementados](#)
 5. [Gestión de Procesos y Servicios](#)
 6. [Administración de Usuarios y Permisos](#)
 7. [Automatización de Tareas](#)
 8. [Seguridad y Políticas](#)
 9. [Mantenimiento y Monitoreo](#)
 10. [Guía de Uso](#)
-

Descripción del Proyecto

Este proyecto implementa una infraestructura completa de red IPv6 para un laboratorio académico y game center, utilizando tecnologías de virtualización y automatización con Ansible.

Objetivos

- ☒ Implementar una red IPv6 pura (`2025:db8:10::/64`)
 - ☒ Configurar servicios de red esenciales (DNS, DHCP, Web)
 - ☒ Automatizar el despliegue con Ansible
 - ☒ Gestionar múltiples sistemas operativos (Linux, Windows, macOS)
 - ☒ Implementar seguridad con firewall y fail2ban
-

🌐 Topología de Red

- 1. **PC1_GAME1** - VM con GNS3 que ejecuta el Servidor Gaming 1 (Ubuntu)
- 2. **PC2_GAME2** - VM con GNS3 que ejecuta el Servidor Gaming 2 (Debian)
- 3. **PC1_LAB_ACAD_VIRTUAL1** - VM con VMware ESXi para el laboratorio académico

Servidor Gaming 1 - Ubuntu Server

Nivel 1: VM en VirtualBox

```
PC1_LAB_GAME1 (VM en VirtualBox)
• Sistema: GNS3 sobre Windows/Linux
• Hipervisor: VirtualBox
• IP de la VM: 2025:db8:10::TL1
```

Detalles de las VMs del Servidor 1

VM	Sistema Operativo	IP (DHCP)	RoI	Recursos
PC1_LAB_GAME_VIRTUAL1	macOS	2025:db8:10::10+	Estación de diseño	4GB RAM, 2 CPU
PC2_LAB_GAME_VIRTUAL2	Ubuntu Desktop	2025:db8:10::11+	Estación de desarrollo	4GB RAM, 2 CPU
PC3_LAB_GAME_VIRTUAL3	Windows 11	2025:db8:10::12+	Estación gaming	4GB RAM, 2 CPU

Servidor Gaming 2 - Debian Server

****Nivel 1:**** VM en VirtualBox (PC2_LAB_GAME2) ejecutando GNS3
****Nivel 2:**** Dentro de GNS3 se crean 4 VMs conectadas por switch virtual

****Servidor Principal:****
- Sistema: Debian Server
- Red: 2025:db8:20::/64
- IP: 2025:db8:20::2
- Servicios: Servidor Secundario/Backup, SSH

Detalles de las VMs del Servidor 2

VM	Sistema Operativo	IP (DHCP)	RoI	Recursos
PC1_LAB_GAME2_VIRTUAL1	macOS	2025:db8:20::10+	Estación de diseño	4GB RAM, 2 CPU
PC2_LAB_GAME2_VIRTUAL2	Ubuntu Desktop	2025:db8:20::11+	Estación de desarrollo	4GB RAM, 2 CPU
PC3_LAB_GAME2_VIRTUAL3	Windows 11	2025:db8:20::12+	Estación gaming	4GB RAM, 2 CPU

Laboratorio Académico (ESXi Host)

****Nivel 1:**** VM en VirtualBox (PC1_LAB_ACAD_VIRTUAL1) ejecutando VMware ESXi 7.0+
****Nivel 2:**** Dentro de ESXi se crean 9 VMs gestionadas por Ansible

****Configuración ESXi:****

- IP: 172.17.25.11
- Datacenter: ha-datacenter
- Datastore: datastore1
- Redes: VM Network, M_vm's

VMs en ESXi (Gestionadas por Ansible)

VM	Sistema Operativo	IP	Gestión	Recursos	Script de Creación
ubuntu-server	Ubuntu Server 24.04	172.17.25.45	Ansible	2GB RAM, 1 CPU	Manual
ubuntu-desktop-gamecenter	Ubuntu Desktop	2025:db8:10:0:20c:29ff:fe35:9751	Ansible	4GB RAM, 2 CPU	Manual
UBPC	Ubuntu Server	DHCP	Ansible	2GB RAM, 1 CPU	`create_ubpc.yml`
Ubuntu-Desktop-Admin	Ubuntu Desktop	DHCP	Ansible	4GB RAM, 2 CPU	`create-ubuntu-desktop.yml`
Ubuntu-Desktop-Auditor	Ubuntu Desktop	DHCP	Ansible	4GB RAM, 2 CPU	`create-ubuntu-desktop.yml`
Ubuntu-Desktop-Cliente	Ubuntu Desktop	DHCP	Ansible	4GB RAM, 2 CPU	`create-ubuntu-desktop.yml`
Windows11-Admin	Windows 11 Pro	DHCP	Ansible	4GB RAM, 2 CPU	`create-windows11.yml`
Windows11-Auditor	Windows 11 Pro	DHCP	Ansible	4GB RAM, 2 CPU	`create-windows11.yml`
Windows11-Cliente	Windows 11 Pro	DHCP	Ansible	4GB RAM, 2 CPU	`create-windows11.yml`

****Total VMs en ESXi:**** 9 VMs

Inventario Completo de VMs

VMs en VirtualBox (Nivel 1 - Hipervisor Base)

VM en VirtualBox	Sistema	Propósito	Recursos Asignados	VMs Internas
PC1_LAB_GAME1	Windows/Linux + GNS3	Servidor Gaming 1	8GB RAM, 4 CPU	4 VMs (Ubuntu Server + 3 clientes)
PC2_LAB_GAME2	Windows/Linux + GNS3	Servidor Gaming 2	8GB RAM, 4 CPU	4 VMs (Debian Server + 3 clientes)
PC1_LAB_ACAD_VIRTUAL1	VMware ESXi 7.0+	Lab Académico	16GB RAM, 8 CPU	9 VMs (gestionadas por Ansible)

****Total VMs en VirtualBox:**** 3 VMs principales

VMs dentro de GNS3 (Nivel 2 - Servidor Gaming 1)

VM	Sistema Operativo	Red	IP	RoI	Recursos
Ubuntu-Server-1	Ubuntu Server 24.04	2025:db8:10::/64	2025:db8:10::2	Servidor principal	2GB RAM, 2 CPU

```
| **PC1_LAB_GAME_VIRTUAL1** | macOS | 2025:db8:10::/64 | DHCP (::10+) | Cliente
diseño | 4GB RAM, 2 CPU |
| **PC2_LAB_GAME_VIRTUAL2** | Ubuntu Desktop | 2025:db8:10::/64 | DHCP (::11+) |
Cliente desarrollo | 4GB RAM, 2 CPU |
| **PC3_LAB_GAME_VIRTUAL3** | Windows 11 | 2025:db8:10::/64 | DHCP (::12+) |
Cliente gaming | 4GB RAM, 2 CPU |
```

```
**Total VMs en GNS3 (Servidor 1):** 4 VMs
```

```
#### VMs dentro de GNS3 (Nivel 2 - Servidor Gaming 2)
```

```
| VM | Sistema Operativo | Red | IP | Rol | Recursos |
|----|-----|-----|----|----|-----|
| **Debian-Server-2** | Debian Server | 2025:db8:20::/64 | 2025:db8:20::2 |
Servidor secundario | 2GB RAM, 2 CPU |
| **PC1_LAB_GAME2_VIRTUAL1** | macOS | 2025:db8:20::/64 | DHCP (::10+) | Cliente
diseño | 4GB RAM, 2 CPU |
| **PC2_LAB_GAME2_VIRTUAL2** | Ubuntu Desktop | 2025:db8:20::/64 | DHCP (::11+) |
Cliente desarrollo | 4GB RAM, 2 CPU |
| **PC3_LAB_GAME2_VIRTUAL3** | Windows 11 | 2025:db8:20::/64 | DHCP (::12+) |
Cliente gaming | 4GB RAM, 2 CPU |
```

```
**Total VMs en GNS3 (Servidor 2):** 4 VMs
```

```
### Scripts de Creación de VMs en ESXi
```

```
#### Crear VM Ubuntu Server (UBPC)
```

```
```bash
Crear VM UBPC en ESXi
ansible-playbook playbooks/create_ubpc.yml

Variables configuradas en group_vars/ubpc.yml:
- Nombre: UBPC
- RAM: 2048 MB
- CPU: 1
- Disco: 20 GB
- Red: VM Network
- ISO: ubuntu-24.04.3-live-server-amd64.iso
```

## Crear VMs Ubuntu Desktop (3 roles)

```
Crear Ubuntu Desktop con rol Admin
ansible-playbook playbooks/create-ubuntu-desktop.yml -e "vm_role=admin"

Crear Ubuntu Desktop con rol Auditor
ansible-playbook playbooks/create-ubuntu-desktop.yml -e "vm_role=auditor"

Crear Ubuntu Desktop con rol Cliente
ansible-playbook playbooks/create-ubuntu-desktop.yml -e "vm_role=cliente"
```

```
Recursos por VM:
- RAM: 4096 MB
- CPU: 2
- Disco: 40 GB
- Red: M_vm's (red interna)
```

Crear VMs Windows 11 (3 roles)

```
Crear Windows 11 con rol Admin
ansible-playbook playbooks/create-windows11.yml -e "vm_role=admin"

Crear Windows 11 con rol Auditor
ansible-playbook playbooks/create-windows11.yml -e "vm_role=auditor"

Crear Windows 11 con rol Cliente
ansible-playbook playbooks/create-windows11.yml -e "vm_role=cliente"


Recursos por VM:
- RAM: 4096 MB
- CPU: 2
- Disco: 60 GB
- Red: M_vm's (red interna)
- ISO: Windows 11 Pro
```

Resumen de Recursos Totales

Nivel	Cantidad	RAM Total	CPU Total
VMs en VirtualBox	3	32 GB	16 cores
VMs en GNS3 (Servidor 1)	4	12 GB	8 cores
VMs en GNS3 (Servidor 2)	4	12 GB	8 cores
VMs en ESXi	9	30 GB	15 cores
TOTAL	20 VMs	86 GB	47 cores

Esquema de Direccionamiento IPv6

Red del Servidor Gaming 1 (Ubuntu)



POOL DHCP (IPs dinámicas)	
• Rango inicio:	2025:db8:10::10
• Rango fin:	2025:db8:10::FFFF
Clientes (ejemplos):	
• macOS-1:	2025:db8:10::10
• Linux-1:	2025:db8:10::11
• Windows-1:	2025:db8:10::12

Red del Servidor Gaming 2 (Debian)

RED 2: 2025:db8:20::/64	
SERVIDORES (IPs estáticas)	
• Gateway:	2025:db8:20::1
• Debian Server:	2025:db8:20::2
POOL DHCP (IPs dinámicas)	
• Rango inicio:	2025:db8:20::10
• Rango fin:	2025:db8:20::FFFF
Clientes (ejemplos):	
• macOS-2:	2025:db8:20::10
• Linux-2:	2025:db8:20::11
• Windows-2:	2025:db8:20::12

Resumen de Redes

Servidor	Red	Gateway	IP Servidor	Rango DHCP
Gaming 1 (Ubuntu)	2025:db8:10::/64	2025:db8:10::1	2025:db8:10::2	::10 - ::FFFF
Gaming 2 (Debian)	2025:db8:20::/64	2025:db8:20::1	2025:db8:20::2	::10 - ::FFFF



Arquitectura del Sistema

Justificación de Sistemas Operativos

Sistema Operativo	Uso	Justificación
Ubuntu Server 24.04 LTS	Servidor principal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soporte LTS de 5 años</li><li>• Amplia documentación y comunidad</li><li>• Excelente compatibilidad con Ansible</li><li>• Repositorios actualizados</li><li>• Ideal para servicios de red (DNS, DHCP, Web)</li></ul>

Sistema Operativo	Uso	Justificación
Debian	Servidor secundario	<ul style="list-style-type: none"><li>• Máxima estabilidad</li><li>• Menor consumo de recursos</li><li>• Base sólida para servidores de producción</li><li>• Compatible con paquetes Ubuntu</li></ul>
Ubuntu Desktop	Estaciones de trabajo	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interfaz amigable para usuarios</li><li>• Compatibilidad con software académico</li><li>• Fácil gestión remota</li><li>• Soporte de hardware moderno</li></ul>
Windows 11	Estaciones gaming	<ul style="list-style-type: none"><li>• Compatibilidad con juegos</li><li>• Software específico de Windows</li><li>• Familiaridad para usuarios finales</li></ul>
macOS	Estaciones especializadas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrollo iOS/macOS</li><li>• Software de diseño profesional</li><li>• Ecosistema Apple</li></ul>

Tecnologías Utilizadas

Componente	Tecnología	Versión
Virtualización	VMware ESXi	7.0+
Automatización	Ansible	2.15+
Servidor DNS	BIND9	9.18+
Servidor DHCP	isc-dhcp-server	4.4+
Servidor Web	Nginx	1.24+
Firewall	UFW + fail2ban	-
Sistema Base	Ubuntu Server	24.04 LTS

Estructura del Proyecto

```
ansible-gestion-despliegue/
├── roles/
│ ├── common/ # Configuración base
│ ├── network/ # Red IPv6 y radvd
│ ├── dns_bind/ # Servidor DNS
│ ├── dhcpv6/ # Servidor DHCPv6
│ ├── http_web/ # Servidor web Nginx
│ ├── firewall/ # UFW y fail2ban
│ └── storage/ # Gestión de almacenamiento
├── playbooks/ # Playbooks de Ansible
├── scripts/
│ ├── run/ # Scripts de ejecución
│ └── diagnostics/ # Scripts de diagnóstico
```

```
| └─ setup/ # Scripts de instalación
| └─ inventory/ # Inventario de hosts
| └─ group_vars/ # Variables de configuración
```

Inventario de Hosts

Grupo	Host	IP	Usuario	Descripción
servers	ubuntu-server	172.17.25.45	ubuntu	Servidor principal con servicios
ubuntu_desktops	ubuntu-desktop-gamecenter	2025:db8:10:0:20c:29ff:fe35:9751	administrador	VM Ubuntu Desktop
clients	(pendiente)	2025:db8:10::10+	gamer01	PCs de gaming
windows_desktops	(pendiente)	2025:db8:10::20+	-	VMs Windows 11
localhost	localhost	local	-	Para crear VMs

Variables Principales

Configuración de Red (group\_vars/all.yml)

Variable	Valor	Descripción
ipv6_network	2025:db8:10::/64	Red principal del proyecto
ipv6_gateway	2025:db8:10::1	Gateway de la red
dhcp_range_start	2025:db8:10::10	Inicio del rango DHCP
dhcp_range_end	2025:db8:10::FFFF	Fin del rango DHCP
domain_name	gamecenter.local	Dominio DNS
dns_servers	2001:4860:4860::8888	Google DNS IPv6

Configuración VMware (group\_vars/ubpc.yml)

Variable	Valor	Descripción
vcenter_hostname	172.17.25.11	IP del vCenter/ESXi
datacenter	ha-datacenter	Datacenter de VMware
datastore	datastore1	Almacenamiento

Variable	Valor	Descripción
network_name	VM Network	Red externa
internal_network_name	M_vm's	Red interna
vm_memory	2048 MB	RAM por VM
vm_cpus	1	CPUs por VM

Usuarios y Grupos

Grupo/Usuario	GID/UID	Descripción
pcgamers	3000	Grupo principal de jugadores
servicios	-	Grupo para servicios del sistema
gamer01	-	Usuario estándar de gaming
steam_epic_svc	-	Usuario de servicio (sin login)

Configuración de Red del Servidor

Netplan (/etc/netplan/50-cloud-init.yaml)

```
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
 ens33:
 # Interfaz externa (NAT/Internet)
 dhcp4: true
 dhcp6: false

 ens34:
 # Interfaz interna (Red del laboratorio)
 dhcp4: false
 dhcp6: false
 addresses:
 - 2025:db8:10::2/64
 routes:
 - to: ::/0
 via: 2025:db8:10::1
 nameservers:
 addresses:
 - 2001:4860:4860::8888
 - 2001:4860:4860::8844
 search:
 - gamecenter.local
```

Interfaces de Red - Servidor Gaming 1 (Ubuntu)

Interfaz	Tipo	Dirección	Uso
ens33	WAN	IPv4 (DHCP)	Internet/NAT - Acceso externo
ens34	LAN Interna	2025:db8:10::2/64	Red de VMs (clientes gaming)
ens35	LAN Física	2025:db8:10::TL1	Conexión al switch físico

Interfaces de Red - Servidor Gaming 2 (Debian)

Interfaz	Tipo	Dirección	Uso
ens33	WAN	IPv4 (DHCP)	Internet/NAT - Acceso externo
ens34	LAN Interna	2025:db8:20::2/64	Red de VMs (clientes gaming)
ens35	LAN Física	2025:db8:20::TL2	Conexión al switch físico

Comandos de verificación:

```
ip -6 addr show # Ver todas las interfaces IPv6
ip -6 route show # Ver rutas IPv6
ping6 2025:db8:10::1 # Probar gateway (Servidor 1)
ping6 2025:db8:20::1 # Probar gateway (Servidor 2)
```

🔑 Servicios Implementados

1. DNS (BIND9)

El servidor DNS permite acceder a los servicios por nombre en lugar de recordar IPs.

- **Dominio:** `gamecenter.local` - Nombre de dominio local para la red interna
- **Zona directa:** Convierte nombres (ej: `www.gamecenter.local`) en direcciones IP (`2025:db8:10::2`)
- **Zona inversa:** Convierte direcciones IP en nombres (resolución inversa para logs y seguridad)

Registros DNS configurados:

Nombre	Tipo	Destino	Descripción
<code>gamecenter.local</code>	AAAA	<code>2025:db8:10::2</code>	Dominio raíz
<code>servidor.gamecenter.local</code>	AAAA	<code>2025:db8:10::2</code>	Servidor principal
<code>www.gamecenter.local</code>	CNAME	<code>servidor</code>	Alias para web
<code>web.gamecenter.local</code>	CNAME	<code>servidor</code>	Alias alternativo
<code>dns.gamecenter.local</code>	CNAME	<code>servidor</code>	Alias para DNS

## ¿Cómo funciona?

- Cuando escribes `http://gamecenter.local` en el navegador, el DNS lo traduce a `2025:db8:10::2`
- Los CNAME son alias: `www.gamecenter.local` apunta a `servidor.gamecenter.local`
- Esto permite cambiar la IP del servidor sin actualizar todos los registros

## 2. DHCPv6

- **Rango de IPs(/dinamico):** `2025:db8:10::10` - `2025:db8:10::FFFF`
- **Asignación dinámica** con DUID
- **Configuración automática** de DNS y dominio
- **SLAAC desactivado** para control centralizado

## 3. Servidor Web (Nginx)

- **Puerto:** 80 (HTTP)
- **Página de bienvenida** personalizada
- **Acceso por nombre:** `http://gamecenter.local`
- **Headers de seguridad** configurados

## 4. Firewall y Seguridad

- **UFW:** Firewall con reglas específicas
- **fail2ban:** Protección contra ataques de fuerza bruta
- **Puertos abiertos:**
  - 22/tcp (SSH con rate limiting)
  - 53/tcp+udp (DNS)
  - 80/tcp (HTTP)
  - 546-547/udp (DHCPv6)

---

# Gestión de Procesos y Servicios

Linux (Servidor Ubuntu/Debian)

## Herramientas Clave

- `top`, `htop` - Monitoreo en tiempo real
- `ps aux` - Lista de procesos
- `systemctl` - Gestión de servicios
- `journalctl` - Logs del sistema
- `ss`, `netstat` - Puertos y conexiones

## Comandos Esenciales

```
Monitorización
top
ps aux --sort=-%cpu | head -n 20
ps aux --sort=-%mem | head -n 20

Ver CPU/RAM
Top procesos por CPU
Top procesos por memoria
```

```
Gestión de servicios
systemctl status nombre_servicio # Ver estado
sudo systemctl restart nombre_servicio # Reiniciar
sudo systemctl enable nombre_servicio # Habilitar al inicio
sudo systemctl disable nombre_servicio # Deshabilitar

Logs
sudo journalctl -u nombre_servicio --since "2 hours ago"
sudo journalctl -p err -b # Errores del boot actual
sudo journalctl -f # Seguir logs en tiempo real

Puertos y conexiones
ss -tulnp # Ver puertos abiertos
sudo ss -tulnp | grep :80 # Ver quién usa puerto 80
```

### Ejemplo: Reiniciar Nginx

```
sudo systemctl restart nginx
sudo systemctl status nginx --no-pager
sudo journalctl -u nginx -n 50
```

### Comportamiento ante Cuelgue de Servicio

1. Ver estado: `systemctl status servicio`
2. Revisar logs: `journalctl -u servicio -n 200`
3. Reiniciar: `sudo systemctl restart servicio`
4. Si persiste: `sudo reboot` (con aviso previo)

## Windows 11 (Estaciones)

### Herramientas Clave

- Administrador de tareas (Task Manager) - `Ctrl+Shift+Esc`
- `services.msc` - Gestión de servicios GUI
- `eventvwr.msc` - Visor de eventos
- `tasklist` - Lista de procesos desde CMD

**Nota:** La gestión de Windows se realiza principalmente mediante interfaz gráfica en este proyecto.

## Administración de Usuarios y Permisos

### Principios y Convenciones

- **Nombres de cuenta:** `rol_area_num` (ej: `alumno_redes_01`, `tec_soporte_01`)
- **No usar cuentas admin** para tareas diarias
- **Roles definidos:**

- Estudiante/Jugador
- Staff/Técnico
- Administrador

## Linux - Gestión de Usuarios

```
Crear grupo
sudo groupadd alumnos

Crear usuario
sudo useradd -m -s /bin/bash -G alumnos nombre_usuario
sudo passwd nombre_usuario

Cambiar propietario y permisos
sudo chown usuario:grupo /ruta/recurso
sudo chmod 750 /ruta/recurso

ACLs (permisos avanzados)
sudo setfacl -m u:usuario:rwX /ruta/carpeta
getfacl /ruta/carpeta
```

## Ejemplo Completo

```
Crear usuario para jugador
sudo groupadd jugadores
sudo useradd -m -s /bin/bash -G jugadores pepe
sudo passwd pepe

Crear directorio personal
sudo mkdir -p /srv/games/pepe
sudo chown pepe:jugadores /srv/games/pepe
sudo chmod 750 /srv/games/pepe
```

## Compartir Recursos (Samba)

### Configuración en `/etc/samba/smb.conf`

```
[games]
path = /srv/games
browseable = yes
read only = no
valid users = @jugadores
create mask = 0750
directory mask = 0750
```

## Agregar Usuario Samba

```
sudo smbpasswd -a pepe
```

## Conectar desde Windows

```
net use Z: \\192.168.1.10\games /user:pepe contraseña
```

---

## Automatización de Tareas

### Linux - Cron

#### Editar Crontab

```
crontab -e # Usuario actual
sudo crontab -e # Root
```

#### Ejemplos de Tareas

```
Limpiar /tmp cada día a las 02:00
0 2 * * * /usr/bin/find /tmp -mindepth 1 -mtime +1 -delete

Backup diario a las 03:00
0 3 * * * /usr/local/bin/backup_rsync.sh

Actualizar sistema semanalmente (domingos 04:00)
0 4 * * 0 /usr/bin/apt update && /usr/bin/apt -y upgrade >> /var/log/apt-
upgrade.log 2>&1
```

#### Script de Backup (/usr/local/bin/backup\_rsync.sh)

```
#!/bin/bash
SRC="/srv/data/"
DEST="/mnt/backup/data/"
LOG="/var/log/backup_rsync.log"

rsync -a --delete --exclude='tmp/' $SRC $DEST >> $LOG 2>&1
```

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup_rsync.sh
```

## Windows - Task Scheduler

### Script de Limpieza (**limpieza.bat**)

```
@echo off
del /q /f C:\Windows\Temp*
del /q /f %temp%*
echo Limpieza completada >> C:\logs\limpieza.log
```

### PowerShell Backup (**C:\scripts\backup.ps1**)

```
$source = "C:\Users\Public\Documents"
$dest = "\\192.168.1.10\backup\PC01"

New-Item -ItemType Directory -Path $dest -Force
robocopy $source $dest /MIR /FFT /R:3 /W:5 /LOG:C:\scripts\logs\robocopy-PC01.log
```

---

## Seguridad y Políticas

**⚠ Nota:** Las políticas de seguridad avanzadas están siendo implementadas en fases posteriores del proyecto. Actualmente se encuentran en desarrollo las siguientes medidas:

- Políticas de contraseñas robustas
- Actualizaciones automáticas programadas
- Configuración avanzada de firewall
- Auditoría y logging centralizado

### Contraseñas (En implementación)

- **Longitud mínima:** 12 caracteres
- **Complejidad:** Mayúsculas, minúsculas, números y símbolos
- **Cambio:** Cada 90 días para administradores
- **Prohibido:** Cuentas compartidas

### Actualizaciones

#### Linux

```
Actualización manual
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

```
Actualización automática (cron semanal)
0 4 * * 0 /usr/bin/apt update && /usr/bin/apt -y upgrade >> /var/log/apt-
upgrade.log 2>&1
```

## Windows

- Programar Windows Update fuera de horario pico
- Mejor control manual en game centers
- Actualizaciones en madrugada

## Firewall

### Linux (UFW)

```
Habilitar UFW
sudo ufw enable

Reglas básicas
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22 proto tcp
sudo ufw allow 53/tcp
sudo ufw allow 53/udp
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 139,445/tcp # Samba

Ver estado
sudo ufw status verbose
```

## Windows

- Configurar reglas en Windows Defender Firewall
- Permitir solo puertos necesarios
- Bloquear tráfico entrante por defecto

## Antivirus

**Nota:** En este proyecto no se implementa antivirus adicional. Se utilizan las herramientas de seguridad nativas:

- **Windows:** Windows Defender (incluido en Windows 11)
- **Linux:** Seguridad mediante firewall (UFW) y fail2ban
- **Actualizaciones regulares** del sistema como medida preventiva principal

---

## Mantenimiento y Monitoreo

### Checklist Diario

- ☐ Verificar estado del servidor (`top`, `df -h`)

- ☐ Revisar logs de errores (`journalctl -p err -n 100`)
- ☐ Comprobar backups diarios
- ☐ Verificar disponibilidad de servicios
- ☐ Revisar tickets/incidencias

## Checklist Semanal

- ☐ Aplicar actualizaciones de seguridad
- ☐ Escaneo antivirus completo
- ☐ Limpieza de logs grandes
- ☐ Probar restauración de archivos desde backup
- ☐ Revisar uso de disco

## Checklist Mensual


- ☐ Revisión de cuentas inactivas
- ☐ Limpieza profunda de discos
- ☐ Pruebas de rendimiento
- ☐ Revisión de permisos


## Checklist Trimestral

- ☐ Prueba completa de restauración desde backup
- ☐ Revisión de políticas de contraseñas
- ☐ Inventario de hardware
- ☐ Revisión física de equipos

---

## Guía de Uso

 **Nota:** Las pruebas detalladas y evidencias de funcionamiento se encuentran en el archivo [PRUEBAS.md](#)

 **Estado del proyecto:** La automatización con Ansible está en desarrollo activo. Algunos servicios requieren configuración manual adicional.

## Repositorio del Proyecto

 **GitHub:** <https://github.com/kyrafka/ansible>

## Instalación Inicial

```
1. Clonar repositorio
git clone https://github.com/kyrafka/ansible.git
cd ansible

2. Configurar entorno Ansible
bash scripts/setup/setup-ansible-env.sh --auto
```





```
3. Activar entorno virtual
source activate-ansible.sh
```

¿Qué es el entorno virtual de Ansible?

El **entorno virtual** (`~/.ansible-venv/`) es un ambiente aislado de Python que contiene:

- ☒ **Ansible** y todas sus dependencias
- ☒ **Colecciones** necesarias (community.vmware, community.general, etc.)
- ☒ **Librerías Python** (pymomi, requests, jinja2)
- ☒ **Versiones específicas** sin conflictos con el sistema

¿Por qué usarlo?

-  **Aislamiento:** No afecta al Python del sistema
-  **Reproducibilidad:** Mismas versiones en todos los entornos
-  **Limpieza:** Fácil de eliminar sin dejar rastros
-  **Portabilidad:** Funciona igual en cualquier máquina

Activación:

```
source activate-ansible.sh # Activa el entorno
Ahora puedes usar ansible-playbook, ansible, etc.
```

Configuración y Ejecución

```
4. Configurar inventario
nano inventory/hosts.ini

5. Ejecutar playbook completo / no sugerido de momento por problemas con el
firewall
ansible-playbook site.yml
```

Scripts Disponibles

El proyecto utiliza scripts bash para facilitar la ejecución y validación de servicios.

 **Scripts de Ejecución** (`scripts/run/`)

Script	Descripción	Uso
run-network.sh	Configura red IPv6, radvd, NAT66	bash scripts/run/run-network.sh
run-dhcp.sh	Configura servidor DHCPv6	bash scripts/run/run-dhcp.sh
run-web.sh	Instala Nginx y configura sitio web	bash scripts/run/run-web.sh

Script	Descripción	Uso
<code>run-firewall.sh</code>	Configura UFW y fail2ban	<code>bash scripts/run/run-firewall.sh</code>
<code>run-dns.sh</code>	Instala y configura BIND9	<code>bash scripts/run/run-dns.sh</code>
<code>run-all-services.sh</code>	Ejecuta todos los servicios en orden	<code>bash scripts/run/run-all-services.sh</code>

 **Scripts de Validación** (`scripts/run/`)

Script	Descripción	Uso
<code>validate-network.sh</code>	Valida configuración de red IPv6	<code>bash scripts/run/validate-network.sh</code>
<code>validate-dns.sh</code>	Valida servidor DNS y resolución	<code>bash scripts/run/validate-dns.sh</code>
<code>validate-dhcp.sh</code>	Valida servidor DHCPv6	<code>bash scripts/run/validate-dhcp.sh</code>
<code>validate-web.sh</code>	Valida servidor web Nginx	<code>bash scripts/run/validate-web.sh</code>
<code>validate-firewall.sh</code>	Valida reglas de firewall	<code>bash scripts/run/validate-firewall.sh</code>

 **Scripts de Diagnóstico** (`scripts/diagnostics/`)

Script	Descripción	Uso
<code>diagnose-dns.sh</code>	Diagnóstico avanzado de DNS con análisis	<code>bash scripts/diagnostics/diagnose-dns.sh</code>
<code>test-dns-records.sh</code>	Prueba todos los registros DNS	<code>bash scripts/diagnostics/test-dns-records.sh</code>

 **Scripts de Configuración** (`scripts/setup/`)

Script	Descripción	Uso
<code>setup-ansible-env.sh</code>	Instala Ansible y dependencias	<code>bash scripts/setup/setup-ansible-env.sh -auto</code>

Playbooks Disponibles

 **Playbooks Principales** (`playbooks/`)

Playbook	Descripción	Uso
<code>site.yml</code>	Playbook principal - ejecuta todos los roles	<code>ansible-playbook site.yml</code>

Playbook	Descripción	Uso
<code>create_ubpc.yml</code>	Crea y configura VM UBPC completa	<code>ansible-playbook</code> <code>playbooks/create_ubpc.yml</code>
<code>create-ubuntu-desktop.yml</code>	Crea VM Ubuntu Desktop	<code>ansible-playbook</code> <code>playbooks/create-ubuntu-desktop.yml</code>

 Ejecución por Tags

```
Ejecutar solo un servicio específico
ansible-playbook site.yml --tags network # Solo red
ansible-playbook site.yml --tags dns # Solo DNS
ansible-playbook site.yml --tags dhcp # Solo DHCP
ansible-playbook site.yml --tags web # Solo Nginx
ansible-playbook site.yml --tags firewall # Solo firewall
```

 Evidencias y Capturas de Pantalla

 **Documentación de pruebas:** Ver [PRUEBAS.md](#) para evidencias detalladas

 Notas Adicionales

Procedimiento ante Incidentes

1. **Descripción:** Recoger reporte (quién, qué, cuándo)
2. **Impacto:** ¿Afecta a todos o solo a una máquina?
3. **Contención:** Aislar máquina/red si es necesario
4. **Diagnóstico:** Revisar logs, procesos, recursos
5. **Mitigación:** Reinicio, restaurar backup, aplicar parche
6. **Recuperación:** Volver a servicio normal
7. **Postmortem:** Documentar causa raíz y prevención

Template de Reporte de Incidente

Fecha/hora:

Reportado por:

Afectados:

Síntomas:

Acciones tomadas:

Resultado:

Recomendaciones:

 Referencias

- [Documentación de Ansible](#)
  - [BIND9 Documentation](#)
  - [Nginx Documentation](#)
  - [Ubuntu Server Guide](#)
- 

## Licencia

Este proyecto es parte de un trabajo académico para el curso de Sistemas Operativos.

---

**Última actualización:** Noviembre 2025