

Gumawa ka ng pop up component

For example ito...

```
src > Webpages > LQgs.jsx > ...
1  v const Logs = () =>{
2  v    return(
3  v      <div className="fixed inset-0 bg-black/30 flex justify-center items-center z-50">
4  v        <div className="bg-white px-5 py-5 rounded shadow-lg w-[90%] sm:w-[35%] relative h-[100px]">
5  v          <div>
6  v            </div>
7  v          </div>
8  v        </div>
9  v      )
10 v    }
11 //kunwari ito log in pop up mo
12 export default Logs;
```

Sa page kung san mo sya gagamitin, maglagay ka ng useState function if wala ka pa non sa import

```
src > Webpages > Quiz.jsx > Quiz
1  v import React, { useState } from "react"; //import useState function
2  import Logs from "./LQgs"; // import log in jsx
3  v export default function Quiz() {
4  v    const [showLogin, setShowLogin] = useState(false); // true pag visible, false pag none
5  v    return(
6  v      <>
7  v        <div>
8  v          <button onClick={() => setShowLogin(true)}>Log In</button> {/*on click set show login sa true para visible */}
9  v        </div>
10 v      </>
11 v      {showLogin && <Logs />} {/*ito naman yung content na invisible */}
12 v    )
13 v  }
14 v  }
15 v  }
16 v  }
```

Then, import mo yung file mo ns pop-up

Sa labas ng return()

Mag lagay ka ng state hook yung

Const [name ng variable, function] = useState();

For example sa log in natin, which is pop up dapat boolean gamit, true or false.

Const [showPopUp, setShowPopUP] = useState(false); // false pag display none tapos true naman para mapalitaw sya

After nyan, magset ka ng button na may onclick, tapos ang value ng onclick is yung function ng state mo, setShowPopUP()

Gawin mong true value

For example, ganito

```
<button onClick={() => setShowPopUp(true)}>
```

Log In

```
</button>
```

After nyan is yung conditional rendering... yung showPopUp mo dito magagamit

Ganito

```
{showPopUp && <Logs />}
```

showPopUp, pag nagreturn ng true, lilitaw yung after ng &&, ito yung component mo para sa pop up. Or kung ano ilagay mo sa after ng &&.

Pwede ka di gumawa ng other file, pede yung ganito

```
{showPopUp &&
```

```
<div>yung pop up mo</div>
```

```
}
```