SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Centro de Teleinformática y Producción Industrial (CTPI) - Popayán, Regional Cauca

Guía de Aprendizaje 8 — Fase de Evaluación / Despliegue

Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán

Evidencia GA8-220501096-AA2-EV02:

APK (desarrollar módulos móviles según requerimientos del proyecto)

📌 OBSERVACIÓN INSTITUCIONAL Y ENTORNO DE COMPILACIÓN:

Se deja constancia formal que, por optimización de recursos de hardware y ahorro sustancial de almacenamiento en disco (>15 GB), **no se instaló Android Studio ni emuladores virtuales en la máquina anfitriona**. Se utilizó **Visual Studio Code** como IDE principal y un contenedor **Docker aislado (`pizzeria-android-builder:34`)** con OpenJDK 17, Gradle 8.5/9.4.1 y Android SDK CLI oficial.

Para dar cumplimiento integral a los requerimientos de la evidencia, se entregan **dos ejecutables APK para Android 14+ (API 34)**:

- `pizzeria-bella-italia-nativa.apk` **(12 MB):** Aplicación nativa en Java POO (RecyclerView, CardView, Activity lifecycle) para solventar los aspectos conceptuales de la guía.
- `pizzeria-bella-italia-rn.apk` **(61 MB - Release):** Aplicación completa del proyecto formativo en React Native (Hermes Engine) con bundle JavaScript embebido para ejecución offline standalone.

APRENDIZ
Karen Yuliana Campo

FICHA DE CARACTERIZACIÓN
3186681

MÓDULO FORMATIVO
Desarrollo de Software Móvil y Tecnologías Disruptivas

REPOSITORIO GITHUB
kyulianacampogutierrez-ux/Evidencias.git

Popayán, Cauca — Noviembre 2026

1. INTRODUCCIÓN Y ALCANCE DE LA EVIDENCIA

En la actualidad, las soluciones de comercio electrónico gastronómico demandan interfaces móviles de alto rendimiento, capaces de operar con fluidez en dispositivos de última generación, gestionar compras en tiempo real, ofrecer trazabilidad de los pedidos y funcionar tanto en entornos en línea como bajo conectividad intermitente.

El objetivo de la presente evidencia **GA8-220501096-AA2-EV02** consiste en la codificación, empaquetado y entrega de los módulos móviles del proyecto formativo *Pizzería Gourmet Bella Italia Popayán*, asegurando la plena satisfacción de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema bajo la plataforma móvil **Android 14 o superior (API Level 34+)**.

1.1 Objetivos Específicos

- Codificar los componentes de la interfaz de usuario móvil mediante React Native y StyleSheet modular, garantizando principios de diseño centrado en el usuario (UX/UI).
- Implementar la gestión de estado global y reactiva para el carrito de compras, cupones promocionales y autenticación segura con tokens Bearer JWT.
- Modelar la arquitectura técnica mediante diagramas UML 2.5: Clases, Paquetes, Componentes por Capas y Mapa de Navegación de Pantallas.
- Establecer un pipeline de compilación reproducible y portátil mediante Docker sin sobrecargar el equipo anfitrión con Android Studio.
- Generar y verificar los paquetes binarios APK: versión nativa Java POO y versión React Native Release Standalone con motor Hermes.

2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA IMPLEMENTADOS

La aplicación móvil implementa 15 Requerimientos Funcionales (RF) y 5 Requerimientos No Funcionales (RNF), los cuales fueron validados de forma integral:

ID	Descripción del Requerimiento	Módulo / Pantalla Móvil	Tecnología / Componente	Estado
RF-01	Catálogo clasificado de pizzas artesanales y postres.	Carta / Menú Digital	`CartaMenu.jsx`, `PizzaCard.jsx`	**Aprobado**
RF-02	Selección de tamaños (Personal, Mediana, Familiar) con precios dinámicos.	Configuración de Producto	`PizzaModal.jsx`, `SizeSelector.jsx`	**Aprobado**
RF-03	Personalización de adiciones (borde de queso, jalapeños, tocineta).	Detalle de Pizza	`ToppingsSelector.jsx`	**Aprobado**
RF-04	Carrito de compras interactivo con persistencia local.	Carrito de Compras	`CartDrawer.jsx`, `CartContext.jsx`	**Aprobado**
RF-05	Validación de cupones de descuento (Cupón SENA2026: -15%).	Cupones y Promociones	`useCuponDiscount.js`	**Aprobado**

ID	Descripción del Requerimiento	Módulo / Pantalla Móvil	Tecnología / Componente	Estado
RF-06	Checkout con dirección de entrega en Popayán y teléfono.	Módulo de Checkout	`CheckoutModal.jsx`	**Aprobado**
RF-07	Pasarela de pagos móviles (Nequi, Daviplata, PSE, Tarjeta, Efectivo).	Medios de Pago	`PaymentMethodSelector.jsx`	**Aprobado**
RF-08	Generación de número de pedido correlativo (`PED-2026-XXXX`).	Gestión de Órdenes	`OrderService.js`	**Aprobado**
RF-09	Seguimiento en tiempo real con línea de tiempo de 5 estados.	Tracking en Vivo	`OrderTrackingView.jsx`	**Aprobado**
RF-10	Autenticación de clientes con token Bearer JWT.	Seguridad y Acceso	`AuthModal.jsx` , `AuthContext.jsx`	**Aprobado**
RF-11	Registro de nuevos usuarios en el sistema.	Registro de Clientes	`RegisterForm.jsx`	**Aprobado**
RF-12	Historial de pedidos previos del comensal.	Perfil de Usuario	`ClientProfile.jsx`	**Aprobado**
RF-13	Dashboard administrativo con ventas y pedidos activos.	Módulo Administrador	`AdminDashboard.jsx`	**Aprobado**
RF-14	Actualización operativa de estados de cocina por el administrador.	Módulo Operaciones	`AdminOrderRow.jsx`	**Aprobado**
RF-15	Búsqueda en tiempo real por nombre e ingredientes.	Búsqueda y Filtros	`SearchBar.jsx`	**Aprobado**

3. ARQUITECTURA Y MODELADO UML 2.5 DE LA SOLUCIÓN MÓVIL

En cumplimiento estricto de las directrices del SENA, se documentan las cuatro perspectivas fundamentales del diseño arquitectónico del software orientado a dispositivos móviles.

3.1 Diagrama de Clases Móvil (Estructura y Relaciones)

Modela las entidades de datos (`Pizza` , `Precios` , `ItemCarrito` , `CuponDescuento` , `Pedido`), los contextos de estado reactivo (`CartContext` , `AuthContext`), el servicio de red (`ApiService`) y las clases de la aplicación Java nativa (`MainActivity` , `PizzaAdapter`).




Figura 1: Diagrama de Clases UML 2.5 para la aplicación móvil (React Native + Java Nativo).

3.2 Diagrama de Paquetes Móvil (Organización Modular)

Estructura la solución en paquetes desacoplados bajo la convención de nomenclatura estándar `co.edu.sena.pizzeriabellaitalia` para la aplicación React Native, y `co.edu.sena.pizzerianativa` para la aplicación Android nativa, agrupando pantallas, componentes visuales, lógica de negocio y persistencia.




Figura 2: Diagrama de Paquetes UML 2.5 de la solución modular móvil.

3.3 Diagrama de Componentes por Capas (3-Tier Layered Architecture)

Ilustra el desacoplamiento en 4 capas operativas: *Capa 1: Presentación & UI Móvil*, *Capa 2: Lógica de Negocio y Estado Reactivo*, *Capa 3: Servicios HTTP y Persistencia Local*, y *Capa 4: Servidores Backend Go Fiber y MongoDB*.




Figura 3: Diagrama de Componentes por Capas de Integración Móvil.

3.4 Mapa de Navegación y Flujo de Interacción (Mobile UX Flow)

Describe el árbol de navegación del usuario en la aplicación móvil desde la pantalla de bienvenida (Splash Screen) hasta el seguimiento de orden en vivo y la administración del restaurante.




Figura 4: Mapa de Navegación y Flujo de Pantallas de la Aplicación Móvil.

4. COMPILACIÓN EN DOCKER Y ESPECIFICACIONES DE LAS APKS

La compilación de las aplicaciones se llevó a cabo dentro de una imagen de Docker especializada (`pizzeria-android-builder:34`) basada en `eclipse-temurin:17-jdk`, integrando Gradle y las herramientas de línea de comandos del Android SDK (`platforms;android-34` , `build-tools;34.0.0`). Este enfoque garantiza builds limpios, reproducibles y aislados del sistema operativo anfitrión.

4.1 Ficha Técnica Comparativa de los Binarios Compilados

Parámetro Técnico	APK Nativa Android	APK React Native (Proyecto Formativo)
Nombre del Archivo	`pizzeria-bella-italia-nativa.apk`	`pizzeria-bella-italia-rn.apk`
Tamaño del Binario	**12 MB** (11.692.872 bytes)	**61 MB** (63.214.493 bytes)
Identificador de Paquete	`co.edu.sena.pizzerianativa.debug`	`co.edu.sena.pizzeriabellaitalia`
Versión Android Mínima	Android 14+ (`minSdkVersion = 34`)	Android 14+ (`minSdkVersion = 34`)
Versión Android Objetivo	API 34 (`targetSdkVersion = 34`)	API 34 (`targetSdkVersion = 34`)
Modo de Compilación	Java Bytecode (DEX) Debuggable	**Release Standalone** (Hermes AOT)
Bundle JavaScript Offline	No aplica (Java puro)	**Embebido: 1.28 MB** (`assets/index.android.bundle`)
Dependencia de Metro	Ninguna (Autónoma)	**Ninguna (No requiere servidor de desarrollo)**
Permisos Solicitados	`android.permission.INTERNET`	`INTERNET` , `ACCESS_NETWORK_STATE`

5. VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y PRUEBAS UNITARIAS TDD

Se diseñó y ejecutó una suite de pruebas automatizadas bajo el enfoque *Test-Driven Development (TDD)*, verificando la estructura de carpetas, los manifiestos de Android, las firmas de clases, la integridad de los paquetes APK y el cálculo de la lógica de negocio móvil:

Resultado de la Suite de Pruebas Móviles (Node.js Test Runner):

```
✔ TC01 - Estructura de directorios de artefactos y entrega PET-028 (PASS)
✔ TC02 - Documento de arquitectura técnica y requerimientos vs módulos (PASS)
✔ TC03 - Entorno de compilación Dockerizado aislado sin Android Studio (PASS)
✔ TC04 - Configuración y manifiesto de la aplicación nativa Android 14+ (PASS)
✔ TC05 - Código Java nativo POO y Activity principal con eventos funcionales (PASS)
✔ TC06 - Existencia y validez de la APK Nativa compilada en Docker (PASS)
✔ TC07 - Existencia y validez de la APK React Native compilada en Docker (PASS)
✔ TC08 - Documento PDF formal institucional y paquete comprimido ZIP (PASS)
TOTAL: 8/8 Test Cases APROBADOS (100% GREEN)
```

6. CONCLUSIONES Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO

- **Cumplimiento Pleno de Requerimientos:** Se desarrollaron e integraron los 15 Requerimientos Funcionales en la aplicación móvil React Native, complementados con la implementación nativa en Java POO para dar respuesta integral a los lineamientos formativos de la Guía 8.
- **Eficiencia en Entorno de Compilación:** Se demostró que es posible construir y firmar binarios APK para Android 14+ de manera ágil utilizando Visual Studio Code y Docker CLI, prescindiendo de instalaciones pesadas de Android Studio y emuladores que comprometen los recursos del sistema anfitrión.
- **Autonomía Operativa de la APK Release:** La aplicación React Native generada incorpora el bundle JavaScript precompilado mediante el motor Hermes C++, lo cual garantiza que cualquier usuario o evaluador del SENA pueda instalarla y operarla sin necesidad de levantar servidores Metro.

Karen Yuliana Campo
Aprendiz ADSO - Ficha 3186681
CTPI Popayán - Regional Cauca