

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Кирилл Захаров

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
3	Вывод	11
4	Контрольные вопросы	12

List of Figures

2.1	Запись в файл	5
2.2	Поиск расширения .conf	6
2.3	Поиск файлов	6
2.4	Поиск файлов	7
2.5	Фоновый запуск процесса	7
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	8
2.7	Справка по команде df	8
2.8	Запуск команды df	9
2.9	Справка по команде du	9
2.10	Запуск команды du	9
2.11	Поиск директорий	10


1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

A terminal window with a dark background and light green text. The window title is 'kzaharov@kzaharov:~'. The terminal shows the following commands and output:

```
kzaharov@kzaharov:~$ ls /etc > file.txt
kzaharov@kzaharov:~$ ls >> file.txt
kzaharov@kzaharov:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
```

Figure 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
updatedb.conf
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
kzaharov@kzaharov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
kzaharov@kzaharov:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
appstream.conf
asound.conf
brltty.conf
chkconfig.d
chrony.conf
dconf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprrind.conf
```

Figure 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинающиеся с символа с?

```
pandocxnos/core.py
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/bib/cite.bib
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/csl
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage3/report/pandoc/filters/
pandocxnos/core.py
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/bib/cite.bib
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/csl
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage4/report/pandoc/filters/
pandocxnos/core.py
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/bib/cite.bib
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/csl
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage5/report/pandoc/filters/
pandocxnos/core.py
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/csl
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/
pandocxnos/core.py
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos/
core.py
/home/kzaharov/conf.txt
kzaharov@kzaharov:~$
```

Figure 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
find /etc -name "h*" -print | less
```




Figure 2.4: Поиск файлов

- 6 Запустили в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. Процесс выполнен
- 7 Удалили файл ~/logfile. Но сначала убили процесс в нем.





Figure 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep
- 10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

```
kzaharov@kzaharov:~$  
kzaharov@kzaharov:~$ gedit &  
[1] 3610  
kzaharov@kzaharov:~$ ps | grep gedit  
3610 pts/0 00:00:00 gedit  
kzaharov@kzaharov:~$ kill 3610  
kzaharov@kzaharov:~$  
[1]+  Завершено gedit  
kzaharov@kzaharov:~$
```

Figure 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.



```
kzaharov@kzaharov:~ — man df  
df(1) User Commands df(1)  
NAME  
df - report file system space usage  
SYNOPSIS  
df [OPTION]... [FILE]...  
DESCRIPTION  
This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount of space available on the file system containing each file name argument. If no file name is given, the space available on all currently mounted file systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the environment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are used.  
If an argument is the absolute file name of a device node containing a mounted file system, df shows the space available on that file system rather than on the file system containing the device node. This version of df cannot show the space available on unmounted file systems, because on most kinds of systems doing so requires very nonportable intimate knowledge of file system structures.  
OPTIONS  
Show information about the file system on which each FILE resides, or all file systems by default.  
Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.  
-a, --all  
include pseudo, duplicate, inaccessible file systems  
-B, --block-size=SIZE  
scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes; see SIZE format below  
--direct  
show statistics for a file instead of mount point  
-h, --human-readable  
print sizes in powers of 1024 (e.g., 1023M)  
-H, --si  
print sizes in powers of 1000 (e.g., 1.1G)  
-i, --inodes  
list inode information instead of block usage  
Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 2.7: Справка по команде `df`


```
kzaharov@kzaharov:~ -- man du
NAME
du - estimate file space usage

SYNOPSIS
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -0, --null
      end each output line with NUL, not newline

  -a, --all
      write counts for all files, not just directories

  --apparent-size
      print apparent sizes rather than device usage; although the apparent size is usually smaller,
      it may be larger due to holes in ('sparse') files, internal fragmentation, indirect blocks, and
      the like

  -B, --block-size=SIZE
      scale sizes by SIZE before printing them; e.g., '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes;
      see SIZE format below

  -b, --bytes
      equivalent to '--apparent-size --block-size=1'

  -c, --total
      produce a grand total

  -D, --dereference-args
      dereference only symlinks that are listed on the command line

  -d, --max-depth=N
      print the total for a directory (or file, with --all) only if it is N or fewer levels below the
      command line argument; --max-depth=0 is the same as --summarize

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Figure 2.8: Запуск команды df

```
kzaharov@kzaharov:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          103805952    31812524    71491412           31% /
devtmpfs            4096              0         4096            0% /dev
tmpfs              4044848              0    4044848            0% /dev/shm
tmpfs              1617940             1896    1616044            1% /run
tmpfs              4044852              56    4044796            1% /tmp
/dev/sda3          103805952    31812524    71491412           31% /home
/dev/sda2           996780             271404    656564             30% /boot
tmpfs              808968             172      808796            1% /run/user/1014
kzaharov@kzaharov:~$
```


Figure 2.9: Справка по команде du

```
48 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation/image
60 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation
304 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6
3032 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal
8 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib
252 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/image
16 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl
64 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos
156 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters
172 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc
444 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report
48 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation/image
60 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation
512 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation
121068 . /work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro
121068 . /work/study/2023-2024/Операционные системы
121068 . /work/study
121068 . /work
562884 .
kzaharov@kzaharov:~$
```

Figure 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды `find`, вывести имена всех директорий, имеющих в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/report/pandoc/filters/
pandocxnos
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage6/presentation/image
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/bib
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/image
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/csl
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/report/pandoc/filters/pandocxnos
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation
/home/kzaharov/work/study/2023-2024/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation/image
kzhaharov@kzhaharov: $
```

Figure 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:

- a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
- b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
- c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран

2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.

3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий: команда1 | команда 2

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фонов программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программы top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, Заканчивающихся на k: find ~ -name “*k” -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для

этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом `grep`.
Пример: Задача - показать строки в каталоге `/dreams` с именами начинающимися на `t`, в которых есть фраза: `I like of Operating systems` `grep I like of Operating systems t*`

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда `df` показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: `df -h`
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда `du` показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: `du -sh`
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой `kill`. Команда `kill` принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд `ps`, `grep`, `top` или `htop`