

Commande de base



Cours



Linux



Gestion des fichiers et dossiers

- `rm nom_dossier/fichier`
→ Supprime un fichier ou un dossier
⚠ Suppression définitive
- `rm *.txt`
→ Supprime tous les fichiers avec l'extension `.txt`
- `rm fichier*`
→ Supprime tous les fichiers avec commençant par le nom `fichier`
- `mkdir nom`
→ Crée un répertoire (dossier)
- `mv fichier1 dossier2`
→ Déplace `fichier1` dans le répertoire `dossier2`
- `touch fichier`
→ Crée un fichier vide



Affichage du contenu des fichiers

- `cat fichier`
→ Affiche le contenu d'un fichier
- `head -n 8 fichier`
→ Affiche les **8 premières lignes** d'un fichier
- `tail -n 3 fichier`
→ Affiche les **3 dernières lignes** d'un fichier

Navigation dans le texte

- `more`
→ Permet de naviguer dans le texte **page par page**
 - `less`
→ Permet de naviguer dans le texte **librement** (haut, bas, recherche)
-

Pipes et comptage

- `cat /etc/issue | wc -c`
→ Affiche le **nombre de caractères** contenus dans `/etc/issue`

Documentation et infos système

- `man mkdir`
→ Affiche le **manuel** de la commande `mkdir`
- `uname -r`
→ Permet de connaître la **version du noyau Linux**
- `cat /proc/cpuinfo`
→ Affiche les **informations détaillées** du processeur
- `free -g` (Go) ou `free -m` (Mo)
→ Permet de voir **la RAM consommée et disponible**

Commandes fichiers et tri

- `echo "texte" > file.txt`
→ Permet d'écrire **"texte"** dans le fichier `file.txt`
- `date > file.txt`
→ Permet d'écrire **la date du jour** dans le fichier `file.txt`
- `sort fichier.txt`
→ Permet de trier le contenu du fichier par **ordre alphabétique**

- `sort -r fichier.txt`
→ Fait la même chose mais en **ordre alphabétique inversé** (Z → A)

Configuration Système et Identité

- `hostnamectl set-hostname <nom_d_hôte>`
→ Permet de **changer le nom d'hôte** de la machine
- `nano /etc/hosts`
→ Permet d'éditer le fichier `/etc/hosts`
→ Ajouter l'**adresse IP**, le **FQDN**, puis le **hostname** afin que la machine réponde correctement au FQDN

Gestion des Utilisateurs et des Groupes

- `groupadd nom`
→ Permet de **créer un groupe**
- `useradd -m nom`
→ Permet de **créer un utilisateur**
→ L'option `-m` crée automatiquement le **dossier personnel** de l'utilisateur
- `usermod -aG nom_du_groupe nom_utilisateur`
→ Permet d'**ajouter un utilisateur à un groupe**
- `passwd utilisateur`
→ Permet de **définir ou modifier le mot de passe** d'un utilisateur
- `chage -d 0 utilisateur`
→ Force l'utilisateur à **changer son mot de passe à la prochaine connexion**
`chown utilisateur:groupe /chemin/du/dossier` permet de donner la propriété à un utilisateur et groupe