

architectural bureau

most
architects
kazakhstan/almaty



презентация для акимата г. Алматы
август 2026

concept

masterplan

project

detail plan



Синим — граница участка, красным — границы смежных землепользований.

Свободный участок 1,4 га на ул. Бухтарминской. Деловое и производственное окружение, жилая застройка не примыкает.

- Снос и расселение не требуются.
- Участок обслуживается существующими проездами по всему периметру.
- К северу — действующая АЗС, зона 50 м на генплане.


1,4 га

СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ В СТРУКТУРЕ ГОРОДА



ФОРМА ОТ СИЛУЭТА ГОР

Панорама хребта, которая открывается с участка, — исходная линия проекта. Ломаная гряда в три шага сглаживается до горизонтальных лент перекрытий.





ОТСТУПЫ ОТ ГРАНИЦ УЧАСТКА

6,00 м

ЗАПАД

3,00 м

СЕВЕРО-ВОСТОК

17,49 м

ВОСТОК

6,00 м

ЮГ

- Два корпуса поставлены вдоль длинных сторон участка и раскрыты во двор.
- Кольцевой проезд замкнут вокруг обоих корпусов: подъезд ко всем входам и разворот пожарной техники.
- Рядовая посадка деревьев по всему периметру формирует буфер между застройкой и границами.
- Внутренний двор между корпусами защищён от улицы.

















Архитектура комплекса построена на сочетании благородных материалов и природных текстур. Палитра сдержанная и долговечная, подчеркивает горизонтальный характер здания и его связь с ландшафтом.



1. АЛЮМИНИЕВЫЕ ПАНЕЛИ ШАМПАНЬ

Анодированный алюминий цвет «champagne»



2. КАМЕНЬ / КЕРАМОГРАНИТ ТЁМНО-СЕРЫЙ

Фактура натурального камня, для простенков и вертикальных элементов



3. ОСТЕКЛЕНИЕ ТЁМНЫЙ ПРОФИЛЬ


Алюминиевый профиль в графитовом цвете, остекление с низким коэффициентом отражения



4. ОГРАЖДЕНИЯ СТЕКЛЯННЫЕ

Прозрачное закалённое стекло в алюминиевом профиле

ДЕТАЛЬ ФАСАДА



АКЦЕНТЫ И ДЕТАЛИ



Подсветка нижней грани перекрытий



Вертикальные ламели в зоне входов



Скруглённые углы и плавные стыки



Озеленение террас по всей длине фасада



64,7 %

ТЕРРИТОРИИ ВНЕ ПЯТНА ЗАСТРОЙКИ

9 058,89 м² из 14 000 м²

- Рядовая посадка деревьев по всему периметру участка.
- Внутренний двор между корпусами — защищённое от улицы пространство.
- Озеленение на террасах продолжает партер вверх по фасаду.



Зелёная полоса между кольцевым проездом и границей участка.



1 Наземные гостевые места

Ряд вдоль западной кромки, со стороны улицы.
Гостевой транспорт не заезжает во двор.

2 Юго-западный узел

Въезд с внутриквартального проезда, зона высадки
и рампа в подземный паркинг под корпусом.

3 Кольцевой проезд

Замкнут вокруг застройки: подъезд ко всем входам,
разгрузка и проезд пожарной техники.

вписать: ____ машино-мест



1,4

га

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА

5

этажей

ПЛЮС ПОДЗЕМНЫЙ ЭТАЖ

280 – 300

НОМЕРОВ

27 521

м²

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЗДАНИЯ

Площадь застройки	4 941,11 м²	35,3 % участка
Площадь 1-го этажа — общественные функции	4 446,9 м²	19,7 % надземной площади
Площадь номеров, нетто (этажи 2–5)	12 693,32 м²	56,2 % надземной площади
Коридоры и узлы этажей 2–5 (расчётно)	5 439,99 м²	коэффициент 0,70
Подземный этаж — паркинг (расчётно)	4 941,11 м²	по пятну застройки
Надземная часть, всего	22 580,21 м²	коэф. использования территории 1,61

Строки с пометкой «расчётно» получены расчётом бюро: в исходных ТЭП генплана они не выделены.



280 – 300

НОМЕРОВ КАТЕГОРИИ 4 ЗВЕЗДЫ

170 – 210

ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ

27 521 ^{м²}

НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

4 446,9 ^{м²}

ОБЩЕСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ

-
- Пустующий участок в деловом поясе получает капитальную функцию без сноса и расселения.
 - Ресторан и конференц-зона первого этажа работают на город, а не только на постояльцев.
 - Круглогодичная загрузка: деловой сегмент зимой, горный и событийный туризм летом.

Проект не перекрывает панораму хребта: пять этажей вместо вертикальной доминанты.

Две трети участка — 9 058,89 м² — остаются открытой территорией.

Ёмкость номерного фонда и численность персонала указаны оценочно и уточняются после утверждения планировочных решений.



ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ВНОСИТ ЗАКАЗЧИК

Проект на стадии концепции. Экономические параметры подтверждаются инвестором и вносятся до показа.

Объём инвестиций, млрд ₴	
Налоговые поступления в год	
Рабочие места на период строительства	
Гостиничный оператор	
Начало строительства	
Ввод в эксплуатацию	



ПОДТВЕРЖДЕНО ГЕНПЛАНОМ

- Отступы от границ: 6,00 м с запада и юга, 3,00 м с северо-востока, 17,49 м с востока.
- Этажность 5 этажей по обоим корпусам, без превышения отметок соседней застройки.
- Замкнутый кольцевой пожарный проезд вокруг пятна застройки.
- Плотность застройки 35,3 %, коэффициент использования территории 1,61.
- Рядовая посадка деревьев по всему периметру участка.

УТОЧНЯЕТСЯ НА СТАДИИ ЭП И ПСД

- Санитарно-защитная зона действующей АЗС: подтвердить тип станции и установленный размер СЗЗ. На генплане прочерчена зона 50 м.
- Расчёт машино-мест по нормативу для гостиниц от утверждённой ёмкости номерного фонда.
- Баланс территории отдельно: озеленение, покрытия, проезды, площадки.
- Технические условия на воду, канализацию, тепло и электроснабжение.
- Расчёты инсоляции и шума по отношению к смежным землепользованиям.



architectural bureau

most
architects
kazakhstan/almaty



most-a.com
e-mail: info@most-a.com
+7 (771) 733 77 00

concept