

メール人材登録 AIモデルフォールバックフロー

supabase/functions/inbound-email/index.ts の実装に基づく。

全体フロー概要

```
Outlook受信メール
├─ poll-email (5分ごとpg_cron)
│   └─ inbound-email
│       ├── [STEP1] 関連性チェック (不要メールの早期除外)
│       ├── [STEP2] 重複チェック
│       ├── [STEP3] 添付ファイル抽出 (Word/Excel → テキスト化)
│       ├── [STEP4] Google Driveリンク取得
│       ├── [STEP5] 人材情報抽出 (AI)
│       │   ├── フル解析 (本文+添付テキスト)
│       │   └─ 品質不足時: 本文のみで再解析
│       └─ [STEP6] DB保存 (candidates テーブル)
```

STEP1: 関連性チェック (`classifyInboundRelevance`)

人材・案件と無関係なメール（自動返信・通知等）を早期除外する。

```
Cerebras 8B (llama3.1-8b)
├─ 成功 → relevant: true/false を返す
└─ 失敗
    └─ Groq 70B (llama-3.3-70b-versatile)
        ├── 成功 → relevant: true/false を返す
        └─ 失敗
            └─ Gemini 2.0 Flash (gemini-2.0-flash)
                └─ 成功 → relevant: true/false を返す

relevant: false → スキップ (200 OK で終了)
relevant: true  → STEP2へ
```

ポイント:

- タイムアウト: 15秒
- 軽量タスクなので Cerebras 8B が有効
- 失敗時は `relevant: true` (スキップせず) にフォールバック

STEP5: 人材情報抽出 (`generateJSONSmart kind='candidate'`)

氏名・スキル・経歴等を構造化JSON で抽出する。

通常パス（フル解析）

```

画像添付あり OR (Cerebras/Groq キーなし)
└─ Gemini 2.5 Flash (gemini-2.5-flash) ※画像対応
    └─ 添付バイナリ+本文で解析

画像添付なし かつ キー設定あり
└─ Groq 70B (llama-3.3-70b-versatile)
    ├── 成功 → 結果を返す
    └── 失敗 (429 TPD超過 / タイムアウト等)
        └─ Gemini 2.5 Flash (gemini-2.5-flash)
            └─ 成功 → 結果を返す
  
```

ポイント:

- Cerebras は候補者/案件抽出には不使用（8Bでは複雑な日本語構造化抽出に不足）
- プロンプトには本文（3000文字）+添付テキスト（3000文字）を含む
- Groq の日次トークン上限（100K TPD）はUTC 0:00（JST 9:00）リセット

品質チェック → 本文のみ再解析

```

フル解析の結果
└─ name が存在 かつ skills > 0 → OK、DB保存へ
└─ (name なし / "不明") かつ skills = 0 かつ 添付テキストあり
    └─ 本文のみで再解析 (attachments なし・driveTextSection 除去)
        └─ Groq 70B → Gemini (同じフォールバック順)
  
```

ポイント:

- 添付ExcelやWordが長すぎてAIが混乱する場合に有効
- 本文だけなら氏名・基本情報は取れることが多い

自動マッチング (`generateJSONSmart kind='match'`)

人材登録後、案件とのマッチングスコアを自動計算する（`AUTO_MATCH_ENABLED=true` 時）。

```

Cerebras 8B (llama3.1-8b)
└─ 成功 → スコアを返す
└─ 失敗
    └─ Groq 70B (llama-3.3-70b-versatile)
        ├── 成功 → スコアを返す
        └── 失敗
            └─ Gemini 2.5 Flash (gemini-2.5-flash)
                └─ スコアを返す
  
```

ポイント:

- マッチングはスコア計算のみで軽量タスク → Cerebras 8B が有効
- **match-score** Edge Function (UIからの手動マッチング) も同じフロー

モデル一覧・特性

モデル	用途	無料枠	コンテキスト
Cerebras llama3.1-8b	関連性チェック・マッチングスコア	大 (実質無制限)	8K tokens
Groq llama-3.3-70b-versatile	候補者/案件構造化抽出	100K tokens/日 (JST 9:00 リセット)	128K tokens
Gemini gemini-2.5-flash	フォールバック・画像解析	有料 (クレジット制)	1M tokens
Gemini gemini-2.0-flash	関連性チェックのフォールバック	有料	1M tokens

Groq 枯渇時の挙動 (JST 0:00~9:00)

Groq → 429 Too Many Requests (日次上限超過)

- ↳ Gemini にフォールバック
 - └ クレジットあり → 正常動作
 - └ クレジットなし → 登録失敗 (500エラー)

JST 9:00 に Groq トークンがリセットされると自動復旧。